

Vibe Coding 学习系列 · 02

Claude Code 入门指南

面向零基础办公人的 3 小时上手路径

根据 AI-Coding-Guide-Zh 教程整理

一、认识 Claude Code

它是什么，能帮你做什么

Claude Code 是什么

- Anthropic 开发的命令行 AI 编程助手
- 在终端用中文说出需求，它帮你写代码、改 bug、搜资料、跑测试
- 文件读写和命令执行发生在你的电脑里
- 类比：一个坐在终端里的高级程序员，随时听你安排
- 适合有编程基础的人；零基础先学终端和一门语言

三种使用模式

交互模式

输入 `claude` 连续对话，保持上下文；日常开发用这个

单次执行

`claude "问题"` 执行一次就退出；
适合快速查询和脚本

打印模式

`claude -p "问题"` 只输出纯文本；
适合管道处理

二、安装与第一次对话

三条平台命令，任选一条

安装方式对比

安装方式	适用平台	命令	推荐度
脚本安装	macOS / Linux / WSL	<code>curl -fsSL https://claude.ai/install.sh bash</code>	五星
PowerShell	Windows	<code>irm https://claude.ai/install.ps1 iex</code>	五星
Homebrew	macOS / Linux	<code>brew install --cask claude-code</code>	四星
WinGet	Windows 10/11	<code>winget install Anthropic.ClaudeCode</code>	四星
NPM	全平台, 需 Node.js 18+	<code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code>	三星

安装前的三项检查

- 操作系统： Windows 10+ 、 macOS 10.15+ 、 Linux 主流发行版
- 内存： 最低 4GB ， 8GB 更佳
- 网络： 能访问 `api.anthropic.com` 才能正常使用
- 装完用 `claude --version` 验证，看到 `v2.1.x` 即成功
- 本教程适用版本以 Claude Code v2.1.181 为基线

第一次对话，四步

1

打开终端

Windows 用 PowerShell， macOS 用终端，按 Win+R 或 Cmd+Space 都能找到

2

进入项目

输入 `cd 项目路径`；没有项目就先 `mkdir test-claude` 再进入

3

启动并问好

输入 `claude`，对 You: 光标说“你好，介绍一下你自己”

4

退出

输入 `/exit`，或按 Ctrl + D（Windows 按 Ctrl + Z 再回车）

三、日常操作、扩展与安全

少量命令，配上权限确认、MCP 与 Hooks

最常用的少量命令

- `/help` 看帮助, `/exit` 退出, `/clear` 清空对话
- `/compact` 压缩对话省 Token, `/context` 查看用量
- `/init` 生成 `CLAUDE.md`, `/memory` 编辑项目规则
- `/permissions` 看权限, `/mcp` 看外部工具, `/hooks` 看自动化
- 快捷键: `Esc Esc` 回退, `Shift + Tab` 切权限, `Tab` 切深度思考

三种权限模式：按 Shift + Tab 循环切换

plan 计划

只分析不修改，纯只读；代码审查和安全探索时用

acceptEdits 接受编辑

自动接受文件编辑，仍会确认危险命令；信任项目用

bypassPermissions 跳过

跳过所有确认提示；只允许在隔离容器环境使用

常见风险红线

功能	风险	建议
--dangerously-skip-permissions	跳过确认后 AI 可能直接改文件、删文件、跑命令	新手禁用；公司项目绝对不用
Hooks	会执行真实命令，配置不当可能改坏文件或泄露信息	只用信任脚本，先在测试仓库验证
MCP HTTP	远程连接需要安全配置	不要暴露敏感信息
API Key	泄露后会被他人使用并产生费用	用环境变量保存，不写进代码

MCP：给 AI 装上 USB 接口

- MCP 全称 Model Context Protocol，是连接外部工具的标准协议
- 类比 USB：任何 USB 键盘都能插任何电脑，即插即用
- 接 Filesystem 能读写文件，接 GitHub 能建 Issue、管 PR
- 还能连 SQLite/Postgres 查数据库、Context7 查文档、Brave 搜网页
- 配置写在项目根目录 .mcp.json；作用域优先级 Local > Project > User

Hooks：给 AI 装上汽车传感器

- Hooks 是事件触发的自动化脚本，不依赖 AI 记忆，100% 执行
- 类比汽车传感器：胎压异常自动报警，不用人记得检查
- 三大高频入口：UserPromptSubmit、PreToolUse、PostToolUse
- 常见用途：保护文件、自动格式化、提交前检查、桌面通知
- 安全：只运行信任脚本，不硬编码密码，设置合理 timeout

另外三个词，一句话记

Subagent 子代理

把大任务拆给多个 AI 分身并行处理，像一个项目组分工

Skills 技能包

可复用的功能包，像手机装 App，装完就能用

Plugins 插件

第三方扩展，从市场安装，像 App Store 下载应用

新手常见问题

- 零基础能学：跟着安装、MCP、Hooks 快速开始即可，不必先学完整编程
- 命令找不到：确认已安装； macOS/Linux 用原生脚本， Windows 用 WinGet
- 认证失败：重新登录，或检查 ANTHROPIC_API_KEY 环境变量是否为空
- 响应慢：用 /context 看用量，超过 60% 就 /compact 压缩
- 改坏了：双击 Escape 打开 Rewind 菜单，选择检查点回退

3 小时上手路径

1

Step 1 · 60 分钟

01 安装指南路径 A：原生
安装 + API 配置 + 启动
验证

2

Step 2 · 30 分钟

04 MCP 集成快速开始：
配置 Filesystem MCP

3

Step 3 · 30 分钟

05 Hooks 系统快速开始：
配置 PostToolUse Hook

4

完成

能用 Claude Code，能
用 MCP，能用 Hook

下一步：打开终端，说出第一句话

最好的学习方式是实践