

Vibe Coding 学习系列 · 03

Codex 主线：把桌面 App 用成开发主控台

零基础入门 · 从安装、认证到 Review 一条主线走通

根据 AI-Coding-Guide-Zh 教程整理

目录：从装好到用稳

是什么 → 安装与认证 → 桌面工作流 → 指令权限与安全 → 20 分钟上手

Codex 是什么

- Codex 是 OpenAI 的编程 Agent，能读文件、写文件、跑命令
- 自 App 26.707 起，Codex 已并入 ChatGPT 桌面 App
- 装好桌面版就能在里面使用，并可把 Codex 设为默认视图
- 原有项目、设置与线程保留，官方主线是 App
- CLI 只用于排查、CI 和自动化，不抢 App 主线

App 主控台的四张面孔

Thread

一条任务线，保留上下文、历史和状态；多个目标混在一起就难 Review

Worktree

Git 隔离工作目录，改动互不覆盖，适合新功能与重构

Review

看 diff、文件变更、行内反馈、stage 与 unstage 的窗口

Settings

模型、审批、沙盒、插件、MCP、外观与 Git 的配置入口

安装：按平台走官方入口

平台	安装方式	命令或入口
Windows	Microsoft Store	<code>winget install Codex -s msstore</code>
macOS	官方下载页	https://developers.openai.com/codex/app/
Linux	App 暂无桌面版	先用 CLI / Web / Cloud

认证与首次启动的小关卡

- 登录优先用 ChatGPT / OpenAI 账号，别把 API Key 当登录方案
- Windows 防火墙弹窗一般只勾专用网络，公用网络不要选
- macOS 被 Gatekeeper 拦住时，先确认来源是官方页面再放行
- Windows 报 npm.ps1 不能加载，去检查 PowerShell 执行策略
- 登录失败分三层看：浏览器登录态、账号选错、企业策略

第一次打开项目：四步不慌

1

选一个普通 Git 仓库

别用生产仓库，最好有
README 和简单测试命令

2

添加本地项目目录

确认 App 能识别 Git 状态，
Review 才有证据

3

创建 Local thread
发只读任务

让它总结技术栈、启动命令、
测试命令，明确不要改文件

4

再做一次小改动

只改一个错别字，改完看
diff，且自动提交

App 桌面 workflow

Thread 管上下文, Review 管结果, Settings 管边界

三种工作方式怎么选

任务	推荐方式	为什么
读项目、找命令、解释报错	Local thread 只读	快，风险低
改一个文件或少量文档	Local thread + Review	改动小，容易检查
新功能、重构、改多个文件	Worktree thread	隔离改动，方便撤回
盯 PR、修 CI、长时间任务	Cloud / Web handoff	不占用本地环境

写好一次任务：五要素

- 目标：这次到底要解决什么问题
- 范围：只改哪些文件或目录
- 约束：不能做什么，比如不引入新依赖
- 验证：怎么确认改对了，跑哪条命令
- 交付：要 diff、摘要，还是 PR 描述

四个常用 slash 命令

/status

看模型、工作区、审批和上下文状态

/plan

先规划不执行，大任务先降低风险

/goal

长目标持续推进，必须写清停止条件

/review

审查当前 diff 或分支差异，合并前用

AGENTS.md：给 Codex 的项目说明书

- 放在项目里的项目级指令文件，App 打开项目就会读
- 写清楚项目是什么、技术栈、常用命令和代码风格
- 写清楚哪些文件不要动，以及修改后如何验证
- 不要写 API Key、token、个人路径和临时任务
- Monorepo 可分根目录与子目录多层，注意避免规则冲突

配置与权限：从软到硬

层级或模式	管什么
AGENTS.md	项目事实、常用命令、代码风格、安全边界
App Settings	模型、审批、沙盒、连接器、插件等个人配置
Rules	允许、提示或禁止特定命令前缀，拦住危险命令
Hooks	事件发生时运行真实脚本，做审计或自动检查
沙盒三档	read-only 、 workspace-write 、 danger-full-access

四项扩展能力

MCP

外部工具协议，接浏览器、数据库、内部系统，像 USB 接口

Skills

可复用 workflow，把每次都要重复说的步骤沉淀成 SOP

Plugins / Connectors

能力包与外部服务入口，如 GitHub、Drive、Slack

Automations

定时或后台任务，适合重复检查，不适合模糊大改

Subagents 与 Review / GitHub PR

- Subagents 适合并行：一个查文档、一个看代码、一个做审查
- 单个错别字、线性任务、范围不清的大任务不要用 Subagents
- Git 流程：Codex 改文件，你在 Review 面板检查后再 stage / commit
- 推送分支、创建 PR，必要时交给 Cloud 继续处理
- 学习阶段让 Codex 只草拟 commit 与 PR 描述，由人决定执行

安全红线：允许 / 确认 / 禁止

类别	典型动作
默认允许	读项目文件、只读 Git 命令、搜索代码、快速本地测试
需要确认	装依赖、改锁文件、跑迁移、改权限认证支付、外部写操作
拒绝或禁止	force push 、 publish 、删项目外目录、打印 secrets 、自动化写生产
第一原则	默认最小权限，扩大能力要说明理由、回滚方式和审查人

20 分钟上手路径

1

第 1 个 5 分钟：
核心模型

搞清 Thread、
Workspace、Review、
Settings 各管什么

2

第 2 个 5 分钟：
三种工作方式

知道 Local、
Worktree、Cloud 分别
适合什么任务

3

第 3 个 5 分钟：
任务模板

按目标、范围、约束、验
证、交付写一条任务

4

第 4 个 5 分钟：
Review 工作流

看懂 diff、会行内留言，
再决定提交或撤销

下一步：先只读，再小改，最后才放开权限

下一篇 CX-03 Commands：App 里的 slash commands 与工作流入口