Dokumentation af P.C. Tec Management system kodedel

Tor Soya, Alexander Müllertz, og Emil Schytte Bækgaard

24. juni 2015

Indhold

1 Login sekvens

```php
<?php
// ============================ Log Ind ============================
if (isset($_POST['Submit']))
{
    $username= strtolower($_POST['username']);
    $pass = strtolower($_POST['password']);
    if (($username == '') or ($pass == ''))
    {
    // empty apseptere ikke 0 som et gyldit tegn sÃ hvis man kun har er 0 som pass
      virker det ikke
        $bo = 'forkert brugernavn eller password';
    }
    else
        if ((isset($username)) or (isset($pass)))
    {
        $username= mysqli_real_escape_string($db_conn,strip_tags($username));
        $pass = mysqli_real_escape_string($db_conn,strip_tags($pass));
        //$pass = md5($pass);
            $pass = hash('sha512', $pass);
        $query="SELECT * FROM user WHERE email ='$username' && password ='$pass'";
        $result=mysqli_query($db_conn,$query) or die (mysqli_error($db_conn));
        if (mysqli_num_rows($result)==1)
        {
            $row = mysqli_fetch_assoc($result);
            $user_id = $row['id'];
                $fk_roleId = $row['fk_role_id'];
            // hvis login lykkes sÃ opretes der $_SESSION's
            $_SESSION['user'] = $user_id;
                    $perm_id_sql = "SELECT * FROM rolesPermissions WHERE rolesId = '
    $fk_roleId'";
                    $perm_id_result = mysqli_query ($db_conn,$perm_id_sql) or die (
    mysqli_error($db_conn));
                    while($perm_id_row = mysqli_fetch_assoc($perm_id_result))
                    {
                        $perm_id = $perm_id_row['permissionsId'];
                        $perm_sql = "SELECT * FROM permissions WHERE id ='$perm_id'";
                        $perm_result = mysqli_query ($db_conn,$perm_sql) or die (
    mysqli_error($db_conn));
                        while($perm_row = mysqli_fetch_assoc($perm_result))
                        {
                            $_SESSION[$perm_row['perName']] = 1;
                        }
                    }
                header("Location: index.php?page=$page");
        } else {
                $bo = 'Der findes ikke nogen bruger med det password';
            }
    }
}
// ==================== Hvis ikke logget ind ====================
if (!isset($_SESSION['user']))
```

```php
48 {
49 ?>
50 <form method="post" action="">
51 <input name="username" type="email" id="username" value="Brugernavn" class="
      headerlogin_class" onfocus="if (this.value == 'Brugernavn') {this.value = '';}"
      onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Brugernavn';}" title="Din email" />
52 <input name="password" type="password" id="password" value="Password" class="
      headerlogin_class"/ onfocus="if (this.value == 'Password') {this.value = '';this.
      type='password';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Password';this.type
      ='password';}"/>
53 <input type="submit" name="Submit" value="Login" class="headerlogin_login" />
54 <?php if(isset ($bo)){ echo $bo;} ?>
55 </form>
56 <?php
57 }
58 ?>
```

code/login.php

```php
1 <div id="footer">
2   <div style="width:800px; height:100px">
3     <div style="width:487px; height:100px; float:left">
4     </div>
5     <div style="width:313px; height:90px; margin-top:10px; float:left">
6       <div id="searchwrapper">
7         <?php include_once("include/footer_search.php") ?>
8       </div>
9     </div>
10   </div>
11 </div>
```

code/footer.php