

**VER:** Affiche le nom de l'OS avec la version de son noyau

**CD:** Permet de se déplacer d'un répertoire à un autre

**CD \:** Permet d'accéder à la racine d'un lecteur.

**DIR:** Liste le contenu du répertoire courant

**MKDIR:** créer un dossier

**RMDIR:** effacer un dossier si il est vide

**COPY:** copie des fichiers

**XCOPY :** copie des fichiers et de répertoires

**ROBOCOPY:** A partir de Windows 7, utilitaire avancé pour copier dossiers et fichiers.

**DEL :** Effacer un fichier

**REN:** Renommer des fichiers

**MOVE:** déplace un fichier

**EDIT:** lance un éditeur de texte sous MS-DOS

**MORE:** visualiser le contenu d'un fichier texte

**FORMAT:** Permet d'effacer le contenu d'un lecteur

**CLS:** Efface l'écran actuel

**FIND:** recherche dans un fichier la ligne contenant une valeur

**CMD:** ouvre la fenêtre de DOS

**ECHO:** affiche un message

**ECHO. :** permet de sauter une ligne

**SORT:** Permet de trier une liste en fonction d'un critère

**PRINT:** imprime le fichier spécifié

**EXIT:** Fermer la fenêtre MS-DOS

**TYPE:** Affiche un fichier TEXTE

**FC:** COmparaison de fichiers

**ATTRIB:** Modifie les attributs d'un fichier

**CALS:** Modifie les droits d'utilisateurs sur un fichier

**CHDIR:** Affiche l'arborescence actuelle

**PING:** effectue un test de connectivité

**IPCONFIG:** permet de voir la configuration réseau

**NETSTAT:** Affiche les connexions actives sur votre machine

**NET USE:** Connecte un lecteur réseau

**TRACERT:** Affiche les adresses de toutes les passerelles pour accéder à une destination

**ARP:** Permet de voir et de modifier la table ARP.

**TELNET:** telnet sur une autre machine

**NET SEND:** Envoie un message sur une machine sur le réseau

**NSLOOKUP:** Permet de faire une résolution DNS

**FTP:** Lance un module FTP permettant de faire des transferts de fichiers

**REXEC:** Exécute des commandes sur des hôtes distants exécutant le service REXEC

**TFTP:** Transfère les fichiers depuis et vers un ordinateur distant exécutant le service TFTP

**RUNAS:** Permet d'exécuter une commande avec un compte utilisateur

**NET TIME:** Permet de pouvoir synchroniser l'horloge avec un serveur

**MODE:** Permet d'afficher des informations concernant les ports COM.

**NETSH:** Permet de configurer des interfaces réseaux.

**NBTSTAT:** Affiche les statistiques du protocole TCP/IP Actuelles

**DEFRAG :** Permet de défragmenter un lecteur

**CHKDSK:** Permet de lancer un scandisk sur un disque dur

**NET START:** Démarre un service Windows.

**CLEANMGR:** Permet de faire un nettoyage des disques durs

**CONVERT:** Convertit des volumes FAT en volumes NTFS ou inversement

**SCHTASKS:** Permet sous Windows XP à un administrateur de créer, supprimer, effectuer des requêtes et mettre fin à des tâches planifiées sur un système local ou distant.

**TASKKILL:** permet de mettre fin à une ou plusieurs tâches OU PROCESSUS.

**TASKLIST:** Affiche la liste des applications et tâches ou processus associé actuellement activés sur un système distant sous WINXP

**SHUTDOWN:** Arrête ou redémarre un ordinateur local ou distant.

**BOOTCFG:** Configure, interroge ou modifie les paramètres du fichier boot.ini.

**DISKPART:** Gère des disques, des partitions ou des volumes.

**SYSTEMINFO:** Permet d'obtenir une foule d'informations sur votre équipement.

**TYPEPERF:** Affiche les données du compteur de performances dans la fenêtre de commande ou dans un format du fichier journal pris en charge.

**DRIVERQUERY:** recherche une liste de pilotes et de propriétés de pilotes.

**MEM:** Affiche les informations concernant les zones de mémoire allouées.

**AT:** Planifie l'exécution de commandes.

**CALL:** Appelle un fichier batch à partir d'un autre fichier batch

**COLOR:** Permet de modifier les couleurs de la fenêtre MSDOS

**HOSTNAME:** Affiche le nom de l'ordinateur

**REG:** Permet de faire des interventions dans la base de registre.

**TITLE:** permet de renommer la fenêtre MS-DOS

**TREE:** Représente graphiquement une arborescence de répertoires.

**BREAK:** Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL C

**PROMPT :** Modifie l'invite de commande

**> :** redirection remplacement

**>> :** redirection ajout

**COMPACT:** compresse et décompresse un fichier

**PAUSE:** permet de stopper le traitement en cours en demandant à l'utilisateur de taper une touche pour continuer.

**IF:** instaure une structure conditionnelle

**FOR:** Créer des boucles

**SET:** Définition d'une variable %variable% pour le rappeler

**GOTO:** Permet d'aller à une étiquette définie dans le script via :

**SET VARNAME=** Créer une variable retournée avec %varname%

**SETLOCAL:** créer une variable locale

**TIME:** Affiche ou définit l'heure de l'horloge interne du système.