

# INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

# **BCD**

Practica 13

Materia:

Arquitectura de computadoras

Profesor:

Castillo Cabrera Gelacio

Alumno:


Cortés Piña Oziel

Grupo:

3CM12



### Introducción




Cuando necesitamos desplegar información en nuestros circuitos nos damos cuenta de que nuestros cálculos se realizan en un formato binario para poder hacer uso de los circuitos lógicos. El formato binario tiene su utilidad en una computadora pero es difícil de leer para le ser humano, es por ello que se ha ideado un formato BCD que busca hacer uso del binario para representar los números en un formato que nos permita extraer dígitos decimales que después codificaremos en un display a siete segmentos a través de un codificador.

Para este propósito contamos con un algoritmo el que cual permite hacer esta conversión a través de shifts y sumas. Tomamos el número en binario y desplazamos bit a bit, si el nibble que estamos


recibiendo es mayor a cuatro le sumamos un 3 en binario que al hacer un siguiente shift se volverá un 6 que desbordara la base 16 y obtendremos el siguiente número decimal. Haremos esto ocho veces para un byte y así obtendremos el número en su representación BCD.

En el caso contrario de convertir un BCD tendremos que realizar shifts en sentido contrarío

y además cuando nuestros nibbles representen de derecha a izquierda números mayores a cuatro sumaremos el número complementario de 3 en binario. Es decir 0011  $\rightarrow$  1100 + 1 = 1101, esto restará un 6 al siguiente shift y podremos obtener su representación binaria del número.



## Simulación en GHDL y GTKWAVE



#### Análisis de vectores

Binario	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	0001 0000
11	0001 0001
12	0001 0010
13	0001 0011

14	0001 0100
15	0001 0101
16	0001 0110
17	0001 0111
18	0001 1000
19	0001 1001
20	0010 0000
21	0010 0001
22	0010 0010
23	0010 0011
100	0001 0000 0000
101	0001 0000 0001
102	0001 0000 0010
103	0001 0000 0011
104	0001 0000 0100
105	0001 0000 0101
106	0001 0000 0110
107	0001 0000 0111
108	0001 0000 1000
109	0001 0000 1001
110	0001 0001 0000
111	0001 0001 0001
112	0001 0001 0010

### Conclusión

Los convertidores de binario a BCD y de BCD a binario son fundamentales para el computo pues a pesar de que puedan lucir anticuados para la época aún son usados en el código ASCII para la representación de números al concatenar la secuencia 0011 al nibble que representa al decimal binario. De esta forma tenemos una manera eficiente de convertir caracteres a representaciones binarias sin tener que recurrir a tablas. Así mismo este método es eficiente para circuitos pequeños volviéndolo ideal es cualquier situación.