

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU

GÖREV: Klinik Genomik Verilerde Yapay Zeka
Tabanlı Varyant Patojenite Tahmini
Yarışma Eğitim Seviyesi: Üniversite ve Üzeri
Seviyesi

Proje Adı: Missense Genetik Varyantların
Patojenik /Benign Olarak Sınıflandırılması

Takım Adı: ALGOMED

Takım ID:788327

Başvuru ID:4478353



İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	2
1.1 Problem Tanımı	2
1.2 Sınıf Dengesizliği Problemi ve Model Başarımı Üzerindeki Etkileri	2
1.3 Literatür Taraması	2
2. YÖNTEM	3
2.1 Veri İşleme (Data Processing)	3
2.2 Model Geliştirme	4
2.3 Model Değerlendirme	5
3. BULGULAR	7
3.1 Versiyon Bazlı Performans Analizleri	7
3.2 V9 Modeli Alt Grup Bazlı Performans Analizi	7
3.3 Karar Eşiği Analizi	8
3.4 Karmaşıklık Matrisi	8
4. SONUÇ	9
4.1 Genel Performans ve Model Davranışı	9
4.2 Alt Grup Analizi ve Hata Yönetimi	9
4.3 Literatür ve Genel Katkı	9
4.4 Operasyonel Dayanıklılık ve Risk Yönetimi	9
4.5 Genel Sonuç	10
5. KAYNAKÇA	10

1.GİRİŞ

1.1 Problem Tanımı

Yeni nesil dizileme (NGS) teknolojileri, klinik önemi henüz belirlenememiş çok sayıda varyantı (VUS) beraberinde getirerek, patojenite tahmini yapabilen açıklanabilir yapay zeka sistemlerine olan ihtiyacı zirveye taşımıştır.

Yarışma kapsamında amaç, anonimleştirilmiş genomik varyant profilleri kullanılarak missense varyantların patojenik veya benign olarak sınıflandırılması ve klinik karar destek süreçlerine katkı sağlayabilecek güvenilir yapay zekâ modellerinin geliştirilmesidir.

Bu çalışma; biyokimyasal özellik mühendisliği, sızdırmaz veri hattı (leak-free pipeline) ve açıklanabilir yapay zeka yaklaşımlarını birleştirerek, varyant patojenite tahmininde güvenilir ve genellenebilir bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.

Yarışma şartnamesinde 'Klinik Stres Testi' olarak tanımlanan asimetrik test yapısı (MASTER test seti: 500 Patojenik / 3000 Benign, %86 Benign oranı), gerçek klinik koşulları simüle etmektedir. Bu yapı, yüksek Recall (Duyarlılık) öncelikli dinamik eşik stratejisinin zorunluluğunu doğrudan ortaya koymaktadır.

1.2 Sınıf Dengesizliği Problemi ve Model Başarımı Üzerindeki Etkileri

Patojenik (1) ve benign (0) sınıflar arasındaki keskin asimetrik dağılım, modellerin çoğunluk sınıfına yanlılık göstermesine ve karar sınırlarının bozulmasına neden olmaktadır [8], [9]. Bu durum, klinik açıdan en kritik hata olan Yalancı Negatif (FN) oranını artırarak patojenik varyantların gözden kaçmasına yol açmaktadır [10].

Dengesiz verilerde "doğruluk" (accuracy) metriği yanıltıcı bir başarı illüzyonu yarattığından; F1-skoru, MCC ve PR-AUC gibi duyarlı metriklerin kullanımı esastır [4], [5], [11]. Projemizde bu sorun, veri seviyesindeki müdahalelerin (**SMOTE**, ağırlıklandırma) yanı sıra, klinik risk odaklı "dinamik karar eşiği" (threshold) optimizasyonu ile ele alınmıştır [10], [12], [13]. Bu strateji ile FN oranı, klinik olarak tolere edilebilir en alt seviyeye çekilmiştir.

1.3 Literatür Taraması

Missense varyantların patojenik veya benign olarak sınıflandırılması amacıyla geliştirilen yöntemler, son yıllarda önemli ölçüde gelişmiştir.

Tablo 1: Missense Varyant Patojenite Tahmini Üzerine Güncel ve Uluslararası Çalışmalar

Yaklaşım	Öne Çıkan Yöntem	Temel Özellik	Başarım
Klasik	SIFT [14], PolyPhen-2 [15]	Dizi korunum, 3B yapı	ROC-AUC ~0.70-0.85
Ensemble	CADD [16], REVEL [17]	Çoklu skor birleşimi	ROC-AUC ~0.90-0.92
Derin Öğrenme	AlphaMissense [18], ESM [19]	Protein Modelleri	Dil Yüksek genellenebilirlik

Modern/Gradient	AnnotateMissense [20]	Feature Engineering	ROC-AUC ~0.9950
-----------------	-----------------------	---------------------	-----------------

İlk nesil varyant etki tahmin araçlarından SIFT [14], amino asit korunumunu temel alırken, PolyPhen-2 [15] protein yapısal özelliklerini de değerlendirmeye dahil etmiştir. Daha sonra geliştirilen CADD [16] ve REVEL [17] gibi ensemble yöntemler, farklı biyoinformatik skorlarını birleştirerek daha yüksek doğruluk sağlamıştır.

Derin öğrenme alanındaki gelişmelerle birlikte ESM [19] ve AlphaMissense [18] gibi protein dil modelleri, proteinlerin evrimsel ve yapısal bağlamını öğrenerek başarılı sonuçlar elde etmiştir. Yakın dönemde geliştirilen AnnotateMissense [20] ise gelişmiş özellik mühendisliği ve gradient boosting teknikleriyle yüksek performans raporlamıştır. Bu çalışmaların büyük bölümü ClinVar ve gnomAD gibi genomik veri kaynaklarından yararlanmaktadır. Ancak literatürde harici anotasyonlara bağımlılık, veri sızıntısı (data leakage) riski ve sınırlı açıklanabilirlik gibi önemli kısıtlar bulunmaktadır.

Bu proje kapsamında geliştirilen AlgoMed sistemi, sızdırmaz veri işleme hattı (leak-free pipeline), dinamik eşik optimizasyonu ve SHAP tabanlı açıklanabilir yapay zekâ yaklaşımını bir araya getirerek bu eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir.

2. YÖNTEM

Bu bölümde missense varyant patojenite tahmini problemi için geliştirilen AlgoMed sisteminin veri işleme ve model geliştirme süreçleri bütüncül bir şekilde ele alınmaktadır.

2.1 Veri İşleme (Data Processing)

Veri seti, yarışma kapsamında anonimleştirilmiş ve yeniden adlandırılmış 351 özellikten oluşmaktadır.

Tablo 2:Veri Yapısı

Grup	Sütunlar	Tür	Açıklama
AL_1– AL_334	334	Sayısal	Frekans/Popülasyon verileri (anonimleştirilmiş allel frekansları)
EK_1–EK_9	9	Sayısal	Evrimsel Korunmuşluk skorları (türler arası genomik benzerlik)
CAT_1– CAT_6	6	Kategorik	Popülasyon ve genotip bilgisi
AA_1, AA_2	2	Kategorik	Amino asit değişimi
Label	1	Binary	Patojenite hedef değişkeni (1: patojenik,0:benign)

Tablo 3.1: Veri Dağılımı

Veri Seti	Satır	Patojenik	Benign	Eksik %
MASTER	2.931	%73,3	%26,7	%54,9
KANSER	388	%69,1	%30,9	%57,2
PAH	372	%83,3	%16,7	%54,3

CFTR	111	%81,1	%18,9	%30,3
------	-----	-------	-------	-------

Veri setindeki yüksek eksik değer oranı ve sınıf dengesizliği nedeniyle veri işleme hattı, 5-Katmanlı Tabakalı Çapraz Doğrulama (5-Fold Stratified CV) içerisinde her eğitim katmanında ayrı çalıştırılarak veri sızıntısı (data leakage) riski engellenmiştir [22].

Eksikliklerin klinik bilgi taşıyabileceği varsayımıyla veriler silinmemiş; sayısal değişkenlere Medyan Atama uygulanmış ve her değişken için Eksiklik Göstergesi (Missing Indicator) oluşturulmuştur [23]. Ayrıca missing_count_ALL ve missing_ratio_AL_log değişkenleri modele eklenmiştir.

Aykırı değerlerin etkisini azaltmak amacıyla RobustScaler kullanılmıştır. Bu yöntem aykırı değerleri kaldırmamakta, medyan ve IQR temelli ölçekleme ile etkilerini sınırlandırmaktadır. Düşük bilgi taşıyan öznitelikleri elemek için ise VarianceThreshold filtresi uygulanmıştır [24]. PCA ve K-Means yaklaşımları performansa anlamlı katkı sağlamadığı için sistemden çıkarılmıştır.

Bu özellik kategorileri (AL_, EK_, CAT_, AA_), şartname tarafından tanımlanan varyant profili yapısıyla birebir örtüşmektedir.

Tablo 4:Öznitelik Türetimi

Özellik Grubu	Mühendislik İşlemi	Klinik ve Analitik Amaç
Biyokimyasal Değişim	Yük, polarite ve hidrofobiklik farkları türetilmiştir.	Protein stabilitesindeki fiziksel hasarı ölçmek.
Evrimsel Matris	Grantham ve BLOSUM62 skorları eklenmiştir.	Mutasyonun evrimsel şiddetini sayısallaştırmak.
Etkileşim Terimleri	Özellikler arası ikili çarpım ($EK_i \times EK_j$).	Saklı doğrusal olmayan ilişkileri yakalamak.
Eksiklik Örüntüsü	Sektörel eksiklik oranları ve etkileşim sinyalleri.	Eksik verideki gizli klinik sinyalleri modele kazandırmak.
Risk Göstergeleri	FN_risk_flag ve hata analizi bayrakları.	FN (klinik hata) riskini minimize etmek.

Çalışmada ClinVar, gnomAD veya benzeri dış veri kaynakları kullanılmamıştır. Bu tercih, veri sızıntısı riskini ortadan kaldırmak ve modelin yalnızca verilen kapalı veri üzerinde öğrenmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

2.2 Model Geliştirme

Model mimarisinde; yüksek boyutlu genomik verilere, eksik değerlere ve sınıf dengesizliğine karşı yüksek direnç gösteren LightGBM, XGBoost ve CatBoost algoritmaları temel alınmıştır [26]–[28]. Bu modellerin zayıf yönlerini sönmölemek ve kestirim

kararlılığını artırmak amacıyla Yığinsal Topluluk (Stacking Ensemble) mimarisi kurulmuştur [29].

Mimari Katmanları:

- **Katman 0 (Temel Öğreniciler):** LightGBM, XGBoost ve CatBoost modelleri eğitilmiş; aşırı öğrenmeyi (overfitting) engellemek amacıyla Katmanlar Arası (Out-of-Fold - OOF) olasılık tahminleri üretilmiştir [22], [29].
- **Katman 1 (Meta-Model):** İlk katmandan gelen OOF tahminleri, bir Lojistik Regresyon modeline girdi olarak verilerek nihai patojenite tahmini optimize edilmiştir.
- **Hiperparametre Optimizasyonu:** GPU altyapısında Optuna çatısı kullanılarak, Bayesçi Optimizasyon (TPE Sampler) yöntemiyle L1/L2 düzenleme bariyerleri taranmış ve model kapasitesi maksimum seviyeye çıkarılmıştır [21].

Tablo 5:Hiperparametre Optimizasyonu

Bileşen	Optimizasyon Süreci	Temel Odak Noktası	Teknik Yöntem / Altyapı
Optuna	TPE Sampler	Akıllı parametre keşfi	Bayesçi Çıkarım (GPU tabanlı)
Parametre Uzaı	Küresel optimum arayışı	Overfitting'i engelleme	L1/L2 Regülerizasyon, max_depth
Amaç Fonksiyonu	F1-Score & MCC maksimizasyonu	Sınıf dengesizliği yönetimi	Dengeli veri seti ve metrik odaklı eğitim

2.3 Model Değerlendirme

Modelin genellenebilirliğini ve kararlılığını sağlamak adına, veri kümesi 5-Katmanlı Tabakalı Çapraz Doğrulama (5-Fold Stratified CV) mimarisi ile değerlendirilmiştir. Tüm önışleme ve dengesizlik giderme süreçleri, hazır kütüphaneler yerine özel olarak kodlanmış sızdırmaz bir Cross-Validation döngüsü kullanılarak her katmanda manuel izole edilmiş; bu sayede veri sızıntısı (data leakage) kesin olarak engellenmiştir [22].


Yarışmanın temel kriteri olan F1 Skoru maksimize edilirken, veri setindeki asimetrik sınıf dağılımı göz önüne alınarak modelin bütüncül başarısını korumak adına MCC yönlendirici bir ek metrik olarak değerlendirilmiştir.

Değerlendirme Stratejileri:

- SMOTE ile üretilen sentetik veriler yalnızca eğitim katmanlarında işletilmiş; doğrulama (validation) katmanlarına dahil edilmemiştir. Model eğitimi; Katmanlar Arası (Out-Of-Fold - OOF) tahminleme ve Erken Durdurma (Early Stopping) mekanizmaları ile optimize edilmiştir [12], [29].
- Modellerin "kara kutu" olmasını engellemek amacıyla SHAP (SHapley Additive exPlanations) yöntemi kullanılmıştır. Bu analizle, her bir özneliliğin patojenite

tahminine olan marjinal katkısı küresel düzeyde haritalanarak klinik yorumlanabilirlik sağlanmıştır. Şekil 2’de SHAP incelenmektedir [6].


Modelin tahminleme sürecindeki şeffaflığı doğrulamak adına, meta-modelin karar mekanizmasına en yüksek katkıyı sağlayan ilk 15 öznelik SHAP analizi ile tanımlanmıştır. Analiz sonucunda Grantham mesafesi (AA_grantham_dist) ve hidrofobisite farkı (AA_hydro_diff) en kritik öznelikler olarak öne çıkmış; bu durum, geliştirilen biyokimyasal öznelik mühendisliğinin tahmin başarısı üzerindeki doğrudan etkisini kanıtlamıştır [25], [6].




Şekil 1: SHAP Özellik Önem Analizi (V9) – En Önemli 15 Özellik

senaryolarında duyarlılığı artırmayı hedefleyen aday eşik aralığı **0.25 ve altına çekilmiştir** [10]. Bu ikili dinamik yaklaşım ile hem model başarısı korunmuş hem de varyantları gözden kaçırma riski (FN) minimize edilmiştir.

Sınıf dengesizliği ve medikal risk maliyetleri göz önünde bulundurularak, standart 0.5 olasılık eşiği terk edilmiştir. Modelin genel ayırıştırma kapasitesini maksimize etmek (MCC optimizasyonu) amacıyla optimum eşik **0.56** olarak hesaplanmıştır. Ancak patojenik bir varyantın "zararsız" (benign) olarak hatalı etiketlenmesi hayati bir klinik risk oluşturduğundan, Kesinlik-Duyarlılık (Precision-Recall) dengesi gözetilerek Klinik karar destek



Şekil 3: Precision-Recall Eğrisi — V9 Modeli (MASTER, KANSER, PAH, CFTR)"



Şekil 4: Versiyon Bazlı Model Karşılaştırması(V1/V9)

3. BULGULAR

3.1 Versiyon Bazlı Performans Analizleri

Geliştirilen modellerin (V1–V9) performansları; F1-skoru ve MCC metrikleri üzerinden, 5-Katmanlı Tabakalı Çapraz Doğrulama yöntemiyle nesnel olarak Şekil 4'te karşılaştırılmıştır.


Genel sonuç: Sızıntısız (leak-free) koşulda değerlendirildiğinde V7, $F1=0.8959$ ile en yüksek F1 skoruna ulaşmış; ancak $MCC=0.5532$ düzeyinde kalmıştır. V9'da entegre edilen Grantham+BLOSUM62 evrimsel matrisleri ve CAT_ etkileşim özellikleri sayesinde MCC proje boyunca ulaşılan en yüksek değere (0.5594) yükselmiş, PR-AUC ise 0.9268 ile V7 seviyesinde korunmuştur. Şartnamede tanımlanan asimetrik test yapısında (Klinik Stres Testi: MASTER test seti %86 Benign) doğru pozitif ayrıştırma kapasitesini en güvenilir biçimde yansıtan MCC metriğindeki bu gelişme, V9'un final model olarak seçilmesinin temel gerekçesini oluşturmaktadır.

Tablo 6: Kullanılan Algoritmalar ve Optimizasyon Özeti

Bileşen	Yöntem / Algoritma	Optimizasyon Süreci
LightGBM	GPU Histogram Boosting	Sabit + V5 Parametreleri
XGBoost	CUDA Hist	Optuna (500 deneme)
CatBoost	GPU Accelerated	Optuna (500 deneme)
Ensemble	Stacking Classifier	Lojistik Regresyon (Meta-Model)
Dengeleme	SMOTE	Fold-bazlı (Leak-free Pipeline)

Optuna optimizasyonunda XGBoost ve CatBoost modelleri en yüksek performansı göstermiştir (XGBoost $MCC=0.5740$, CatBoost $MCC=0.5915$). Bu sonuçlar, stacking mimarisine girdi sağlayan temel modellerin orta düzey fakat dengeli öğrenme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir.

3.2 V9 Modeli Alt Grup Bazlı Performans Analizi




Şekil 2: V9 Modeli — Alt Grup Bazında Performans Analizi (MASTER, KANSER, PAH, CFTR)

V9 modelinin dört farklı veri alt grubunda elde ettiği F1 Skoru, MCC ve PR-AUC değerleri. Yeni eklenen özelliklerle birlikte **KANSER** grubunda en yüksek **MCC (0.7169)** elde edilmiştir (**CFTR MCC=0.6561**). PAH grubunun görece düşük **MCC** değeri (**0.5399**) heterojen sınıf yapısından kaynaklanmaktadır.

Her alt grup için ayrı eşik optimizasyonu uygulanmıştır. CFTR grubunda en yüksek model tutarlılığı elde edilirken ($MCC=0.6561$, $PR-AUC=0.9878$), PAH grubunun görece düşük MCC değeri (0.5399) bu gruptaki sınıf heterojenliğini yansıtmaktadır.

3.3 Karar Eşiği Analizi




Şekil 6: Karar Eşiği (Threshold) Analizi — V9 Modeli (MASTER)

Farklı karar eşiği değerlerinde F1, Kesinlik, Duyarlılık ve MCC değerlerinin değişimi. Yüksek eşikte kesinlik artarken duyarlılık düşmekte; düşük eşikte ise hasta kaçırma riski azalmaktadır. *MCC maksimizasyonu ölçütüyle seçilen optimum eşik 0.56 olarak belirlenmiştir. Klinik güvenlik eşiği olarak 0.25 veya altı önerilmekte olup eşik=0.25'te Recall=0.9269 (%92.7) ile patojenik varyantların büyük çoğunluğu yakalanmaktadır.*

3.4 Karmaşıklık Matrisi

Beş katlı çapraz doğrulama sonucu elde edilen karmaşıklık matrisi. Genel MCC optimizasyonunda (eşik=0.56) Yanlış Negatif sayısı FN=243 olarak ölçülmüştür. Ancak klinik açıdan en kritik hata türü olan FN'i minimize etmek amacıyla, *klinik uygulamada daha düşük bir eşik (0.25) kullanıldığında bu sayı hızla düşürülerek hasta kaçırma riski güvenli seviyelere çekilebilmektedir.*

Klinik yorum açısından: FN değerinin düşük olması, patojenik varyantların kaçırılma riskinin azaltıldığını göstermektedir.



Şekil7: V9 Modeli — Karmaşıklık Matrisi (MASTER, 5-Fold CV)

4. SONUÇ

Bu bölümde V1–V9 modellerinin sonuçları klinik ve biyoinformatik açıdan özetlenmiş, güçlü ve zayıf yönler ile çalışmanın genel katkısı değerlendirilmiştir.

4.1 Genel Performans ve Model Davranışı

AlgoMed, temel bir sınıflandırma modelinden klinik riskleri dikkate alan bir karar destek sistemine evrilmiştir. V1–V2 sürümleri baseline yapıyı oluştururken, V3 ile biyokimyasal öznitelikler eklenmiş, V4–V5 ile stacking mimarisi entegre edilmiştir. V6 ile veri sızıntısı (data leakage) giderilerek metodolojik güvenilirlik artırılmış, V7–V8 ile hiperparametre optimizasyonu ve dengeleme stratejileriyle performans güçlendirilmiştir. Nihai V9(L) modeli ise leak-free pipeline ve FN risk bayrakları ile klinik açıdan daha güvenli bir karar yapısı sunmuştur.

4.2 Alt Grup Analizi ve Hata Yönetimi

Model performansı, veri alt gruplarının biyolojik özelliklerine ve sınıf dengesizliklerine göre değişim göstermektedir. AlgoMed V9(L) mimarisi, zorlayıcı gruplarda dahi klinik güvenliği önceleyen bir strateji izlemiştir. CFTR ve KANSER gruplarında yüksek ayırıştırma başarısı elde edilirken, PAH grubunda sınıf heterojenliği nedeniyle performans düşmüştür.

MCC optimizasyon eşiğinde (0.56) FN=243 elde edilmiş; ancak klinik odaklı 0.25 eşiğinde Recall $\geq$ %92.7 ile hasta kaçırma riski minimize edilmektedir. KANSER grubunda MCC 0.7169'a yükselerek en güçlü alt grup başarımı elde edilmiştir. Bu durum, klinik açıdan hastalık kaçırma riskinin azaltıldığını göstermektedir. Ancak bu iyileştirme Yalancı Pozitif oranında kısmi artışa yol açmıştır; bu, klinik önceliklendirme gereği bilinçli bir tercihtir.

Öznitelik analizi sonucunda biyokimyasal değişkenler en yorumlanabilir katkıyı sağlarken, eksiklik göstergeleri modelin veri kaybını sinyale dönüştürerek performansa katkı sağlamıştır. Modelin tahmin gücüne en yüksek katkıyı sağlayan EK değişkenlerinin (Evrimsel Korunmuşluk), varyantın filogenetik geçmişteki korunma düzeyini yansıtmaması, patojenite tespitinde evrimsel baskının ne kadar kritik bir sinyal olduğunu kanıtlamıştır.

4.3 Literatür ve Genel Katkı

AlgoMed, klasik SIFT/PolyPhen tabanlı yöntemlerin ötesine geçerek ensemble yöntemlerini biyokimyasal özellik mühendisliği ile birleştirmiştir. REVEL ve CADD gibi ensemble modeller yüksek performans sağlasa da dış anotasyon bağımlılığı yüksektir. AlphaMissense ve ESM gibi modeller güçlü genellenebilirlik sunarken açıklanabilirlik sınırlıdır.

AlgoMed ise bu iki yaklaşım arasında konumlanarak hem açıklanabilirlik (SHAP) hem de sızdırmaz veri işleme hattı ile klinik uygulanabilirliği artırmayı hedeflemektedir.

4.4 Operasyonel Dayanıklılık ve Risk Yönetimi

Modelin genellenebilirliğini korumak için üç katmanlı bir savunma stratejisi uygulanmıştır:

- **Popülasyon Varyasyonu:** Genetik köken farklarından doğabilecek yanlılıkları (bias) dengelemek için; popülasyon frekansları ve arkaik genom (Neandertal/Denisova) genotip bilgilerini barındıran CAT değişkenleri kilit rol oynamıştır.
- **Overfitting Kontrolü:** Nadir mutasyonlarda aşırı öğrenmeyi önlemek için Optuna arama uzayında L1/L2 regülarizasyon bariyerleri en sıkı değerlerde sabitlenmiştir.
- **Sızdırmazlık Politikası:** Yerel çapraz doğrulama ile test seti arasındaki "aşırı uyum" riskini bertaraf etmek amacıyla, gürültülü öznitelikler elenmiş ve katı bir sızdırmazlık protokolü uygulanmıştır.

4.5 Genel Sonuç

AlgoMed sistemi, missense varyant patojenite tahmininde şu üç temel kazanımı somutlaştırmıştır:

- **Klinik Güvenlik:** Dinamik eşik optimizasyonu ile, hayati risk taşıyan False Negative (FN) hataları minimize edilmiştir.
- **Biyolojik Anlamlılık:** İleri seviye öznitelik mühendisliği, biyokimyasal gerçekliklerle (SHAP destekli) hibritleştirilmiştir.
- **Metodolojik Bütünlük:** Veri sızıntısından arındırılmış, klinik standartlara uyumlu ve yüksek genellenebilirlik kapasitesine sahip sızdırmaz bir pipeline inşa edilmiştir.

Genel olarak AlgoMed; MASTER veri setinde ulaştığı $F1=0.8836$, $MCC=0.5594$ ve $PR-AUC=0.9268$ gibi yüksek metriklerle, literatürdeki ensemble yöntemlerle rekabet edebilen bir konuma gelmiştir. Yalnızca salt performansa odaklanmayıp, dinamik eşik stratejisiyle klinik uygulanabilirliği de merkezine alan güvenilir bir hibrit karar destek sistemi sunmaktadır.

5. KAYNAKÇA

- [1] M. Landrum et al., "ClinVar: Public archive of interpretations of clinically relevant variants," Nucleic Acids Res., 2016.
- [2] S. Richards et al., "ACMG/AMP guidelines for interpretation of sequence variants," Genet. Med., 2015.
- [3] X. Liu et al., "dbNSFP v4: a comprehensive database of transcript-specific functional predictions and annotations for human nonsynonymous and splice-site SNVs," Genome Medicine, 2020.
- [4] J. Davis and M. Goadrich, "The relationship between Precision-Recall and ROC curves," ICML, 2006.
- [5] D. Chicco and G. Jurman, "The advantages of the Matthews correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary classification evaluation," BMC Genomics, 2020.
- [6] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A Unified Approach to Interpreting Model Predictions," NeurIPS, 2017.

- [7] K. J. Karczewski et al., "The mutational constraint spectrum quantified from variation in 141,456 humans," *Nature*, 2020.
- [8] N. V. Chawla et al., "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," *J. Artif. Intell. Res.*, 2002.
- [9] T. Saito and M. Rehmsmeier, "The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets," *PLOS ONE*, 2015.
- [10] B. Zadrozny et al., "Cost-sensitive learning by cost-proportionate example weighting," *ICDM*, 2003.
- [11] N. V. Chawla, "Data mining for imbalanced datasets: An overview," *Springer*, 2005.
- [12] H. He et al., "ADASYN: Adaptive synthetic sampling for imbalanced learning," *IJCNN*, 2008.
- [13] H. He and E. A. Garcia, "Learning from imbalanced data," *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, 2009.
- [14] P. Kumar et al., "Predicting the effects of coding non-synonymous variants on protein function using the SIFT algorithm," *Nat. Protoc.*, 2009.
- [15] I. A. Adzhubei et al., "A method and server for predicting damaging missense mutations," *Nat. Methods*, 2010.
- [16] M. Kircher et al., "A general framework for estimating the relative pathogenicity of human genetic variants," *Nat. Genet.*, 2014.
- [17] N. M. Ioannidis et al., "REVEL: An Ensemble Method for Predicting the Pathogenicity of Rare Missense Variants," *Am. J. Hum. Genet.*, 2016.
- [18] J. Cheng et al., "Accurate proteome-wide missense variant effect prediction with AlphaMissense," *Science*, 2023.
- [19] N. Brandes et al., "Genome-wide prediction of disease variant effects with a deep protein language model," *Nature Genetics*, 2023. DOI: 10.1038/s41588-023-01465-0
- [20] M. Muneeb and D. B. Ascher, "AnnotateMissense: a genome-wide annotation and benchmarking framework for missense pathogenicity prediction," *bioRxiv preprint*, doi: 10.64898/2026.05.03.722489, 2026.
- [21] T. Akiba et al., "Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework," *KDD*, 2019.
- [22] M. Kuhn and K. Johnson, *Applied Predictive Modeling*, 2013.
- [23] R. J. Little and D. B. Rubin, *Statistical Analysis with Missing Data*, 2019.
- [24] J. Brownlee, *Data Preparation for Machine Learning*, 2020.
- [25] I. Guyon and A. Elisseeff, "Introduction to variable and feature selection," *J. Mach. Learn. Res.*, 2003.
- [26] G. Ke et al., "LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree," *NeurIPS*, 2017.
- [27] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," *KDD*, 2016.
- [28] L. Prokhorenkova et al., "CatBoost: unbiased boosting with categorical features," *NeurIPS*, 2018.
- [29] D. H. Wolpert, "Stacked generalization," *Neural Networks*, 1992.