

Guía de despliegue — Golden Bites POS

Procedimiento estándar para llevar cambios de GitHub a producción · Actualizado 2026-09-03

1. Datos del servidor

Proveedor	Oracle Cloud (Ampere/VM.Standard.E5.Flex, Ubuntu 24.04)
Dominio	<code>goldenbites.duckdns.org</code>
IP actual	<code>157.137.220.21</code> (puede cambiar — confirmar con <code>dig +short goldenbites.duckdns.org</code>)
Usuario SSH	<code>ubuntu</code>
Llave SSH	<code>~/.ssh/golden_bites_oracle</code>
Ruta del proyecto en el servidor	<code>/opt/golden-bites/app</code>
Repositorio	<code>git@github.com:0zz129/goldebitesPOS.git</code> , rama <code>main</code>

Arquitectura

Tres contenedores Docker Compose (`docker-compose.prod.yml`): `postgres` (datos en volumen persistente `golden_bites_pg_data`), `backend` (NestJS, puerto interno 3000), y `frontend` (build de React servido por Nginx en el puerto 80, que también hace de proxy reverso de `/api/` hacia el backend).

2. Despliegue estándar (cambios de código)

1 Verificar en local antes de subir

Antes de comitear: typecheck de ambos proyectos, build de ambos, y la suite de tests del backend.

```
# Backend
cd GB-BE && npx tsc --noEmit -p tsconfig.json && npm test && npm run build

# Frontend
cd GB && npx tsc --noEmit -p tsconfig.json && npm run build
```

2 Commit y push

```
git add -A
git commit -m "mensaje descriptivo"
git push origin main
```

3 Conectarse al servidor y traer los cambios

```
ssh -i ~/.ssh/golden_bites_oracle ubuntu@157.137.220.21
cd /opt/golden-bites/app
git pull origin main
```

4 Reconstruir las imágenes que cambiaron

Solo reconstruye lo necesario: si solo cambió el frontend, basta con `frontend` ; si cambió el backend (o ambos), incluye `backend` .

```
sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml build backend frontend
```

5 Reiniciar los contenedores

```
sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d backend frontend
```

Nota esperada

Docker mostrará advertencias `"DB_NAME"/"DB_USER"/"DB_PASSWORD" variable is not set` — es inofensivo (no existe un archivo `.env` de nivel superior para la interpolación de esas variables en el YAML; el backend igual carga sus credenciales reales desde `.env.production` vía `env_file`). También es normal que `postgres` aparezca como `Recreate` : sus datos viven en el volumen `golden_bites_pg_data` , no en el contenedor, así que no se pierden.

6 Correr migraciones nuevas de base de datos (si las hay)

El runner es idempotente: las migraciones ya aplicadas se saltan automáticamente.

```
sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml exec backend node
dist/database/migration-runner.js
```

7

Verificar que todo quedó sano

```
curl -s -o /dev/null -w "frontend: %{http_code}\n"  
http://goldenbites.duckdns.org/  
curl -s -o /dev/null -w "api: %{http_code}\n"  
http://goldenbites.duckdns.org/api/v1/health  
sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml ps  
sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml logs backend --tail 30
```

Ambos `curl` deben devolver `200`, y los tres contenedores deben verse `Up` (postgres además `healthy`).

3. Comandos útiles de mantenimiento

Qué	Comando
Ver logs en vivo del backend	<code>sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f backend</code>
Ver logs en vivo del frontend/Nginx	<code>sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f frontend</code>
Estado de los contenedores	<code>sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml ps</code>
Entrar a una consola de Postgres	<code>sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml exec postgres psql -U <usuario> -d <base></code>
Reiniciar un solo servicio	<code>sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml restart backend</code>
Ver commit desplegado actualmente	<code>git log --oneline -1</code> (dentro de <code>/opt/golden-bites/app</code>)

4. Rollback (revertir un despliegue problemático)

1 Volver al commit anterior en el servidor

```
cd /opt/golden-bites/app
git log --oneline -5          # identificar el commit bueno anterior
git checkout <hash-del-commit-bueno>
sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml build backend frontend
sudo docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d backend frontend
```

Cuidado con las migraciones

El runner de migraciones no tiene "down" automático. Si el despliegue problemático incluía una migración de base de datos, revertir el código no revierte el esquema — hay que evaluar caso por caso si la migración es segura de dejar aplicada o si se necesita un script manual de reversión. Cuando termines de investigar, vuelve a `git checkout main` para no quedar en un HEAD desprendido.

5. Acceso administrativo

Panel de administración de plataforma	http://goldenbites.duckdns.org/plataforma
---------------------------------------	---

Usuario superadmin	<code>superadmin@goldenbitespos.local</code>
Contraseña	Temporal, definida durante la puesta en marcha — cámbiala desde el panel si aún no lo has hecho.

6. Pendientes conocidos de infraestructura

- Migrar la VM del shape pago actual (`VM.Standard.E5.Flex`) al shape gratuito Ampere (`VM.Standard.A1.Flex`) cuando Oracle tenga capacidad disponible.
- Configurar HTTPS/SSL con Let's Encrypt (el sitio corre en HTTP plano hoy).
- Configurar respaldos automáticos de la base de datos.
- El login (`findRawByEmailAcrossBusinesses`) asume que un correo no se repite entre dos empresas distintas — si eso llega a pasar, ambos logins fallarían. No resuelto todavía.