



Trash



File System



Home



eserciziC



S3L5.py



S3L3.py

kali@kali: ~/Desktop

File Actions Edit View Help

inserire porta

44444

numero pacchetti da inviare

20

(kali@kali) - [~/Desktop]

\$

(kali@kali) - [~/Desktop]

\$

(kali@kali) - [~/Desktop]

\$ python S3L5.py

inserire ip

127.0.0.1

inserire porta

44444

numero pacchetti da inviare

10

(kali@kali) - [~/Desktop]

\$

~/Desktop/S3L5.py - Mousepad

File Edit Search View Document Help

1 import socket, random

2

3 indirizzo=(input("inserire ip\n"))

4 porta=int(input("inserire porta\n"))

5

6 server= (indirizzo, porta)

7

8 presa=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

9

10 numero = int(input("numero pacchetti da inviare\n"))

11

12 for _ in range(numero):

13

14 pacchetto = random.randbytes(1024)

15 presa.sendto(pacchetto, server)

16

Capturing from Loopback: lo

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.000108974	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	590	Destination Unreachable
5	0.000231605	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1066	37448 → 44444
6	0.000249859	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	590	Destination Unreachable
7	0.000292829	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1066	37448 → 44444
8	0.000307797	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	590	Destination Unreachable
9	0.000346660	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1066	37448 → 44444
10	0.000360777	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	590	Destination Unreachable
11	0.000398227	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1066	37448 → 44444
12	0.000413285	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	590	Destination Unreachable
13	0.000451106	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1066	37448 → 44444
14	0.000466165	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	590	Destination Unreachable
15	0.000517321	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1066	37448 → 44444
16	0.000531136	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	590	Destination Unreachable
17	0.000565842	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1066	37448 → 44444
18	0.000578996	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	590	Destination Unreachable
19	0.000613261	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1066	37448 → 44444
20	0.000626986	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	590	Destination Unreachable

Frame 1: 1066 bytes on wire (8528 bits), 1066 bytes captured (8528 bits) on interface eth0, interface id 0
Ethernet II, Src: Xerox_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00:00:00:00
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Destination: 127.0.0.1
User Datagram Protocol, Src Port: 37448, Destination Port: 44444
Data (1024 bytes)