

Documentación de API - Sistema Contable V2

Esta documentación detalla los endpoints disponibles para el backend del sistema contable, facilitando su integración con el frontend.

Información General

- **Base URL:** http://localhost:3000/api
- **Formato de Respuesta:** JSON

1. Periodos

Obtener todos los periodos

Retorna la lista de periodos contables configurados en el sistema.

- **Endpoint:** GET /periodos

Campo	Tipo	Descripción
id_periodo	Integer	Identificador único del periodo
mes	Integer	Mes del periodo (1-12)
anio	Integer	Año del periodo
estado	Integer	Estado del periodo (1: Activo)

2. Asientos Contables

Listar asientos por periodo

Obtiene los encabezados de los asientos vinculados a un periodo específico.

- **Endpoint:** GET /asientos/:id_periodo

Obtener detalle de un asiento

Retorna los movimientos (débitos/créditos) de un asiento contable particular.

- **Endpoint:** GET /asientos/detalle/:id_asiento

Campo	Tipo	Descripción
id_detalle	Integer	ID único del detalle de asiento
nombre_cuenta	String	Nombre de la cuenta contable
codigo_cuenta	String	Código contable (ej. 1001)
monto	Decimal	Valor monetario del movimiento
tipo_movimiento	String	D (Débito) / C (Crédito)
descripcion	String	Glosa o motivo del movimiento

3. Terceros y Centros de Costo

Listar Centros de Costo

Obtiene el catálogo de centros de costo disponibles.

- **Endpoint:** GET /tercero-centro-costo/centros-costo

Campo	Tipo	Descripción
id_centro_costo	Integer	Identificador único del centro de costo
codigo	String	Código asignado al centro de costo
nombre	String	Nombre descriptivo (ej.

Campo	Tipo	Descripción
		Panes, Fresas)
estado	Integer	Estado (1: Activo)

Listar Terceros

Obtiene la lista de entidades o personas (terceros) registradas.

- **Endpoint:** GET /tercero-centro-costo/terceros

Campo	Tipo	Descripción
id_tercero	Integer	Identificador único del tercero
identificacion	String	Cédula, NIT o ID fiscal
nombre	String	Nombre o Razón Social
estado	Integer	Estado (1: Activo)

Estructura de Respuesta Estándar

Todas las respuestas siguen este formato para facilitar el manejo de errores:

```
{
  "exito": true,
  "statuscode": 200,
  "mensaje": "Mensaje descriptivo",
  "data": [ ... ]
}
```