RESUMO

HTML

TAGS O que são? Onde vivem? Do que se alimentam?

As **tags** do HTML são usadas para **demarcar o conteúdo** de uma página web, dando um **significado** para **motores de busca**(*Google, Bing...*) e organizando o aglomerado de mídias e textos.

<DECLARANDO UMA TAG> **</DECLARANDO UMA TAG>**

Algumas tags **abrem e fecham...**

```
<div>
    <h1>Título</h1>
    <p>Um parágrafo qualquer</p>
</div>
```




Outras tags **não precisam fechar**

```
<img src="quero-fechar-naum.jpg" alt="Num quero naum">
<hr>
<br>
<input type="password" placeholder="Digite sua senha...">
```



ATRIBUTOS Você vai usar nas tags... motivo? Há muitos!



Um atributo é utilizado para:

- Passar **informações** para o **navegador**.
- Alterar a **aparência** de um elemento.
- Alterar o **comportamento** de um elemento.
- Fazer algo em algum **evento** realizado pelo usuário no elemento.
- Entre outros...

```
<meta charset="UTF-8">
<a href="https://www.google.com" target="_blank">Google</a>
<h1 style="color: #FF0000;">Título vermelho</h1>
<input type="password" placeholder="Digite sua senha...">
<button onclick="alert('Uau, você clicou!');">Clique aqui!</button>
```



COMENTÁRIOS

Assim como você dá seta no trânsito, comente o código e seja organizado!

SEJA ORGANIZADO!

```
<!-- Tão comentado quanto os trends do Twitter -->
```



OBSERVAÇÃO: Comentários não tem nenhum efeito visual no site!

Estrutura do Documento Não tem como inventar moda!

— — —

Como é a Estrutura do Documento?

- `<!DOCTYPE html>` Facilita a vida do navegador avisando que é um **documento HTML**
- `<html lang="pt-BR"> </html>` **Raiz do documento HTML**, onde vai comportar tudo aqui abaixo...
- `<head> </head>` Aqui é colocado **informações da página**, **estilos**, **scripts**... mas nada "visual"...
- `<body> </body>` Quer colocar algo **visual**? Vai ser aqui! Também pode colocar **scripts**...

JUNTANDO TUDO Melhor começo impossível...

— — —

Tendo isso você já tem uma página web!

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Nome da Página</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```



Lembrando que as tags **<head>** e **<body>** devem ficar dentro da tag **<html>**

<head> Coisas que são interessantes fazer...

Um melhor aproveitamento da **<head>** seria:

- Configurar a página para **SEO**
- Padronizar a escala da tela**(viewport)**
- Configurar **Open Graph**
- Setar um ícone para a página**(favicon)**
- Ser estiloso e usar **CSS**
- Usar **Javascript**



SEO Search Engine Optimization

Algumas das **"N coisas"** que **melhoram o ranqueamento** do seu **site**!

```html
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="Tesla's co-founder and CEO.">
    <meta name="keywords" content="Tesla, SpaceX, Twitter">
    <meta name="author" content="Elon Musk">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>This is Elon Musk</title>

    ...
</head>
```



SEO é com **S**... CEO pode ser um Elon Musk da vida...

RESUMO

CSS

CSS Cascading Style Sheets

É o **CSS** que vai dar uma **“cara nova”** para sua página!

Você vai poder:

- **Aplicar estilos** em **qualquer elemento**.
- Criar um estilo que pode ser **reutilizado** por N elementos.
- **Compartilhar** o mesmo estilo para N elementos.
- Criar **animações e transições**.
- Deixar seu site **responsivo**.



CRIANDO UM ESTILO Como faço pra criar um estilo?

— — —

"Anatomia" de um estilo

```
SELETOR:PSEUDO{
    PROPRIEDADE: VALOR/VALORES;
}
```

- **SELETOR:** É o **elemento/tag**, **classe** ou **id** que deseja **aplicar a regra de estilo**.
- **PSEUDO ou Pseudo-classe:** Aponta que o estilo deve ser aplicado em algum **estado**. (opcional)

  Ex.: #botao:hover{ ... } Aplica um estilo caso o mouse passe em cima do elemento

- **PROPRIEDADE:** É o que vai ser aplicado.

  Ex.: Margens, Espaçamentos, Tamanhos, Cores, Fontes, etc.

APLICAÇÕES Opção não falta, vai depender do momento!

— — —

Tipos de Seletores:

- **Elemento ou Tag:** h1, p, div, input[type=text], etc.
- **Classes:** usa prefixo .(ponto) e o nome em sequência, é aplicado em uso geral, você tem vários elementos que usam o mesmo estilo? Use classe!
- **ID:** usa prefixo # e o nome em sequência, é aplicado para um único elemento, ID é como se fosse único.
- ***(asterisco):** aplica o estilo em TODOS os elementos.

Há também variáveis, funções, animações, etc.

```
<!-- Usar uma tag <style></style> -->
<style>
    #botao{
        padding: 10px;
        width: 120px;
        height: 35px;
        background-color: #FDD5B6;
        font-size: 0.85rem;
        color: #101010;
        transition: 0.25s;
    }

    /* Se passar o mouse em cima, muda a cor do botão */
    #botao:hover{
        background-color: #55BBBB;
        color: #FFF;
    }
</style>

<!-- Usar um arquivo externo -->
<link rel="stylesheet" href="estilo.css">

<!-- Usar CSS in-line -->
<p style="color: #FF0000;">Texto vermelho</p>
```

ATIVIDADE PRÁTICA

Multimídias e Tabelas

git clone https://github.com/p4ulo-r/tecweb-seminario

ORIENTAÇÕES

- Vá na sua **Área de trabalho**, clique com o **botão direito do mouse**.
- Clique em **"Abrir no Terminal"**.
- Com o **Windows PowerShell ou CMD** aberto, **digite** o seguinte comando: **git clone https://github.com/p4ulo-r/tecweb-seminario**
- Espere baixar o repositório...
- Na sua **Área de Trabalho** vai ter uma pasta chamada **"tecweb-seminario"**, **abra ela!**
- Abra a pasta **"Atividade_Pratica"**.
- Abra o **VS CODE**.
- Abra o arquivo **"index.html"** no **VSCODE**.
- Com o **arquivo aberto** no VSCODE, haverá **4 Atividades comentadas no código**, resolva todas com o que é pedido. Boa atividade!