

Projet TAN2

Pierre-Antoine Lambrecht

April 2023

1 Diagonalisation

Avant toute chose on importe les librairies nécessaire au projet en leur donnant des alias pour rendre leur utilisation plus agréable.

On crée la matrice A avec *numpy* ce qui permet de manipuler les matrices plus facilement et peut être aussi plus efficacement qu'avec un simple tableau python de base de la forme $A = []$.

Pour diagonaliser la matrice A il va falloir :

1. vérifier que A est **diagonalisable**
2. calculer les **valeurs propres** de A
3. calculer un **vecteur propre** associé à chaque valeur propre

On utilise donc la commande *eig* de la librairie *numpy.linalg* (pour linear algebra) qui prend comme paramètre une matrice et renvoie un couple de vecteur (valeurs propre, vecteur propre). Comme les valeurs propre sont distincts, A est **scindé à racines simples** et donc diagonalisable dans \mathbb{R} .

Pour avoir les valeurs propre trié par ordre croissant on utilise la procédure suivante trouvée sur StackOverflow:

1. $idx = vp.argsort()[::-1]$ calcul les indices de tri pour le vecteur vp et les met dans un vecteur idx .
2. $vp = vp[idx]$ tri le vecteur vp en utilisant les indices idx .
3. $vep = vep[:, idx]$ applique la même transformation au vecteur vep .

On a donc trié les valeurs propres et leurs vecteurs propres respectif. On met ensuite les valeur propre sur la diagonale principale de D et les vecteurs propre dans une matrice de passage P .

On calcul l'inverse de P , P_{inv} , puis on test que le produit matriciel PDP_{inv} soit bien égal à notre matrice A de départ.

Remarque : e_j est un vecteur propre associé à la valeur propre de la j -eme colonne de D

2 Recherche de valeur propre

On crée les fonctions *power_iteration* et *inverse_power_iteration* qui utilise l'algorithme de la puissance itérée vu en cours. Ces fonction on d'abord été généré par ChatGPT puis légèrement modifié et testé.

On part d'un vecteur random et on itère en utilisant l'algorithme de la puissance itéré jusqu'à atteindre la précision voulu ou que le nombre d'itération maximal soit atteind.

On aurait aussi pu utiliser une methode avec la décomposition QR.


3 Graphe d'une fonction paramétrisé

On commence par crée notre fonction *gamma* à valeurs dans \mathbb{C} à l'aide de l'unité complexe i codé par j en python.

On évalue ensuite *gamma* sur une subdivison réguliere de l'intervall $[0,1]$ crée à l'aide de la commande *linspace*.

On extrait ensuite la partie réelle et la partie imaginaire puis on trace la courbe paramétré avec en abscisse les parties réelle et en ordonné les parties imaginaire.

On remarque que *gamma* est un *lacet*.



4 Intégrale curviligne

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes d'une variable réelle t . Les parties réelles et imaginaires de f sont souvent dénotées $u(t)$ et $v(t)$, respectivement, de sorte que

$$f(t) = u(t) + iv(t). \quad (1)$$

Alors l'intégrale de f sur l'intervalle $[a, b]$ est donnée par

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b (u(t) + iv(t))dt = \int_a^b u(t)dt + i \int_a^b v(t)dt. \quad (2)$$

Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue sur une courbe lisse orientée γ . Soit $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une paramétrisation de γ consistante avec sa direction. Alors l'intégrale le long de γ est notée

$$\int_{\gamma} f(z)dz \quad (3)$$

et se calcule par

$$\int_{\gamma} f(z)dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt. \quad (4)$$

Pour appliquer la formule de l'intégrale curviligne d'une fonction le long d'un chemin on va avoir besoin de la dérivée du chemin. On commence donc par coder la fonction *dgamma*, la dérivée de *gamma*.

On crée notre fonction *integrale_curviligne* en appliquant la formule d'une intégrale curviligne.

Dans cette fonction on crée la fonction *integrande* qui est la composée

$$f(\gamma(t))\gamma'(t)$$

On décompose la fonction *integrande* en parties réelle et imaginaire, et intègre chacune d'entre elles séparément en utilisant la fonction *quad* de la librairie *Scipy*. Finalement, on combine les deux intégrales pour obtenir l'intégrale curviligne complexe et calcule l'erreur comme la somme des erreurs des intégrales réelles et imaginaires.

On test sur les 2 fonctions données en exemples.

5 Intégration numérique

On crée une fonction *rectangle_gauche* qui utilise la méthode des rectangles à gauches pour calculer numériquement l'intégrale d'une fonction donnée.

On prend bien soins d'initialiser notre résultat avec une valeur complexe.

On test d'abord notre fonction avec la fonction exponentielle puis en faisant des intégrale curviligne (on donne les composés $f(\gamma(t))\gamma'(t)$ en parametre à *rectangle_gauche*)

6 Calcul symbolique

On utilise la librairie *sympy* pour définir un symbol t puis les fonctions *gamma*, *dgamma* (la dérivée de *gamma*), la matrice A de la question 1, puis notre *integrande* de l'intégrale curviligne

$$f = (\gamma(t)I_n - A)^{-1}\gamma'(t) \quad (5)$$

enfin on intègre sur l'intervalle $[0,1]$.

Pour la somme des projections, comme γ entoure uniquement la valeur propre λ_1 on a,

$$\sum_{k \in \{1\}} \Pi_k = \Pi_1 = PJ_1P^{-1}$$

avec,

$$J_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour obtenir P on diagonalise A avec *sympy* et l'option *sort = True* pour avoir les valeurs propre dans le même ordre qu'à la question (1). On test en effectuant le produit matriciel PDP^{-1} .

7 Integrale de contour numérique

On crée la fonction *contour* qui va calculer numériquement l'intégrale curviligne,

$$\frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma} (zI - A)^{-1} dz$$

Le resultat est une matrice à valeur complexe, on initialise donc dans notre fonction le résultat *res* avec une matrice nulle qu'on prend soins de préciser complexe qu'on va ensuite remplir.

On définit une fonction intégrande qui est la composée (5).

On intègre ensuite chaque entrée de la matrice intégrande en utilisant notre fonction *rectangle_gauche* définie à la question (5) qui prend bien des fonctions à valeur complexe et on place le résultat dans *res*.

Pour la somme des projections,

$$\sum_{k \in K} \Pi_k = \sum_{k \in K} P J_k P^{-1}$$

on crée une fonction *projection* qui prend comme parametre une matrice et un vecteur d'indice K .

Dans la fonction on commence par définir une projection individuel Π_i en utilisant la définition d'une projection et la fonction *diagonalize* définie à la question (1) pour récupérer P .

Reste plus qu'à faire la somme des projections Π_i pour $i \in K$ et retourner le résultat.

8 Annexe

Person:

- Écrire un programme Python utilisant numpy qui permet de retrouver la plus grande et la plus petite valeur propre d'une matrice A au moyen de la méthode la puissance itérée, ainsi que des vecteurs propres associés

ChatGPT:

- Voici un exemple de programme Python qui utilise numpy pour calculer la plus

grande et la plus petite valeur propre d'une matrice A en utilisant la méthode de la puissance itérée :

```

"""python

import numpy as np

def power_iteration(A, max_iter = 1000, tol = 1e - 8) :
"""
Calcule la plus grande valeur propre de la matrice A ainsi que le vecteur propre associé en utilisant la méthode de la puissance itérée.

Parameters
-----
A : numpy.ndarray
La matrice d'entrée de taille (n, n)
max_iter : int, optional
Le nombre maximum d'itérations de la méthode de la puissance itérée.
Default is 1000.
tol : float, optional
La tolérance pour la convergence de la méthode de la puissance itérée.
Default is 1e-8.

Returns
-----
(lam, v) : tuple of (float, numpy.ndarray)
La plus grande valeur propre de A et le vecteur propre associé.
"""
    n = A.shape[0]
    v = np.random.rand(n)
    lam = 0.0

    for i in range(max_iter):
        v_new = A @ v
        lam_new = np.linalg.norm(v_new)
        v_new = v_new / lam_new

        if np.abs(lam_new - lam) < tol:
            break

    v = v_new
    lam = lam_new

    return (lam, v)

def inverse_power_iteration(A, max_iter=1000, tol=1e-8):
"""

```

Calcule la plus petite valeur propre de la matrice A
ainsi que le vecteur propre associé en utilisant la méthode
de la puissance itérée inverse.

Parameters

A : numpy.ndarray

La matrice d'entrée de taille (n, n)

max_iter : int, optional

Le nombre maximum d'itérations de la méthode de la puissance itérée inverse.
Default is 1000.

tol : float, optional La tolérance pour la convergence de la méthode de la puissance itérée inverse.

Default is 1e-8.

Returns

(lam, v) : tuple of (float, numpy.ndarray)

La plus petite valeur propre de A et le vecteur propre associé.

"""

```
n = A.shape[0]
```

```
v = np.random.rand(n)
```

```
lam = 0.0
```

```
    for i in range(max_iter):
```

```
        v_new = np.linalg.solve(A, v)
```

```
        lam_new = np.linalg.norm(v_new)
```

```
        v_new = v_new/lam_new
```

```
    if np.abs(lam_new - lam) > tol:
```

```
        break
```

```
    v = v_new
```

```
    lam = lam_new
```

```
    return (1/lam, v)
```

Exemple d'utilisation

```
A = np.array([[4, 2], [2, 3]])
```

Plus grande valeur propre et vecteur propre associé

```
lam1, v1 = power_iteration(A)
```

```
print("Plus grande valeur propre :", lam1)
```

```
print("Vecteur propre associé :", v1)
```

```

Plus petite valeur propre et vecteur propre associé
lam2, v2 = inverse_power_iteration(A)
print("Plus petite valeur propre :", lam2)
print("Vecteur propre associé :", v2)
"""

```

Dans cet exemple, la matrice d'entrée 'A' est définie comme une matrice '2x

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_de_calcul_int%C3%A9grales_de_contour

```

- Person:
corrige cette fonction :
def integrale_curviligne(f, gamma, dgamma, a=0, b=1):
"""

```

L'intégrale curviligne de f le long de gamma.

```

Parameters:
——— f : fonction.
gamma : fonction. Chemin de classe C1 par morceaux.
Dgamma : fonction.
Dérivée de gamma.
a,b : float.
Borne d'integrations, domaine de gamma.

```

```

Returns:
———
(res, err) : couple of (complexe, float).
Valeur de l'intégrale de f le long de gamma et l'erreur d'integration.
"""
Re = np.real(f(gamma(t)) * dgamma(t))
Im = np.imag(f(gamma(t)) * dgamma(t))

res1, e1 = sc.integrate.quad(lambda t: Re, a, b)
res2, e2 = sc.integrate.quad(lambda t: Im, a, b)
return res1 + 1j*res2, e1+e2

```

```

- ChatGpt:
Il y a plusieurs erreurs dans cette fonction. Voici une version corrigée :

```

```

"""python
import numpy as np
import scipy.integrate as spi

def integrale_curviligne(f, gamma, dgamma, a = 0, b = 1) :
"""
L'intégrale curviligne de f le long de gamma.

```


Parameters:

f : fonction.
gamma : fonction.
Chemin de classe C1 par morceaux.
dgamma : fonction.
Dérivée de gamma.
a,b : float.
Borne d'intégrations, domaine de gamma.

Returns:

(res, err) : couple of (complexe, float).
Valeur de l'intégrale de f le long de gamma et l'erreur d'integration.
"""
def integrande(t):
return f(gamma(t)) * dgamma(t)

Intégration de la partie réelle de l'intégrale curviligne
Re, Re_err = *spi.quad(lambdat : np.real(integrande(t)), a, b)*

Intégration de la partie imaginaire de l'intégrale curviligne
Im, Im_err = *spi.quad(lambdat : np.imag(integrande(t)), a, b)*

Calcul de l'intégrale curviligne complexe et de l'erreur
res = Re + 1j * Im
err = np.sqrt(Re_err**2 + Im_err**2)

return res, err

Voici les corrections que j'ai apportées :

- J'ai ajouté l'importation de la bibliothèque 'scipy.integrate' sous le nom 'spi', pour éviter de devoir taper 'scipy.integrate' à chaque fois.
- J'ai corrigé l'orthographe de 'dgamma' dans la liste des paramètres.
- J'ai défini une fonction 'integrande' qui calcule l'intégrande 'f(gamma(t)) * dgamma(t)'.
- J'ai utilisé la fonction 'quad' de la bibliothèque 'scipy.integrate' pour calculer l'intégrale curviligne de la partie réelle et de la partie imaginaire de 'integrande'.
- J'ai calculé l'intégrale curviligne complexe en combinant les résultats de l'intégration de la partie réelle et de la partie imaginaire, et j'ai calculé l'erreur en combinant les erreurs de l'intégration de la partie réelle et de la partie imaginaire.

- Person:
diagonalize [[3, 3, 4], [6, -2, -12], [-2, 3, 9]] using sympy

- ChatGPT:

Voici comment diagonaliser la matrice $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 6 & -2 & -12 \\ -2 & 3 & 9 \end{bmatrix}$ en utilisant SymPy :

```
python
```

```
import sympy as sp
```

```
Définir la matrice A
```

```
A = sp.Matrix([[3, 3, 4], [6, -2, -12], [-2, 3, 9]])
```

```
Obtenir les vecteurs propres et les valeurs propres de A
```

```
eigenvectors = A.eigenvects()
```

```
Diagonaliser la matrice A
```

```
D, P = A.diagonalize()
```

```
Afficher les vecteurs propres et les valeurs propres
```

```
print("Vecteurs propres et valeurs propres :")
for eigenvalue, multiplicity, eigenvects in eigenvectors:
    print("Valeur propre :", eigenvalue)
    for eigenvect in eigenvects:
        print("Vecteur propre :", eigenvect)
    print()
```

```
Afficher la matrice diagonalisée de A
```

```
print("Matrice diagonalisée de A :")
print(P**-1 * A * P)
```

La sortie sera :

Vecteurs propres et valeurs propres :

Valeur propre : -4

Vecteur propre : $\text{Matrix}(\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix})$

Valeur propre : 6

Vecteur propre : $\text{Matrix}(\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix})$

Valeur propre : 8

Vecteur propre : $\text{Matrix}(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix})$

Matrice diagonalisée de A :

```
Matrix([
  0, 0
```

```
, 6, 0  
, 0, 8  
)
```

<http://galusins.univ-tln.fr/ENSEIGN/M43-sympy.html>

<https://docs.sympy.org/latest/modules/matrices/matrices.html>