

Guía de Práctica Experimental 1 – Minería de Datos
Aplicación de técnicas de data mining en un caso de estudio

Predicción de la calidad de vinos a partir de reseñas de catadores

Dataset Wine Reviews (Kaggle / WineEnthusiast)

Estudiante(s): [Nombre(s) y apellido(s)]

Asignatura: Minería de Datos

Entrega: Semana 16

Repositorio: [URL del repositorio de GitHub]

Cuaderno: notebooks/Practica1_Wine_Reviews.ipynb (Google Colab)

1. Definición del problema

Una distribuidora de vinos maneja miles de referencias y necesita priorizar cuáles destacar o comprar. Las reseñas de catadores profesionales asignan un puntaje de 80 a 100, pero no existen para todos los vinos. Este estudio plantea la pregunta: **¿puede predecirse si un vino obtendrá 90 puntos o más (“alta calidad”) usando precio, origen, variedad, antigüedad, catador y el texto de la reseña?**

1.1 Objetivos

General. Construir y evaluar modelos de minería de datos descriptivos y predictivos sobre la calidad de los vinos.

- Explorar y depurar el dataset (calidad de datos, distribuciones, relaciones).
- Segmentar el catálogo con un modelo descriptivo (K-Means).
- Comparar al menos cinco algoritmos de clasificación con validación cruzada y prueba final.
- Identificar qué variables y qué palabras explican la calidad.

1.2 Alcance

Reseñas de WineEnthusiast hasta 2017 (129 971 registros, 43 países, 707 variedades). Variable objetivo binaria: *high_quality* = 1 si *points* $\geq$ 90. El modelo es una herramienta de priorización y análisis, no sustituye al catador.

1.3 Metodología

Se siguió el proceso de minería de datos en cinco fases (problema, datos, preprocesamiento, modelado, evaluación), con código reproducible en Python (pandas, scikit-learn, seaborn) y semilla fija (42).

2. Datos: recopilación y exploración

El dataset *winemag-data-130k-v2* proviene de Kaggle (zynicide/wine-reviews). Cada fila es una reseña con: país, provincia, regiones, variedad, bodega, título, designación, precio, catador, *descripción* (texto libre) y *puntos*.

2.1 Calidad de los datos

Característica	Valor
Filas × columnas	129 971 × 13
Reseñas duplicadas (descripción + título)	9 983 (7.7 %)
Faltantes: region_2 / taster_twitter / taster_name	61.1 % / 24.0 % / 20.2 %
Faltantes: designation / region_1 / price	28.8 % / 16.4 % / 6.9 %
Puntos: media ± desv. (mín-máx)	88.45 ± 3.04 (80–100)
Precio: mediana / media / máx (USD)	25 / 35.4 / 3 300
Proporción de reseñas con $\geq$ 90 puntos	37.7%




Figura 1. Porcentaje de valores faltantes por variable.

2.2 Análisis descriptivo y visualizaciones

La distribución del puntaje es casi simétrica con centro en 87–88 y cola hacia 100; con el umbral de 90 la clase positiva es $\approx 38\%$, de modo que el problema está moderadamente desbalanceado (un clasificador trivial acierta 62 %). El precio presenta fuerte sesgo a la derecha (media 35.4 > mediana 25), por lo que se trabaja en escala logarítmica.




Figura 2. Distribución del puntaje (izquierda) y del precio en escala log (derecha).

El precio y el puntaje se correlacionan de forma moderada-fuerte (Spearman $\rho = 0.61$, $p < 0.001$), con mucha dispersión: existen vinos de 15 USD con 92 puntos y vinos de 100 USD con 85.




Figura 3. Densidad de reseñas por precio (log) y puntaje.

Estados Unidos concentra el 42 % de las reseñas (54 504), seguido de Francia e Italia. Las medianas difieren entre países (Kruskal-Wallis $H = 5694$, $p \approx 0$): Austria y Alemania con mediana 90; Argentina y Chile con 86. También hay diferencias entre los 19 catadores: la media va de 85.9 a 90.6 puntos ($H =$

9634, $p \approx 0$), lo que advierte de un posible sesgo del evaluador.




Figura 4. Reseñas y puntaje por país (top 10).




Figura 5. Variedades más frecuentes y puntaje medio por catador.

3. Preprocesamiento

Las transformaciones sin aprendizaje se aplican una vez sobre todo el dataset (script `02_preprocess.py`); las que aprenden parámetros de los datos (mediana, escalado, categorías, TF-IDF) se ajustan solo con el conjunto de entrenamiento dentro de un *Pipeline* de scikit-learn para evitar fuga de información.

Paso	Acción	Efecto
Duplicados	Eliminar reseñas repetidas (descripción + título)	129 971 → 119 988 filas
Columnas	Descartar region_2 (61 % nulos) y taster_twitter_handle (redundante)	-2 columnas
Faltantes categóricos	country, province, taster_name → "Unknown"	0 nulos
Precio	Recorte al percentil 99.9 (476 USD), indicador de ausencia, log(1+x); mediana en el pipeline	119 988 filas recortadas
Año de cosecha	Regex sobre el título → age = 2017 - año; indicador age_missing	96.4 % extraído
Texto / metadatos	desc_len_chars, desc_words, has_designation, has_region	+4 variables
Codificación	One-hot con categorías raras agrupadas (< 200 casos); TF-IDF 1-2 gramas (20 000 términos)	119 988 términos
Objetivo	high_quality = 1 si points ≥ 90	38.0% positivos




Figura 6. Efecto del recorte/transformación del precio y distribución de la edad del vino.

Un hallazgo del feature engineering: los vinos de alta calidad tienen reseñas más largas (mediana de 45 palabras frente a 36), lo que luego resulta decisivo en el modelado.

4. Modelado

4.1 Modelo descriptivo: segmentación con K-Means

Se agruparon los vinos según puntaje, log-precio, edad y longitud de reseña (estandarizados). La silueta es máxima con $k = 2$ (0.29) y baja con $k = 4$ (0.21); se eligió $k = 4$ por interpretabilidad, a sabiendas de que los grupos se solapan (el vino es un continuo de calidad).




Figura 7. Método del codo y coeficiente de silueta.

Segmento	% vinos	Puntos	Precio med. (USD)	Edad	Palabras	≥ 90 pts	Variedad top
Premium	19.8	92.2	60	6.5	52	93%	Pinot Noir
Calidad-precio	34.3	89.3	27	4.5	41	46%	Pinot Noir
Maduros	16.2	87.6	25	11.9	42	23%	Cabernet Sauvignon
Económicos	29.6	85.4	15	5.4	31	0%	Chardonnay

Los segmentos son interpretables: **Premium** (92 puntos, 60 USD, 93 % de alta calidad), **Calidad-precio** (89 puntos, 27 USD), **Maduros** (12 años de edad media, 87.6 puntos) y **Económicos** (85 puntos, 15 USD, reseñas cortas, ningún vino ≥ 90).




Figura 8. Clusters en el plano de los dos primeros componentes principales.

4.2 Modelos predictivos

Se partió el dataset en 80 % entrenamiento (95 990) y 20 % prueba (23 998), estratificado. Se compararon seis enfoques bajo validación cruzada estratificada de 5 folds (AUC-ROC, F1, exactitud):

- **Baseline:** clase mayoritaria.
- **Regresión logística** sobre variables tabulares.
- **Árbol de decisión** (profundidad 8).
- **Random Forest** (200 árboles).
- **Gradient Boosting** (HistGradientBoosting, categorías nativas).
- **Regresión logística + TF-IDF** del texto de la reseña (unigramas y bigramas).
- **Stacking** (texto + boosting, meta-clasificador logístico) y una ablación de boosting **sin catador**.

Los hiperparámetros se ajustaron con GridSearchCV (3 folds, AUC): boosting con tasa de aprendizaje 0.05, 63 hojas y L2 = 1.0; regresión con texto con C = 1.0.

Modelo (CV 5 folds, entrenamiento)	Accuracy	F1	AUC-ROC
Stacking (texto + tabular)	0.8684 ± 0.0016	0.8233 ± 0.0023	0.9433 ± 0.0010
Regresión logística + TF-IDF	0.8678 ± 0.0023	0.8224 ± 0.0029	0.9431 ± 0.0010
Regresión logística + TF-IDF (ajustada)	0.8678 ± 0.0023	0.8224 ± 0.0029	0.9431 ± 0.0010
Gradient Boosting (ajustado)	0.8221 ± 0.0020	0.7630 ± 0.0032	0.9020 ± 0.0020
Gradient Boosting (ajustado, sin catador)	0.8189 ± 0.0020	0.7584 ± 0.0030	0.8984 ± 0.0024
Random Forest	0.8132 ± 0.0021	0.7442 ± 0.0030	0.8927 ± 0.0016
Regresión logística (tabular)	0.8067 ± 0.0021	0.7336 ± 0.0031	0.8861 ± 0.0021
Árbol de decisión	0.7949 ± 0.0033	0.7223 ± 0.0076	0.8704 ± 0.0024
Baseline (clase mayoritaria)	0.6200 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	0.5000 ± 0.0000




Figura 9. AUC-ROC en validación cruzada (media ± desviación).

5. Evaluación y validación de resultados

5.1 Desempeño en el conjunto de prueba

Modelo (conjunto de prueba)	Accuracy	Precisión	Recall	F1	MCC	AUC-ROC	PR-AUC
Stacking texto+tabular	0.867	0.836	0.807	0.821	0.715	0.942	0.911
Reg. logística + TF-IDF	0.865	0.834	0.806	0.820	0.713	0.942	0.912
Gradient Boosting	0.818	0.766	0.749	0.757	0.612	0.900	0.845
GB sin catador	0.817	0.768	0.744	0.756	0.610	0.896	0.840
Random Forest	0.810	0.771	0.713	0.741	0.593	0.890	0.832
Reg. logística (tabular)	0.806	0.768	0.703	0.734	0.584	0.885	0.823
Árbol de decisión	0.794	0.738	0.711	0.724	0.560	0.868	0.797
Baseline	0.620	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.380

El mejor modelo por AUC es el *stacking* (0.9425), pero la regresión logística con TF-IDF (0.9423) es prácticamente equivalente y mucho más simple, por lo que se adopta como modelo final: **exactitud 86.5%, F1 0.820, AUC 0.942** frente a 62 % del baseline. Los resultados de prueba coinciden con los de validación cruzada (sin sobreajuste). Mediante bootstrap (300 réplicas) el intervalo de confianza al 95 % del AUC del modelo final es [0.940, 0.945] y el de F1 [0.814, 0.825]. La ventaja del modelo con texto sobre el boosting tabular es significativa: la diferencia de AUC (boosting – texto) tiene IC95 % [-0.045, -0.039], que no incluye el cero.




Figura 10. Curvas ROC y Precisión-Recall en el conjunto de prueba.

5.2 Matriz de confusión y calibración




Figura 11. Matriz de confusión (modelo final: regresión logística + TF-IDF).




Figura 12. Curvas de calibración.

Hay más falsos negativos (1 773) que falsos positivos (1 458); casi todos los errores ocurren en vinos de 89 a 91 puntos, junto al umbral (72 % de los errores; tasa de error de 33 % en los de 89 y 43 % en los de 90). Por rango de precio el error es de 4.2% en vinos < 15 USD, 15.9% en 15–30, 17.6% en 30–60, 11.7% en 60–120 y 7.5% en > 120 USD: la incertidumbre se concentra en la zona media de precios.

5.3 Interpretación: ¿qué explica la calidad?

Con importancia por permutación sobre el boosting, la variable más influyente es la **longitud de la reseña** (caída de AUC de 0.231), seguida del **precio** (0.157); catador (0.024), provincia (0.017), edad (0.014) y variedad (0.014) pesan mucho menos. Un boosting entrenado **sin** el catador pierde apenas 0.003 de AUC, así que el modelo no depende del sesgo del evaluador.




Figura 13. Importancia por permutación (caída del AUC).

En el texto, los términos que más suman a la alta calidad son *complex, beautiful, delicious, long, impressive, elegant, rich*; los que más restan, *simple, lacks, straightforward, somewhat, bit, little, easy*. Se verificó que solo el 3.3 % de las descripciones contienen números entre 80 y 100 (casi siempre porcentajes de mezcla de uvas) y apenas el 2 % de ellos coincide con el puntaje, por lo que no hay fuga directa de la etiqueta.




Figura 14. Términos con mayor coeficiente en la regresión logística.

5.4 Conclusiones y limitaciones

- Es posible predecir la alta calidad con buena precisión ($AUC \approx 0.94$).
- El texto de la reseña aporta más que cualquier algoritmo más sofisticado ($\approx +4$ puntos de AUC frente a $+3$ por pasar de árbol a boosting).
- La longitud de la reseña y el precio son las variables tabulares dominantes; el catador influye poco.
- K-Means entrega cuatro perfiles de negocio interpretables, con fronteras difusas (silueta 0.195).
- Limitaciones: datos de una sola revista hasta 2017; puntaje subjetivo; la reseña se escribe después de catar el vino, por lo que el modelo sirve para priorizar y analizar, no para estimar la calidad de un vino sin reseña; el umbral de 90 es una decisión de negocio.
- Trabajo futuro: embeddings de lenguaje, regresión del puntaje exacto y validación temporal con reseñas posteriores.

6. Repositorio y reproducibilidad

El código completo (scripts por fase, cuaderno de Colab, figuras y resultados) está en el repositorio de GitHub indicado en la portada. Para reproducir:

```
pip install -r requirements.txt
python src/01_eda.py && python src/02_preprocess.py && python src/03_clustering.py
python src/04_modeling.py && python src/05_evaluation.py
```

Predicción de la calidad de vinos a partir de reseñas de expertos: un caso de estudio de minería de datos

[Nombre(s) del autor(es)]
Asignatura de Minería de Datos
 [Universidad] · [correo electrónico]

Resumen—Se estudia si la calidad de un vino (≥ 90 puntos) puede predecirse a partir de metadatos y del texto de la reseña del catador, usando 119 988 reseñas únicas de WineEnthusiast. Se compararon seis clasificadores con validación cruzada y un conjunto de prueba independiente, y se segmentó el catálogo con K-Means. Una regresión logística sobre TF-IDF alcanzó $AUC = 0.942$ y $F1 = 0.820$, frente a $AUC = 0.900$ del mejor modelo basado solo en variables tabulares. La longitud de la reseña y el precio resultaron las variables tabulares más influyentes.

Términos clave—minería de datos, clasificación, TF-IDF, regresión logística, gradient boosting, K-Means, vinos.

I. INTRODUCCIÓN

Los puntajes de catadores profesionales influyen en el precio y la demanda del vino, pero no están disponibles para todos los productos. Predecir si un vino superará un umbral de calidad permite priorizar catas y compras. Trabajos previos sobre calidad de vinos usan propiedades fisicoquímicas [1]; aquí se emplean en cambio metadatos comerciales y el texto de la reseña [2]. El objetivo es cuantificar cuánta información aporta cada fuente y qué algoritmo la explota mejor.

II. DATOS Y PREPROCESAMIENTO

Se utilizó el conjunto *Wine Reviews* de Kaggle (129 971 reseñas, 13 variables). Se eliminaron 9 983 duplicados y las columnas *region_2* (61 % nulos) y *taster_twitter_handle*. El precio se recortó al percentil 99.9, se imputó con la mediana y se transformó con logaritmo; la cosecha se extrajo del título mediante expresiones regulares (96.4 %); se derivaron la longitud de la reseña y dos indicadores binarios. La variable objetivo es *points* ≥ 90 (38.0 % de positivos). La imputación, el escalado, la codificación y el TF-IDF (unigramas y bigramas, 20 000 términos) se ajustaron solo con el conjunto de entrenamiento mediante *pipelines*.

III. METODOLOGÍA

Se dividió el conjunto en 80 % entrenamiento y 20 % prueba (estratificado, semilla 42). Los modelos comparados fueron: línea base (clase mayoritaria), regresión logística, árbol de decisión, *Random Forest*,

gradient boosting con histogramas y regresión logística con TF-IDF, además de un ensamble *stacking*. Los hiperparámetros se ajustaron con búsqueda en rejilla (3 folds, AUC) y la comparación se hizo con validación cruzada de 5 folds. Como modelo descriptivo se aplicó K-Means ($k = 4$) sobre puntaje, log-precio, edad y longitud de la reseña. Se reportan exactitud, precisión, *recall*, F1, MCC, AUC-ROC y PR-AUC, con intervalos bootstrap e importancia por permutación.

IV. RESULTADOS

A. Comparación de modelos

La Tabla I resume el conjunto de prueba. Los resultados de validación cruzada son consistentes (desviación típica ≤ 0.003 en AUC), lo que descarta sobreajuste.

TABLA I. DESEMPEÑO EN EL CONJUNTO DE PRUEBA

Modelo	Acc.	F1	AUC
Baseline	0.620	0.000	0.500
Árbol de decisión	0.794	0.724	0.868
Reg. logística (tabular)	0.806	0.734	0.885
Random Forest	0.810	0.741	0.890
Gradient Boosting	0.818	0.757	0.900
Reg. logística + TF-IDF	0.865	0.820	0.942
Stacking texto+tabular	0.867	0.821	0.942

El texto es el factor decisivo: añadirlo eleva el AUC de 0.900 a 0.942 (diferencia con IC95 % [0.039, 0.045]), más que pasar de un árbol a *boosting* (+0.032). El *stacking* mejora solo 0.0002 en AUC sobre la regresión con texto, sin justificar su costo.




Fig. 1. Curvas ROC y Precisión-Recall (prueba).

B. Variables influyentes

La importancia por permutación (Fig. 2) sitúa en primer lugar la longitud de la reseña ($\Delta AUC = 0.231$) y luego el precio (0.157). El catador pesa poco (0.024); sin él, el AUC del *boosting* baja solo 0.003. En el texto, términos como *complex*, *beautiful*, *elegant* y *rich* elevan la probabilidad de alta calidad, mientras que *simple*, *lacks* y *straightforward* la reducen.




Fig. 2. Importancia por permutación (ΔAUC).

C. Segmentación

K-Means identificó cuatro segmentos: *Premium* (20 %, 92.2 puntos, 60 USD), *Calidad-precio* (34 %, 89.3 puntos, 27 USD), *Maduros* (16 %, edad media 11.9 años) y *Económicos* (30 %, 85.4 puntos, 15 USD). La silueta es moderada (0.21), reflejo de que la calidad es un continuo.

D. Análisis de errores

El 72 % de los errores corresponde a vinos de 89–91 puntos, junto al umbral de decisión; el error es bajo en vinos muy baratos (4 %) o muy caros (7.5 %) y mayor entre 15 y 60 USD (16–18 %).

V. DISCUSIÓN Y LIMITACIONES

Las reseñas se redactan tras catar el vino, por lo que el modelo no estima la calidad *ex ante*, sino que permite priorizar y auditar puntajes. Los datos provienen de una sola revista hasta 2017 y el puntaje es subjetivo. Solo el 3.3 % de las descripciones contiene números entre 80 y 100 (casi siempre porcentajes de uva), lo que descarta fuga directa de la etiqueta. El umbral de 90 puntos es una decisión de negocio.

VI. CONCLUSIONES

Con precio, origen y texto de la reseña es posible predecir la alta calidad de un vino con exactitud de 86.5% y AUC de 0.942. La información textual supera en aporte a la sofisticación del algoritmo. Como trabajo futuro se proponen embeddings de lenguaje, regresión del puntaje

exacto y validación temporal.

REFERENCIAS

- [1] P. Cortez, A. Cerdeira, F. Almeida, T. Matos y J. Reis, “Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties,” *Decision Support Systems*, vol. 47, n.º 4, pp. 547–553, 2009.
- [2] Z. Thoutt, “Wine Reviews,” Kaggle, 2017. [En línea]. Disponible: <https://www.kaggle.com/datasets/zynicide/wine-reviews>
- [3] F. Pedregosa *et al.*, “Scikit-learn: Machine learning in Python,” *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [4] T. Hastie, R. Tibshirani y J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning*, 2.ª ed. Springer, 2009.