

cliente			
Tt	Columna	Tipo de Dato	Tt Descripción Llave
	id_cliente	int	Identificador único de cada cliente Primaria
	nombre	varchar(50)	Nombre del cliente
	rut	varchar(10)	Rut del cliente
	apellido	varchar(50)	Apellido del cliente
	sexo	varchar(50)	Sexo del cliente (Hombre o Mujer)
	id_comuna	int	Identificador de la comuna en la que reside el cliente Foránea
cliente_pelu			
	Columna	Tipo de Dato	Descripción Llave
	id_cliente_pelu	int	Identificador uncio de la tabla Primaria
	id_cliente	int	Identificador de cliente Foránea
	id_peluqueria	int	Identificador de peluqueria Foránea
peluqueria			
	Columna	Tipo de Dato	Descripción Llave
	id_peluqueria	int	Identificador unico de la peluqueria Primaria
	nombre	varchar(50)	Nombre de la peluqueria
	id_comuna	int	Identificador de la comuna en la que está la paluqueria Foránea
	direccion	varchar(100)	Direccion de la peluqueria

comuna			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_comuna	int	Identificador unico de la comuna	Primaria
nombre	varchar(50)	Nombre de la comuna	
empleado			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_empleado	int	Identificador unico del empleado	Primaria
id_peluqueria	int	Identificador de la peluqueria en la que trabaja	Foránea
id_peluquero	int	Identificador de peluquero que tiene el empleado	Foránea
id_comuna	int	Identificador de comuna en la que trabaja	Foránea
sueldo			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_sueldo	int	Identificador unico del sueldo	Primaria
id_empleado	int	Identificador del empleado al que pertenece el sueldo	Foránea
monto	int	sueldo liquido	
bonos	int	bonos aplicados al sueldo bruto	
descuentos	int	descuentos aplicados al sueldo bruto	
fecha	date	fecha en la que fue pagado el sueldo	

cita			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_cita	int	Identificador unico de la cita	Primaria
duracion	int	Duracion programada de la cita en minutos, maximo 90	
id_horarios	int	Identificador del horario de la cita	Foránea
id_peluquero	int	Identificador del peluquero que va a atender la cita	Foránea
id_cliente_pelu	int	Identificador del cliente de la peluqueria que va a ser atendido	Foránea
horarios			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_horarios	int	Identificador unico del horario	Primaria
fecha	date	fecha del horario	
hora	time	hora del horario	
estado	bool	estado del horario (TRUE: disponible / FALSE: ocupado)	
id_peluqueria	int	Identificador de la peluqueria a la que corresponde el horario	Foránea
peluquero			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_peluquero	int	Identificador unico del peluquero	Primaria
nombre	varchar(50)	Nombre del peluquero	
rut	varchar(10)	Rut del peluquero	
apellido	varchar(50)	Apellido del peluquero	
nacionalidad	varchar(50)	Nacionalidad del peluquero	

servicio			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_servicio	int	Identificador único del servicio	Primaria
nombre_servicio	varchar(50)	Nombre del servicio ofrecido por la peluquería	
valor	int	Valor del servicio	
detalle			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_detalle	int	Identificador unico de la cita	Primaria
id_cita	int	Identificador de la cita a la que pertenece el detalle	Foránea
id_servicio	int	Identificador del servicio usado en la cita	Foránea
id_producto	int	Identificador del producto usado en la cita	Foránea
producto			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_producto	int	Identificador unico del producto	Primaria
nombre_producto	varchar(50)	Nombre del producto	
precio	int	Precio del producto	
pago			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Llave
id_pago	int	Identificador unico del pago	Primaria
valor	int	Valor total del pago a realizar	
id_detalle	int	Identificador del detalle al que pertenece el pago	Foránea