

Đưa website vừa dựng lên mạng

12/09/2026 — vòng 26, sửa ở vòng 31 (điều khoản Vercel), **thêm Cách 0 ở vòng 46 (13/09)**.

Viết cho người **không phải lập trình viên**.

Cách 0 — KHÔNG CẦN MÁY: bấm "Đẩy lên GitHub", Cloudflare tự dựng (khuyên dùng)

Từ vòng 46, trong thẻ "**Website dựng sẵn**" có khung "Đưa lên mạng không cần máy".

Antigravity đẩy mã nguồn lên một kho GitHub **riêng tư** của chị; Cloudflare nối với kho đó sẽ tự cài, dựng và đưa lên mạng mỗi khi có bản mới. Không giải nén, không gõ lệnh, làm được từ điện thoại.

Một lần duy nhất (~10 phút):

1. Có tài khoản GitHub (miễn phí). Vào *Settings → Developer settings →

Personal access tokens → Fine-grained tokens → Generate new token*: chọn "All repositories", quyền **Contents: Read and write** và **Administration: Read and write** (để tạo kho). Hạn dùng chọn 1 năm. Sao chép token.

1. Dán token vào ô trong thẻ "Website dựng sẵn" → **Lưu token** (máy kiểm với GitHub ngay; token mã hoá, không hiện lại).

1. Có tài khoản Cloudflare (miễn phí, cho phép thương mại).

Mỗi website:

1. Điền số điện thoại → **Đẩy lên GitHub**. Máy tạo kho `web-<tên>` và đẩy toàn bộ mã.

1. Lần đầu: dash.cloudflare.com → *Workers & Pages → Create → Workers → Import

a repository → chọn kho vừa tạo → Build command `npm run dung-cloudflare`, Deploy command `npm run day-cloudflare` → Save and Deploy. Vài phút sau có địa chỉ

`.workers.dev`; gắn tên miền ở Settings → Domains & Routes. Biến môi trường (`LEAD_WEBHOOK_URL`, `LEAD_WEBHOOK_TOKEN`, `NEXT_PUBLIC_DIA_CHI`, `NEXT_PUBLIC_GA_ID`) đặt ở Settings → Variables and Secrets.

1. Từ đó: sửa chữ (chạy lại bước *Viết chữ*) → **Đẩy bản mới lên GitHub** → Cloudflare tự dựng lại. Không phải làm gì thêm.

Tôi đã kiểm được gì: cây tệp đúng như sẽ đẩy lên (cấu hình ở gốc, hai gói Cloudflare đóng cứng phiên bản) dựng được thật ở máy — `tsc`, `next build`, `opennextjs-cloudflare build` đều đạt; và trọn chuỗi gọi GitHub (tạo kho → blob → cây → commit → nhánh) chạy đúng thứ tự trên GitHub giả trong phép thử. **Chưa kiểm được:** lần đẩy thật lên GitHub của chị và lần dựng thật trên Cloudflare — vì cần tài khoản của chị. Lần đầu chị làm, có gì lệch chụp màn hình gửi tôi.

⚠ **Phần tôi chưa tự kiểm được.** Các cách dưới đây đều cần một tài khoản

hoặc một máy chủ — tôi không có tài khoản của chị nên **chưa chạy thử từ đầu

tới cuối**. Các bước viết theo tài liệu công khai của từng bên; chỗ nào lệch, chụp màn hình gửi tôi sửa lại.

Trước hết: xem thử trên máy (không cần tài khoản nào)

Giải nén tệp `.zip`, mở thư mục đó bằng Terminal / PowerShell rồi gõ:

```
`` bash npm install # lần đầu, khoảng 1 phút npm run dev ``
```

Mở `http://localhost:3000`. Sửa chữ thì sửa trong `src/components/khoi/*.tsx`, lưu là trang tự cập nhật.

(Nếu Antigravity đang chạy trên máy chị thì không cần bước này — bấm **Xem thử trên máy** trong thẻ "Website dựng sẵn" là xong.)

⚠ ĐÍNH CHÍNH (vòng 31, 12/09): bản MIỄN PHÍ của Vercel KHÔNG dùng cho web khách được

Bản đầu của tài liệu này bảo chị đưa web khách lên **Vercel bản Hobby (miễn phí)**. Tra lại điều khoản: **Hobby chỉ cho dùng phi thương mại**. Vercel định nghĩa "thương mại" rất rộng — trang quảng cáo một sản phẩm hay dịch vụ là thương mại, kể cả khi nó chưa thu một đồng nào, và **được trả tiền để dựng hay để chạy trang cũng tính**. Website dựng cho khách rơi đúng vào đó.

Nghĩa là bản miễn phí chỉ hợp cho **trang thử của chính chị**. Web khách thì dùng **Cách 0** ở trên (không cần máy), hoặc một trong các cách dưới đây khi có người kỹ thuật.

Cách 1 — VPS đang chạy halongxanh360 (rẻ nhất, chị đã trả tiền rồi)

Máy chủ đó đã có Docker và đã quen Next.js; thêm một website nữa không tốn thêm đồng nào ngoài chút đĩa và RAM. Cần **người kỹ thuật làm một lần (~30 phút mỗi site)**: dựng `Dockerfile` giống kho halongxanh360, thêm một khối vào `docker-compose.yml` với cổng khác, trỏ tên miền mới vào cùng máy chủ (Caddy đã có sẵn ở đó lo chứng chỉ HTTPS).

Đáng làm khi: nhiều website khách, muốn gom một chỗ, không muốn phụ thuộc bên thứ ba và không muốn trả phí tháng.

Cách 2 — Cloudflare bằng tay từ máy tính (cùng nơi chạy với Cách 0, nhưng gõ lệnh)

Bản miễn phí của Cloudflare **không cấm dùng thương mại** — khác hẳn Vercel Hobby. Bằng thông không giới hạn; giới hạn nằm ở 500 lượt dựng/tháng và hạn mức Workers (100.000 lượt gọi/ngày) cho phần chạy động.

Đã chạy thử (vòng 32, 12/09): website sinh ra dựng được thành worker Cloudflare (`opennextjs-cloudflare build`) và chạy thử ở máy bằng `wrangler dev` — trang chủ, trang con, ảnh và tuyến nhận khách đều trả lời. Tệp cấu hình đã nằm sẵn trong tệp nén ở `trien-khai/cloudflare/`, kèm `HUONG-DAN.md` ghi đúng thứ tự lệnh. Bước cuối `wrangler deploy` cần tài khoản Cloudflare của chị — **chỗ đó tôi chưa chạy**.

Tóm tắt (chi tiết trong `HUONG-DAN.md` của tệp nén):

```
`` bash npm install @opennextjs/cloudflare@1.20.6 npm install --save-dev
wrangler@4.131.1 cp trien-khai/cloudflare/wrangler.jsonc . cp trien-
khai/cloudflare/open-next.config.ts . cp trien-khai/cloudflare/_headers public/ npx
opennextjs-cloudflare build npx wrangler login # một lần npx opennextjs-cloudflare
deploy ``
```

Cách 3 — Vercel bản Pro (20 USD/tháng, gọn nhất về vận hành)

Cùng đường đi như dưới đây nhưng tài khoản phải là **Pro** thì mới được phép chạy trang thương mại. Một tài khoản Pro chạy được nhiều website khách.

```
`` bash npm install -g vercel # một lần cho cả máy vercel login # mở trình duyệt,
đăng nhập bằng email/GitHub vercel # trong thư mục website; Enter hết các câu hỏi
vercel --prod # đưa lên bản chính thức ``
```

Xong, Vercel in ra một địa chỉ dạng `ten-website.vercel.app`. Gắn tên miền riêng: vào `vercel.com` → dự án → **Settings** → **Domains** → nhập tên miền → làm theo hướng dẫn trả DNS ở nhà cung cấp tên miền.

Biến môi trường (để khách để lại số chảy về bảng tính): Settings → Environment Variables → thêm `LEAD_WEBHOOK_URL` (và `LEAD_WEBHOOK_TOKEN` nếu nơi nhận đòi) → **Redeploy**. Chưa đặt thì số khách chỉ nằm trong nhật ký máy chủ của Vercel, không mất nhưng phải vào đó mới xem được.

Cách 4 — giao nguyên tệp .zip cho khách

Nếu khách có sẵn người kỹ thuật: gửi thẳng tệp nén. Trong đó có `README.md` ghi đúng hai lệnh chạy và danh sách dữ liệu thật còn thiếu. Không có gì khoá vào Antigravity — mã nguồn là Next.js tiêu chuẩn, họ sửa và đưa lên đâu cũng được.

Sau khi lên mạng — bốn việc nên làm ngay

1. **Số điện thoại:** bấm thử nút gọi trên điện thoại thật. Sai số là mất khách

mà không ai báo. Sai thì sửa **một chỗ:** `src/lib/thong-tin.ts` (tên, số, Zalo, tên miền) rồi đưa lên lại — mọi nút gọi, chân trang, thẻ chia sẻ đổi theo.

1. **Gửi thử biểu mẫu** một lần, rồi kiểm bảng tính/nhật ký xem có tới không.
2. **Dán thử link vào Zalo:** ô xem trước phải hiện tên, câu mô tả và tấm ảnh

đầu (website đã có thẻ Open Graph). Không hiện ảnh nghĩa là `NEXT_PUBLIC_DIA_CHI` chưa đúng tên miền.

1. **Khai báo với Google:** vào Google Search Console → thêm tên miền → dán

`https://<tên-miền>/sitemap.xml`. Website dựng sẵn đã có sitemap và robots.

Muốn **đếm người vào trang:** tạo một thuộc tính Google Analytics, lấy mã `G-...`, đặt biến

`NEXT_PUBLIC_GA_ID` ở nơi chạy rồi deploy lại. Không đặt thì trang không nhúng gì của Google.

Chi phí một website

KHOẢN	ƯỚC TÍNH
AI (4 bước: ý định, kiến trúc, thiết kế, viết chữ)	4 lượt gọi model bằng khoá của chị — với DeepSeek thường dưới 2.000đ/website
Nơi chạy	0đ nếu Cloudflare (Cách 0 hoặc 2 — cho phép thương mại); 0đ nếu để trên VPS đang có; 20 USD/tháng nếu Vercel Pro. Vercel Hobby không được phép cho web khách
Tên miền	Tuỳ nhà cung cấp, thường 200.000–400.000đ/năm
Ảnh	0đ — lấy từ thư mục Drive của chị, không mua ảnh kho, không sinh ảnh AI

Nguồn đã tra (vòng 31, 12/09/2026)

- Điều khoản bản Hobby của Vercel: <<https://vercel.com/docs/plans/hobby>>
- Bản miễn phí Cloudflare (cho phép dùng thương mại): <<https://www.cloudflare.com/plans/free/>>
- Bộ chuyển Next.js cho Cloudflare: <<https://opennext.js.org/cloudflare>>
- Cloudflare Workers Builds (tự dựng từ kho GitHub; nổi kho chỉ làm được trên

bảng điều khiển): <<https://developers.cloudflare.com/workers/ci-cd/builds/>>

Tôi đọc điều khoản qua tài liệu công khai của hai bên. Đường Cloudflare đã dựng thử và chạy thử **ở máy** (build + `wrangler dev`); bước đưa lên mạng thật cần tài khoản của chị nên chưa chạy. Chỗ nào tôi chưa tự chạy thì trong tài liệu này đều có ghi.