



擅作主張的貓奴太過分

最近有一件事，令身為主人的貓貓十分生氣，就是貓奴竟然擅作主張把最高級的彩虹貓糧換成了低級糧，但是它的味道十分相似，一定要吃了才分辨出是高級的彩虹貓糧還是低級糧。每個貓糧都有自己的美味值，其中美味值是 7 的倍數或者數字中的某 $k(1 \leq k)$ 位是 7 的貓糧是高級彩虹貓糧，反之則為低級糧。作為一家之主的貓貓當然不能受此屈辱，如果連續吃到 X 顆低級糧就會選擇發脾氣不吃了，如果吃到高級的彩虹貓糧則重新計算。今餐共有 N 個貓糧，每個貓糧的美味值是 $A[i]$ ，請計算今餐一家之主能吃到的高級的彩虹貓糧的數量 C 。

實現細節

你需要在標準輸入（`stdin`）讀入樣例，並在標準輸出（`stdout`）輸出答案。

輸入格式

```
N X
A[1] A[2] A[3] ... A[N]
```

輸出格式

```
C
```

例子

考慮以下樣例：

```
8 2
12 14 71 81 56 32 19 17
```

你的程序應輸出

```
3
```

總共有 8 顆貓糧。

12 => 低級糧

14 => 高級彩虹貓糧

71 => 高級彩虹貓糧

81 => 低級糧

56 => 高級彩虹貓糧

32 => 低級糧

19 => 低級糧

17 => 高級彩虹貓糧

由於 32, 19 有連續 2 顆低級貓糧，一家之主就開始發脾氣了.....
所以總共這餐食了 3 顆高級彩虹貓糧。

約束條件

- $1 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq X \leq 1000$
- $0 \leq A[i] < 100$

子任務

1. (100 分) 沒有額外的約束條件。