

123456

版本	位置	更改内容	日期	设计
A3.0		联轴器深度25.5 ⁰ _{-0.5} 公差更改为25.5±0.5	2023.10.14	王世昌

A

B

输入端Input

输出端Output

技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T1804-m;

B-B

客户选项 请打 (√)	规格型号 Model	减速比 Ratio	额定输出扭矩TN(Nm) Nominal Output Torque
* 次选	HPR42-015SW	15:1	10
	HPR42-016SW	16:1	12
	HPR42-020SW	20:1	12
	HPR42-025SW	25:1	10
	HPR42-028SW	28:1	10
* 次选	HPR42-030SW	30:1	12
	HPR42-035SW	35:1	10
	HPR42-040SW	40:1	10
	HPR42-050SW	50:1	10
	HPR42-070SW	70:1	10
	HPR42-100SW	100:1	5

适配电机/Motor Dimensions

φ5-24/φ22-2/F31-M3

减速比/Ratio

i=():1

回程间隙/Backlash

≤20 arcmin

额定输出扭矩/Nominal Output Torque:

T N.m

满载效率/Efficiency

94%

故障停止扭矩/Sudden Stop Torque

2T N.m

噪音值/Noise

≤65

额定输入速度/Nominal Input Speed

3000 rpm

重量/Weight

0.38 kg

最大输入速度/Max Input Speed

6000 rpm

防护等级/Protection Level

IP54

安装方式/Installation Method

任意/Arbitrarily

润滑方式/Lubrication Method

长效润滑
Permanent Lubrication

平均寿命/Average Life Span

20000h

工作温度/Working Temp.

-20° ~ +150°

径向力/Radial Force

300 N

轴向力/Axial Force

100 N

输出轴键标准/Key Standard

圆头普通平键 (A型)/Round Common Flat Key GB1096-79

客户签字确认

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年 月 日

设计

校核

审核

阶段标记

标准化

工艺

批准

共1张 第1张

视图方式:

比例

1:1

HPR42-L2SW选型图

精密行星减速机

123456