



Unión Europea

Fondo Social Europeo

El FSE invierte en tu futuro

PHP

Acceso a Datos en PHP

Pepe

INSTITUT



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Continguts


1	Pròleg	3
2	Preparación de la base de datos	3
3	Configuración de la conexión	4
3.1	PHP Data Objects :: PDO	5
4	Ejecución de instrucciones SQL(CRUD)	6
4.1	Parametrizar operaciones	6
4.2	INSERT (Crear)	8
4.3	UPDATE (Actualizar)	9
4.4	DELETE (Borrar)	9
5	Liberar las conexiones	9
6	SQL Injection	10

1 Pròleg

En esta unidad vamos a aprender a acceder a datos que se encuentran en un servidor; recuperando, editando y creando dichos datos a través de una base de datos.

A través de las distintas capas o niveles, de las cuales 2 de ellas ya conocemos (Apache, PHP) y MySQL la que vamos a estudiar en este tema.

En la siguiente figura queda más claro donde se colocaría la capa de acceso de abstracción o capa de acceso a datos.




(a) Gestión

2 Preparación de la base de datos

Antes de conectar con una base de datos, evidentemente tenemos que tenerla creada y lista. Si utilizamos XAMPP, este paso puede hacerse fácilmente a través de la herramienta phpMyAdmin que ya viene instalada. Para usarla, accedemos a su URL predeterminada, que suele ser <http://localhost/phpmyadmin>.



(b) phpmyadmin



(c) phpmyadmin

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A.
id	INT		Ninguno			☐	PRIMARY	☒
titulo	VARCHAR	100	Ninguno			☐	--	☐
genero	VARCHAR	50	Ninguno			☐	--	☐
precio	REAL		Ninguno			☐	--	☐

(d) phpmyadmin

Con esto, ya tendremos la tabla videojuegos creada en la base de datos. Haciendo clic en ella desde el panel principal podremos consultar la información que haya guardada en cada momento.

Además, desde las opciones del menú superior Importar y Exportar podemos incorporar nuevas bases de datos (previamente exportadas) o exportar el contenido de las existentes para hacer copias de seguridad o llevarlas a otro servidor.

3 Configuración de la conexión

A la hora de conectar con cualquier base de datos, tenemos que tener en cuenta cuatro o cinco parámetros clave:

- **Dirección del servidor de bases de datos.** Típicamente suele estar alojado en la misma máquina donde tenemos el servidor web Apache, así que esta dirección suele ser localhost.
- **Puerto de conexión con el servidor.** Normalmente cada servidor queda escuchando por su puerto por defecto y no es necesario configurarlo. Así, el puerto por defecto de MySQL es el 3306, por ejemplo.
- **Nombre de la base de datos a la que queremos conectar.**
- **Login y password del usuario con el que queremos conectar.** En el caso de XAMPP, por defecto se crea un usuario root con contraseña vacía.

Teniendo todo esto en cuenta, el siguiente código nos va a permitir conectar con una base de datos como la que hemos creado en el paso anterior:

```
$host = "localhost";
$nombreBD = "videojuegos";
$usuario = "root";
$password = "";

$pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$nombreBD;charset=utf8",$usuario,
    $password);
```

3.1 PHP Data Objects :: PDO

De la misma manera podríamos hacerlo con **mysqli**, PHP Data Objects (o PDO) es un driver de PHP que se utiliza para trabajar bajo una interfaz de objetos con la base de datos. A día de hoy es lo que más se utiliza para manejar información desde una base de datos, ya sea relacional o no relacional. El objeto *PDO* anterior se construye usando tres parámetros:

- URL de conexión, donde indicamos el tipo de base de datos que vamos a usar (MySQL, en este caso), dirección del servidor, nombre de la base de datos y codificación. *Notar que simplemente cambiando el tipo de base de datos (PostgreSQL, Oracle...) esta misma línea nos va a servir para conectar con distintos SGBD.*
- Usuario y contraseña de acceso.



Estas líneas de conexión van a resultar muy frecuentes en nuestras aplicaciones si accedemos a la base de datos desde distintas páginas PHP, por lo que convendría definir las en un archivo `.inc` e incluirlo en las páginas que necesiten esa conexión.

Además, con PDO podemos usar las excepciones con **try catch** para gestionar los errores que se produzcan en nuestra aplicación, para ello, como hacíamos antes, debemos *encapsular* el código entre bloques `try / catch`.

```
<?php

$dsn = 'mysql:dbname=prueba;host=127.0.0.1';
$usuario = 'usuario';
$contraseña = 'contraseña';

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $usuario, $contraseña);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo 'Falló la conexión: ' . $e->getMessage();
}
```

En primer lugar, creamos la conexión con la base de datos a través del constructor PDO pasándole la información de la base de datos. En segundo lugar, establecemos los parámetros para manejar las excepciones, en este caso hemos utilizado:

- **PDO::ATTR_ERRMODE** indicándole a PHP que queremos un reporte de errores.
- **PDO::ERRMODE_EXCEPTION** con este atributo obligamos a que lance excepciones, además de ser la opción más humana y legible que hay a la hora de controlar errores.

Cualquier error que se lance a través de PDO, el sistema lanzará una **PDOException**.

4 Ejecución de instrucciones SQL(CRUD)

Para ejecutar instrucciones SQL, seguiremos dos pasos: 1. Preparamos la instrucción SQL a ejecutar (*SELECT*, *INSERT*, *UPDATE*, *DELETE*). Utilizaremos la instrucción `prepare` para ello. 2. La ejecutamos, indicando si es necesario algunos parámetros variables en la operación (valores para algunas condiciones o campos). Emplearemos la instrucción `execute` para esta ejecución.

Así lanzaríamos una instrucción *INSERT* para insertar datos fijos en nuestra tabla videojuegos del ejemplo anterior, una vez obtenida la conexión en el objeto `$pdo` anterior.

```
$insercion = $pdo->prepare("INSERT INTO videojuegos(titulo, genero, precio)
    VALUES('Fifa 2020', 'Deportes', 40.95)");
$insercion->execute();
```

```
$sql="INSERT INTO videojuegos(titulo, genero, precio) VALUES('Fifa 2020',
    'Deportes', 40.95)";
$insercion = $pdo->prepare($sql);
$insercion->execute();
```



Las sentencias con PDO evitan la inyección de SQL ([SQL Injection](#)) y mejoran el rendimiento de nuestras aplicaciones o páginas web.

4.1 Parametrizar operaciones

Lo normal es que no hagamos operaciones con todos los datos fijos, sino que parte de la query dependa de ciertos parámetros externos (datos que nos llegan de un formulario, por ejemplo). La función `prepare()` prepara la consulta como sentencia predefinida. Se pueden utilizar tanto el signo de interrogación (?) como dos puntos seguidos del nombre de la variable de la plantilla (**:variable**) como marcadores de las plantillas.

- Versión con interrogantes:

```
$titulo="WWII";
$genero="Bélico";
$precio=12.2;

$consulta = "INSERT INTO videojuegos(titulo, genero, precio)" .
    " VALUES(?, ?, ?)";
```

```
$insercion = $pdo->prepare($consulta);

$insertion->bindParam (1, $titulo, PDO::PARAM_STR);
$insertion->bindParam (2, $genero, PDO::PARAM_STR);
$insertion->bindParam (3, $precio);

$insertion->execute();
```

- Versión marcadores:

```
$consulta = "INSERT INTO videojuegos(titulo, genero, precio)" .
            " VALUES(:titulo, :genero, :precio)";
$insertion = $pdo->prepare($consulta);
$insertion->bindParam (':titulo', $titulo, PDO::PARAM_STR);
$insertion->bindParam (':genero', $isbn, PDO::PARAM_STR);
...
$insertion->execute();
```

Mediante **bindParam()** emparejamos la variable con el valor de la plantilla. Es mucho más cómodo porque no tenemos que seguir el orden establecido por los signos de interrogación.

Datos supuestamente recogidos de un envío de formulario

```
$insercion = $pdo->prepare("INSERT INTO videojuegos(titulo, genero, precio)" .
    " VALUES(:titulo, :genero, :precio)");
$insertion->bindParam(':titulo', $_REQUEST['titulo']);
$insertion->bindParam(':genero', $_REQUEST['genero']);
$insertion->bindParam(':precio', $_REQUEST['precio']);
$insertion->execute();
```

La función **bindParam()** admite otro parámetro para establecer el tipo del dato a insertar. Por defecto se establece a PARAM_STR (STRING) [Tipos de datos](#)

Más información en el manual: [bindParam](#)

Por último, el método **execute()** ejecuta la sentencia preparada. Esta función admite un parámetro optativo, más concretamente un array de variables para emparejar con los marcadores.

Veamos un ejemplo:

```
$insercion = $pdo->prepare("INSERT INTO videojuegos(titulo, genero, precio)" .
    " VALUES(:titulo, :genero, :precio)");
$videojuegos = array ( "Done to Zen", "Belica", 23.6);

$insertion->execute($videojuegos);
```

4.2 INSERT (Crear)

Visto antriormente. ## READ (leer)

```
$consulta = $pdo->query("SELECT * FROM videojuegos");  
  
$consulta->execute();  
while($registro = $consulta->fetch())  
{  
    echo $registro['titulo']."<br>";  
}
```

- Parametrizado

```
$consulta = $pdo->query("SELECT * FROM videojuegos WHERE genero=:genero");  
$consulta->bindParam(':genero', $_REQUEST['genero']);  
$consulta->execute();  
while($registro = $consulta->fetch())  
{  
    echo $registro['titulo']."<br>";  
}
```

4.2.1 Consultando registros

A la hora de recuperar los resultados de una consulta, como hemos visto, bastará con invocar al método **PDOStatement::fetch** para listar las filas generadas por la consulta.

Pero debemos elegir el tipo de dato que queremos recibir entre los 3 que hay disponibles:

- **PDO::FETCH_ASSOC**: array(asociativo) indexado cuyos keys son el **nombre de las columnas**.
- **PDO::FETCH_NUM**: array indexado cuyos **keys son números**.
- **PDO::FETCH_BOTH**: valor por defecto. Devuelve un array indexado cuyos keys son tanto el nombre de las columnas como números.

```
$consulta = $pdo->prepare("SELECT * FROM videojuegos");  
$consulta -> setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);  
$consulta->execute();  
while($registro = $consulta->fetch())  
{  
    echo $registro['titulo']."<br>";  
}
```

Pero si lo que queremos es leer datos con forma de objeto utilizando **PDO::FETCH_OBJ**, debemos crear un objeto con propiedades públicas con el mismo nombre que las columnas de la tabla que vayamos a consultar.


```
$consulta = $pdo->prepare("SELECT * FROM videojuegos");
$consulta -> setFetchMode(PDO::FETCH_OBJ);
$consulta->execute();
while($registro = $consulta->fetch())
{
    echo $registro->titulo."<br>";
}
```

4.3 UPDATE (Actualizar)

Para actualizar datos:

```
try {
    $sql = "UPDATE videojuegos SET titulo = :titulo WHERE id = :id";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute(['titulo' => 'Asoc.', 'id' => 143]);
    echo "Usuario actualizado con éxito.";
} catch (\PDOException $e) {
    echo "Error: " . $e->getMessage();
}
```

4.4 DELETE (Borrar)

Para borrar datos:

```
try {
    $sql = "DELETE FROM videojuegos WHERE id = :id";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute(['id' => 1]);
    echo "Usuario borrado con éxito.";
} catch (\PDOException $e) {
    echo "Error: " . $e->getMessage();
}
```

5 Liberar las conexiones

Una vez hemos terminado de trabajar con la base de datos (en cada página donde lo hayamos hecho), para liberar la conexión y que la pueda utilizar otro cliente que quiera acceder, debemos anular (asignar a NULL) tanto el objeto de la conexión (\$pdo en los ejemplos anteriores) como el que hemos utilizado para realizar la operación (variables \$insercion o \$consulta en los ejemplos anteriores). Por ejemplo:

```
$consulta = NULL;
```

```
$pdo = NULL;
```

6 SQL Injection

Vamos a modelar nuestras inyecciones SQL. A parte de la tabla de videojuegos, tendremos una tabla de usuarios como la siguiente:

Id	nombre	password	rol
1	pepe	pepe	admin
2	usuario1	usu1	user
3	uuario2	usu2	user

El siguiente código con MySQLi

```
<?php

// Datos
$dbhostname = 'localhost';
$dbuser = 'root';
$dbpassword = '';
$dbname = 'videojuegos';

//Creamos la conexión
$connection = mysqli_connect($dbhostname, $dbuser, $dbpassword, $dbname);

//Comprobamos si se ha hecho bien la conexión

// Parametro con el cual recogemos el input
$input= $_GET['genero'];
var_dump($input);
// Definimos consulta a Mariadb
$query = "SELECT id,titulo,genero, precio FROM videojuegos WHERE genero='
    $input'";

// Lanzamos la consulta
$results = mysqli_query($connection, $query);

// Comprobamos si se ha hecho bien la consulta
if (!$results) {
    echo mysqli_error($connection);
    die();
}
```

```
echo "<table>";
echo "<tr>";
echo "  <th align='left'> ID </th>";
echo "  <th align='left'> Producto </th>";
echo "  <th align='left'> genero </th>";
echo "  <th align='left'> precio </th>";
echo "</tr>";

// Obtenemos y mostramos ls resultados de la consulta. Los resultados se
// almacenan en un array por el cual iteramos
while ($rows = mysqli_fetch_assoc($results)) {

    echo "<tr>";
    echo "<td align='left'> " . $rows['id'] . "</td>";
    echo "<td align='left'> " . $rows['titulo'] . "</td>";
    echo "<td align='left'> " . $rows['genero'] . "</td>";
    echo "<td align='left'> " . $rows['precio'] . "</td>";
    echo "</tr>";
    echo "</table>";
}

?>
```

Podemos ver si estamos ante una inyección SQL de este tipo con el siguiente payload 1 'UNION SELECT 1,2,3,4-- -. Con esta consulta pueden pasar 3 cosas:

- Que añada el dato de la segunda consulta SELECT sin dar errores.
- Que nos salte el siguiente error: The used SELECT statements have a different number of columns.
RECORDAR: con UNION tiene que tener el mismo número de columnas
- Que no ocurra nada.


Veamos:

- En primer lugar escribimos:

 <http://localhost/php/BBDD/inyeccion.php?genero=1'union select 1,2,3,4-- ->


(e) Payload

- Ejecutamos



Vemos que hemos sido capaces de inyectar código fuera de los límites del campo del genero.

Si conoces el nombre de la tabla usuarios podemos ver el contenido inyectando el payload `1'union select id, nombre,password,rol from usuarios -- -`



... y sacamos todo el contenido de la tabla de usuarios.

Ya sabiendo la cantidad de columnas que tiene la tabla vamos a empezar a recopilar información básica sobre la base de datos antes de empezar con la explotación.

Información a obtener	Software	Consulta
Nombre de la base de datos	Todos	database()
Versión de la base de datos	MySQL	@@version
	Oracle	v\$version
	PostgreSQL	version()
Usuario que la está corriendo	Todos	user()

Vamos a mandar el siguiente payload `1' UNION SELECT database(), @@version, user()-- -`.

```

< → http://localhost/php/BDD/inyeccion.php?genero=1%27%20UNION%20SELECT%20database(),%20@@version,%20user(),2--%20-
Salir NetBeans Connect... Gmail YouTube Maps Gestionar un hosti... IFP - GODS - YouT... Servicios de red Redes Plus - YouT...

string(51) "1' UNION SELECT database(), @@version, user(),2-- -"
ID      Producto      Descripcion      precio
videojuegos 10.4.28-MariaDB root@localhost 2

```

(h) Información BBDD

Ahora si intentáramos hacer lo mismo con el objeto **PDO** podréis observar que controla y elimina las inyecciones SQL.

```

$host = "localhost";
$nombreBD = "videojuegos";
$usuario = "root";
$password = "";

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$nombreBD;charset=utf8",
        $usuario, $password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

} catch (PDOException $e) {
    echo 'Falló la conexión: ' . $e->getMessage();
}

$input= $_GET['genero'];
var_dump($input);
$consulta = $pdo->prepare("SELECT titulo,genero,precio FROM videojuegos
    WHERE genero = :genero");// WHERE genero=:genero");
$consulta->bindParam(':genero', $input);
$consulta->execute();
while($registro = $consulta->fetch())
{
    echo $registro['titulo']." ".$registro['genero']." ".$registro['precio']
        . "<br>";
}

```