



Unión Europea

Fondo Social Europeo

El FSE invierte en tu futuro

PHP

Elementos básicos del lenguaje

Pepe Devesa

INSTITUT



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Continguts

1	Pròleg	3
2	Sintaxis básica y comentarios	3
2.1	Comprobar el estado de las variables	5
2.2	Tipos de datos	5
2.3	Constantes	7
2.4	Operaciones	8
2.5	Operadores de asignación	9
2.6	Operaciones de comparación	9
2.7	Operadores lógicos	10
3	Control de flujo	12
3.1	Estructuras selectivas	12
3.2	Break y Continue	14
3.3	Estructuras repetitivas o bucles	15
4	Intercalar control de flujo y HTML	16
5	Arrays	17
5.1	Arrays numéricos	17
5.2	Arrays asociativos	18
5.3	Arrays multidimensionales	19

1 Pròleg

```
<?php
    ...código php...
?>
```

Dentro de los símbolos `<?php` (de apertura) y `?>` (de cierre) pondremos las instrucciones que consideremos. Todo esto puede ocupar una sola línea (para instrucciones simples y cortas) o dividir el código en varias líneas, una por instrucción.

2 Sintaxis básica y comentarios

Dentro de cada bloque de código PHP que escribamos en una página, debemos tener en cuenta que:

- Cada instrucción en PHP termina siempre en un punto y coma (;) que la separa de la siguiente, aunque estén en líneas separadas.
- Los comentarios en PHP se pueden poner de diversas formas.

```
/* Comentario que puede ocupar varias líneas */
// Comentario de una línea
# Otro ejemplo de comentario de una línea
```

Veamos a continuación un ejemplo sencillo de código PHP, embebido dentro de una página HTML. En este caso, creamos unas variables en PHP que almacenan un nombre y un año, y luego mostramos esas variables entre el contenido HTML propiamente dicho:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
...
</head>
<body>
    <h1>Página de prueba en PHP</h1>
    <?php
        // Variables para almacenar el nombre y el año actual
        $nombre = "Pepe Devesa";
        $anyo = 2024;
    ?>

    <p>El autor de esta página es <?php echo $nombre; ?> y está
    realizada en el año <?php echo $anyo; ?>.</p>

    ...
```

Observa cómo podemos incluir código PHP en cualquier zona de la página.

En la primera, hemos definido dos variables, `$nombre` y `$anyo`, y después, con instrucciones cortas, las hemos mostrado en otras zonas de la página (instrucción `echo`).

Lo que hace el servidor cuando se le solicita esta página es procesarla, detectar el código PHP, ejecutarlo y sustituirlo en la página por el código HTML que éste genera (en el ejemplo anterior, mostrar el valor de las variables en los lugares correspondientes).

Opcionalmente, en el caso de que sólo tengamos instrucciones `echo`, podemos sustituir la estructura `<?php ... ?>` por la estructura `<?= ... ?>` y ahorrarnos la instrucción `echo`. Así, el párrafo que se muestra en el ejemplo anterior lo podríamos poner así:

```
<p>El autor de esta página es <?= $nombre; ?> y está realizada en el año  
<?= $anyo; ?>.</p>
```

También podemos utilizar indistintamente la instrucción `print` en lugar de `echo` para mostrar información por pantalla.

```
<p>El autor de esta página es <?php print $nombre; ?> y está realizada en  
el año <?php print $anyo; ?>.</p>
```



Ejercicio 1:

Crea una carpeta llamada **ejercicios1** en tu carpeta de documentos de XAMPP y subirlo a **github**. En esta carpeta guardarás este ejercicio y los siguientes, ya que serán muchos y así evitamos llenar la carpeta de documentos de demasiadas subcarpetas con ejercicios cortos.

Para este ejercicio, crea un documento en esta carpeta llamado **info_basica.php**, similar al del ejemplo anterior, pero mostrando tu nombre y tu año de nacimiento usando variables. Es decir, crearás dos variables para almacenar estos dos datos, y los mostrarás en una frase que diga **“Me llamo XXXX y nací en el año YYYY”**.

Prueba la página en un navegador y echa un vistazo al código fuente, intentando detectar qué contenidos HTML se han generado desde PHP.

Variables y tipos de datos

Como en todo lenguaje de programación, las variables en PHP nos van a servir para almacenar información, de manera que, además de tenerla disponible, podemos modificarla o cambiarla por otra durante el tiempo de ejecución de la aplicación web.

Como hemos visto en el ejemplo anterior, las variables en PHP se definen mediante el símbolo del dólar (`$`) seguido de una serie de letras, números o caracteres de subrayado, aunque no pueden

empezar por número. Ejemplos de nombres de variables válidos son: `$nombre`, `$primer_apellido`, `$apellido2`... En las variables, se distinguen mayúsculas de minúsculas, y no hace falta declararlas (es decir, no se indica de qué tipo son, como en lenguajes como **C** o **Java**, ni se les reserva memoria de antemano).

```
<?php
    $edad = 36;
    $nombre = "Pepe";
    ...
    echo $nombre;
    echo $edad;
?>
```

2.1 Comprobar el estado de las variables

Es posible que, en algún momento de la ejecución del programa, una variable no tenga un valor definido, o queramos eliminar el valor que tiene. Para ello tenemos algunas instrucciones útiles:

- `unset($variable)` permite borrar la variable (como si no la hubiéramos creado)
- `isset($variable)` permite comprobar si una variable existe
- `empty($variable)` permite comprobar si una variable está vacía, es decir, no tiene un valor concreto asignado.

```
if (isset($nombre)) {
    echo $nombre;    // Solo muestra el nombre si la variable tiene algún
                    valor
} else {
    echo "El nombre no está definido";
}
```

```
<?php
    $dato="Hola";
    unset($dato); // La variable dato deja de existir

    $dato = "";
    echo empty($dato); // Diría que es cierto, porque $dato está vacía
?>
```

2.2 Tipos de datos

Las variables almacenan datos, y esos datos son de un tipo concreto. Por ejemplo, pueden ser números, o textos. En concreto, PHP soporta los siguientes tipos de datos básicos:

- **Booleanos:** datos que sólo pueden valer verdadero o falso (en PHP se representan con las palabras TRUE y FALSE, respectivamente, en mayúsculas).
- **Enteros:** números sin decimales. Los podemos representar en formato decimal (el normal, por ejemplo 79), formato octal (poniendo un 0 delante, por ejemplo 0233) o hexadecimal (poniendo 0x delante, por ejemplo 0x1A3).
- **Reales:** números con decimales. La parte decimal queda separada de la entera con un punto. Por ejemplo, 3.14. También podemos usar notación científica, como por ejemplo 1.3e3, que equivale a 1.3·10.
- **Textos:** se pueden representar entre comillas simples o dobles. Si los representamos con comillas dobles, podemos intercalar variables dentro.

Veamos algunos ejemplos de cada tipo:

```
<?php
    $edad = 20;
    $esMayorEdad = TRUE;
    $nota = 9.5;
    $nombre = "Juan Pérez";

    echo "El alumno $nombre tiene una nota de $nota";
?>
```

Además, en PHP podemos manejar otros tipos de datos algo más complejos, que son:

- **Array:** conjuntos de datos
- **Object:** para programación orientada a objetos, almacena instancias de clases
- **Resource:** para recursos externos, como una conexión a una base de datos
- **null:** es un valor especial para darle a variables que, en un momento dado, no tengan un valor concreto. Así, quedan vacías, sin valor.

2.2.1 Conversiones entre tipos de datos

Si tenemos un dato de un tipo y lo queremos convertir a otro, se tienen una serie de funciones que nos permiten hacer estas conversiones.

- **intval** sirve para convertir un valor (en formato cadena, o real) a entero.
- **doubleval** sirve para convertir un valor a número real.
- **strval** sirve para convertir un valor a una cadena de texto.

Es habitual usarlas cuando le pedimos datos al usuario en un formulario. Si por ejemplo le pedimos que escriba su edad en un cuadro de texto, este valor se envía como tipo cadena de texto, no como un número, y luego tendríamos que convertirlo a número entero. Realmente, estas conversiones son automáticas con las últimas versiones de PHP, pero conviene saber que estas funciones existen para poderlas utilizar si es el caso.

Veamos otro ejemplo más sencillo, con una variable cadena de texto que convertimos al entero correspondiente:

```
<?php
    $textoEdad='21';
    $edad = intval($textoEdad);
?>
```

2.3 Constantes

Hemos visto que las variables son datos cuyo valor puede cambiar a lo largo de la ejecución de la aplicación. A veces nos puede interesar almacenar otros datos que no queramos que cambien a lo largo del programa. Por ejemplo, si almacenamos el número π , ese valor siempre va a ser el mismo, no lo vamos a cambiar.

Para definir constantes en PHP se utiliza la función `define`, y entre paréntesis pondremos el nombre que le damos a la constante (entre comillas), y el valor que va a tener, separados ambos datos por coma. Después, para utilizar la constante más adelante, usamos el nombre que le hemos dado, pero sin las comillas. Veamos este ejemplo que calcula la longitud de una circunferencia:

```
<?php
    define('PI', 3.1416);
    define('NOMBRE', "Pepe Devesa");
    $radio = 5;
    $longitud = 2 * PI * $radio;
    echo "La longitud de la circunferencia es $longitud";

    echo NOMBRE; //Fíjate que no lleva delante el simbolo $

?>
```

Aunque **no es obligatorio**, sí es bastante convencional que las constantes tengan todo su **nombre en mayúsculas**, para distinguirlas a simple vista de las variables (aunque, además, las variables en PHP empiezan por un dólar, y las constantes no).



Ejercicio 2: Crea una página en la carpeta de ejercicios llamada **area_circulo.php**. En ella, crea una variable `$radio` y ponle el valor 3.5. Según esa variable, calcula en otra variable el área del círculo ($PI * radio^2$), deberás definir la constante `PI`, y muestra por pantalla el texto **“El área del círculo es XX.XX”**, donde `XX.XX` será el resultado de calcular el área.

2.4 Operaciones

Podemos realizar distintos tipos de operaciones con los datos que manejamos en PHP: aritméticas, comparaciones, asignaciones, etc. Veremos los operadores que podemos utilizar en cada caso. ## Operadores aritméticos

Son las operaciones matemáticas básicas (sumar, restar, multiplicar...). Los operadores para llevarlas a cabo son:

Operador	Significado
+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
%	Resto de división
.	Concatenación (para textos)
++	Autoincremento
--	Autodecremento

El operador `.` sirve para concatenar o enlazar textos, de forma que podemos unir varios en una variable o al sacarlos por pantalla:

```
$edad = 36;
$nombre = "Pepe";
$texto = "Hola, me llamo " . $nombre . " y tengo " . $edad . " años.";
// En este punto, $texto vale "Hola, me llamo Nacho y tengo 36 años."
$edad++;
echo "El usuario se llama " . $nombre;
```

2.5 Operadores de asignación

Permiten asignar a una variable un cierto valor. Se tienen los siguientes operadores:

Operador	Significado
=	Asignación simple
+=	Autosuma
-=	Autoresta
*=	Automultiplicación
/=	Autodivisión
%=	Autoresto
.=	Autoconcatenación

La asignación simple ya la hemos visto en ejemplos previos, y sirve simplemente para darle un valor a una variable.

```
$dato = 3;
```

Los operadores de Auto... afectan a la propia variable, sumándole/restándole/... etc. un valor. Por ejemplo, si hacemos algo como:

```
$dato *= 5; // Dato = 15
```

2.6 Operaciones de comparación

Estas operaciones permiten comparar valores entre sí, para ver cuál es mayor, o si son iguales, entre otras cosas. En concreto, los operadores disponibles son:

Operador	Significado
==	Igual que
===	Idéntico a (igual y del mismo tipo)
!=, <>	Distinto de
!==	No idéntico
<	Menor que

Operador	Significado
<=	Menor o igual que
>=	Mayor o igual que

Lo que se obtiene con estas comparaciones es un valor booleano (es decir, verdadero o falso). Por ejemplo:

- **5 != 3 sería verdadero, y 4 <= 1 sería falso.**

Además, en versiones recientes de PHP se han añadido algunos operadores adicionales, como el operador **nave espacial** y el operador de **comprobación de nulos**.

- El operador de nave espacial <=> compara dos datos y devuelve:
 - **-1** si el primero es menor,
 - **1** si es mayor o
 - **0** si son iguales.

Tiene un funcionamiento similar a la función **compareTo** que existe en otros lenguajes como **Java o C#**.

```
$a = 3;  
$b = 5;  
echo $a <=> $b; // -1
```

- Por su parte, el operador de comprobación de nulo ?? se emplea para determinar si una variable tiene valor nulo, y ofrecer una alternativa en ese caso:

```
// Mostrará "No existe el dato" si $dato es nulo  
echo $dato ?? 'No existe el dato';
```

2.7 Operadores lógicos

Estas operaciones permiten enlazar varias comprobaciones simples, o cambiarles el sentido, según el operador. En concreto tenemos estos operadores lógicos en PHP:

Operador	Significado
<code>and</code> , <code>&&</code>	Operador AND (Y)

Operador	Significado
<code>or</code> , <code> </code>	Operador OR (O)
<code>xor</code>	Operador XOR
<code>!</code>	Negación (NO)

Ejemplos:

```
echo $n1 >= 0 && $n2 >= 0;  
echo $n1 >= 0 || $n2 >= 0;  
echo $n1 >= 0 xor $n2 >= 0;
```

El operador de negación invierte el sentido de una comprobación (si era verdadera, la vuelve falsa, y viceversa). Por ejemplo, si queremos ver si una edad no es mayor de edad, podríamos ponerlo así:

```
echo !($edad >= 18);
```

2.7.1 Precedencia de operadores

¿Qué ocurre si tenemos varios operadores de distintos tipos en una misma expresión? PHP sigue un orden a la hora de evaluarlos:

1. Toda expresión entre paréntesis
2. Autoincrementos y autodecrementos
3. Negaciones y cambios de signo
4. Multiplicaciones, divisiones y restos
5. Sumas, restas y concatenaciones
6. Comparaciones
7. Operaciones lógicas (`&&` , `||`)
8. Asignaciones

Existen, además, otros operadores que no hemos visto aquí, como operadores de bits, conversiones tipo cast, operador ternario... pero no son tan habituales ni importantes.



Ejercicio 3: Intenta predecir qué resultado va a sacar por pantalla cada instrucción echo de este código PHP. Luego podrás comprobar si estabas en lo cierto poniendo el código en una página y probándolo en un navegador.

```
<?php
$num1 = 3;
$num2 = 5;
$num3 = 8;
$num1 *= 4;

echo $num1;
echo $num1 <= $num2;
echo $num3 > $num1 and $num3 > $num2;
echo $num3 > $num1 or $num3 > $num2;
echo $num1 > $num2 xor $num1 > $num3;

$num3--;
echo $num3;

$num3 += $num1;
echo $num3;

?>
```

3 Control de flujo

3.1 Estructuras selectivas

3.1.1 if

Las estructuras de control de PHP tienen una sintaxis alternativa que elimina el uso de las llaves, muy denostadas por algunos programadores. Por ejemplo, una instrucción if puede escribirse de forma tradicional:

```
if ($i < 0) {
    echo "La variable es menor que cero";
}
```

...o bien con la “sintaxis dos puntos”:

```
if ($i < 0):
    echo "La variable es menor que cero";
endif;
```

Puedes elegir la sintaxis con la que te sientas más cómodo/a ### if..else A veces nos interesa realizar

una operación si se cumple una determinada condición y no hacerla (o hacer otra distinta) si no se cumple esa condición. Por ejemplo, si está vacía una variable querremos hacer una cosa, y si no lo está, hacer otra. Para decidir entre varios caminos a seguir en función de una determinada condición, al igual que en otros lenguajes como Javascript, Java o C, se utiliza la estructura **if..else**

```
if (condicion)
{
    instruccion1a;
    instruccion2a;
    ...
}
else
{
    instruccion1b;
    instruccion2b;
    ...
}
```

3.1.2 if..elseif.. elseif..

Si queremos elegir entre más de dos caminos, podemos utilizar la estructura **if..elseif.. elseif..** y poner una condición en cada if para cada camino.

Por ejemplo, imaginemos que tenemos una variable edad donde almacenaremos la edad del usuario. Si el usuario no llega a 10 años le diremos que no tiene edad para ver la web. Si no llega a 18 años, le diremos que aún es menor de edad, pero puede ver la web, y si tiene más de 18 años le diremos que está todo correcto:

```
$edad = ...
if ($edad < 10)
{
    echo "No tienes edad para ver esta web";
}
elseif ($edad < 18)
{
    echo "Aún eres menor de edad, pero puedes acceder a esta web";
}
else
{
    echo "Todo correcto";
}
```

**Ejercicio 4**

Crea una página llamada **prueba_if.php** en la carpeta de ejercicios del tema. Crea en ella dos variables llamadas `$nota1` y `$nota2`, y dales el valor de dos notas de examen cualesquiera (con decimales si quieres). Después, utiliza expresiones *if..else* para determinar qué nota es la mayor de las dos.

**Ejercicio 5**

Modifica el ejercicio anterior añadiendo una tercera nota `$nota3`, y determinando cuál de las 3 notas es ahora la mayor. Para ello, deberás ayudarte esta vez de la estructura *if..elseif..else*.

3.1.3 Switch..case

Similar a otros lenguajes, para elegir entre el conjunto de valores que puede tomar una expresión:

```
switch($variable)
{
    case 0:
        echo "La variable es 0";
        break;
    case 1:
        echo "La variable es 1";
        break;
    default:
        echo "La variable es otra cosa";
}
```

3.2 Break y Continue

Como en muchos otros lenguajes, las instrucciones **break** y **continue** pueden usarse en el interior del cuerpo de los bucles para lograr este comportamiento: * **break**. “Rompe” el bucle, es decir, se sale del bucle y continúa ejecutando el programa por la instrucción que haya inmediatamente después del mismo. * **continue**. Deja de ejecutar la iteración actual y vuelve al comienzo del bucle para iniciar una nueva iteración.

3.3 Estructuras repetitivas o bucles

Para poder repetir código o recorrer conjuntos de datos, al igual que en otros lenguajes de programación, disponemos de algunas estructuras repetitivas o bucles.

3.3.1 for

Supongamos que tenemos una variable `$lista` con una lista de elementos. Si queremos recorrerla, tenemos dos opciones: la primera es utilizar una variable que vaya desde el principio de la lista (posición 0) hasta el final (indicado por la función `count`):

```
for ($i = 0; $i < count($lista); $i++)  
{  
    echo $lista[$i]; // Muestra el valor de cada elemento  
}
```

3.3.2 foreach

La segunda alternativa es utilizar una variable que sirva para almacenar cada elemento de la lista.

```
foreach ($lista as $elemento)  
{  
    echo $elemento; // Muestra el valor de cada elemento  
}
```

3.3.3 while

Pondremos entre paréntesis una condición que debe cumplirse para que las instrucciones entre las llaves se repitan. Este código cuenta del 1 al 5:

```
$numero = 1;  
  
while ($numero <= 5)  
{  
    echo $numero;  
    $numero++;  
}
```

3.3.4 do..while

Una variante de la estructura `while` es la estructura `do..while`, similar a la anterior, pero donde la condición para terminar el bucle se comprueba al final:

```
$numero = 1;  
do  
{  
    echo $numero;  
    $numero++;  
} while ($numero <= 5);
```



Ejercicio 6

Crea una página llamada contador.php en la carpeta de ejercicios del tema. Utiliza una estructura for para contar los números del 1 al 100 (separados por comas), y luego una estructura while para contar los números del 10 al 0 (una cuenta atrás, separada por guiones).

Al final debe quedarte algo como esto:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0

4 Intercalar control de flujo y HTML

Podemos intercalar bloques de código PHP y bloques HTML, incluso cortando bloques de control de flujo para introducir el código HTML. Por ejemplo:

```
<?php  
if ($edad < 10=)  
{  
    ?>  
    <div class="menor">Eres demasiado pequeño para entrar a esta web</div>  
    <?php } elseif ($edad < 18) { ?>  
    <div class="mediano">No eres mayor de edad, pero puedes entrar</div>  
    <?php } else { ?>  
    <div class="mayor">Todo correcto. Bienvenido</div>  
    <?php } ?>
```

**Ejercicio 7**

Modifica el ejercicio anterior y añádele algún h1 y párrafos explicativos a la página, fuera del código PHP, explicando lo que se va a hacer. Por ejemplo, que te quede algo así: Al final debe quedarte algo como esto:

Contadores

Este contador va del 1 al 100:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...

Este otro va del 10 al 0:

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0

5 Arrays

Las tablas o arrays nos permiten almacenar varios datos en una sola variable, de forma que podemos acceder a esos datos utilizando distintos tipos de índices. En PHP existen tres tipos de arrays:

- Numéricos: la posición que ocupa cada elemento en el array la indica un número, y podemos acceder a esa posición indicando ese número entre corchetes. Las posiciones empiezan a numerarse desde la 0.
- Asociativos: la posición que ocupa cada elemento en la lista viene dada por un nombre, y podemos localizar cada elemento a través del nombre que le hemos dado, llamado clave
- Mixtos: son arrays de varias dimensiones, donde en algunas se utilizan índices numéricos y en otras índices asociativos.

**Cuidado con mezclar tipos**

Como el tipado es dinámico, nuestros arrays pueden contenedor datos de diferentes tipos. No se recomienda mezclar los tipos.

5.1 Arrays numéricos

Estos arrays podemos crearlos de tres formas posibles: * Indicando entre paréntesis sus elementos, y anteponiendo la palabra `array`

```
$tabla = array('Uno', 'Dos', 'Tres');
```

- Indicando a mano el índice que queremos rellenar, y el valor que va a tener (los índices intermedios que queden sin valor se quedarán como huecos vacíos)

```
$tabla[0] = 'Uno';  
$tabla[1] = 'Dos';  
$tabla[2] = 'Tres';
```

- Indicando el nombre del array con corchetes vacíos cada vez que queramos añadir un elemento. Así, se añade al final de los que ya existen:

```
$tabla[] = 'Uno';  
$tabla[] = 'Dos';  
$tabla[] = 'Tres';
```

Después, para sacar por pantalla algún valor, o usarlo en alguna expresión, pondremos el nombre del array y, entre corchetes, la posición que queremos:

```
echo $tabla[1]; // Sacaría 'Dos' en los casos anteriores
```

Otros Ejemplos...

```
<?php  
$frutas = array("naranja", "pera", "manzana");  
  
$frutas2 = ["naranja", "pera", "manzana"];  
  
$frutas3 = [];  
$frutas3[0] = "naranja";  
$frutas3[1] = "pera";  
$frutas3[] = "manzana"; // lo añade al final
```

5.2 Arrays asociativos

En este caso, al crear el array debemos indicar, además de cada valor, la clave que le vamos a asociar, y por la que lo podemos encontrar, separados por el símbolo “=>”. Por ejemplo, este array guarda para cada nombre de alumno su nota:

```
$notas = array('Manuel García'=>8.5, 'Ana López'=>7, 'Juan Solís'=>9);
```

También podemos rellenarlo, como en el caso anterior, indicando entre corchetes cada clave, y luego su valor:

```
$notas['Manuel García'] = 8.5;  
$notas['Ana López'] = 7;  
...
```

Después, si queremos sacar la nota del alumno Manuel García, por ejemplo, pondremos algo como:

```
echo $notas['Manuel García'];
```

En este tipo de arrays no podremos usar índices numéricos, porque no hay posiciones numéricas.

A la hora de recorrer este tipo de arrays, mediante foreach separamos cada elemento en una pareja clave => valor:

```
<?php
$capitales = ["Italia" => "Roma",
              "Francia" => "Paris",
              "Portugal" => "Lisboa"];
$capitalFrancia = $capitales["Francia"]; // se accede al elemento por la
                                          clave, no la posición

$capitales["Alemania"] = "Berlín"; // añadimos un elemento

echo "La capital de Francia es $capitalFrancia <br />";
echo "La capital de Francia es {$capitales["Francia"]} <br />";

$capitales[] = "Madrid"; // se añade con la clave 0. No asignar valores
                          sin clave

foreach ($capitales as $valor) { // si recorremos un array asociativo,
    mostraremos los valores
    echo "$valor <br />";
}

foreach ($capitales as $pais => $ciudad) { // separamos cada elemento en
    clave => valor
    echo "$pais : $ciudad <br />";
}
```

5.3 Arrays multidimensionales

Los arrays creados anteriormente son unidimensionales (sólo hay una lista o fila de elementos). Pero podemos tener tantas dimensiones como queramos. Es habitual encontrarnos con arrays bidimensionales (tablas), para almacenar información. En este caso, tendremos un corchete para cada dimensión. Por ejemplo, para crear una tabla como la siguiente...

34,1	141
36,4	150
33,5	155

... necesitaremos un código como este:

```
$tabla[0][0] = 34.1;
```

```
$tabla[0][1] = 141;  
$tabla[1][0] = 36.4;  
$tabla[1][1] = 150;  
$tabla[2][0] = 33.5;  
$tabla[2][1] = 155;
```

5.3.1 Arrays multidimensionales de tipo asociativo

Donde algunas dimensiones son numéricas y otras asociativas. Por ejemplo:

```
$productos = array(  
    array('BAR', 'Barras', 1),  
    array('ENS', 'Ensaïmadas', 3),  
    array('NAP', 'Napolitanas', 2)  
);
```

Para acceder a un elemento cualquiera del array anterior usamos índices numéricos. Por ejemplo, para acceder al nombre (segundo campo, índice 1) del tercer producto (tercera posición en el array, índice 2), teclearíamos lo siguiente:

```
$productos[2][1];
```

Por supuesto también sería posible disponer de una matriz multidimensional indexada asociativamente, como la del siguiente ejemplo:

```
$tabla2 = array(  
    array('nombre' => 'Juan García',  
        'dni' => '11111111A',  
        'idiomas' => array('inglés', 'valenciano', 'español')    ),  
    array('nombre' => 'Elisa Rodríguez',  
        'dni' => '22222222B',  
        'idiomas' => array('francés', 'español')    )  
);
```

Podríamos mostrar el segundo idioma hablado por la segunda persona con:

```
echo $tabla2[1]['idiomas'][1];
```

Podemos crear igualmente estos arrays usando corchetes, definiendo lo que queremos en cada dimensión:

```
$tabla2[0]['nombre'] = 'Juan García';  
$tabla2[0]['dni'] = '11111111A';  
$tabla2[0]['idiomas'][0] = 'inglés';  
$tabla2[0]['idiomas'][1] = 'valenciano';
```