Praca dyplomowa

Oświadczenie autora pracy.

W dalszej części pracy przyjęto, że dla każdego $\forall x \in \mathbb{R}$ zachodzi zależność $f(x) = \sqrt{x^2 + \pi}$, co upraszcza dalsze rozważania dotyczące stabilności całego układu sterowania.

Wykazano również, że suma $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \leq \Omega$ pozostaje ograniczona, nawet gdy liczba elementów rośnie, czyli dla $n \to \infty$, co potwierdzają przeprowadzone eksperymenty numeryczne.

Ponadto istnieje element $\exists y \notin \emptyset$ taki, że gradient $\nabla f(y) \neq 0$, dlatego zastosowana metoda optymalizacji nie zatrzymuje się w punkcie początkowym.

Całka $\int_0^1 \partial_x g \, dx \approx \lambda \cdot \mu$ jest skończona, a jej wartość można oszacować na podstawie wyników uzyskanych w poprzednim rozdziale niniejszej pracy.

Przyjęto oznaczenia $\Delta\Sigma = \Phi \times \Psi \pm \Gamma$ oraz $\Theta \Rightarrow \Lambda$, które są zgodne z notacją stosowaną w literaturze przedmiotu.

Otrzymana wartość $\sqrt[3]{\Xi} \div \Pi$ wynosi około σ^2, co mieści się w przedziale tolerancji określonym w wymaganiach projektowych.

Macierz $\mathbf{AB}$ oraz wektor $\mathbf{x}$ wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów, korzystając z danych zebranych podczas pomiarów laboratoryjnych.