

nginx pe un server curat — etapele

Runbook · de la instanță goală la o singură poartă pe portul 80

Drumul, dintr-o privire: porturi → docker → fișiere → `up -d` → `curl` pe loopback → nginx → conf + symlink → nginx -t → reload .

Nouă etape, în ordine. Fiecare are o verificare — dacă nu trece, nu mergi mai departe.

Etapele

1. Instanța și porturile

Ubuntu 24.04. În Security Group rămân două reguli: `22` de la IP-ul tău, `80` de la oriunde. Nimic altceva.

2. Docker

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER
exit
```

Reintri prin SSH. **Verificare:** `docker ps` merge *fără* `sudo` .

3. Fișierele pe server

De pe laptop, din folderul care le are:

```
scp -i cheia.pem compose-cloud-apps.yaml cloud-apps.conf \
ubuntu@IP_PUBLIC:~/
```

4. Containerele

Parolele și cheile JWT sunt scrise direct în `compose-cloud-apps.yaml` , în `environment:` . Le muți în afara fișierului la lecția de securitate.

```
docker compose -f compose-cloud-apps.yaml config -q
docker compose -f compose-cloud-apps.yaml up -d
docker compose -f compose-cloud-apps.yaml ps
```

Verificare: toate liniile pe `running` , MySQL pe `healthy` .

5. Aplicațiile, înainte de nginx

Rulat **pe server** — `127.0.0.1` înseamnă mereu mașina de pe care tastezi:

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8120/
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8121/
```

`404` = aplicația trăiește (rădăcina nu e a ei, stă pe prefix). `000` = nu ascultă nimeni, nginx n-ar avea ce proxa; un JVM cu MySQL în spate are nevoie de zeci de secunde.

6. nginx

```
sudo apt install -y nginx
systemctl status nginx --no-pager
```

Verificare: `active (running)` .

7. Configurația

```
sed 's/IP_PUBLIC/3.88.114.102/g' cloud-apps.conf \  
| sudo tee /etc/nginx/sites-available/cloud-apps.conf >/dev/null  
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/cloud-apps.conf \  
/etc/nginx/sites-enabled/cloud-apps.conf  
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Verificare: `ls -l /etc/nginx/sites-enabled/` — link-ul arată spre o cale care există (fără roșu).

8. Test, apoi reload

```
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

`&&` nu e stil: dacă testul pică, reload-ul nu se execută și rămâi pe configurația care mergea. Și `reload`, nu `restart`.

9. Verificare din browser

```
http://cloud.3.88.114.102.nip.io/  
http://cloud.3.88.114.102.nip.io/school-cloud/swagger-ui.html  
http://cloud.3.88.114.102.nip.io/shop-cloud/swagger-ui.html
```

Toate pe portul 80, fără număr de port în adresă.

TREI CAPCANE — TOATE VĂZUTE PE VIU

`docker ps` → **permission denied**. Grupul `docker` se aplică la *sesiune nouă*. Leși și reintri prin SSH; nu pui `sudo` la fiecare comandă.

Symlink cu cale relativă = link mort. `ln -sf cloud-apps /etc/nginx/sites-enabled` creează o legătură spre un fișier care nu există, iar `nginx -t` spune „ok” fără să-ți fi citit configurația. Cale absolută în *ambele* capete.

„Welcome to nginx!” **nu e succes**. `200` vine de la site-ul implicit: sau n-ai șters `default`, sau `server_name` nu se potrivește cu adresa din browser. Criteriul e conținutul, nu codul.