MyCodeSchool

Angular — fișă rapidă

User Management fără server · noțiunile din inițiere · Sebastian

1. Comenzi

Comandă	Ce face
`npm install`	instalează pachetele (o dată, după clonare)
`npm start`	pornește aplicația → `http://localhost:4200` · oprire: `Ctrl+C`
`npx ng build`	verifică dacă proiectul compilează

2. Componenta

```
interface User { id: number; firstName: string;
age: number; }

@Component({
  selector: 'app-user-list',
  templateUrl: './user-list.html',
})
export class UserList {
  users = signal<User[]>([ ... ]);
  remove(id: number): void { ... }
}
```

`interface`	forma unui obiect
`selector`	tag-ul: `<app-user-list />`
`templateUrl`	fișierul `.html`
clasa	datele (câmpuri) și acțiunile (metode)
`.html`	vede doar ce e în clasă

3. Template

`{{ users().length }}`	afișează	`(click)="remove(user.id)"`	la click
`[value]="firstName()"`	dă o valoare	`[disabled]="!canSave()"`	buton inactiv
`<input #first (input)="firstName.set(first.value)">`	citește textul	`#years ... years.valueAsNumber`	citește un număr
`@if (cond) { } @else { }`	condiție	`@for (u of users(); track u.id) { } @empty { }`	listă

4. Semnale

`x = signal<number>(0)`	valoare care redesenează ecranul	`x()`	citește
`x.set(5)`	pune o valoare nouă	`x.update((v) => v + 1)`	calculează din cea veche
`total = computed<number>(() => this.users().length)`		se recalculează singur	

5. Lista: adaug, șterg, modific

Ce	Cod
adaug la final	`this.users.update((list) => [...list, user])`
șterg după id	`this.users.update((list) => list.filter((u) => u.id !== id))`
înlocuiesc după id	`this.users.update((list) => list.map((u) => u.id === id ? userNou : u))`
caut	`this.users().filter((u) => u.firstName.toLowerCase().includes(text))`

```
Lista nu se modifică pe loc: update() primește lista veche și întoarce una NOUĂ → Angular vede schimbarea.
```