MyCodeSchool

Angular — fișă rapidă

User Management fără server · Angular 22 · Sebastian

1. Comenzi

Comandă	Ce face
`npm install`	instalează pachetele (o dată, după clonare)
`npm start`	pornește aplicația → `http://localhost:4200` · oprire: `Ctrl+C`
`npx ng g c users/user-list --flat --skip-tests --style=none`	componentă nouă → `user-list.ts` + `user-list.html`
`npx ng g s services/user --type=service --skip-tests`	serviciu nou → `user.service.ts`
`npx ng build`	verifică dacă proiectul compilează

2. Componenta

```
@Component({
  selector: 'app-user-list',
  imports: [StatCard],
  templateUrl: './user-list.html',
})
export class UserList {
  users = signal<User[]>([]);
}
```

`selector`	tag-ul: `<app-user-list />`
`imports`	componentele folosite în `.html`
`templateUrl`	fișierul `.html`
clasa	datele și metodele

3. Template

`{{ x() }}`	afișează	`(click)="f()"`	eveniment
`[value]="x()"`	dă o valoare	`#box`	referință la element
`[class.red]="cond"`	clasă condiționată	`@if (cond) { } @else { }`	condiție
		`@for (u of list(); track u.id) { } @empty { }`	listă

4. Cine cu cine vorbește

```
Părinte ──[value]="x()"──▶ Copil      value = input.required<number>()
Părinte ◀──(done)="f()"─── Copil      done = output<void>()  →  done.emit()

Componentă ──inject(UserService)──▶ UserService   @Service() = un singur obiect
                                    users = signal<User[]>(...)
```

5. Rute

```
{ path: 'users', component: UserList },
{ path: 'users/:id', component: UserDetail },
```

`<router-outlet />`	aici apare pagina
`routerLink="/users"`	link
`id = input<string>()`	primește `:id`

6. Formular

```
form = inject(FormBuilder).nonNullable.group({
  email: ['', [Validators.required,
               Validators.email]],
});
```

```
<div [formGroup]="form">
  <input formControlName="email">
</div>
```

`form.invalid`	o regulă nu e respectată	`form.getRawValue()`	valorile
`form.controls.email.touched`	ai ieșit din câmp	`form.patchValue(user)`	completează