PERSON·TASK

🔒 DOCUMENTO INTERNO · CONFIDENCIAL

Manual de Operações Interno

O guia do dono: como o PERSONTASK é montado, como publicar, onde mexer em cada painel e o que fazer quando algo quebra. **Não publique este arquivo** — ele fica em `docs/`, fora da pasta que vai para o site.

Revisado em 10 de novembro de 2026

1 As peças

Cinco serviços sustentam o PERSONTASK. Se um cair, você precisa saber qual.

PEÇA	O QUE FAZ	ONDE
Cloudflare	Hospeda o site e publica a cada envio para o GitHub.	`dash.cloudflare.com`
GitHub	Guarda o código. Publicar = enviar para a branch `main`.	`github.com/PERSONTASK/PERSONTASK` (privado)
Supabase	Banco de dados, login, arquivos anexados e as funções que enviam e-mail.	projeto `wogilvheyciprqqkprol`, região São Paulo
Resend	Entrega os e-mails automáticos.	`resend.com` · domínio verificado
Locaweb	Registro e DNS do domínio `persontask.com.br`.	painel da Locaweb

O site é **estático**: HTML, CSS e JavaScript servidos pela borda do Cloudflare. Não existe servidor de aplicação. Tudo que precisa de servidor — login, banco, e-mail — mora no Supabase.

Em produção desde 10/11/2026: o domínio `persontask.com.br` aponta para o Cloudflare, o DNS saiu da Locaweb e o Netlify saiu de cena. O endereço `persontask.joabe-reis2.workers.dev` continua funcionando como atalho.

2 Painéis de administração

PRECISO...	VÁ EM
Ver se o último deploy passou	Cloudflare → Compute → Workers & Pages → `persontask` → Deployments
Mudar variável de build	Cloudflare → o projeto → Settings → Variables
Rodar SQL no banco	Supabase → SQL Editor
Ver/editar dados de um usuário	Supabase → Table Editor
Liberar um endereço para login	Supabase → Authentication → URL Configuration
Ver por que um e-mail não chegou	Supabase → Edge Functions → a função → aba **Logs**
Ver se o Resend entregou	Resend → Emails
Mexer no DNS do domínio	Locaweb → Zona DNS
Login pelo Google	Google Cloud Console → APIs & Serviços → Credenciais

3 Publicar uma nova versão

Não existe mais arrastar pasta. O fluxo é um só:

1. Testar localmente: `npm run dev` e abrir `localhost:5173`.
2. Conferir que compila: `npm run build`.
3. Enviar: `git add -A` → `git commit -m "o que mudou"` → `git push origin main`.
4. O Cloudflare detecta o envio e publica sozinho, em 2 a 3 minutos.

> 💻 No PowerShell do Windows, `&&` **não funciona** para encadear comandos — use ponto e vírgula:
> `cd C:\Users\User\persontask-app; git push origin main`

O que o Cloudflare faz

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Build command	`npm run build`
Deploy command	`npx wrangler deploy`
Node	20, lido do arquivo `.nvmrc`
Variáveis de build	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
Onde está o site	`dist`, declarado no `wrangler.jsonc`

> 🔁 **Reverter uma versão ruim:** Cloudflare → Deployments → escolha um deploy anterior → *Rollback*. Leva segundos e não depende de mexer no código.

> 🚫 **Nunca adicione o arquivo `public/_redirects` de volta.** O Cloudflare o lê e rejeita o deploy com "laço infinito" (código 100324). Quem faz a regra de rota única aqui é o `not_found_handling` do `wrangler.jsonc`.

4 Banco de dados e migrações

Toda mudança de estrutura do banco está em arquivos `.sql` na pasta `supabase/`. Todos são **idempotentes**: rodar duas vezes não quebra nada.

ARQUIVO	O QUE CRIOU
`schema.sql`	A base: Espaços, Painéis, Colunas, Itens, membros, permissões, anexos.
`crm.sql`	Organizações e pessoas de contato.
`schedule.sql`	Campos de cronograma no card.
`project-schedule.sql`	As tarefas do cronograma dentro do card.
`resources-calendar.sql`	Recursos com custo/hora e calendário de dias úteis.
`done.sql`	Card concluído.
`reports.sql`	Moeda do Espaço e configuração do relatório.
`migrate-keep.sql`	Padrão ao migrar card entre Espaços.
`cron.sql`	O agendamento diário do aviso de vencimento.

Como rodar

Supabase → **SQL Editor** → New query → colar o conteúdo do arquivo → **Run**.

> ⚠️ **Código novo que depende de coluna nova quebra se o SQL não for rodado antes.** Já aconteceu duas vezes: o sininho ficava vazio e o botão Concluir não gravava. Regra: **rode o SQL primeiro, publique depois**.

Segurança — por que um usuário não vê o Espaço do outro

Não é o código do site que impede: é o próprio banco. Cada tabela tem regras de *Row Level Security* que só liberam a linha se a pessoa for membro daquele Espaço. Mesmo que alguém chame a API direto, não passa.

Backup

💾 O plano gratuito do Supabase faz backup diário com retenção curta. Se o PERSONTASK virar receita, **vale subir de plano por causa do backup**, não por causa do tamanho. Enquanto isso, o Table Editor exporta cada tabela em CSV.

5 E-mails

São dois caminhos diferentes, e confundi-los custa tempo quando algo falha:

CAMINHO	QUAIS E-MAILS	DEPENDE DE
Edge Functions → Resend API	Atribuição, menção, vencimento e convite.	Segredo `RESEND_API_KEY`
Supabase Auth → Resend SMTP	Recuperar senha, confirmar cadastro.	Configuração SMTP no Supabase

Configuração do SMTP

Host	`smtp.resend.com`
Porta	`465`
Usuário	`resend` — **tudo minúsculo**
Senha	a chave de API do Resend
Remetente	`no-reply@persontask.com.br`

🔑 **O erro que mais custou tempo:** escrever `Resend` com R maiúsculo no usuário do SMTP. A autenticação falha em silêncio e nada aparece nem no log do Resend. Tem que ser `resend`.

Segredos das funções

Supabase → Edge Functions → Secrets. São três:

- `RESEND_API_KEY` — a chave de envio.
- `EMAIL_FROM` — `PERSONTASK <no-reply@persontask.com.br>`
- `APP_URL` — `https://persontask.com.br`, usado nos links dentro dos e-mails.

💣 **Rotacionar a chave do Resend quebra os e-mails do app** e o sintoma engana: a função responde `200` como se tivesse dado certo. O erro real (`401 API key is invalid`) só aparece na aba **Logs** da função — não em Invocations. Se trocar a chave em algum lugar, **troque no Secrets também**.

🔗 Se o `APP_URL` ficar vazio, os links dentro dos e-mails apontam para `localhost` e ninguém consegue abrir. Já aconteceu.

---

6 Autenticação

Dois jeitos de entrar: e-mail com senha, ou conta Google.

A lista de endereços permitidos

Supabase → Authentication → **URL Configuration**. O **Site URL** é o destino padrão; os **Redirect URLs** são os endereços para onde o login pode devolver a pessoa.

CAMPO	VALOR ATUAL
Site URL	`https://persontask.com.br`
Redirect URLs	`https://persontask.com.br/**`
	`https://persontask.netlify.app/**`
	`https://persontask.joabe-reis2.workers.dev/**`
	`http://localhost:5173/**`

🎯 **Sintoma clássico:** você entra pelo Google num endereço novo e o navegador te joga no `persontask.com.br`. Causa: aquele endereço não está nos Redirect URLs, então o Supabase ignora o destino pedido e manda para o Site URL. **Solução:** acrescentar o endereço com `/**` no fim.

Google Cloud Console

🧠 Confusão fácil: o endereço do Supabase (`...supabase.co/auth/v1/callback`) vai em **Authorized redirect URIs**. O campo **Authorized domains** aceita só o **seu** domínio (`persontask.com.br`) — pôr o do Supabase ali dá erro.

Trocar de hospedagem **não** exige mexer no Google: o retorno é sempre para o Supabase, que não mudou.

---

7 Domínio e DNS

O domínio está registrado na Locaweb, e o DNS também é lá. Situação atual:

REGISTRO	VALOR	PARA QUÊ
`@` (A)	`75.2.60.5`	Aponta o domínio raiz para o Netlify
`www` (CNAME)	`persontask.netlify.app`	Aponta o www para o Netlify
`resend._domainkey` (TXT)	chave DKIM	**Assinatura dos e-mails**
`send` e `rsend` (CNAME)	`*.forge.rmta.net`	**Entrega dos e-mails**
`_dmarc` (TXT)	política DMARC	**Reputação do domínio**



Os quatro registros de e-mail são sagrados. Perder qualquer um deles faz os e-mails do app irem para spam ou simplesmente não chegarem — e o sintoma demora a aparecer. Antes de mexer em DNS, **anote todos**.



Não existe registro MX no domínio: a caixa humana é o Gmail `contato.persontask@gmail.com`. Isso simplifica qualquer mudança de DNS — não há caixa de e-mail para quebrar.

Para mover o domínio para o Cloudflare

O Cloudflare só aceita o domínio raiz (sem www) se o DNS estiver nos servidores dele. Isso exige trocar os nameservers na Locaweb e **recriar todos os registros acima**. O Cloudflare importa os existentes automaticamente, mas confira um a um depois — principalmente os quatro de e-mail.

Ordem segura: criar tudo no Cloudflare → conferir → só então trocar os nameservers. O Netlify continua servindo enquanto o DNS não vira.

8 Planos: Grátis e Premium

O plano fica na coluna `plan` da tabela `profiles`: `free` ou `premium`.

Ativar o Premium para alguém

1. Supabase → Table Editor → tabela `profiles`.
2. Procure pelo e-mail da pessoa.
3. Mude `plan` para `premium` e salve.
4. A pessoa recarrega a página e já tem os recursos.

> 💳 **Não há cobrança automática.** A ativação é manual, feita por você. Isso está dito nos Termos de Uso — quando entrar um meio de pagamento, os Termos precisam ser atualizados junto.

O que o Premium libera: vários Espaços, vários Painéis por Espaço, imagem de fundo, fonte, cor de Coluna, logotipo da empresa e Espaços interligados.

9 Playbook — tarefas comuns

Atualizar o manual do usuário

1. Editar `public/manual.html`.
2. Com o `npm run dev` rodando, gerar o PDF do próprio HTML:
   `msedge --headless --no-pdf-header-footer --print-to-pdf="C:\Users\User\persontask-app\public\PERSONTASK-Manual.pdf" --virtual-time-budget=12000 "http://localhost:5173/manual.html"`
3. Publicar com `git push`.

> O PDF sai do próprio HTML justamente para os dois nunca divergirem. A rota antiga passava por Word e dava retrabalho.

Adicionar um recurso novo ao app

1. Se mexer no banco, escrever um `.sql` idempotente em `supabase/` e rodar no SQL Editor.
2. Programar, rodar `npm run typecheck` e `npm run build`.
3. Acrescentar os textos nos **três idiomas** em `src/i18n/locales/`.
4. Testar no local, enviar com `git push`.

Ver quem está usando

Supabase → Table Editor → `profiles` mostra todos os cadastros; `spaces`, quantos Espaços existem.

Apagar a conta de alguém (pedido de LGPD)

Supabase → Authentication → Users → localizar pelo e-mail → excluir. O perfil e os dados associados saem junto, por efeito cascata. A política promete fazer isso em até 30 dias.

10 Quando quebra

Todos os casos abaixo já aconteceram de verdade. O sintoma vem primeiro, porque é por ele que você chega aqui.

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Nenhum e-mail do app chega, mas a função responde OK	Chave do Resend inválida — ela foi rotacionada	Supabase → Edge Functions → a função → **Logs**. Se disser `401`, atualizar o segredo `RESEND_API_KEY`.
E-mail de recuperar senha não chega	Usuário do SMTP com maiúscula	Supabase → Authentication → Emails → SMTP: usuário tem que ser `resend`, minúsculo.
Login pelo Google volta para o endereço errado	Endereço fora dos Redirect URLs	Acrescentar `https://SEU-ENDERECO/**` em Authentication → URL Configuration.
Deploy falha em "Deploying" com laço infinito	O arquivo `public/_redirects` voltou	Apagar o arquivo. A regra de rota é do `wrangler.jsonc`.
Recurso novo não aparece ou não salva	O SQL da migração não foi rodado	Rodar o `.sql` correspondente no SQL Editor.
O site não mostra a versão nova	Deploy não passou, ou cache do navegador	Conferir Deployments no Cloudflare; depois `Ctrl+Shift+R`.
Links dentro dos e-mails apontam para localhost	Segredo `APP_URL` vazio	Definir `APP_URL` nos Secrets das Edge Functions.
E-mails caem no spam	Reputação de domínio novo, ou registro de DNS perdido	Conferir os registros do Resend no DNS. Reputação melhora com o uso.

🔎 **Regra geral:** antes de mexer no código, veja se o erro é de *configuração*. Na grande maioria das vezes foi — segredo errado, endereço não liberado ou SQL não rodado.

11 Custos e limites

SERVIÇO	PLANO	O LIMITE QUE APERTA PRIMEIRO
Cloudflare	Grátis	500 builds por mês. Na prática, não chega perto.
Supabase	Grátis	Espaço em disco e **retenção curta de backup**. O projeto hiberna se ficar semanas sem uso.
Resend	Grátis	Volume mensal de e-mails.
Locaweb	Pago	Anuidade do domínio — **não deixe vencer**.
GitHub	Grátis	Nenhum, para repositório privado deste tamanho.



O Netlify saiu porque o plano gratuito passou a **cobrar créditos por deploy** e eles acabaram. Fique de olho em mudança de regra dos planos gratuitos — foi exatamente isso que forçou a migração.



Anote a data de renovação do domínio. Domínio vencido tira o app do ar e, dependendo do tempo, pode ser comprado por outra pessoa.

12 Segredos — onde ficam

🔐 **Nada disso entra no GitHub.** O arquivo `.env` está no `.gitignore` e precisa continuar lá.

SEGREDO	ONDE VIVE	PODE SER PÚBLICO?
`VITE_SUPABASE_ANON_KEY`	Variáveis do Cloudflare e `.env` local	**Sim** — é feita para o navegador. Quem protege os dados é o RLS.
`service_role` do Supabase	Só no painel do Supabase	**NÃO.** Ignora todas as regras de segurança.
`RESEND_API_KEY`	Secrets das Edge Functions e SMTP do Auth	**NÃO.**
Client Secret do Google	Google Cloud Console e Supabase	**NÃO.**
Senhas de Cloudflare, Supabase, Locaweb	Gerenciador de senhas	**NÃO.**

🧯 **Se vazar alguma chave:** gere uma nova no painel do serviço e atualize *todos* os lugares que a usam. No caso do Resend são dois — o Secrets das funções **e** o SMTP do Auth. Esquecer um deles quebra metade dos e-mails em silêncio.

13 Mapa do código

Para quando você — ou outra pessoa — precisar mexer:

ONDE	O QUE TEM
`CLAUDE.md`	**Comece por aqui.** O memorial técnico: decisões, armadilhas e o porquê de cada escolha.
`src/lib/api.ts`	Todo acesso ao banco passa por aqui.
`src/lib/schedule.ts`	O motor do cronograma: dias úteis, agendamento automático, consolidação das fases.
`src/features/space/`	A tela do Espaço: quadro, lista, relatório, card, cronograma, CRM.
`src/i18n/locales/`	Os textos em português, inglês e espanhol.
`public/`	Manual, termos, privacidade, ícones e as imagens da landing.
`supabase/`	As migrações SQL e as funções de e-mail.

📘 O `CLAUDE.md` é mantido atualizado a cada rodada de trabalho e registra inclusive os erros já cometidos, para não se repetirem. Se algo neste manual parecer desatualizado, ele é a fonte mais recente.