PERSON·TASK

🔒 DOCUMENTO INTERNO · CONFIDENCIAL

Manual de Operações Interno

O guia do dono: como o PERSONTASK é montado, como publicar novas versões, gerenciar planos, e-mails, domínio e resolver problemas. **Não publique este arquivo** — é só para uso administrativo.

1 Arquitetura — as peças

O PERSONTASK é um app **web (React)** hospedado como site estático, que fala com o **Supabase** (banco, login, arquivos, funções) e envia e-mails pelo **Resend**. O domínio próprio aponta para a hospedagem.

FRONTEND

React + Vite

Interface (PT/EN/ES), PWA. Hospedado no Netlify.

BACKEND

Supabase

Postgres + Auth + Storage + RLS + Edge Functions.

E-MAILS

Resend

Avisos do app (API) e e-mails do Auth (SMTP).

DOMÍNIO

Locaweb → Netlify

persontask.com.br (DNS na Locaweb, HTTPS pelo Netlify).

CAMADA	TECNOLOGIA	OBSERVAÇÃO
Interface	React + TypeScript + Vite + Tailwind	Código em `persontask-app/src`
Hospedagem	Netlify	Site `persontask` · deploy por arrastar a pasta `dist`
Banco / Login / Arquivos	Supabase (ref `wogilvheyciprqqkprol`)	Postgres com RLS por Espaço
E-mails transacionais	Resend (domínio verificado)	Remetente `no-reply@persontask.com.br`
Código-fonte	GitHub `PERSONTASK/PERSONTASK` (privado)	Branch `main`

2 Painéis de administração (onde mexer)

Você administra tudo por estes painéis. Guarde os logins com segurança (idealmente num gerenciador de senhas).

SERVIÇO	PARA QUÊ	ONDE
Netlify	Publicar o site, domínio, HTTPS	app.netlify.com → site `persontask`
Supabase	Banco, usuários, login, funções, logs, planos	supabase.com/dashboard
Resend	Envio de e-mails, logs de entrega, domínio, API keys	resend.com
Locaweb	Domínio e DNS (registros)	painel.locaweb.com.br
Google Cloud	Credenciais do login com Google (OAuth)	console.cloud.google.com
GitHub	Código-fonte (backup e versões)	github.com/PERSONTASK/PERSONTASK
Gmail	Caixa de contato humana	contato.persontask@gmail.com

3 Publicar uma nova versão (deploy)

O deploy é **manual** (arrastar a pasta). Sempre que o código mudar, gere a build e envie ao Netlify.

1. Gerar a build

Abra o terminal (Git Bash) na pasta do app e rode:

```
export PATH="/c/Program Files/nodejs:$PATH"   # deixa o Node acessível
cd /c/Users/User/persontask-app
npm run build                                 # gera a pasta dist/
```

Isso cria/atualiza a pasta `persontask-app/dist`.

2. Enviar ao Netlify

1. Acesse o Netlify → site **persontask** → aba **Deploys**.
2. Arraste a pasta `dist` inteira para a área de *drag & drop*.
3. Espere aparecer **Published**.
4. No site, dê `Ctrl` + `F5` (o PWA atualiza sozinho no próximo acesso).

✔ Para conferir se a versão nova subiu *sem depender de cache*: o nome do arquivo JS muda a cada build (ex.: `assets/index-XXXX.js`). Se o arquivo no ar tem hash novo, publicou.

💡 O manual do usuário (`manual.html`) e o PDF ficam em `persontask-app/public` e vão junto na build. Este manual interno fica em `docs/` e **não** é publicado.

4 Planos: Grátis e Premium

Ainda **não há cobrança automática**. O plano de cada usuário fica no campo `plan` da tabela `profiles` (valores: `free` ou `premium`).

Dar Premium a um cliente (manual)

1. Supabase → **Table Editor** → tabela `profiles`.
2. Ache a linha do usuário (pela coluna `email`).
3. Mude `plan` de `free` para `premium` e salve.
4. O usuário vê os recursos Premium liberados no próximo carregamento.

RECURSO	GRÁTIS	PREMIUM
Espaços	1	Vários
Painéis por Espaço	1	Vários
Imagem de fundo, fonte, cor de coluna, logo	—	Sim
Espaços interligados	—	Sim

💳 Quando quiser cobrança automática (Stripe/gateway), dá para plugar depois — o campo `plan` já é o "interruptor" que o app lê.

5 E-mails

Há **dois caminhos** de e-mail, os dois pelo Resend, do domínio verificado:

TIPO	COMO SAI	QUAIS
Avisos do app	Edge Functions → Resend **API**	Item atribuído, vencimento (cron), menção, convite
E-mails de conta	Supabase Auth → Resend **SMTP**	Reset de senha, confirmação, magic link, troca de e-mail

Configurações-chave

- **Remetente:** `no-reply@persontask.com.br`.
- **SMTP (Supabase → Authentication → Emails → SMTP):** host `smtp.resend.com`, porta `465`, usuário `resend` (minúsculo!), senha = *Resend API key*.
- **Secrets das Functions (Supabase → Edge Functions → Secrets):** `RESEND_API_KEY`, `EMAIL_FROM`, `APP_URL=https://persontask.com.br`.
- **Templates PT:** em `supabase/email-templates/` — colar em Authentication → Emails → Templates.

Ver se um e-mail saiu

Abra **Resend → Emails**: cada envio aparece com status (*Delivered / Bounced*). Se não aparece nada, o e-mail não chegou ao Resend (config de SMTP ou a ação não disparou).

> 📬 Domínio novo pode cair no **spam** no começo. Está tudo autenticado (SPF/DKIM/DMARC PASS) — é só reputação. Marcar "não é spam" acelera o aquecimento.

6 Domínio & DNS (Locaweb)

O domínio `persontask.com.br` foi registrado na Locaweb, e o DNS aponta para o Netlify e o Resend.

TIPO	NOME	VALOR	PARA QUÊ
A	`@`	`75.2.60.5`	Site (Netlify)
CNAME	`www`	`persontask.netlify.app`	www → site
TXT	`resend._domainkey`	(chave DKIM)	Autenticação de e-mail
CNAME	`rsend` / `send`	`*.forge.rmta.net`	Envio (Resend/SPF)
TXT	`_dmarc`	`v=DMARC1; p=none;`	Política DMARC

🚫 **Não mexa nos registros MX** nem apague os de e-mail sem necessidade — é o que autentica seus envios. O HTTPS é renovado sozinho pelo Netlify.

---

7 Autenticação (login)

- **E-mail/senha** e **Google** (OAuth) — ambos ativos.
- **Google:** credenciais no Google Cloud Console. Redirect autorizado: `https://wogilvheyciprqqkprol.supabase.co/auth/v1/callback`. No Supabase: Authentication → Providers → Google (Client ID + Secret).
- **URLs (Supabase → Authentication → URL Configuration):** Site URL `https://persontask.com.br`; Redirect `https://persontask.com.br/**`.
- **Recuperar senha:** rotas `/forgot-password` e `/reset-password` no app; e-mail via Resend SMTP.

🔑 Se um usuário não consegue entrar: Supabase → Authentication → **Users** permite reenviar recuperação, confirmar e-mail manualmente ou remover o usuário.

8 Banco de dados & segurança

- **Postgres no Supabase** com **RLS (Row Level Security)** por Espaço — cada pessoa só enxerga os Espaços de que participa.
- **Fonte da verdade do schema:** `supabase/schema.sql` (idempotente). Para recriar/reparar: Supabase → **SQL Editor** → cole e rode.
- Se uma criação de Espaço falhar com erro `42501`, rode o `schema.sql` de novo (recria as policies).
- **Arquivos (anexos, avatares, fundos):** Supabase Storage (buckets `attachments`, `avatars`, `space-backgrounds`).

> 💾 **Backups:** confira em Supabase → Database → Backups. No plano gratuito os backups são limitados — se o negócio crescer, o plano Pro traz backups diários e retenção maior.

9 Edge Functions & Cron

As funções de e-mail rodam no Supabase (Deno). São 4:

- `notify-item-assigned` — avisa quem virou responsável.
- `notify-mention` — avisa quem foi mencionado (@).
- `notify-due-soon` — avisa prazos próximos (roda por **cron**).
- `send-invite` — envia o convite para o Espaço.

Reimplantar (se editar uma função)

```
cd /c/Users/User/persontask-app
npx supabase functions deploy notify-item-assigned notify-mention notify-due-soon se
  --project-ref wogilvheyciprqqkprol --no-verify-jwt
```

O **cron** do vencimento está em `supabase/cron.sql` (pg_cron + pg_net, ~11:00 UTC).
Os **secrets** das funções ficam em Supabase → Edge Functions → Secrets.

> 🖥️ O login do Supabase CLI fica guardado no Windows — por isso o `deploy` das funções roda no **seu** terminal.

10 Playbook — tarefas comuns

QUERO...	COMO FAZER
Dar Premium a alguém	Supabase → Table Editor → `profiles` → `plan = premium`
Publicar uma atualização	`npm run build` → arrastar `dist` no Netlify (seção 3)
Ver por que um e-mail não chegou	Resend → Emails (status). Se vazio: Supabase → Logs → Auth
Reenviar recuperação de senha	Supabase → Authentication → Users → menu do usuário
Mudar o texto dos e-mails	Authentication → Emails → Templates (usar `supabase/email-templates/`)
Editar textos da interface	`src/i18n/locales/{pt,en,es}.json` → rebuild → deploy
Trocar o remetente de e-mail	Secret `EMAIL_FROM` (Functions) e Sender no SMTP

11 Solução de problemas

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL / CORREÇÃO
E-mail do Supabase não chega e nada aparece no Resend	SMTP: o **Username** tem que ser `resend` (minúsculo). Confira também a API key e a porta (465→587).
E-mail cai no spam	Reputação de domínio novo. Autenticação está OK — marque "não é spam"; melhora com o uso.
Criar Espaço dá erro 42501	Rode `supabase/schema.sql` de novo (recria as policies de RLS).
"Instalar app" não aparece	Ícones PWA precisam existir em `public/icons` (192/512 PNG) — rebuild + deploy.
Rota abre página em branco / 404 no Netlify	SPA: garantir `public/_redirects` (`/* /index.html 200`).
Login Google dá "provider not enabled"	Ativar Google em Supabase → Providers e conferir o redirect no Google Cloud.
Fonte não muda (Premium)	A família precisa estar carregada no `index.html` (Google Fonts).

12 Custos & limites

Hoje tudo roda em planos **gratuitos** (fora o domínio). Ficar de olho nos limites conforme crescer:

SERVIÇO	PLANO ATUAL	QUANDO PENSAR EM UPGRADE
Netlify	Grátis	Muito tráfego/banda ou builds automáticos
Supabase	Grátis	Mais base de dados, backups diários, projeto sempre ativo (Pro)
Resend	Grátis	Acima do limite mensal de e-mails
Locaweb (domínio)	Pago (anual)	Renovação anual — não deixe expirar
Google OAuth	Grátis	—

Renovação do domínio: anote a data na Locaweb. Se o domínio expirar, o site e os e-mails param.

13 Segredos — onde ficam (nunca versionar)

Estes valores são **sensíveis**. Guarde num gerenciador de senhas e **nunca** os coloque no GitHub.

SEGREDO	ONDE VIVE
Resend API key	Resend → API Keys · usado nos secrets das Functions e no SMTP do Supabase
Supabase *service_role* key	Supabase → Project Settings → API (uso só server-side)
Google Client Secret	Google Cloud Console → Credentials
Chaves locais de build	`persontask-app/.env` — é **gitignored**, não subir

🔐 A chave *anon/publishable* do Supabase é pública (vai no app, tudo bem). Já a *service_role*, a API key do Resend e o Client Secret do Google são **secretos** — se vazarem, revogue e gere novos.