Zadanie TAI **Autor:** Bartłomiej Kuk

Warunkiem zaliczenia jest poprawne rozwiązanie poszczególnych zadań. Zadania należy wykonywać sekwencyjnie — przejście do kolejnego punktu wymaga pełnej realizacji wszystkich poprzednich poleceń. Wszelkie pytania oraz sprawdzanie i odbiór zadań odbywają się wyłącznie podczas zajęć.

Obowiązuje zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) — wiedza i rozwiązania są weryfikowane dodatkowymi pytaniami podczas odbioru. W razie wątpliwości dotyczących działania zaleca się korzystanie z oficjalnej dokumentacji: W3Schools oraz MDN Web Docs.

Zadania na ocenę należy nazywać według następującego schematu:
`<3 pierwsze litery nazwiska><1 litera imienia>_<klasa>_<numer zadania>`
Przykład: dla Jana Kowalskiego z klasy 3A, oddającego zadanie nr 4:
$KowJ_3A_04.^*$

---

10 JS – Komunikacja, funkcje i debugowanie

Cel: Komunikuję się z użytkownikiem, dzielę kod na funkcje z parametrami oraz diagnozuję działanie programu w konsoli DevTools.
Przypomnienie: Okna dialgowe: `alert()` wyświetla tekst, `prompt()` pobiera tekst, a `confirm()` zwraca `true` lub `false`. Najczęstsze metody konsoli: `console.log()` (zwykła informacja), `console.info()` (informacja zbiorcza/tabela), `console.warn()` (ostrzeżenie), `console.error()` (błąd).

Zadanie na ocenę 2

1. W pliku `skrypt.js` wykonaj pełną interakcję w jednym spójnym kroku: wyświetl powitalny `alert()`, pobierz imię przez `prompt()`, a na końcu zapytaj przez `confirm()`, czy użytkownik chce kontynuować.
2. Zapisz odpowiedzi z `prompt()` i `confirm()` do zmiennych.
3. Wyświetl zebrane wartości w konsoli za pomocą `console.log()`.
4. Otwórz F12 i pokaż nauczycielowi zakładkę Console z widocznymi wynikami.

Zadanie na ocenę 3

1. Podziel kod na bloki funkcyjne — utwórz funkcję `pobierzDane()` oraz funkcję `wyswietlKomunikat(imie, czyKontynuowac)`, która przyjmuje pobrane dane jako parametry.
2. Przećwicz 4 najczęstsze metody obiektu `console` wewnątrz swoich funkcji:
   - `console.log()` — informacja o starcie i końcu programu,
   - `console.info()` — wypisanie danych użytkownika w czytelnej formie,
   - `console.warn()` — ostrzeżenie, gdy użytkownik wybierze `false` w `confirm()`,
   - `console.error()` — testowy wpis błędny (np. w przypadku niepodania imienia).
3. Wywołaj utworzone funkcje w odpowiedniej kolejności i sprawdź sformatowane komunikaty w konsoli DevTools.

Zadanie na ocenę 4

1. Rozbuduj program o funkcję przetwarzającą `sprawdzZgode(czyStart)`, która zwraca (`return`) tekstowy status decyzji użytkownika.
2. Użyj instrukcji warunkowej: jeśli wynik `confirm()` to `true`, wypisz w konsoli przez `console.info()` informację o rozpoczęciu zadania, w przeciwnym razie wygeneruj ostrzeżenie przez `console.warn()`.
3. Sprawdź i opisz w komentarzu w kodzie, co zwraca `prompt()`, gdy użytkownik zatwierdzi puste pole lub kliknie „Anuluj".
4. Dodaj osobną funkcję generującą podsumowanie wszystkich decyzji użytkownika i wyświetl je w konsoli za pomocą `console.table()` lub zbiorczego `console.info()`.

Zadanie na ocenę 5

1. Stwórz prosty miniquiz oparty na funkcjach: napisz funkcję `zadajPytanie(trescPytania)`, która pobiera odpowiedź przez `prompt()`, potwierdza ją przez `confirm()` i zwraca gotowy obiekt lub tablicę z odpowiedzią.
2. Wywołaj funkcję dla 3 różnych pytań, a wyniki przekaż do funkcji podsumowującej, która wypisze komplet danych w konsoli oraz wyświetli końcowy `alert()`.
3. W DevTools celowo wywołaj niezdefiniowaną zmienną lub funkcję, odczytaj typ błędu oraz numer linii w konsoli, a następnie napraw kod tak, aby końcowa wersja była wolna od błędów.
4. Przygotuj krótką obronę ustną: wyjaśnij różnicę między `alert()`, `prompt()` i `confirm()`, różnice między metodami `console` oraz wskaż zalety dzielenia kodu na funkcje z parametrami.

Sprawdź przed oddaniem:

- Kod jest podzielony na czytelne funkcje przyjmujące parametry i zwracające wartości (`return`);
- Wyniki z `prompt()` i `confirm()` są prawidłowo przekazywane między funkcjami;
- W konsoli użyto różnorodnych metod (`log`, `info`, `warn`, `error`);
- Końcowa wersja programu nie zawiera celowo wywołanych błędów w konsoli.