Zadanie TAI **Autor:** Bartłomiej Kuk

Warunkiem zaliczenia jest poprawne rozwiązanie poszczególnych zadań. Zadania należy wykonywać sekwencyjnie — przejście do kolejnego punktu wymaga pełnej realizacji wszystkich poprzednich poleceń. Wszelkie pytania oraz sprawdzanie i odbiór zadań odbywają się wyłącznie podczas zajęć.

Obowiązuje zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) — wiedza i rozwiązania są weryfikowane dodatkowymi pytaniami podczas odbioru. W razie wątpliwości dotyczących działania, zaleca się korzystanie z oficjalnej dokumentacji: W3Schools oraz MDN Web Docs.

Zadania na ocenę należy nazywać według następującego schematu:
`<3 pierwsze litery nazwiska><1 litera imienia>_<klasa>_<numer zadania>`
Przykład: dla Jana Kowalskiego z klasy 3A, oddającego zadanie nr 4:
$KowJ_3A_04.^*$

03: CSS – Model boxowy (padding, border, margin) oraz układy stron (Flexbox)

Zadanie na ocenę 2 (Dopuszczający) – Podstawy modelu boxowego

1. Utwórz plik `index.html` oraz `style.css`. Przygotuj strukturę dokumentu zawierającą sekcję z kilkoma bloki tekstu (np. elementami `div` lub `article`).
2. Zastosuj wewnętrzne odstępy (`padding`) dla bloków, aby odsunąć tekst od ich krawędzi.
3. Zastosuj zewnętrzne marginesy (`margin`) między blokami, aby stworzyć przerwy między elementami.
4. Dodaj widoczne obramowanie (`border`) dla bloków: ustaw jego grubość, styl (np. *solid*) oraz kolor.

Zadanie na ocenę 3 (Dostateczny) – Zaawansowany model boxowy i wymiary

1. Zaokrąglij rogi obramowań wybranych bloków za pomocą właściwości `border-radius`.
2. Ustaw stałą szerokość (`width`) oraz wysokość (`height`) dla kafelków/bloków na stronie.
3. Zastosuj regułę `box-sizing: border-box;` dla wszystkich elementów i zaobserwuj, jak zmienia się wyliczanie całkowitej szerokości bloku.
4. Wyśrodkuj główny kontener na stronie w tradycyjny sposób, stosując automatyczne marginesy boczne (`margin: 0 auto;`).

Zadanie na ocenę 4 (Dobry) – Układ elementów i pozycjonowanie (Flexbox)

1. Przekształć główny kontener na elastyczny układ, nadając mu właściwość `display: flex;`.
2. Zmodyfikuj kierunek uklepywania elementów wewnątrz kontenera za pomocą `flex-direction` (wiersz lub kolumna).
3. Wyrównaj elementy wzdłuż głównej osi za pomocą `justify-content` (np. *center*, *space-between*) oraz wzdłuż osi poprzecznej za pomocą `align-items`.
4. Użyj właściwości `gap` do ustalenia równomiernych odstępów między elementami elastycznymi.

Zadanie na ocenę 5 (Bardzo dobry) – Ręczne wyrównywanie (align) i obrona ustna

1. Zastosuj właściwości `text-align` do wyrównania tekstu wewnątrz pojedynczych bloków oraz przetestuj `align-self` dla wybranego dziecka wewnątrz układu Flexbox.
2. Dodaj efekt cienia wokół bloków (`box-shadow`) dla zwiększenia estetyki interfejsu.
3. Wyjaśnij nauczycielowi podczas odbioru ustnego:
   - różnicę między `margin` a `padding`,
   - jak działa `box-sizing: border-box`,
   - czym różni się wyrównanie tekstu (`text-align`) od układu przestrzennego we Flexboxie (`justify-content` / `align-items`).