Zadanie TAI **Autor:** Bartłomiej Kuk

Warunkiem zaliczenia jest poprawne rozwiązanie poszczególnych zadań. Zadania należy wykonywać sekwencyjnie — przejście do kolejnego punktu wymaga pełnej realizacji wszystkich poprzednich poleceń. Wszelkie pytania oraz sprawdzanie i odbiór zadań odbywają się wyłącznie podczas zajęć.

Obowiązuje zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) — wiedza i rozwiązania są weryfikowane dodatkowymi pytaniami podczas odbioru. W razie wątpliwości dotyczących działania zaleca się korzystanie z oficjalnej dokumentacji: W3Schools oraz MDN Web Docs.

Zadania na ocenę należy nazywać według następującego schematu:
`<3 pierwsze litery nazwiska><1 litera imienia>_<klasa>_<numer zadania>`
Przykład: dla Jana Kowalskiego z klasy 3A, oddającego zadanie nr 4:
$KowJ_3A_04.^*$

08: JS – Tablice

Cel: przechowuję kilka wartości w jednej tablicy i korzystam z jej podstawowych właściwości.
Przypomnienie: tablicę zapisujemy w nawiasach kwadratowych, np. `let kolory = ["czerwony", "niebieski"]`. Pierwszy element ma indeks `0`. Liczbę elementów odczytujemy przez `.length`.

Zadanie na ocenę 2

1. Utwórz tablicę `owoce` z trzema nazwami owoców.
2. Wyświetl całą tablicę w konsoli.
3. Wyświetl pierwszy oraz drugi owoc, korzystając z indeksów.
4. Zmień trzeci owoc na inny, korzystając z jego indeksu, i wyświetl tablicę przed oraz po zmianie.

Zadanie na ocenę 3

1. Utwórz tablicę `przedmioty` z co najmniej czterema nazwami przedmiotów szkolnych.
2. Wyświetl ostatni element tablicy, używając `przedmioty.length - 1`.
3. Wyświetl w konsoli liczbę elementów tablicy.
4. Połącz nazwy przedmiotów w jeden tekst za pomocą `join(", ")` i wyświetl wynik.
5. Sprawdź przez `includes()` obecność dwóch przedmiotów: jednego znajdującego się w tablicy i jednego, którego w niej nie ma.

Zadanie na ocenę 4

1. Utwórz pustą tablicę `zakupy`.
2. Dodaj do niej trzy produkty za pomocą `push()`.
3. Wyświetl tablicę przed i po dodaniu produktów.
4. Usuń ostatni produkt przez `pop()` i ponownie pokaż tablicę w konsoli.
5. Dodaj jeszcze dwa produkty, usuń ostatni, a następnie wypisz liczbę produktów po każdym kroku.

6. Utwórz tekstową listę zakupów przez `join(", ")`.

Zadanie na ocenę 5

1. Utwórz tablicę `oceny` zawierającą pięć ocen liczbowych.
2. Wyświetl pierwszą ocenę, ostatnią ocenę i liczbę wszystkich ocen.
3. Dodaj jedną nową ocenę, a następnie usuń ostatni element. Po każdym kroku wyświetl tablicę.
4. Sprawdź przez `includes()` obecność oceny 1 i oceny 6. Wynik opisz pełnym komunikatem.
5. Utwórz tablicę `dodatkoweOceny` z trzema wartościami, a następnie samodzielnie przenieś każdą wartość do tablicy `oceny` przez trzy wywołania `push()`.
6. Przygotuj krótką obronę ustną: wyjaśnij, dlaczego pierwszy element ma indeks `0`, oraz czym różni się `push()` od `pop()`.

Sprawdź przed oddaniem:

- elementy tablicy są rozdzielone przecinkami;
- indeks elementu jest zapisany w nawiasach kwadratowych;
- do liczby elementów użyto `.length`.
- program wykorzystuje co najmniej dwie różne metody tablicowe poznane na karcie.