让 Codex 帮你操作 iPhone

图文使用手册

适用：本机修复版 0.3.13 · 已完成安装与签名
内容编写：2026-10-13 · 升级与恢复说明更新：2026-10-14

1 接上手机，说出任务



连接示意。原版和本机修复版均通过 USB 控制手机。手机仍可用 Wi-Fi 上网。

1. **连接**：用可传数据的 USB 线连接 Mac 和 iPhone。
2. **解锁**：保持手机解锁和唤醒；如有系统信任提示，由你确认。
3. **开始**：在 Codex 聊天中发送下面这句话。

> 用 iPhone Use 连接我的手机，复用现有配置，检查可用后打开手机屏幕。

日常不需要重新安装。Codex 会检查并复用配置，必要时启动服务。新聊天会重新检查连接；看到 ready=true 表示手机通道可用。

这次修了什么：安装时的原版 0.3.12 已使用 USB，但底层 WDA 默认监听所有网络接口，可能额外暴露到局域网。本机修复版把手机端控制和屏幕流服务限制为回环地址，保留 USB 通道；不是从 Wi-Fi 控制改成 USB 控制。

Xcode 窗口可以关闭或退出。后台服务仍要运行；完整 Xcode 要保留安装。详见第 7 节。

2 认识侧边栏画面



界面示意。实际尺寸和外观随手机机型变化。

Live

表示预览正在更新。任务是否完成，还要核对实际结果。

点击和拖动

点击画面可点按手机；拖动或触控板双指滑动可滚动、翻页。

底部三个按钮

从左到右：刷新连接、回到主屏幕、截图到 Mac 剪贴板。刷新不能解除认证暂停。

> Codex 正在执行任务时，尽量不要同时点击。需要自己接手时，先说“暂停手机访问，我来操作”。

3 用一句话说明任务

说清 **哪个 App、做什么、范围、要什么结果。**如只想读取，也明确说出来。

示例 A · 读取信息

整理节目收藏

> 打开小宇宙，整理我最近收藏的 5 期节目，列出标题和主播。只读取，不取消收藏；读不到的字段标为未获取。

示例 B · 查看设置

先解释，再决定

> 打开 iPhone 的通知设置，查看微信当前的通知选项，解释各项作用。先不修改设置。

示例 C · 写入内容

保存一条备忘录

> 在备忘录新建“周末采购”，内容为“牛奶、鸡蛋、咖啡豆”。完成后核对标题和内容，不改已有笔记。

通用模板 · 替换括号内容

给出清楚的边界

> 在【App】完成【任务】，范围是【日期或条数】。不要【限制】。最后给我【表格或结论】，并核对【关键字段】。

示例需对应 App 已安装，且目标页面可访问。列表过长或字段读不到时，应注明范围与缺项，不把部分结果当成完整结果。

4 登录和 Face ID：按图接手

遇到 App 认证时，Codex 会暂停手机访问并清除预览画面。**密码和验证码只在手机上输入。**

原版与修复版：本人完成密码、验证码和 Face ID 是原版已有的规则。原版暂停预览时保留旧画面并加遮罩；本机修复版新增清除旧画面、在插件代码中阻断读取和操作，以及恢复前的 Mac 本人确认。这里的“原版”指安装时的 0.3.12。

1 完成认证
输入密码，或完成 Face ID。停留在目标页面。

↓

2 回复“已完成继续”
告诉 Codex 认证完成，等待 Mac 确认窗口。

↓

3 点“恢复手机访问”
由你亲自点击。选择“保持暂停”则继续阻断。

↓

4 读取新页面并继续
使用当前状态，不重复已完成的动作。

“已暂停”是保护状态。刷新按钮不能解除它。聊天中说“继续”会触发恢复流程，但不能代替 Mac 确认。

如果只是手机锁屏：亲自解锁后回复“已完成继续”。Codex 会检查连接，并解除对应的锁屏暂停；App 认证暂停仍需要上面的 Mac 确认。

暂停手机访问，我要自己登录。等我完成后，再请求恢复。

5 遇到问题，先这样处理

没有 iPhone Use 工具	重连或新开 Codex 聊天。插件刚更新时，旧聊天可能仍使用旧版。
手机锁屏 / 等待解锁	亲自解锁手机并保持唤醒，然后回复“已完成继续”。
已暂停 / access_paused	完成手机认证，再由 Codex 请求恢复；在 Mac 窗口点击“恢复手机访问”。
未连接 / 拔线后无画面	检查 USB 数据线和手机解锁状态，让 Codex 复用现有配置恢复服务。
有画面，但任务失败	把错误交给 Codex 检查。Live 只说明预览更新，不证明 App 已登录或任务已完成。
提示签名过期	让 Codex 使用你现有的 Personal Team 重建。系统要求登录、信任或输入密码时，由你操作。

iPhone Use 当前连接有问题。请先检查状态，复用现有配置和有效构建，按实际错误修复，再验证 ready=true。不要重复执行刚才可能已生效的动作。

更新前保留修复。你目前用的是本地修复版。升级插件前，先让 Codex 核对两项 P0 修复是否保留。

6 核对结果，再停止服务

核对 App、日期、条数和关键内容。发送、提交等动作如果结果不确定，先查记录，不要直接重做。

本次任务结束。请停止本次 iPhone Use 服务，并确认已停止；不要删除 App 或手机数据。

确认停止后即可拔线。关闭侧边栏只是收起画面，不等于停止手机服务。

接线 → 解锁 → 说任务 → 本人认证（如需） → 核对结果 → 停止服务

7 Xcode 可以关闭，后台服务要保留

使用这套插件启动服务后，可以关闭 Xcode 窗口，也可以退出 Xcode。插件用独立的后台 xcodebuild 进程运行手机服务，不依赖 Xcode 图形界面。



关闭窗口不等于停止后台服务。结束使用时，请让 Codex 停止服务。

关闭窗口 / 退出 Xcode	本插件启动的后台服务可以继续运行。
结束 xcodebuild 或 USB 转发	会使手机通道停止，使用期间不要结束这些进程。
卸载 Xcode / Mac 睡眠 / 拔 USB	会影响构建、启动或连接。保留完整 Xcode，使用时让 Mac 唤醒并接好 USB。
管理 Apple 账号、证书或设备	需要时再打开 Xcode，按系统提示操作。

手动启动的例外：如果用 Xcode 的 Product → Test 启动 WDA，它由该测试会话管理。停止测试会停止其服务；先让 Codex 检查归属，再改用插件启动。

请确认 iPhone Use 是由插件后台任务启动，并检查 ready=true。确认后我会退出 Xcode 窗口，继续使用手机。

8 升级前，先保留两项修复

安装新版不会自动保留本地修复。需要保留：① WDA 仅监听回环地址；② 认证暂停阻断、清屏和本人确认恢复。

1 · 保存
提交 + 回退点
把修复保存在维护分支，建立 tag，并在仓库外另存备份。

2 · 合并
检查上游差异
合并更新时保留修复和测试；WDA 版本变化时重新适配补丁。

3 · 测试
通过后才安装
检查网络限制、暂停阻断和界面；运行代码改变时使用新版本号。

4 · 验收
重连 + 真机核对
核对加载版本、网络监听和暂停恢复。本人确认仍由你完成。

1 · 保存 · 提交 + 回退点

把修复保存在维护分支，建立 tag，并在仓库外另存备份。

2 · 合并 · 检查上游差异

合并更新时保留修复和测试；WDA 版本变化时重新适配补丁。

3 · 测试 · 通过后才安装

检查网络限制、暂停阻断和界面；运行代码改变时使用新版本号。

4 · 验收 · 重连 + 真机核对

核对加载版本、网络监听和暂停恢复。本人确认仍由你完成。

没有更新，就保留现状。上游没有新提交、安装代码也一致时，不重装、不重建 WDA。仅更新使用手册也不需要重启手机服务。

不能只看 ready=true：还要核对 network_hardened=true、控制和屏幕流的 USB 回环端点，以及暂停和恢复行为。详细命令见 升级维护流程。

请按 UPGRADE.md 升级 iPhone Use：先保存维护分支和回退点，检查上游差异，保留两项 P0 修复及测试。测试通过后再安装，必要时提示我重连，并核对真机网络与暂停保护；没有更新就保留现状。

本次记录（2026-10-14）：维护提交为 2c692f4；当时上游没有新提交，484 项 Python 测试和 60 项界面测试通过，61 个安装文件一致。真机 READY 和回环端点已核对。本人确认弹窗的人工验收记录为 2026-10-13；这些历史结果不能代替下一次升级验收。

9 有问题时，从备份恢复

先恢复到新目录，再检查和安装。不要把旧源码直接覆盖到正在使用或尚有未保存改动的目录。

1 · 找到备份
bundle / 源码包
bundle 保存 Git 历史；源码压缩包保存文件快照。

→

2 · 新目录
克隆或解压
核对提交、tag 和文件。保留当前工作，便于回退。

→

3 · 安装
复用已有配置
运行安装脚本，使用你自己的设备、Team 与有效 WDA 构建。

→

4 · 复查
重连并验收
核对版本、READY、回环监听和暂停保护，确认恢复完成。

本次已验证的恢复点

提交：2c692f46fb60246b1bff83727b898c86d8838121
标签：iphone-use-local-0.3.13-p0-20261014-r1
备份目录：~/Downloads/Codex/iphone-use-backups/20261014-104535-maintenance/
备份文件：iphone-use-p0-maintenance-final.bundle

该 bundle 已在新目录克隆，并核对全部 Git 跟踪文件。目录是本次安装机器上的位置；其他电脑请使用实际备份路径。备份需要另行保存，不能只保留本页上的名称。

在备份目录打开终端，可让 Codex 执行以下命令；目标目录应尚不存在：

```
git bundle verify iphone-use-p0-maintenance-final.bundle
git clone --branch codex/iphone-use-p0-security \
 iphone-use-p0-maintenance-final.bundle iphone-use-restored
cd iphone-use-restored
git rev-parse HEAD
sh scripts/install.sh
```

使用源码 ZIP 时，解压到新目录后运行 sh scripts/install.sh。回退不同 WDA 版本时，旧构建不一定通用，应按检查结果决定是否重建；签名始终使用你自己的 Apple 开发团队。

请从已验证的 iPhone Use 备份恢复到新目录，核对提交和文件后安装。保留现有工作、手机数据和签名配置；重连后检查 READY、网络限制和暂停保护。

备份不是自动防覆盖。Git 维护分支负责保留和合并修复，仓库外备份用于故障恢复。签名私钥、手机数据和运行目录不在这份源码备份中。