

周向成—HarmonyOS 开发工程师

基本信息

周向成 | 男 | 10+年开发经验 | 本科（黄淮学院, 电子信息工程）
电话：15201120927 邮箱：developer_zxc@126.com
Github/作品集：<https://pgzxc.github.io/resume/>

求职意向

工作性质：全职 期望职位：HarmonyOS 开发工程师（ArkTS/仓颉）
工作地区：北京 期望薪资：20-30K（可面议）

工作经历

2013.06 — 2014.06	广达上海电脑制造城	测试助理工程师
2015.04 — 2015.10	乐易考（北京）教育科技有限公司	Android 开发工程师
2015.10 — 2016.07	时间者互联网科技(北京)有限公司	Android 开发工程师
2016.07 — 2018.06	西藏远誉(北京)网络科技有限公司	Android 开发工程师
2018.07 — 2022.04	中科航天(北京)科技有限公司	全栈开发工程师
2022.06 — 2024.12	贝斯畅想科技有限公司	全栈开发工程师
2024.12 — 至今	职业发展及技术探索 鸿蒙生态深度实践 AI 辅助开发	

技术栈

- 移动端(掌握)：鸿蒙、安卓、iOS
- 跨平台(掌握)：Flutter、ReactNative、KMP、Tora 等
- 小程序开发(熟悉)：微信小程序、uni-app
- Web 前端(熟悉)：框架(react/vue)、UI 库(element/Ant Design 等)
- 后端开发(入门)：Java(公司项目：mybatis+微服务+分布式)
- 桌面开发(入门)：WinForm(公司项目：养老项目)
- 开发方法(熟悉)：古法编程(传统开发) + AI 辅助开发

专业技能

- 掌握鸿蒙多语言开发体系：Java、arkts/ts/js、仓颉
- 理解鸿蒙模型及生命周期：Stage/FA 模型、生命周期及回调
- 熟悉鸿蒙装饰器和状态管理器：v1 和 v2 版本、\$和\$\$、全局状态管理等
- 熟悉 arkts 多线程：TaskPool 和 Worker
- 熟悉异步与事件：异步(Promise/async/await 等)、事件机制(EventHub、组件事件)
- 熟悉组件双向通信：@Prop/@Observed、@Link、@Provide/@Consume、Emitter/EventHub
- 具备鸿蒙系统能力：文件访问、相机、位置、网络、通知、媒体播放等
- 理解分布式及轻量化：分布式(数据/软总线/api)、轻量化(原子化/卡片)

项目经验

项目归属： 个人项目

项目名称： SwiperHM(私有) - 鸿蒙短视频应用

项目地址： <https://github.com/PGzxc/SwiperHM>

软件支持： 鸿蒙全系列

API 版本： API Version 17

开发语言： ArkTS+ArkUI

开发工具： DevEco Studio 5.0.5 Release



项目描述： 仿抖音和小红书鸿蒙项目， 基于 apiopen 开放接口，实现仿抖音视频滑动切换

功能模块： 首页、图集、发布、消息、我

技术要点：

1. 基于 Flex+Builder+scale+animation 构建仿小红书底部导航
2. 基于 V1、V2 状态管理监控数据变化及 UI 同步
3. 基于官方工具 WindowUtils 适配屏幕和窗口
4. 自定义组件：@Builder 装饰器、@Component 装饰器
5. 三方库：axios(网络请求)、pulltorefres(刷新/加载更多)
6. 常用组件：WaterFlow(瀑布流)、Swiper(视频滑动)、Tabs(导航栏)等

项目归属： 个人项目

项目名称： WanCJ(开源) - 仓颉示例库收录

项目地址： <https://github.com/PGzxc/WanCJ>

软件支持： 鸿蒙全系列

API 版本： API Version 12

开发语言： 仓颉(.cj)

开发工具： DevEco Studio NEXT Beta1+Node(18.18.2)

项目贡献： HarmonyOS-Examples/WebviewMix



项目描述： 本项目是由鸿蒙开发语言由 ArkTS(.ets)转化为仓颉(.cj)的开源项目，UI 布局不变，用仓颉编写逻辑，并封装网络访问模块，自定义组件等的基础上快速完成功能开发

功能模块： 首页、课程、工具、我的

技术要点：

1. 基于 Tabs+TabContent 构建底部导航框架
2. 基于 ohos.net.http 进行网络请求，封装 Get、Post 请求
3. 数据类的序列化和反序列化
4. 构造工具类将 JsonObject 转换为 Bean 和 String 转换为 JsonObject
5. 基于@State、@Prop 等装饰器获取网络数据并更新状态
6. 基于@Builder 装饰器自定义组件、extend 扩展原有组件(方法)，减少复用代码