

MySQL 5.5 Command Line Client

1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM cadfun;

CODFUN	NOME	DEPTO	FUNCAO	SALARIO	ADMISSAO	FILHOS	CPF
1	SILVIO DE MENEZES	2	ANALISTA	2000.00	2006-08-10	1	10020011199
6	SILVIA DA SILVA	5	ANALISTA	2000.00	2006-00-10	3	10020022299
8	ANTONIO DA SILVA	5	GERENTE	2184.33	2006-09-05	2	10020033399
10	ANTONIA DE CARVALHO	5	SECRETARIA	2510.62	2006-09-07	4	10020044499
11	SILVANA DOS SANTOS	4	VENDEDOR	1683.00	2006-09-07	0	10020055599
12	ANTONIO DOS SANTOS	4	PROGRAMADOR	1155.00	2006-10-10	1	10020066699
20	AUDREY TOLEDO	2	SUPERVISOR	1700.00	2006-07-05	4	10020077799
21	EPAMINONDAS DA SILVA	4	PROGRAMADOR	1155.00	2006-10-10	2	10020088899
22	SANDRA MANZANO	2	ANALISTA	2000.00	2006-07-01	0	10022211199
24	MARCIO CAMUTO	2	PROGRAMADOR	1200.00	2006-07-10	0	10022233399
50	MARCOS INACIO	2	GERENTE	2184.33	2006-09-25	2	11122233444

11 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM morto;

CODFUN	NOME	DEPTO	FUNCAO	SALARIO	ADMISSAO	FILHOS	CPF
2	VILSON DE MACEDO	3	PROGRAMADOR	1155.00	2006-01-15	1	NULL
3	ANA BASTOS	3	VENDEDOR	1683.00	1999-10-21	3	NULL
4	CARLOS BASTOS	5	VENDEDOR	1683.00	2004-10-21	0	NULL
5	AUGUSTO SOUZA	3	PROGRAMADOR	1155.00	2006-04-26	2	NULL
7	APARECIDA SILVA	3	SECRETARIA	2530.62	1980-05-10	0	NULL
9	SOLANGE PACHECO	5	SUPERVISOR	1759.46	1999-12-15	1	NULL
12	CARLOS ALBERTO	3	VENDEDOR	1683.00	2000-12-21	0	NULL
15	MARCOS HENRIQUE	2	GERENTE	2184.33	2006-05-25	0	NULL
21	EPAMINONDAS DA SILVA	4	PROGRAMADOR	1155.00	2006-10-10	2	NULL
25	PEDRO SILVA	3	SUPERVISOR	1759.46	2000-10-21	3	NULL

10 rows in set (0.00 sec)

mysql> _

Figura 9.17 - Estado atual das tabelas "cadfun" e "morto".

Será demitido o funcionário de código 24. Escreva o código da sub-rotina **sp_demite()** apresentado em seguida e chame a sub-rotina com o comando CALL, passando como parâmetro o valor 24.

```
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE sp_demite(IN Codigo INTEGER)
BEGIN
    INSERT INTO morto
    SELECT CODFUN, NOME, DEPTO, FUNCAO, SALARIO, ADMISSAO, FILHOS, CPF
    FROM cadfun
    WHERE CODFUN = Codigo
    ;
    DELETE FROM cadfun WHERE CODFUN = Codigo;
END$
DELIMITER ;

CALL sp_demite(24);
```

Ao acionar o comando **CALL sp_demite(24);**, aparece a resposta de que houve a ação sobre uma linha. Para verificar se foi bem-sucedido, execute na sequência os comandos:

```
SELECT * FROM cadfun;
SELECT * FROM morto;
```

A Figura 9.18 mostra a tabela **cadfun** sem o funcionário de código 24 e este funcionário cadastrado na tabela **morto**.

7 6 rarer aqui
28/11/19