

I. Tạo Postman Collection

- Tạo collection mới tên **ProductAPI_JPA**.
- Thêm các request:
 - GET /api/v1/products
 - GET /api/v1/products/{id} (test cả trường hợp thành công và thất bại)
 - POST /api/v1/products (test thành công và lỗi validation)
 - PUT /api/v1/products/{id}
 - PATCH /api/v1/products/{id}
 - DELETE /api/v1/products/{id}

II. Viết Test Script trong Postman

Enpoint	Method	Mô tả	Request mẫu	Response body mẫu	Status code
/api/v1/products	GET	Lấy Tất cả	Không có	[{ "id": 2, "name": "Điều hòa", "price": 22000.0 }, { "id": 3, "name": "Quạt công nghiệp", "price": 32000.0 }, { "id": 4, "name": "Quạt công nghiệp", "price": 32000.0 }, { "id": 5, "name": "Điều hòa", "price": 32000.0 }]	200 OK

/api/v1/products/2	GET	Lấy theo Id	Không có	{ "id": 2, "name": "Điều hòa", "price": 22000.0 }	200 OK
/api/v1/products	POST	Thêm mới sản phẩm	{ "id": 10, "name": "Điều hòa", "price": 12000.0 }	[{ "id": 4, "name": "Quạt công nghiệp", "price": 32000.0 }, { "id": 10, "name": "Điều hòa", "price": 12000.0 }]	201 CREATED
/api/v1/products/1	PUT		{ "name": "Điều hòa", "price": 12000.0 }	{ "success": true , "data": { "id": 1, "name": "Quạt công nghiệp", "price": 32000.0 }, "message": "Cập nhật thành công", "status": "200 OK" }	200 OK
/api/v1/products/1			{ "price": 32000.0 }	{ "success": true , }	200 OK

			}	"data": { "id": 5, "name": "Quạt công nghiệp", "price": 32000.0 }, "message": "Cập nhật một phần thành công", "status": "200 OK" }	
/api/v1/products/			Không có	Không có	204 No Content