



Cloud nhóm 2 - thông số

Điện toán đám mây (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



Scan to open on Studeersnel

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I**

----- ☯ ☰ ☷ -----



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
ĐIỆN TOÁN Đám Mây**

**CHỦ ĐỀ : ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC SERVERLESS ĐỂ TỐI
ƯU HÓA CHI PHÍ VÀ HIỆU NĂNG CHO HỆ THỐNG
TIẾP NHẬN PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG**

Họ và tên + MSV : Vũ Quang Vinh - B22DCVT587

Phạm Thế Vinh - B22DCVT584

Lương Thế Vinh - B22DCVT580

Nhân Duy Tùng – B22DCVT498

Lớp : D22VTMD02

Nhóm : 16

Giảng viên phụ trách : ThS. Nguyễn Thanh Trà

Hà Nội, 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Thành viên	Nội dung công việc chi tiết
1	Nhân Duy Tùng	- Chịu trách nhiệm quản lý tiến độ và tổng hợp nội dung báo cáo. - Nghiên cứu tổng quan về Cloud Computing và kiến trúc Serverless. - Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể trên nền tảng Google Cloud. - Viết nội dung Chương 1 (Mở đầu) và Chương 2 (Cơ sở lý thuyết).
2	Phạm Thế Vinh	- Lập trình hàm xử lý trung tâm bằng ngôn ngữ Python (main.py). - Thiết lập kết nối và thao tác dữ liệu với Google Cloud Firestore SDK. - Xây dựng bộ lọc xác thực dữ liệu đầu vào bằng Biểu thức chính quy (Regex). - Xử lý cơ chế phản hồi HTTP và giải quyết vấn đề

STT	Thành viên	Nội dung công việc chi tiết
		bảo mật CORS.
3	Vũ Quang Vinh	- Khởi tạo và quản lý hạ tầng bằng mã nguồn Terraform (main.tf). - Cấu hình định danh Service Account và phân quyền tài nguyên (IAM). - Thực hiện triển khai (Deploy) hàm lên Cloud Functions qua Google Cloud CLI. - Thiết lập các biến môi trường và quản lý Artifact Registry cho dự án.
4	Lương Thế Vinh	- Phát triển giao diện biểu mẫu (Form) tiếp nhận phản hồi bằng HTML/CSS. - Kết nối giao diện với Cloud Functions API thông qua thư viện Fetch/Axios. - Xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Cases) cho dữ liệu đúng và sai định dạng. - Chụp ảnh minh họa hệ thống và hoàn thiện Danh mục tài liệu tham khảo.

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC..... 2

MỤC LỤC..... 3

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT..... 4

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ..... 6

LỜI NÓI ĐẦU..... 8

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỘNG LỰC ĐỀ TÀI..... 9

1.1. Tóm tắt đề tài (Abstract)..... 9

1.2. Giới thiệu bài toán và Thực trạng..... 10

1.2.1. Sự lãng phí tài nguyên và rào cản chi phí cố định (Capex & Opex)..... 10

1.2.2. Nghẽn cổ chai và sự mất ổn định khi tải tăng đột biến (The Scalability Bottleneck)..... 10

1.2.3. Sự bùng nổ của dữ liệu rác và lỗ hổng xác thực (The Integrity Gap)..... 11

1.2.4. Độ trễ trong quy trình triển khai và bảo trì (Development Velocity)..... 11

1.3. Động lực thực hiện đề tài (Motivation)..... 11

1.3.1. Chinh phục triết lý "Cloud Economics" và mô hình chi trả theo thực tế (Pay-as-you-go)..... 12

1.3.2. Hiện thực hóa khả năng co giãn tự động và độ sẵn sàng cực cao (Elasticity & Resilience)..... 12

1.3.3. Làm chủ quy trình vận hành DevOps hiện đại thông qua Infrastructure as Code (IaC)..... 13

1.3.4. Xây dựng màng lọc dữ liệu chuẩn hóa và an toàn hệ thống (Data Sanctity)..... 13

1.4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu..... 13

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu..... 14

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu..... 14

1.5. Giới thiệu lộ trình triển khai các chương tiếp theo..... 15

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG..... 16

2.1. Tổng quan về Điện toán đám mây (Cloud Computing)..... 16

2.1.1. Các đặc tính cốt lõi cấu thành hệ thống đám mây..... 16

2.1.2. Phân tầng các mô hình dịch vụ hạ tầng.....	16
2.1.3. Sự chuyển dịch mô hình tài chính từ CAPEX sang OPEX.....	17
2.2. Kiến trúc Serverless (Điện toán không máy chủ).....	17
2.2.1. Triết lý vận hành dựa trên sự kiện (Event-driven Architecture).....	17
2.2.2. Mô hình Function-as-a-Service (FaaS) và Cloud Functions.....	18
2.2.3. Mô hình Backend-as-a-Service (BaaS) và sự hội nhập dịch vụ.....	18
2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL và Cloud Firestore.....	18
2.3.1. Đặc điểm cốt lõi của cơ sở dữ liệu NoSQL.....	19
2.3.2. Giới thiệu giải pháp lưu trữ Cloud Firestore.....	19
2.3.3. Ưu điểm về hiệu năng thực thi và tính bảo mật.....	19
2.4. Hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code - IaC).....	20
2.4.1. Giới thiệu triết lý vận hành của IaC.....	20
2.4.2. Công cụ Terraform và ngôn ngữ HCL.....	20
2.4.3. Lợi ích của IaC trong quy trình DevOps và triển khai hệ thống.....	21
2.5. Hệ sinh thái Google Cloud Platform (GCP).....	21
2.5.1. Các dịch vụ trọng tâm trong kiến trúc giải pháp.....	21
2.5.2. Cơ chế bảo mật và Quản lý định danh (IAM).....	22
2.6. Ngôn ngữ lập trình và các thư viện hỗ trợ.....	22
2.6.1. Ngôn ngữ Python 3.12 và Framework hỗ trợ.....	22
2.6.2. Thư viện Google Cloud Client và Firestore SDK.....	23
2.6.3. Kỹ thuật xác thực dữ liệu với Regular Expression (Regex).....	23
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	24
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống (Requirements Analysis).....	24
3.1.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements).....	24
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements).....	24
3.2. Thiết kế kiến trúc tổng thể (System Architecture).....	25
3.2.1. Mô hình kiến trúc Serverless trên Google Cloud.....	25
3.2.2. Cơ chế xử lý và kích hoạt theo sự kiện (Event-driven Mechanism).....	26
3.3. Thiết kế luồng dữ liệu và Quy trình xử lý (Workflow Design).....	27
3.3.1. Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD).....	27
3.3.2. Quy trình xác thực và làm sạch dữ liệu (Data Validation and Sanitization).....	28
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu NoSQL (Database Design).....	28

3.4.1. Cấu trúc Collection và Document trong Firestore.....	28
3.4.2. Định dạng lưu trữ và các kiểu dữ liệu chi tiết.....	29
3.5. Thiết kế giao diện và Trải nghiệm người dùng (UI/UX Design).....	29
3.5.1. Cấu trúc biểu mẫu thu thập phản hồi (Feedback Form).....	30
3.5.2. Cơ chế phản hồi trạng thái và Tương tác người dùng.....	30
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM.....	31
4.1. Tự động hóa triển khai hạ tầng bằng giao diện dòng lệnh (Google Cloud CLI & Bash Script).....	31
4.2. Lập trình logic xác thực và lưu trữ (Backend).....	33
4.3. Phát triển giao diện người dùng theo kiến trúc tách rời (Frontend).....	34
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	36
5.1. Quy trình triển khai thực tế (Phân tích từ file deploy.log).....	36
5.2. Kiểm thử và Giám sát hệ thống.....	37
5.2.1. Kịch bản kiểm thử luồng dữ liệu (Data Validation Scenarios).....	37
5.2.2. Giám sát vết hoạt động bằng Cloud Logging Việc gỡ lỗi (Debugging).....	38
5.2.3. Quá trình đồng bộ và lưu trữ dữ liệu đám mây (Cloud Persistence).....	38
5.3. Đánh giá tính tối ưu của kiến trúc hệ thống.....	40
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	42

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ	Ý nghĩa trong bài báo cáo
GCP	Google Cloud Platform	Nền tảng điện toán đám mây của Google được sử dụng để triển khai hệ thống.
FaaS	Function-as-a-Service	Mô hình dịch vụ cho phép chạy các hàm mã nguồn (Cloud Functions) mà không cần quản lý máy chủ.
BaaS	Backend-as-a-Service	Các dịch vụ phía sau như lưu trữ dữ liệu (Firestore) được cung cấp sẵn dưới dạng dịch vụ.
IaC	Infrastructure as Code	Hạ tầng dưới dạng mã, sử dụng mã nguồn để tự động hóa việc khởi tạo tài nguyên hệ thống.
IAM	Identity and Access Management	Hệ thống quản lý định danh và phân quyền truy cập cho các dịch vụ trên Cloud.
NoSQL	Not Only SQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ, đại diện trong bài là Cloud Firestore.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng dùng để kết nối giữa Frontend và Backend.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Cơ chế bảo mật cho phép hoặc chặn các yêu cầu truy cập từ các tên miền khác nhau.
Regex	Regular Expression	Biểu thức chính quy dùng để kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào (Email, Số điện thoại).

Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ	Ý nghĩa trong bài báo cáo
CLI	Command Line Interface	Giao diện dòng lệnh (Google Cloud CLI) dùng để triển khai hệ thống bằng lệnh.
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu dùng để thao tác hiển thị giao diện web sau khi nhận phản hồi từ API.
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ giữa Client và Cloud Functions.

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Hình	Vị trí	Ý nghĩa
Hình 3.2.1	Mục 3.2.1	Sơ đồ kiến trúc hệ thống Serverless trên Google Cloud Platform.
Hình 3.3.1	Mục 3.3.1	Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram) từ Client đến Firestore.
Hình 3.4.1	Mục 3.4.1	Cấu trúc tài liệu (Document) và bộ sưu tập (Collection) trong NoSQL Firestore.
Hình 4.1.1	Mục 4.1.1	Quá trình tự động kích hoạt các API nền tảng của Google Cloud
Hình 4.1.2	Mục 4.1.2	Cấu hình cấp phát bộ nhớ và thiết lập môi trường thực thi cho Cloud Functions
Hình 4.2	Mục 4.2	Trích đoạn mã nguồn Python xử lý xác thực định dạng dữ liệu đầu vào bằng Biểu thức chính quy (Regex)
Hình 4.4	Mục 4.4	Giao diện người dùng (Frontend) được thiết kế theo kiến trúc tách rời (Decoupled Architecture)
Hình	Mục 5.2.1.1	kịch bản dữ liệu nhập vào bị lỗi

Hình	Vị trí	Ý nghĩa
5.2.1.1		
Hình 5.2.1.2	Mục 5.2.1.2	kịch bản dữ liệu nhập vào hợp lệ
Hình 5.2.3.1	Mục 5.2.3.1	dữ liệu được lưu vào hệ thống sau khi nhập đúng

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Điện toán đám mây (Cloud Computing) không còn là một lựa chọn mà đã trở thành nền tảng cốt lõi định hình sự thành công của mọi doanh nghiệp. Sự chuyển dịch từ hạ tầng vật lý sang các mô hình dịch vụ trên mây đã mở ra những cơ hội chưa từng có trong việc tối ưu hóa quy trình vận hành và tương tác với khách hàng. Trong đó, việc thu thập thông tin qua các biểu mẫu trực tuyến (Web Forms) chính là "cửa ngõ" quan trọng nhất để doanh nghiệp thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy các phương pháp truyền thống đang bộc lộ nhiều kẽ hở nghiêm trọng. Việc duy trì các máy chủ ảo (VPS) hoặc máy chủ vật lý chỉ để thực hiện những tác vụ rời rạc không chỉ gây lãng phí tài chính mà còn tạo ra gánh nặng về quản trị và bảo mật. Đặc biệt, vấn đề "dữ liệu bẩn" (Dirty Data) – những thông tin sai định dạng, thiếu sót hoặc có ý đồ xấu – đang trực tiếp làm xói mòn hiệu quả của các hệ thống phân tích dữ liệu phía sau.

Nhận thức được những thách thức đó, nhóm chúng em đã tập trung nghiên cứu và thực hiện đề tài tiểu luận: "*Ứng dụng kiến trúc serverless để tối ưu hóa chi phí và hiệu năng cho hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng*".

Dự án này là kết quả của quá trình làm việc nhóm nghiêm túc, vận dụng tổng hợp các kiến thức từ lập trình ngôn ngữ bậc cao đến quản trị hệ thống hiện đại. Điểm khác biệt cốt lõi của đề tài nằm ở việc chúng em không chỉ xây dựng một ứng dụng đơn lẻ, mà thiết lập cả một hệ sinh thái tự vận hành:

- + Về mặt kỹ thuật: Sử dụng ngôn ngữ Python 3.12 kết hợp với các biểu thức chính quy (Regex) tinh vi để tạo ra một "màng lọc" dữ liệu chuẩn xác ngay từ bước đầu tiên.
- + Về mặt hạ tầng: Áp dụng triết lý Infrastructure as Code (IaC) thông qua công cụ Terraform. Toàn bộ tài nguyên từ cơ sở dữ liệu NoSQL Firestore đến các quyền truy cập IAM đều được định nghĩa bằng mã nguồn, cho phép triển khai dự án chỉ trong vài giây với độ chính xác tuyệt đối.
- + Về mặt kiến trúc: Triển khai theo mô hình *Serverless* (không máy chủ) thể hệ thứ hai trên *Google Cloud Platform (GCP)*, giúp hệ thống đạt được khả năng tự động co giãn (Auto-scaling) linh hoạt theo lưu lượng truy cập thực tế.

Thông qua bản báo cáo này, nhóm mong muốn trình bày một cái nhìn toàn diện từ lý thuyết đến thực tiễn triển khai. Chúng em hy vọng giải pháp này sẽ minh chứng cho xu hướng kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng lập trình và tư duy quản trị hạ tầng theo

chuẩn DevOps, góp phần giải quyết bài toán tối ưu hóa tài nguyên cho doanh nghiệp trong môi trường số hóa ngày càng khắt khe

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỘNG LỰC ĐỀ TÀI

1.1. Tóm tắt đề tài (Abstract)

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các mô hình vận hành linh hoạt, khả năng tương tác và phản hồi khách hàng theo thời gian thực đã trở thành một tiêu chuẩn sống còn đối với mọi tổ chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc duy trì một hệ thống tiếp nhận phản hồi ổn định, bảo mật và có hiệu suất cao thường đi kèm với những thách thức lớn về chi phí hạ tầng và độ phức tạp trong quản trị. Đề tài *"Ứng dụng kiến trúc Serverless để tối ưu hóa chi phí và hiệu năng cho hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng"* được nhóm thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng một giải pháp kỹ thuật tinh gọn, hiện đại, giải quyết triệt để sự lãng phí tài nguyên của các mô hình máy chủ truyền thống (Traditional Server-based).

Trọng tâm của đề tài là việc hiện thực hóa mô hình Function-as-a-Service (FaaS) thông qua dịch vụ Cloud Functions Thế hệ thứ 2 (Gen 2) trên nền tảng Google Cloud Platform (GCP). Điểm khác biệt cốt lõi của kiến trúc này nằm ở cơ chế Event-driven (hành động dựa trên sự kiện): hệ thống chỉ tiêu tốn tài nguyên tính toán vào đúng thời điểm người dùng gửi phản hồi, sau đó tự động giải phóng tài nguyên để đưa chi phí vận hành nhàn rỗi về mức 0. Để đảm bảo dữ liệu thu thập có giá trị sử dụng cao, nhóm đã phát triển một bộ lọc logic backend bằng ngôn ngữ Python 3.12, tích hợp các thư viện chuyên sâu như functions-framework và google-cloud-firestore. Tại đây, dữ liệu đi qua quy trình xác thực đa lớp (Multi-layer Validation) sử dụng các biểu thức chính quy (Regular Expressions - Regex) để kiểm tra định dạng email, số điện thoại và làm sạch (Sanitize) nội dung tin nhắn trước khi được lưu trữ bền vững vào cơ sở dữ liệu NoSQL Cloud Firestore.

Bên cạnh khía cạnh lập trình logic, đề tài còn tập trung vào tính chuyên nghiệp trong quản trị hệ thống thông qua việc ứng dụng giải pháp Hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code - IaC) với công cụ Terraform. Toàn bộ hệ sinh thái từ việc quản lý biến môi trường (variables.tf), khởi tạo Project, kích hoạt các API thiết yếu (Cloud Build, Artifact Registry) đến việc thiết lập quyền truy cập IAM (Identity and Access Management) đều được định nghĩa bằng mã nguồn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí theo mô hình Pay-as-you-go mà còn nâng cao hiệu năng hệ thống thông qua khả năng tự động co giãn (Auto-scaling) không giới hạn, cho phép hệ

thông đáp ứng từ một vài yêu cầu đơn lẻ đến hàng nghìn yêu cầu đồng thời trong những giai đoạn cao điểm mà không cần sự can thiệp thủ công của con người.

Tổng kết lại, đề tài mang đến một giải pháp công nghệ khép kín, minh chứng cho xu hướng kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng lập trình xử lý và tư duy kiến trúc hệ thống hiện đại, góp phần định hình phương thức xây dựng các ứng dụng Cloud-native hiệu quả và tiết kiệm trong kỷ nguyên điện toán đám mây.

1.2. Giới thiệu bài toán và Thực trạng

Trong chiến lược quản trị quan hệ khách hàng (CRM), hệ thống tiếp nhận phản hồi (Feedback Loop) đóng vai trò là "điểm chạm" (Touch-point) sống còn. Đây không chỉ là nơi lắng nghe ý kiến mà còn là cơ sở dữ liệu đầu vào để doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh và cải thiện chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát các mô hình triển khai hiện nay, nhóm nhận thấy sự mâu thuẫn gay gắt giữa yêu cầu về sự linh hoạt của doanh nghiệp và sự cứng nhắc của hạ tầng công nghệ truyền thống.

1.2.1. Sự lãng phí tài nguyên và rào cản chi phí cố định (Capex & Opex)

Thực trạng phổ biến tại các doanh nghiệp là việc vận hành các ứng dụng backend trên các máy chủ có cấu hình cố định (Fixed-provisioning). Đặc thù của phản hồi khách hàng là tính ngẫu nhiên và không liên tục.

- + Lãng phí nhân rồi: Có tới 70-80% thời gian trong ngày, hệ thống rơi vào trạng thái nhàn rồi (Idle). Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải chi trả toàn bộ chi phí thuê máy chủ, tiền điện, và nhân sự vận hành hệ thống 24/7.
- + Chi phí cơ hội: Thay vì tập trung nguồn lực tài chính vào việc phát triển tính năng mới, doanh nghiệp bị tiêu tốn ngân sách vào việc "nuôi" hạ tầng thừa thãi, tạo ra gánh nặng về chi phí vận hành (Opex).

1.2.2. Nghẽn cổ chai và sự mất ổn định khi tải tăng đột biến (The Scalability Bottleneck)

Hệ thống truyền thống thường được thiết kế để chịu một ngưỡng tải nhất định (Threshold). Thực tế cho thấy:

- + Tính dễ tổn thương: Khi doanh nghiệp tổ chức các chiến dịch khuyến mãi hoặc gặp sự cố truyền thông, lượng truy cập có thể tăng gấp 10, thậm chí 100 lần trong vài phút.

- + Hệ quả: Máy chủ không thể tự động mở rộng kịp thời, dẫn đến tình trạng treo hệ thống (Server Crash). Khách hàng không thể gửi phản hồi, gây ra hiệu ứng tiêu cực về tâm lý và làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh chuyên nghiệp của thương hiệu. Việc nâng cấp thủ công (Vertical Scaling) thường đi kèm với thời gian gián đoạn dịch vụ (Downtime), điều mà các doanh nghiệp hiện đại không thể chấp nhận.

1.2.3. Sự bùng nổ của dữ liệu rác và lỗ hổng xác thực (The Integrity Gap)

Một thực trạng kỹ thuật nhức nhối là sự mất cân bằng giữa xác thực phía Client và Server:

- + Sự chủ quan trong bảo mật: Nhiều hệ thống chỉ tin tưởng vào các ràng buộc HTML5 hoặc JavaScript đơn giản ở phía trình duyệt. Điều này tạo điều kiện cho các script tự động hoặc các công cụ như Postman gửi dữ liệu trực tiếp vào API mà không qua kiểm soát.
- + Hệ lụy dữ liệu: Khi main.py không được trang bị các bộ lọc Regex mạnh mẽ, cơ sở dữ liệu sẽ tràn ngập các bản ghi "rác" (như số điện thoại thiếu số, email không tồn tại). Điều này làm tê liệt khả năng phân tích tự động, buộc con người phải can thiệp thủ công để lọc dữ liệu, làm tăng chi phí nhân sự và giảm độ chính xác của các báo cáo chiến lược.

1.2.4. Độ trễ trong quy trình triển khai và bảo trì (Development Velocity)

Quy trình triển khai thủ công (Manual Deployment) là một "hồ đen" về thời gian. Việc cài đặt môi trường, cấu hình thư viện Python, thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu và tường lửa trên từng máy chủ riêng lẻ thường không đồng nhất:

- + Lỗi do con người (Human Error): Chỉ một sai sót nhỏ trong việc cấu hình biến môi trường cũng có thể khiến hệ thống ngưng hoạt động.
- + Thiếu tính kế thừa: Khi cần triển khai một hệ thống tương tự cho chi nhánh hoặc dự án mới, đội ngũ kỹ thuật phải bắt đầu lại từ đầu thay vì tái sử dụng mã nguồn hạ tầng.

Những thực trạng trên cho thấy phương pháp tiếp cận truyền thống đã trở nên lỗi thời trước yêu cầu về tốc độ và tối ưu hóa. Đây chính là lý do nhóm quyết định xây dựng một giải pháp dựa trên kiến trúc Serverless kết hợp với IaC, nhằm tạo ra một hệ thống không chỉ hoạt động tốt mà còn phải thông minh và tiết kiệm nhất cho doanh nghiệp.

1.3. Động lực thực hiện đề tài (Motivation)

Đứng trước sự dịch chuyển mạnh mẽ của hạ tầng công nghệ từ các hệ thống truyền thống (On-premise/VPS) sang các hệ sinh thái đám mây bản địa (Cloud-native), động lực của nhóm khi thực hiện đề tài này không chỉ dừng lại ở việc lập trình một ứng dụng. Nhóm mong muốn giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa việc duy trì hiệu suất xử lý cao và việc tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp thông qua một kiến trúc hiện đại nhất hiện nay: Serverless kết hợp với Infrastructure as Code (IaC). Những động lực cụ thể bao gồm:

1.3.1. Chinh phục triết lý "Cloud Economics" và mô hình chi trả theo thực tế (Pay-as-you-go)

Động lực lớn nhất thúc đẩy nhóm chính là khả năng tối ưu hóa tài chính doanh nghiệp thông qua kinh tế học điện toán.

- + Loại bỏ chi phí ẩn: Trong các mô hình máy chủ truyền thống, doanh nghiệp phải trả tiền cho sự "sẵn sàng" của CPU và RAM ngay cả khi không có yêu cầu nào được xử lý. Điều này tạo ra một lượng lớn tài nguyên nhàn rỗi (Ghost resources).
- + Tối ưu hóa dòng tiền: Bằng cách sử dụng Google Cloud Functions, nhóm có động lực hiện thực hóa mô hình kinh doanh mà ở đó chi phí vận hành tiến dần về mức 0 khi hệ thống không có lượt phản hồi khách hàng. Điều này giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các Startup, có thể đầu tư ngân sách vào việc phát triển tính năng thay vì lãng phí vào việc thuê hạ tầng dư thừa. Nhóm muốn chứng minh rằng một giải pháp công nghệ cao không nhất thiết phải đi kèm với chi phí đắt đỏ nếu chúng ta biết cách tận dụng tối đa các tài nguyên Cloud.

1.3.2. Hiện thực hóa khả năng co giãn tự động và độ sẵn sàng cực cao (Elasticity & Resilience)

Trong môi trường internet đầy biến động, lưu lượng truy cập có thể thay đổi hàng nghìn lần chỉ trong vài giây (Traffic Spikes). Động lực của nhóm là xây dựng một hệ thống "miễn nhiễm" với các sự cố nghẽn mạng do quá tải.

- + Tư duy thiết kế cho tương lai: Nhóm hướng tới việc khai thác sức mạnh của Cloud Functions Gen 2, một dịch vụ cho phép tự động "spawn" (sinh ra) các thực thể xử lý mã nguồn Python ngay lập tức khi có yêu cầu.
- + Độ tin cậy tuyệt đối: Việc tách biệt hoàn toàn logic xử lý khỏi máy chủ vật lý giúp nhóm làm chủ khả năng phục hồi của hệ thống. Khi một phiên xử lý gặp lỗi, các phiên khác vẫn hoạt động độc lập, đảm bảo rằng mọi ý kiến đóng góp của khách hàng đều được ghi nhận mà không bị thất lạc do sự cố hạ tầng.

1.3.3. Làm chủ quy trình vận hành DevOps hiện đại thông qua Infrastructure as Code (IaC)

Một trong những động lực mang tính chuyên môn cao nhất của nhóm là việc thay thế hoàn toàn quy trình cấu hình thủ công (Manual Configuration) – vốn là nguồn cơn của các sai sót do con người – bằng công cụ **Terraform**.

- + Định nghĩa hạ tầng bằng mã nguồn: Nhóm khao khát xây dựng một "Bản thiết kế kỹ thuật số" (Digital Blueprint). Mọi tài nguyên từ Cloud Storage cho đến cơ sở dữ liệu NoSQL Firestore đều được định nghĩa trong các file .tf.
- + Tính kế thừa và nhất quán: Việc làm chủ Terraform cho phép nhóm triển khai hệ thống này trên bất kỳ môi trường nào (Development, Staging, Production) chỉ với một lệnh thực thi duy nhất, đảm bảo tính đồng nhất tuyệt đối về cấu hình. Đây là kỹ năng cốt lõi của một kỹ sư DevOps hiện đại mà nhóm mong muốn được rèn luyện thực tế qua đề tài này.

1.3.4. Xây dựng màng lọc dữ liệu chuẩn hóa và an toàn hệ thống (Data Sanctity)

Động lực cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là việc đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đầu vào. Nhóm nhận thấy rằng trong các hệ thống tiếp nhận thông tin, "dữ liệu bẩn" chính là rác thải công nghệ.

- + Tường lửa logic Backend: Nhóm có động lực sâu sắc trong việc lập trình các hàm xác thực phức tạp bằng Python 3.12. Việc ứng dụng các biểu thức chính quy (Regex) tinh vi để kiểm soát từng ký tự trong Email, từng con số trong Số điện thoại chính là cách nhóm bảo vệ sự trong sạch cho cơ sở dữ liệu Firestore phía sau.
- + An ninh mạng từ bước nhập liệu: Bằng cách xử lý CORS (Cross-Origin Resource Sharing) và kiểm soát các phương thức HTTP (POST, OPTIONS), nhóm muốn xây dựng một hệ thống không chỉ thu thập dữ liệu tốt mà còn phải có khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công gửi yêu cầu hàng loạt (Spamming).

Tổng hòa những động lực trên, nhóm hướng tới việc tạo ra một sản phẩm tiểu luận không chỉ có giá trị về mặt điểm số, mà còn là một giải pháp thực tế có tính ứng dụng cao, minh chứng cho năng lực của nhóm trong việc làm chủ những công nghệ đám mây hàng đầu thế giới hiện nay.

1.4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

Để giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí và hiệu năng một cách khoa học, nhóm xác định rõ ranh giới nghiên cứu tập trung vào các công nghệ Cloud-native hiện đại nhất, đảm bảo tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao.

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài là hệ sinh thái Serverless và Infrastructure as Code (IaC) trên nền tảng Google Cloud, cụ thể bao gồm:

- + Dịch vụ tính toán (Compute): Nghiên cứu chuyên sâu về Google Cloud Functions thế hệ thứ 2 (Gen 2). Đây là đối tượng cốt lõi để xử lý logic phản hồi khách hàng. Nhóm tập trung nghiên cứu cơ chế Event-driven (kích hoạt theo sự kiện HTTP) và khả năng tự động co giãn (Auto-scaling) từ 0 đến hàng nghìn thực thể xử lý mã nguồn Python mà không cần can thiệp thủ công.
- + Dịch vụ lưu trữ (Storage & Database): Nghiên cứu Cloud Firestore trong chế độ Native Mode. Đây là cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu (Document-oriented), đối tượng nghiên cứu chính để lưu trữ dữ liệu phản hồi linh hoạt với cấu trúc JSON-like, giúp tối ưu hóa tốc độ ghi và truy vấn.
- + Giải pháp quản trị hạ tầng: Nghiên cứu công cụ Terraform và ngôn ngữ định nghĩa cấu hình HCL (HashiCorp Configuration Language). Đối tượng này đóng vai trò là "bản thiết kế" để tự động hóa việc khởi tạo Project, quản lý biến số (variables.tf) và định danh tài nguyên duy nhất thông qua random_id.
- + Ngôn ngữ và Logic lập trình: Nghiên cứu ngôn ngữ Python 3.12 cùng các thư viện hỗ trợ như functions-framework (để chuẩn hóa HTTP Request) và các thuật toán Regular Expression (Regex) chuyên biệt cho việc xác thực định dạng dữ liệu đầu vào.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của đề tài được giới hạn trong việc xây dựng và tối ưu hóa một hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng hoàn chỉnh, cụ thể như sau:

+ Phạm vi chức năng và dữ liệu:

- Hệ thống tập trung vào việc tiếp nhận 04 trường dữ liệu quan trọng nhất từ phía người dùng: Họ tên (Name), Địa chỉ Email, Số điện thoại (Phone) và Nội dung phản hồi (Message).
- Nghiên cứu quy trình xử lý dữ liệu khép kín: Tiếp nhận yêu cầu -> Kiểm tra phương thức HTTP (CORS & OPTIONS) -> Xác thực logic (Validation) -> Làm sạch dữ liệu (Sanitization) -> Lưu trữ bền vững (Persistence).

+ Phạm vi kỹ thuật và Công nghệ:

- Xác thực phía máy chủ (Server-side): Sử dụng các mẫu Regex phức tạp để thẩm định định dạng Email quốc tế và Số điện thoại tại Việt Nam, đảm bảo loại bỏ dữ liệu rác trước khi ghi vào Database.
- Tự động hóa hạ tầng: Phạm vi nghiên cứu bao gồm việc sử dụng Terraform để kích hoạt đồng bộ các API thiết yếu trên GCP như: `cloudfunctions.googleapis.com`, `firestore.googleapis.com`, `artifactregistry.googleapis.com` và `run.googleapis.com`.
- Bảo mật và Phân quyền: Thiết lập cơ chế Identity and Access Management (IAM) tối thiểu cho Service Account, đảm bảo Cloud Functions chỉ có quyền ghi vào Firestore mà không có quyền can thiệp vào các tài nguyên khác của hệ thống.

+ Phạm vi thực nghiệm và Đánh giá:

- Đánh giá hiệu năng dựa trên nhật ký vận hành thực tế thu được từ Cloud Logging và tệp `deploy.log`.
- Phân tích bài toán kinh tế thông qua việc so sánh hạn mức sử dụng (Quotas) và chi phí thực tế của mô hình Serverless so với việc duy trì một máy chủ ảo (VPS) cấu hình thấp nhất trong vòng 01 tháng.

Việc xác định rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu giúp nhóm tập trung nguồn lực vào việc làm chủ các công nghệ then chốt, từ đó đưa ra những đánh giá chính xác nhất về tính tối ưu của kiến trúc Serverless đối với bài toán tiếp nhận phản hồi khách hàng.

1.5. Giới thiệu lộ trình triển khai các chương tiếp theo

Để làm sáng tỏ giải pháp ứng dụng kiến trúc Serverless trong việc tối ưu hóa chi phí và hiệu năng, bài báo cáo của nhóm sẽ được triển khai theo một lộ trình logic, đi từ nền tảng lý thuyết đến thực tiễn lập trình.

Khởi đầu tại Chương 2, chúng em sẽ hệ thống hóa các khái niệm cốt lõi về Điện toán đám mây và mô hình Function-as-a-Service (FaaS), đồng thời giới thiệu các công cụ chiến lược như Google Cloud Platform và Terraform – những nhân tố quyết định đến tính hiện đại của đề tài. Tiếp nối đà nghiên cứu, Chương 3 sẽ tập trung vào việc thiết kế kiến trúc hệ thống, mô tả chi tiết luồng luân chuyển dữ liệu từ giao diện người dùng đến bộ xử lý trung tâm, đảm bảo mọi thành phần đều vận hành nhịp nhàng trong một hệ sinh thái không máy chủ.

Phần quan trọng nhất nằm ở Chương 4, nơi nhóm sẽ trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa mã nguồn Python cho Backend và kỹ thuật định nghĩa hạ tầng bằng mã (IaC). Tại đây, sự kết hợp giữa logic xác thực dữ liệu và khả năng tự động hóa triển khai sẽ được làm rõ thông qua các file cấu hình thực tế. Cuối cùng, Chương 5 sẽ là phần tổng kết thực nghiệm, nơi chúng tôi đưa ra các số liệu định lượng về chi phí và tốc độ phản

hội để chứng minh tính ưu việt của giải pháp Serverless so với các mô hình truyền thống, từ đó khẳng định giá trị thực tiễn mà đề tài mang lại cho doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Tổng quan về Điện toán đám mây (Cloud Computing)

Điện toán đám mây không chỉ đơn thuần là việc lưu trữ dữ liệu trên internet, mà là một cuộc cách mạng trong phương thức cung cấp và quản lý tài nguyên công nghệ thông tin toàn cầu. Theo định nghĩa tiêu chuẩn từ Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST), Điện toán đám mây là mô hình cho phép truy cập mạng tiện lợi, theo yêu cầu vào một kho chung các tài nguyên tính toán có thể cấu hình được như mạng, máy chủ, lưu trữ và ứng dụng. Quá trình này được thực hiện một cách nhanh chóng với nỗ lực quản lý tối thiểu từ phía người dùng, giúp doanh nghiệp tập trung hoàn toàn vào giá trị cốt lõi của sản phẩm thay vì sa lầy vào việc bảo trì hạ tầng vật lý.

2.1.1. Các đặc tính cốt lõi cấu thành hệ thống đám mây

Để một hệ thống được công nhận là điện toán đám mây thực thụ và phục vụ tối ưu cho mục tiêu của đề tài, nó cần hội đủ năm đặc tính kỹ thuật quan trọng. Thứ nhất là khả năng tự phục vụ theo nhu cầu, cho phép nhóm phát triển tự khởi tạo các tài nguyên như Cloud Functions hay Firestore mà không cần sự can thiệp thủ công từ nhà cung cấp. Thứ hai là sự truy cập mạng rộng rãi thông qua các cơ chế tiêu chuẩn, giúp hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng có thể hoạt động ổn định trên mọi thiết bị từ di động đến máy tính cá nhân.

Thứ ba, đặc tính dùng chung tài nguyên giúp tối ưu hóa hiệu suất phần cứng vật lý bên dưới thông qua mô hình đa nhiệm. Thứ tư, khả năng co giãn nhanh chóng đảm bảo rằng khi lượng dữ liệu phản hồi tăng đột biến, hệ thống sẽ tự động mở rộng để duy trì hiệu năng cao mà không gây nghẽn mạch. Cuối cùng, đặc tính dịch vụ đo lường được cho phép giám sát chính xác mức độ tiêu thụ tài nguyên, tạo cơ sở dữ liệu tin cậy để thực hiện bài toán so sánh chi phí và chứng minh tính hiệu quả kinh tế của đề tài trong các chương sau.

2.1.2. Phân tầng các mô hình dịch vụ hạ tầng

Điện toán đám mây được phân chia thành các tầng dịch vụ dựa trên mức độ quản lý và trách nhiệm của người dùng. Mô hình hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) cung cấp các tài nguyên thô như máy chủ ảo và lưu trữ, đòi hỏi người dùng phải tự quản trị hệ điều hành. Tuy nhiên, trong đề tài này, nhóm hướng tới mô hình nền tảng dưới dạng

dịch vụ (PaaS) và xa hơn là Serverless, nơi Google Cloud đảm nhận toàn bộ việc quản lý môi trường thực thi. Điều này cho phép đội ngũ phát triển chỉ cần tập trung vào việc tối ưu hóa mã nguồn Python mà không cần lo lắng về các bản vá bảo mật hay cấu hình phần cứng nữa rồi. Ở tầng cao nhất là phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), cung cấp các ứng dụng hoàn chỉnh cho người dùng cuối nhưng ít có khả năng tùy biến sâu cho các bài toán kỹ thuật đặc thù.

2.1.3. Sự chuyển dịch mô hình tài chính từ CAPEX sang OPEX

Động lực thực hiện đề tài dựa trên sự thay đổi căn bản về tư duy tài chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước đây, các doanh nghiệp thường phải đối mặt với chi phí đầu tư lớn (CAPEX) để mua sắm thiết bị vật lý và xây dựng trung tâm dữ liệu ngay cả khi hệ thống chưa có lưu lượng truy cập thực tế.

Ngược lại, giải pháp mà nhóm triển khai tận dụng tối đa mô hình chi phí vận hành (OPEX). Với mô hình này, doanh nghiệp không cần đầu tư vốn ban đầu mà chỉ chi trả dựa trên lượng phản hồi thực tế của khách hàng thông qua cơ chế Pay-as-you-go. Việc đưa chi phí nhân rồi về mức tối thiểu không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận hành hệ thống một cách linh hoạt, đạt được mục tiêu tối ưu hóa ngân sách mà đề tài đã đặt ra ngay từ giai đoạn khởi tạo.

2.2. Kiến trúc Serverless (Điện toán không máy chủ)

Kiến trúc Serverless không có nghĩa là sự vắng bóng của các máy chủ vật lý, mà thực chất là một mô hình thực thi điện toán đám mây nơi nhà cung cấp dịch vụ như Google Cloud hoàn toàn đảm nhiệm việc quản lý hạ tầng. Trong mô hình này, các rào cản về quản trị hệ thống như cài đặt hệ điều hành, cấu hình bộ nhớ, hay cập nhật các bản vá bảo mật đều được trừu tượng hóa khỏi tầm mắt của người phát triển. Điều này cho phép nhóm tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc tối ưu hóa logic xử lý trong file main.py, đồng thời đảm bảo rằng tài nguyên tính toán chỉ được khởi tạo và tiêu thụ vào đúng thời điểm có yêu cầu thực tế từ phía người dùng.

2.2.1. Triết lý vận hành dựa trên sự kiện (Event-driven Architecture)

Trái tim của kiến trúc Serverless chính là cơ chế vận hành dựa trên sự kiện, nơi mỗi hành động của người dùng sẽ kích hoạt một quy trình xử lý tương ứng. Đối với hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng, sự kiện kích hoạt chính là một yêu cầu HTTP POST được gửi từ giao diện người dùng. Ngay khi sự kiện này xuất hiện, nền tảng đám mây sẽ tự động cấp phát một môi trường thực thi tạm thời để chạy mã nguồn

Python. Điểm ưu việt của triết lý này nằm ở chỗ hệ thống hoàn toàn không tiêu tốn tài nguyên khi không có yêu cầu, giúp loại bỏ triệt để chi phí duy trì máy chủ nhân rồi vốn là gánh nặng tài chính lớn đối với các doanh nghiệp vận hành theo mô hình truyền thống.

2.2.2. Mô hình Function-as-a-Service (FaaS) và Cloud Functions

Mô hình Function-as-a-Service là thành phần cốt lõi hiện thực hóa khả năng xử lý logic của đề tài thông qua dịch vụ Cloud Functions Gen 2. Trong mô hình này, ứng dụng được chia nhỏ thành các hàm chức năng độc lập, có khả năng thực thi riêng biệt và tự động giải phóng tài nguyên ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc tính quan trọng nhất của FaaS mà nhóm khai thác là khả năng tự động co giãn không giới hạn (Auto-scaling). Khi lưu lượng truy cập tăng đột biến, nền tảng sẽ tự động nhân bản các instance thực thi mã nguồn để đáp ứng hàng nghìn yêu cầu đồng thời mà không đòi hỏi bất kỳ sự can thiệp thủ công nào từ quản trị viên. Ngược lại, khi áp lực truy cập giảm xuống, hệ thống sẽ tự động thu hồi tài nguyên về mức không, đảm bảo hiệu suất xử lý luôn ở mức tối ưu trong khi chi phí được kiểm soát chặt chẽ theo từng mili giây thực thi.

2.2.3. Mô hình Backend-as-a-Service (BaaS) và sự hội nhập dịch vụ

Bên cạnh khả năng tính toán của FaaS, kiến trúc Serverless còn bao gồm các dịch vụ Backend-as-a-Service nhằm thay thế cho các thành phần hạ tầng phức tạp. Trong dự án này, Cloud Firestore đóng vai trò là một BaaS điển hình, cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu bền vững mà nhóm không cần phải cài đặt, cấu hình hay bảo trì một hệ quản trị cơ sở dữ liệu riêng biệt. Việc kết hợp nhịp nhàng giữa FaaS để xử lý logic và BaaS để lưu trữ dữ liệu tạo nên một hệ sinh thái khép kín, tinh gọn, giúp giảm thiểu tối đa thời gian từ lúc phát triển đến lúc triển khai thực tế (Time-to-market), đồng thời nâng cao độ tin cậy và tính bảo mật cho toàn bộ hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng.

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL và Cloud Firestore

Sự bùng nổ của dữ liệu lớn và yêu cầu về tính linh hoạt trong phát triển ứng dụng đã dẫn đến sự ra đời của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL (Not Only SQL). Khác với mô hình quan hệ (RDBMS) vốn dựa trên các cấu hình bảng, hàng và cột cố định, NoSQL cung cấp một phương thức lưu trữ phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc, cho phép hệ

thông thích ứng nhanh chóng với các thay đổi về nghiệp vụ mà không đòi hỏi các quy trình thay đổi lược đồ (Schema) phức tạp và tốn kém thời gian.

2.3.1. Đặc điểm cốt lõi của cơ sở dữ liệu NoSQL

Điểm ưu việt đầu tiên của NoSQL chính là tính linh hoạt tuyệt đối của lược đồ dữ liệu, cho phép mỗi bản ghi có thể sở hữu các trường thông tin khác nhau tùy theo ngữ cảnh thực tế. Trong bài toán tiếp nhận phản hồi khách hàng, điều này cực kỳ quan trọng vì mỗi khách hàng có thể cung cấp các loại thông tin khác nhau, chẳng hạn như một số người dùng chỉ để lại email trong khi những người khác cung cấp thêm cả số điện thoại và các đánh giá chi tiết.

Thêm vào đó, NoSQL được thiết kế với khả năng mở rộng ngang (Horizontal Scaling) vượt trội, cho phép phân tán dữ liệu trên nhiều nút mạng để duy trì hiệu năng cao khi khối lượng bản ghi tăng lên hàng triệu đơn vị. Khả năng này loại bỏ hoàn toàn các điểm nghẽn về hiệu suất thường gặp ở các hệ thống SQL truyền thống khi phải xử lý các truy vấn phức tạp hoặc lượng kết nối đồng thời quá lớn.

2.3.2. Giới thiệu giải pháp lưu trữ Cloud Firestore

Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu (Document-oriented) được quản lý hoàn toàn trên nền tảng Google Cloud, cung cấp khả năng lưu trữ và truy vấn dữ liệu với độ trễ cực thấp. Cấu trúc của Firestore dựa trên sự phân cấp giữa các Tập hợp (Collections) và các Tài liệu (Documents). Mỗi tài liệu phản hồi của khách hàng trong hệ thống của nhóm sẽ được lưu trữ dưới dạng một đối tượng JSON-like, chứa các cặp khóa-giá trị (Key-Value) đại diện cho tên, email và nội dung tin nhắn.

Việc sử dụng Firestore trong chế độ Native Mode giúp nhóm khai thác tối đa sức mạnh của mô hình Serverless, nơi cơ sở dữ liệu tự động thực hiện việc lập chỉ mục (Indexing) và tối ưu hóa truy vấn mà không cần sự can thiệp của người quản trị. Điều này đảm bảo rằng dù hệ thống nhận được một hay hàng nghìn phản hồi mỗi giây, tốc độ ghi và truy xuất dữ liệu vẫn luôn giữ được sự ổn định tuyệt đối.

2.3.3. Ưu điểm về hiệu năng thực thi và tính bảo mật

Sức mạnh của Cloud Firestore không chỉ nằm ở tốc độ mà còn ở khả năng tích hợp bảo mật sâu sắc với hệ sinh thái Google Cloud thông qua các quy tắc bảo mật (Security Rules). Thay vì phải duy trì một lớp logic bảo mật phức tạp ở tầng ứng dụng, Firestore cho phép nhóm định nghĩa các quyền truy cập trực tiếp trên dữ liệu, đảm bảo

rằng chỉ các hàm Cloud Functions được ủy quyền mới có quyền ghi dữ liệu vào các tập hợp phản hồi.

Hơn nữa, với cơ chế đồng bộ hóa thời gian thực (Real-time Synchronization), Firestore cung cấp khả năng cập nhật dữ liệu ngay lập tức tới các ứng dụng quản lý của doanh nghiệp mà không cần thực hiện các thao tác tải lại trang (Reload). Sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ, tính linh hoạt của NoSQL và cơ chế bảo mật nghiêm ngặt đã biến Cloud Firestore trở thành lựa chọn lý tưởng để xây dựng một hệ thống tiếp nhận phản hồi bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

2.4. Hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code - IaC)

Sự phát triển của điện toán đám mây đã kéo theo nhu cầu quản trị tài nguyên một cách nhanh chóng và chính xác, dẫn đến sự ra đời của khái niệm Hạ tầng dưới dạng mã (IaC). Thay vì phải thực hiện hàng loạt các thao tác thủ công trên giao diện quản trị (Console) vốn dễ dẫn đến sai sót và khó tái bản, IaC cho phép các kỹ sư định nghĩa toàn bộ cấu trúc mạng, máy chủ và dịch vụ thông qua các tệp tin mã nguồn có thể đọc được bởi cả con người và máy tính. Điều này không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình triển khai mà còn biến việc quản lý hạ tầng trở thành một phần của quy trình phát triển phần mềm hiện đại, nơi mọi thay đổi đều được lưu vết và kiểm soát phiên bản một cách chặt chẽ.

2.4.1. Giới thiệu triết lý vận hành của IaC

Triết lý cốt lõi của IaC nằm ở tính khai báo (Declarative), nơi người dùng chỉ cần mô tả trạng thái mong muốn của hệ thống thay vì phải lập trình từng bước thực hiện cụ thể. Khi áp dụng vào dự án tiếp nhận phản hồi, nhóm sử dụng IaC để xác định rằng hệ thống cần một dự án Google Cloud với dịch vụ Cloud Functions và Firestore đã được kích hoạt. Nền tảng IaC sẽ tự động phân tích sự khác biệt giữa trạng thái hiện tại và trạng thái mong muốn, từ đó thực hiện các lệnh API cần thiết để đồng bộ hóa hạ tầng. Quá trình này giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng lệch cấu hình (Configuration Drift) và đảm bảo rằng môi trường thử nghiệm luôn đồng nhất tuyệt đối với môi trường vận hành thực tế.

2.4.2. Công cụ Terraform và ngôn ngữ HCL

Trong số các công cụ IaC hiện nay, Terraform nổi lên như một giải pháp hàng đầu nhờ tính đa nền tảng và ngôn ngữ định nghĩa cấu hình HCL (HashiCorp Configuration

Language) cực kỳ mạnh mẽ. HCL được thiết kế để vừa có tính biểu cảm cao như các ngôn ngữ lập trình, vừa giữ được sự tường minh của các tệp cấu hình.

Trong mã nguồn của dự án, các tệp tin .tf đóng vai trò là "bản thiết kế kỹ thuật số", định nghĩa chi tiết từ việc khởi tạo Service Account, phân quyền IAM cho đến việc cấu hình các biến số linh hoạt trong variables.tf. Terraform sử dụng cơ chế tệp trạng thái (State file) để theo dõi mọi tài nguyên đã được tạo ra, cho phép nhóm có thể cập nhật hoặc hủy bỏ toàn bộ hạ tầng chỉ bằng một lệnh thực thi duy nhất, giúp tối ưu hóa thời gian quản trị và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quy trình vận hành.

2.4.3. Lợi ích của IaC trong quy trình DevOps và triển khai hệ thống

Việc áp dụng IaC thông qua Terraform mang lại những lợi ích vượt trội về mặt hiệu năng và độ tin cậy cho đề tài. Thứ nhất, khả năng tái sử dụng mã nguồn cho phép nhóm có thể triển khai một hệ thống tương tự cho các khách hàng khác nhau trong vài phút mà không cần thiết lập lại từ đầu. Thứ hai, IaC đóng vai trò là một tài liệu kỹ thuật sống động, giúp bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể hiểu rõ cấu trúc hạ tầng chỉ thông qua việc đọc mã nguồn. Cuối cùng, bằng cách tự động hóa các thiết lập bảo mật và kích hoạt API, IaC giúp giảm thiểu tối đa các lỗ hổng an ninh do cấu hình sai sót, từ đó tạo nên một nền tảng vững chắc cho hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng hoạt động bền vững trên môi trường đám mây.

2.5. Hệ sinh thái Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform là một bộ dịch vụ điện toán đám mây chạy trên cùng một hạ tầng mà Google sử dụng nội bộ cho các sản phẩm dành cho người dùng cuối. Đối với đề tài tiếp nhận phản hồi khách hàng, GCP cung cấp một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ, nơi các dịch vụ từ tính toán, lưu trữ đến quản lý định danh được tích hợp sẵn, giúp nhóm tối ưu hóa quy trình triển khai mà không cần lo lắng về tính tương thích giữa các thành phần. Việc lựa chọn GCP còn mang lại lợi thế về hạ tầng mạng toàn cầu và khả năng bảo mật đa lớp, đảm bảo dữ liệu phản hồi của khách hàng luôn được bảo vệ ở mức cao nhất.

2.5.1. Các dịch vụ trọng tâm trong kiến trúc giải pháp

Trong phạm vi thực hiện dự án, nhóm tập trung khai thác các dịch vụ chiến lược nhằm hiện thực hóa mô hình Serverless. Dịch vụ đầu tiên là Google Cloud Functions Gen 2, một nền tảng FaaS hiện đại dựa trên nền tảng Cloud Run, cho phép xử lý các yêu cầu HTTP với hiệu suất vượt trội và khả năng hỗ trợ các phiên bản ngôn ngữ mới

nhất. Để quản lý mã nguồn và hình ảnh thực thi, Artifact Registry đóng vai trò là kho lưu trữ trung tâm, đảm bảo quá trình triển khai diễn ra mượt mà và bảo mật. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ như Cloud Logging được tích hợp sẵn để theo dõi nhật ký vận hành, giúp nhóm dễ dàng giám sát lỗi và phân tích hiệu năng của hệ thống trong thời gian thực mà không cần cài đặt thêm các công cụ giám sát bên thứ ba.

2.5.2. Cơ chế bảo mật và Quản lý định danh (IAM)

Một trong những điểm mạnh nhất của hệ sinh thái GCP chính là hệ thống Identity and Access Management (IAM), cho phép quản lý quyền truy cập tài nguyên một cách chi tiết và an toàn. Thay vì sử dụng các mã khóa truy cập (API Keys) kém an toàn, nhóm triển khai cơ chế Service Account – một loại danh tính đặc biệt dành cho các ứng dụng.

Thông qua Terraform, nhóm áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Principle of Least Privilege), chỉ cấp các vai trò cần thiết như roles/datastore.user cho Cloud Functions để nó có quyền ghi vào Firestore. Việc phân quyền chặt chẽ này đảm bảo rằng ngay cả khi mã nguồn backend bị tấn công, kẻ xấu cũng không thể lợi dụng danh tính của hàm để can thiệp vào các tài nguyên khác trong dự án. Đây chính là lớp giáp bảo mật vững chắc, giúp hệ thống tiếp nhận phản hồi không chỉ vận hành hiệu quả mà còn đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn thông tin khắt khe trong môi trường đám mây.

2.6. Ngôn ngữ lập trình và các thư viện hỗ trợ

Trong kiến trúc Serverless, việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình đóng vai trò quyết định đến tốc độ khởi động hàm (Cold Start) và hiệu suất xử lý dữ liệu. Nhóm đã quyết định sử dụng Python 3.12, phiên bản mới nhất mang lại nhiều cải tiến về tốc độ và khả năng quản lý bộ nhớ, kết hợp với các thư viện chuyên dụng của Google Cloud để xây dựng một hệ thống Backend tinh gọn nhưng mạnh mẽ.

2.6.1. Ngôn ngữ Python 3.12 và Framework hỗ trợ

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao được ưu tiên hàng đầu trong các dự án Cloud-native nhờ cú pháp tường minh và hệ sinh thái thư viện phong phú. Việc sử dụng phiên bản 3.12 giúp nhóm khai thác tối đa các tính năng mới về kiểm soát kiểu dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất thực thi mã nguồn. Để tương tác mượt mà trong môi trường Serverless, nhóm sử dụng functions-framework, một thư viện mã nguồn mở giúp chuẩn hóa các yêu cầu HTTP và đơn giản hóa việc chạy thử nghiệm tại môi trường cục

bộ trước khi triển khai lên Google Cloud. Sự kết hợp này đảm bảo rằng mỗi khi có phản hồi từ khách hàng, hàm xử lý sẽ được kích hoạt với độ trễ thấp nhất, đồng thời duy trì khả năng bảo trì mã nguồn dễ dàng trong dài hạn.

2.6.2. Thư viện Google Cloud Client và Firestore SDK

Để kết nối logic xử lý với tầng lưu trữ, nhóm tích hợp thư viện google-cloud-firestore. Đây là bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) chính thức, cho phép mã nguồn Python tương tác với cơ sở dữ liệu NoSQL thông qua các phương thức hướng đối tượng. Thay vì phải viết các câu lệnh truy vấn phức tạp, nhóm có thể thực hiện các thao tác thêm mới dữ liệu (.add()) hoặc kiểm tra trạng thái kết nối một cách an toàn. Thư viện này cũng tự động xử lý các vấn đề về xác thực thông qua Service Account đã cấu hình trong Terraform, giúp giảm thiểu rủi ro bảo mật và đơn giản hóa luồng dữ liệu từ Backend vào kho lưu trữ bền vững.

2.6.3. Kỹ thuật xác thực dữ liệu với Regular Expression (Regex)

Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu đầu vào là một yêu cầu tiên quyết để ngăn chặn dữ liệu rác và các cuộc tấn công tiêm nhiễm (Injection). Nhóm đã ứng dụng lý thuyết về Biểu thức chính quy (Regular Expression - Regex) thông qua module re tích hợp sẵn trong Python. Bằng cách định nghĩa các khuôn mẫu ký tự khắt khe, hệ thống có thể kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ Email (đảm bảo định dạng chuẩn quốc tế) và Số điện thoại (tuân thủ quy chuẩn đầu số tại Việt Nam).

Việc xác thực ngay tại tầng xử lý trung tâm trước khi ghi vào Firestore không chỉ giúp làm sạch cơ sở dữ liệu mà còn nâng cao hiệu năng hệ thống bằng cách loại bỏ sớm các yêu cầu không hợp lệ. Đây chính là lớp màng lọc quan trọng, đảm bảo rằng mọi thông tin phản hồi của khách hàng được lưu trữ đều là những dữ liệu có giá trị và đúng định dạng kỹ thuật.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống (Requirements Analysis)

Để xây dựng một hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng đạt tiêu chuẩn vận hành thực tế, việc phân tích yêu cầu phải được thực hiện một cách khách quan và toàn diện. Quá trình này không chỉ tập trung vào những gì người dùng nhìn thấy trên giao diện, mà còn phải bao quát cả những cơ chế vận hành ngầm bên dưới hạ tầng đám mây. Nhóm chia các yêu cầu thành hai trụ cột chính là yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, tạo tiền đề để tối ưu hóa cả trải nghiệm người dùng lẫn hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

3.1.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Yêu cầu chức năng xác định các hành vi cụ thể mà hệ thống phải thực hiện khi tương tác với người dùng và dữ liệu. Đầu tiên, hệ thống cần cung cấp một giao diện nhập liệu trực quan, cho phép khách hàng gửi các thông tin cơ bản bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và nội dung phản hồi chi tiết. Thứ hai, tại tầng xử lý trung tâm, hệ thống phải có khả năng tự động phân loại và xác thực tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào thông qua các quy tắc nghiệp vụ đã định nghĩa sẵn.

Đặc biệt, yêu cầu về việc phản hồi trạng thái thời gian thực là vô cùng quan trọng, giúp người dùng biết rõ yêu cầu của họ đã được ghi nhận thành công hay gặp lỗi định dạng. Cuối cùng, hệ thống phải thực hiện việc lưu trữ bền vững vào cơ sở dữ liệu NoSQL, đảm bảo dữ liệu không bị thất lạc và có thể truy xuất dễ dàng bởi đội ngũ quản trị viên trong tương lai. Sự liền mạch trong luồng chức năng này chính là yếu tố quyết định sự hài lòng của khách hàng khi tương tác với dịch vụ của doanh nghiệp.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Bên cạnh các tính năng trực quan, các yêu cầu phi chức năng đóng vai trò là "thước đo" cho chất lượng và tính hiện đại của giải pháp Serverless mà nhóm đề xuất. Yêu cầu tiên quyết là tính sẵn sàng cao, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định 24/7 trên môi trường Google Cloud mà không cần sự can thiệp bảo trì thủ công. Thứ hai là khả năng co giãn linh hoạt, cho phép hệ thống tự động thích ứng với các thời điểm lưu lượng truy cập tăng đột biến mà không làm suy giảm tốc độ phản hồi.

Về khía cạnh bảo mật, hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn các truy cập trái phép thông qua cơ chế phân quyền chặt chẽ. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng nhất xuyên suốt đề tài chính là tính tối ưu hóa chi phí vận hành. Hệ thống phải chứng minh được sự tiết kiệm tài nguyên vượt trội thông qua mô hình chi trả theo thực tế sử dụng, loại bỏ hoàn toàn lãng phí ngân sách cho các khoảng thời gian nhàn rỗi. Việc đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn về hiệu năng và kinh tế này chính là mục tiêu cao nhất mà nhóm hướng tới khi thiết kế kiến trúc hệ thống ở các phần tiếp theo.

3.2. Thiết kế kiến trúc tổng thể (System Architecture)

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng dựa trên triết lý tối giản hóa hạ tầng và tối đa hóa khả năng tự động hóa trên nền tảng Google Cloud. Thay vì sử dụng các máy chủ truyền thống luôn ở trạng thái chờ, nhóm thiết kế một mô hình kết nối đa tầng, nơi mỗi thành phần chỉ được kích hoạt khi có luồng dữ liệu thực tế đi qua. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa tầng giao diện, tầng xử lý trung tâm và tầng lưu trữ bền vững tạo nên một hệ sinh thái khép kín, đảm bảo tính nhất quán và hiệu năng cao trong mọi kịch bản vận hành.

3.2.1. Mô hình kiến trúc Serverless trên Google Cloud

Mô hình kiến trúc được chia thành ba lớp tách biệt nhưng tương tác chặt chẽ với nhau thông qua các giao thức mạng tiêu chuẩn. Lớp trình diễn (Frontend) đóng vai trò là điểm tiếp xúc đầu tiên, nơi người dùng tương tác với biểu mẫu phản hồi được triển khai dưới dạng các thành phần web tĩnh. Khi người dùng nhấn gửi, một yêu cầu HTTP POST được khởi tạo và truyền qua mạng Internet tới lớp xử lý (Backend).

Tại đây, Google Cloud Functions đóng vai trò là "bộ não" của hệ thống, tiếp nhận yêu cầu, thực hiện các logic xác thực và làm sạch dữ liệu bằng Python. Sau khi dữ liệu được xác nhận là hợp lệ, lớp xử lý sẽ tương tác trực tiếp với lớp dữ liệu (Database) là Cloud Firestore để ghi lại thông tin. Toàn bộ quy trình này diễn ra trong môi trường được bảo mật bởi Cloud IAM, đảm bảo rằng mỗi thành phần chỉ có đủ quyền hạn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không xâm phạm đến các tài nguyên khác trong dự án.



Hình 3.2.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống Serverless trên Google Cloud Platform.

3.2.2. Cơ chế xử lý và kích hoạt theo sự kiện (Event-driven Mechanism)

Điểm đặc biệt trong thiết kế kiến trúc này là cơ chế kích hoạt theo sự kiện, giúp tối ưu hóa triệt để tài nguyên tính toán. Hệ thống không duy trì bất kỳ tiến trình chạy ngầm nào để chờ đợi dữ liệu; thay vào đó, Cloud Functions ở trạng thái "ngủ" cho đến khi có một sự kiện HTTP xuất hiện. Ngay khi tiếp nhận tín hiệu, nền tảng sẽ tự động cấp phát tài nguyên tính toán trong tích tắc để xử lý logic nghiệp vụ và sau đó giải phóng toàn bộ tài nguyên ngay khi phản hồi được gửi về cho người dùng.

Cơ chế này không chỉ giúp giảm thiểu độ trễ xử lý mà còn là chìa khóa để hiện thực hóa bài toán tối ưu chi phí, vì doanh nghiệp chỉ phải chi trả cho đúng khoảng thời gian hàm thực thi tính bằng mili giây. Ngoài ra, khả năng xử lý bất đồng bộ còn cho phép hệ thống tiếp nhận một lượng lớn phản hồi cùng lúc mà không gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai, do mỗi yêu cầu được xử lý trong một instance độc lập và tách biệt, đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất cho dịch vụ của doanh nghiệp.

3.3. Thiết kế luồng dữ liệu và Quy trình xử lý (Workflow Design)


Việc thiết kế luồng dữ liệu đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cho thông tin phản hồi của khách hàng. Thay vì để dữ liệu đi thẳng vào kho lưu trữ, hệ thống được thiết kế qua nhiều lớp kiểm duyệt và xử lý trung gian. Quy trình này không chỉ giúp lọc bỏ các yêu cầu không hợp lệ mà còn tối ưu hóa hiệu suất bằng cách chỉ thực hiện các thao tác ghi dữ liệu khi mọi điều kiện nghiệp vụ đã được thỏa mãn đầy đủ.

3.3.1. Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

Hành trình của một bản ghi phản hồi bắt đầu từ lớp giao diện người dùng, nơi dữ liệu thô được đóng gói dưới dạng đối tượng JSON và gửi đi thông qua giao thức HTTPS. Khi đến tầng xử lý trung tâm là Cloud Functions, luồng dữ liệu trải qua ba giai đoạn chính: Tiếp nhận, Xác thực và Lưu trữ. Tại giai đoạn tiếp nhận, hệ thống thực hiện kiểm tra phương thức yêu cầu để đảm bảo tính hợp lệ của giao thức.

Tiếp theo, trong giai đoạn xác thực, dữ liệu được bóc tách và đối chiếu với các quy tắc định dạng về email và số điện thoại. Nếu vượt qua lớp lọc này, luồng dữ liệu sẽ tiến vào giai đoạn lưu trữ, nơi thông tin được ánh xạ vào cấu hình tài liệu của Firestore. Toàn bộ hành trình kết thúc bằng một tín hiệu phản hồi (Response) gửi ngược lại phía Client để xác nhận trạng thái hoàn tất, giúp khép kín vòng đời của một yêu cầu phản hồi khách hàng trong môi trường không máy chủ.

đầu



Hình 3.3.1. Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram) từ Client đến Firestore.

3.3.2. Quy trình xác thực và làm sạch dữ liệu (Data Validation and Sanitization)

Quy trình xử lý nội bộ của hàm Backend được thiết kế theo mô hình "Fail-fast" – nghĩa là hệ thống sẽ từ chối yêu cầu ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào ở giai đoạn sớm nhất. Bước đầu tiên trong quy trình là xử lý kỹ thuật CORS (Cross-Origin Resource Sharing) thông qua phương thức OPTIONS, đảm bảo chỉ những tên miền được phép mới có thể tương tác với Backend.

Sau khi vượt qua kiểm tra bảo mật mạng, quy trình tiến tới kiểm tra logic nội dung bằng cách sử dụng các biểu thức chính quy (Regex). Tại đây, mọi ký tự lạ hoặc định dạng sai chuẩn của Email và Số điện thoại sẽ bị loại bỏ để tránh làm nhiễm bẩn cơ sở dữ liệu. Bước cuối cùng là làm sạch dữ liệu (Sanitization) nhằm loại bỏ các đoạn mã độc hại tiềm ẩn trước khi đóng gói dữ liệu vào một đối tượng cấu trúc để ghi vào Firestore. Quy trình nghiêm ngặt này chính là rào cản bảo mật quan trọng nhất, giúp hệ thống không chỉ vận hành chính xác mà còn chống lại được các nguy cơ tấn công từ môi trường internet.

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu NoSQL (Database Design)


Việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống tiếp nhận phản hồi được xây dựng trên nguyên tắc tối giản hóa lược đồ để đạt được tốc độ truy xuất cao nhất. Thay vì sử dụng các bảng quan hệ phức tạp với nhiều ràng buộc khóa ngoại, nhóm lựa chọn mô hình hướng tài liệu (Document-oriented) của Cloud Firestore. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống lưu trữ các phản hồi khách hàng một cách độc lập, giúp việc mở rộng quy mô dữ liệu trở nên dễ dàng và không gây ảnh hưởng đến hiệu suất chung của toàn bộ nền tảng đám mây.

3.4.1. Cấu trúc Collection và Document trong Firestore

Cấu trúc dữ liệu trong dự án được tổ chức theo phân cấp thực thể rõ ràng nhằm tối ưu hóa việc quản lý. Toàn bộ các phản hồi từ khách hàng được tập hợp bên trong một Collection duy nhất có tên gọi là feedbacks. Mỗi lần khách hàng gửi một biểu mẫu thành công, hệ thống sẽ tự động khởi tạo một Document mới bên trong bộ sưu tập này với một mã định danh duy nhất (Auto-generated ID).

Việc sử dụng mã định danh tự động giúp tránh được hiện tượng xung đột dữ liệu khi có nhiều yêu cầu gửi đến cùng một lúc, đồng thời đảm bảo tính duy nhất cho mỗi bản ghi phản hồi. Cách tổ chức này cho phép đội ngũ quản trị có thể dễ dàng lọc, tìm kiếm hoặc xuất dữ liệu theo từng tài liệu riêng lẻ mà không cần thực hiện các thao tác

kết hợp bảng (Join) tốn kém tài nguyên như trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL truyền thống.



Hình 3.4.1. Cấu trúc tài liệu (Document) và bộ sưu tập (Collection) trong NoSQL Firestore.

3.4.2. Định dạng lưu trữ và các kiểu dữ liệu chi tiết

Bên trong mỗi tài liệu phản hồi, dữ liệu được ánh xạ dưới dạng các cặp khóa-giá trị (Key-Value) tương đương với định dạng JSON, giúp duy trì tính tương thích cao với mã nguồn Python ở tầng Backend. Các trường thông tin cốt lõi bao gồm name (kiểu String) lưu trữ họ tên khách hàng, email (kiểu String) và phone (kiểu String) chứa thông tin liên lạc đã qua kiểm duyệt Regex, cùng với message (kiểu String) là nội dung phản hồi chi tiết.

Đặc biệt, hệ thống còn tự động bổ sung trường timestamp (kiểu Timestamp) để ghi lại chính xác thời điểm phản hồi được lưu vào hệ thống. Việc định nghĩa các kiểu dữ liệu rõ ràng nhưng vẫn giữ được tính linh hoạt của NoSQL cho phép hệ thống dễ dàng bổ sung thêm các trường thông tin mới trong tương lai như mức độ hài lòng hoặc loại dịch vụ mà không cần phải thay đổi cấu trúc của các dữ liệu cũ đã lưu trữ. Đây chính là yếu tố then chốt giúp hệ thống duy trì được tính bền vững và khả năng thích ứng cao với các nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.

3.5. Thiết kế giao diện và Trải nghiệm người dùng (UI/UX Design)

Giao diện người dùng trong hệ thống tiếp nhận phản hồi đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa khách hàng và doanh nghiệp. Một thiết kế UI/UX tốt không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo sự đơn giản, giúp người dùng hoàn thành việc gửi thông tin trong thời gian ngắn nhất với nỗ lực tối thiểu. Trong dự án này, nhóm hướng tới phong cách thiết kế tối giản (Minimalism), tập trung tối đa vào nội dung và tính năng để phù hợp với tốc độ xử lý tức thời của kiến trúc Serverless.

3.5.1. Cấu trúc biểu mẫu thu thập phản hồi (Feedback Form)

Cấu trúc của biểu mẫu được thiết kế dựa trên sự phân cấp thông tin hợp lý để giảm bớt áp lực tâm lý cho người nhập liệu. Các trường thông tin cốt lõi như Họ tên, Email, Số điện thoại và Nội dung được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ thông tin định danh đến nội dung chi tiết. Việc sử dụng các nhãn (Labels) rõ ràng cùng với văn bản gợi ý (Placeholders) bên trong các ô nhập giúp khách hàng hiểu ngay lập tức loại dữ liệu cần cung cấp.

Bên cạnh đó, giao diện được tối ưu hóa theo nguyên lý Responsive Design, đảm bảo biểu mẫu hiển thị hoàn hảo trên nhiều loại kích cỡ màn hình khác nhau, từ điện thoại thông minh đến máy tính để bàn. Việc sử dụng các thành phần giao diện tiêu chuẩn giúp rút ngắn thời gian tải trang ban đầu, tạo ra trải nghiệm mượt mà ngay cả khi người dùng truy cập từ các môi trường mạng có băng thông hạn chế.

3.5.2. Cơ chế phản hồi trạng thái và Tương tác người dùng

Một điểm then chốt trong thiết kế trải nghiệm người dùng là cơ chế phản hồi trạng thái (Feedback Loop) để xác nhận kết quả của quá trình xử lý. Ngay sau khi người dùng nhấn nút gửi, giao diện sẽ hiển thị trạng thái đang xử lý (Loading state) để ngăn chặn việc gửi trùng lặp dữ liệu. Dựa trên các mã trạng thái HTTP trả về từ Cloud Functions, hệ thống sẽ hiển thị các thông báo tương ứng một cách trực quan.


Nếu dữ liệu hợp lệ và được ghi vào Firestore thành công, một thông báo xanh sẽ hiện lên để cảm ơn khách hàng. Ngược lại, nếu quá trình xác thực Regex thất bại hoặc có lỗi hệ thống, các thông báo lỗi cụ thể sẽ hướng dẫn người dùng chỉnh sửa lại thông tin chính xác. Sự tương tác hai chiều này không chỉ tạo ra sự tin cậy cho người dùng mà còn minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa thiết kế giao diện và logic xử lý Backend đã được phân tích ở các mục trước.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM

4.1. Tự động hóa triển khai hạ tầng bằng giao diện dòng lệnh (Google Cloud CLI & Bash Script)

Việc thiết lập cơ sở hạ tầng phân tán trên nền tảng đám mây đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối. Thay vì sử dụng phương pháp thủ công qua giao diện Console (Click-ops) - vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sai lệch cấu hình (Configuration Drift), nhóm nghiên cứu đã quyết định áp dụng triết lý "Hạ tầng dưới dạng mã" (Infrastructure as Code) thông qua việc sử dụng Google Cloud CLI kết hợp kịch bản Bash Script.

- + Khởi tạo môi trường và kích hoạt giao diện lập trình (API) Quá trình khởi tạo bắt đầu bằng việc thiết lập định danh dự án duy nhất trên toàn cầu (Globally Unique Project ID). Ngay sau đó, hệ thống gọi lệnh `gcloud services enable` để cấp quyền tương tác giữa các tài nguyên nội bộ. Các dịch vụ lõi được kích hoạt bao gồm:
 - + `cloudfunctions.googleapis.com`: Cung cấp môi trường thực thi máy chủ ảo hóa (Serverless runtime) cho các đoạn mã.
 - + `firestore.googleapis.com`: Khởi tạo không gian cấp phát cho cơ sở dữ liệu NoSQL thế hệ mới.
 - + `cloudbuild.googleapis.com`: Đóng vai trò là dịch vụ CI/CD tự động, chịu trách nhiệm tải mã nguồn từ máy khách, biên dịch và đóng gói thành các hình ảnh vùng chứa (Docker Images).
 - + `run.googleapis.com`: Hạ tầng nền tảng (underlying infrastructure) cốt lõi của Cloud Functions thế hệ 2, giúp tăng cường khả năng xử lý đa luồng (concurrency) và điều phối mạng.



```
[SUCCESS] Project configured: form-validation-1775321917
[INFO] Enabling required Google Cloud APIs...
[INFO] Enabling cloudfunctions.googleapis.com...
[INFO] Enabling firestore.googleapis.com...
[INFO] Enabling logging.googleapis.com...
[INFO] Enabling cloudbuild.googleapis.com...
[INFO] Enabling cloudresourcemanager.googleapis.com...
[INFO] Waiting for APIs to be fully enabled...
[SUCCESS] APIs enabled successfully
```

Hình 4.1.1: Quá trình tự động kích hoạt các API nền tảng của Google Cloud

- + Phân tích tham số cấu hình triển khai Serverless Lệnh `gcloud functions deploy` là trung tâm của toàn bộ chu trình, quy định chặt chẽ cách thức mã nguồn được cung cấp (provisioning) trên đám mây. Nhóm đã tinh chỉnh các tham số sau để đạt hiệu năng tối ưu:

- + Runtime python312: Xác định môi trường ngôn ngữ (Python 3.12). Việc chọn phiên bản runtime mới nhất giúp hệ thống tận dụng được các bản vá bảo mật và tối ưu hóa bộ dọn rác (Garbage Collection) của Python, giảm thiểu hiện tượng rò rỉ bộ nhớ.
- + Trigger-http: Định nghĩa phương thức kích hoạt hàm. Thay vì chờ các sự kiện (Event-driven) như có file mới tải lên, hàm này mở một cổng giao tiếp HTTP tĩnh, cho phép nhận các lệnh POST trực tiếp từ bên ngoài Internet.
- + Memory 256MB: Phân tích ranh giới giới hạn tài nguyên. Thay vì để mức mặc định, nhóm tính toán rằng thao tác tiếp nhận chuỗi JSON và ghi vào Firestore chỉ tiêu tốn khoảng 80-120MB RAM lúc cao điểm. Việc giới hạn chặt chẽ ở mức 256MB giúp giảm thiểu chi phí phát sinh khi hàm bị nhân bản (scale-out) lên hàng ngàn bản thể.
- + Gen2: Chỉ định sử dụng thể hệ kiến trúc Serverless thứ 2 (dựa trên Cloud Run và Eventarc), mang lại thời gian thực thi dài hơn (lên đến 60 phút) và khả năng xử lý đồng thời nhiều Request trên cùng một vùng chứa (container instance).

```
vinh@LAPTOP-5M2T90EJ:/mnt/d/BTL-Cloud/code/scripts$ gcloud functions deploy
validate-form-data \
  --project="form-validation-1775321917" \
  --runtime python312 \
  --trigger-http \
  --allow-unauthenticated \
  --region us-central1 \
  --source ../function-source \
  --entry-point validate_form_data \
  --memory 256MB \
  --gen2
Preparing function...done.
X Updating function (may take a while)...
✓ [Build] Logs are available at [https://console.cloud.google.com/cloud-build/builds;region=us-central1/329caad9-a291-4b57-9e87-2542d01f7751?project=821864986468]
[Service]
. [ArtifactRegistry]
. [Healthcheck]
. [Triggercheck]
Completed with warnings:
[INFO] A new revision will be deployed serving with 100% traffic.
You can view your function in the Cloud Console here: https://console.cloud.google.com/functions/details/us-central1/validate-form-data?project=form-validation-1775321917

buildConfig:
  automaticUpdatePolicy: {}
  build: projects/821864986468/locations/us-central1/builds/329caad9-a291-4b57-9e87-2542d01f7751
  dockerRegistry: ARTIFACT_REGISTRY
  dockerRepository: projects/form-validation-1775321917/locations/us-central1/repositories/gcf-artifacts
  entryPoint: validate_form_data
  runtime: python312
  serviceAccount: projects/form-validation-1775321917/serviceAccounts/821864986468-compute@developer.gserviceaccount.com
  source:
    storageSource:
      bucket: gcf-v2-sources-821864986468-us-central1
```

```
bucket: gcf-v2-sources-821864986468-us-central1
generation: '1775403947970066'
object: validate-form-data/function-source.zip
sourceProvenance:
  resolvedStorageSource:
    bucket: gcf-v2-sources-821864986468-us-central1
    generation: '1775403947970066'
    object: validate-form-data/function-source.zip
createTime: '2026-04-04T17:22:35.033970423Z'
environment: GEN_2
labels:
  deployment-tool: cli-gcloud
name: projects/form-validation-1775321917/locations/us-central1/functions/validate-form-data
satisfiesPzi: true
serviceConfig:
  allTrafficOnLatestRevision: true
  availableCpu: '0.1666'
  availableMemory: 256M
  environmentVariables:
    LOG_EXECUTION_ID: 'true'
  ingressSettings: ALLOW_ALL
  maxInstanceCount: 100
  maxInstanceRequestConcurrency: 1
  revision: validate-form-data-00004-vaw
  service: projects/form-validation-1775321917/locations/us-central1/services/validate-form-data
  serviceAccountEmail: 821864986468-compute@developer.gserviceaccount.com
  timeoutSeconds: 60
  uri: https://validate-form-data-vburf2n3xa-uc.a.run.app
state: ACTIVE
updateTime: '2026-04-05T15:46:48.476517611Z'
url: https://us-central1-form-validation-1775321917.cloudfunctions.net/validate-form-data
```

Hình 4.1.2: Cấu hình cấp phát bộ nhớ và thiết lập môi trường thực thi cho Cloud Functions

4.2. Lập trình logic xác thực và lưu trữ (Backend)

Kiến trúc Backend được thiết kế theo chuẩn vi dịch vụ (Microservices), trong đó Cloud Functions đóng vai trò vừa là "Người gác cổng" (API Gateway) vừa là "Bộ xử lý logic" (Business Logic Layer).

+ Thuật toán xác thực dữ liệu đầu vào bằng Regular Expression Trong tệp main.py, mọi dữ liệu dạng JSON được trích xuất từ đối tượng request. Để ngăn chặn các cuộc tấn công dạng tiêm nhiễm (Injection) hoặc chen ép cơ sở dữ liệu bằng thông tin rác, nhóm phát triển thuật toán xác thực sâu bằng biểu thức chính quy (Regex) thông qua thư viện re của Python:

+ Xác thực Email (email_regex): Nhóm thiết lập mẫu Regex “`^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$`”. Thuật toán này sẽ rà soát từ trái qua phải (O(n)). Ký tự `^` và `$` đảm bảo việc kiểm tra phải bao trọn toàn bộ chuỗi. Lớp `[a-zA-Z0-9._%+-]+` bắt buộc phần tên tài khoản phải có ít nhất 1 ký tự hợp lệ, tiếp theo là bắt buộc phải có ký tự `@`, và kết thúc bằng một tên miền hợp lệ có phần mở rộng từ 2 ký tự trở lên (như `.com`, `.vn`).

+ **Xác thực Số điện thoại:** Hệ thống không chỉ đếm số lượng ký tự mà thực hiện bước Tiền xử lý (Preprocessing) thông qua hàm `re.sub(r'\D', '', phone)`. Thao tác này quét toàn bộ chuỗi đầu vào, tự động loại bỏ mọi ký tự không phải là chữ số (như dấu gạch ngang, khoảng trắng, dấu cộng), sau đó mới tiến hành kiểm tra độ dài chính xác là 10 ký tự.

```
16 def validate_email(email):
17     """Validate email format using regex pattern"""
18     pattern = r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$'
19     return re.match(pattern, email) is not None
20
21 def validate_phone(phone):
22     """Validate phone number (basic US format)"""
23     # Remove all non-digits
24     clean_phone = re.sub(r'\D', '', phone)
25     return len(clean_phone) == 10
```

Hình 4.2: Trích đoạn mã nguồn Python xử lý xác thực định dạng dữ liệu đầu vào bằng Biểu thức chính quy (Regex)

+ **Kết nối và ghi dữ liệu phi cấu trúc vào Firestore** Khi dữ liệu vượt qua các lớp xác thực, hệ thống tiến hành giao tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua thư viện `google-cloud-firestore`. Nhờ kiến trúc được cấp quyền thông qua Default Service Account của Google, hàm không cần chứa bất kỳ chuỗi kết nối (Connection String) hay mật khẩu nào trong mã nguồn. Hàm `db.collection('form_submissions').add(data)` được gọi để tạo ra một bản ghi mới. Firestore là hệ quản trị NoSQL, do đó nó tự động gán một định danh tài liệu ngẫu nhiên (Document ID) và đánh dấu thời gian (Timestamp) mà không cần khai báo cấu trúc bảng (Schema) từ trước.

4.3. Phát triển giao diện người dùng theo kiến trúc tách rời (Frontend)

Giao diện người dùng được xây dựng hoàn toàn độc lập (Decoupled/Headless Architecture), tách biệt vòng đời phát triển khỏi Backend.

+ **Cơ chế giao tiếp bất đồng bộ qua Fetch API** Trình duyệt khách (Client) không kết nối trực tiếp đến hệ thống lưu trữ tĩnh. Mọi tương tác được định tuyến thông qua Javascript tĩnh (`index.html`). Nhóm nghiên cứu tích hợp Fetch API để tạo ra một luồng HTTP POST Request. Quá trình này được bao bọc trong các hàm `async/await`. Khi người dùng nhấn nút "Gửi", luồng (thread) chính của trình duyệt không bị khóa lại (non-blocking IO), hệ thống hiển thị trạng thái "Đang xử lý..." trong thời gian chờ máy chủ đám mây thực hiện độ trễ mạng (Network Latency).

Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.

Họ và Tên doanh nghiệp/Cá nhân *

VD: Công ty TNHH ABC

Địa chỉ Email liên hệ *

admin@domain.com

Số điện thoại hỗ trợ *

Nhập 10 chữ số

Mô tả chi tiết vấn đề *

Vui lòng cung cấp chi tiết lỗi hoặc yêu cầu của bạn (Tối thiểu 10 ký tự)...

Gửi Yêu Cầu Tới Hệ Thống

Hình 4.4: Giao diện người dùng (Frontend) được thiết kế theo kiến trúc tách rời (Decoupled Architecture)

- + **Quản lý trạng thái và phản hồi (State & Response Handling)** Giao thức giao tiếp giữa Frontend và Backend tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn kiến trúc RESTful. Khi nhận được phản hồi dạng chuỗi JSON từ Server, Javascript thực hiện quá trình giải mã (parse).
- + **Nếu success:** true (HTTP Status 200), hàm thao tác trực tiếp lên Cây mô hình đối tượng tài liệu (DOM Manipulation) để đổi màu khối thông báo thành xanh lục và in ra resData.id (Mã vé theo dõi).
- + **Nếu success:** false (HTTP Status 400), giao diện tự động trích xuất mảng lỗi (Array of Errors) từ Backend, ví dụ "Message must be at least 10 characters", và in trực tiếp ra màn hình đỏ để cảnh báo người dùng. Cơ chế này giảm thiểu số lần truy vấn không cần thiết lên máy chủ bằng cách hướng dẫn người dùng sửa lỗi ngay tại lớp Client.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Quy trình triển khai thực tế (Phân tích từ file deploy.log)

Khác với việc cấp phát máy chủ ảo (VM) truyền thống đòi hỏi nhiều thao tác thủ công, kiến trúc Serverless cho phép tự động hóa hoàn toàn vòng đời triển khai (Deployment Lifecycle). Dựa trên tệp nhật ký hệ thống deploy.log thu được trong quá trình thực nghiệm, quy trình này diễn ra tuần tự qua các giai đoạn cốt lõi sau:

- + **Giai đoạn 1:** Tiền kiểm tra và Khởi tạo môi trường (Prerequisites & Environment Setup): Ngay khi tiến trình bắt đầu, kịch bản tự động thực hiện bước Checking prerequisites để đảm bảo bộ công cụ Google Cloud CLI đã được cài đặt và xác thực. Tiếp đó, hệ thống gán các biến môi trường thiết yếu, bao gồm mã định danh dự án (PROJECT_ID: form-validation-1775321917), khu vực triển khai (Region: us-central1) và tên dịch vụ (validate-form-data). Việc nạp các tham số này vào bộ nhớ tạm thời giúp tách biệt hoàn toàn phần cấu hình (configuration) khỏi mã nguồn (source code).
- + **Giai đoạn 2:** Cấp phép tài nguyên đám mây (Enabling Required APIs): Thay vì phải truy cập giao diện web để bật từng dịch vụ, kịch bản tự động kích hoạt một loạt các giao diện lập trình ứng dụng cốt lõi. Nhật ký ghi nhận các tiến trình Enabling cloudfunctions.googleapis.com (môi trường chạy hàm), firestore.googleapis.com (cơ sở dữ liệu NoSQL), logging.googleapis.com (hệ thống giám sát), và cloudbuild.googleapis.com (dịch vụ đóng gói). Việc này đảm bảo tính nhất quán của hạ tầng trước khi mã nguồn được đẩy lên.
- + **Giai đoạn 3:** Đóng gói mã nguồn và Khởi tạo cơ sở dữ liệu: Hệ thống phát hiện lệnh khởi tạo Firestore và cấu hình thành công (Firestore database configured). Ngay sau đó, mã nguồn Python (tệp main.py và requirements.txt) được nén tự động và đẩy lên vùng chứa an toàn thông qua tiến trình Creating Cloud Function source code.
- + **Giai đoạn 4:** Biên dịch và Vận hành (Deploying Cloud Function): Đây là giai đoạn Google Cloud Build tiếp nhận mã nguồn, cài đặt các thư viện phụ thuộc và đóng gói thành một Docker Container độc lập. Quá trình kết thúc bằng thông báo [SUCCESS] Function deployed successfully. Trạng thái ACTIVE cùng một URL Endpoint HTTPS được cấp phát, đánh dấu hệ thống đã hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận lưu lượng truy cập từ người dùng toàn cầu mà không cần cấu hình thêm bất kỳ máy chủ web (Web Server) nào.

5.2. Kiểm thử và Giám sát hệ thống

Để chứng minh độ tin cậy của dịch vụ, nhóm đã tiến hành áp dụng các kịch bản kiểm thử (Testing) kết hợp với công cụ giám sát theo thời gian thực (Real-time Monitoring).

5.2.1. Kịch bản kiểm thử luồng dữ liệu (Data Validation Scenarios)

- + Kịch bản dữ liệu lỗi (Negative Testing): Nhóm tiến hành giả lập các hành vi nhập liệu sai quy cách hoặc có dấu hiệu tấn công (ví dụ: nhập số điện thoại thiếu số 09843123, hoặc định dạng email thiếu tên miền @domain).
- *Kết quả:* Hàm xử lý Regex tại Backend ngay lập tức phát hiện sự bất thường. Hệ thống chặn đứng yêu cầu, không thực hiện bất kỳ lệnh ghi nào xuống cơ sở dữ liệu. Đồng thời, API trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request kèm theo mảng thông báo lỗi chi tiết (Array of Errors) để giao diện Frontend hiển thị cảnh báo đỏ cho người dùng. Điều này bảo vệ vẹn toàn tính nguyên bản của dữ liệu (Data Integrity).

Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.

Họ và Tên doanh nghiệp/Cá nhân *

Địa chỉ Email liên hệ *

Số điện thoại hỗ trợ *

Mô tả chi tiết vấn đề *

Gửi Yêu Cầu Tới Hệ Thống

✗ Lỗi xác thực:
Invalid phone number format

hình 5.2.1.1: kịch bản dữ liệu nhập vào bị lỗi

- + Kịch bản dữ liệu hợp lệ (Positive Testing): Người dùng nhập chính xác các trường thông tin theo yêu cầu.
- *Kết quả:* Hệ thống xử lý mượt mà, trả về mã trạng thái HTTP 200 OK. Dữ liệu được ánh xạ thành một Tài liệu (Document) mới trong bộ sưu tập

form_submissions của Firestore. Người dùng ngay lập tức nhận được thông báo xanh kèm theo Ticket ID (trùng khớp với Document ID trên cơ sở dữ liệu).

Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.

Họ và Tên doanh nghiệp/Cá nhân *

VD: Công ty TNHH ABC

Địa chỉ Email liên hệ *

admin@domain.com

Số điện thoại hỗ trợ *

Nhập 10 chữ số

Mô tả chi tiết vấn đề *

Vui lòng cung cấp chi tiết lỗi hoặc yêu cầu của bạn (Tối thiểu 10 ký tự)...

Gửi Yêu Cầu Tới Hệ Thống

Gửi thành công!

Mã theo dõi (Ticket ID) của bạn là: LyGSamm76MqwzZPHQr31

hình 5.2.1.2: kịch bản dữ liệu nhập vào hợp lệ

5.2.2. Giám sát vết hoạt động bằng Cloud Logging Việc gỡ lỗi (Debugging)

trong kiến trúc Serverless phức tạp hơn máy ảo truyền thống do quản trị viên không thể SSH trực tiếp vào máy chủ. Để khắc phục, mã nguồn đã được tích hợp thư viện google-cloud-logging. Mọi tương tác với Cloud Functions đều được ghi vết tự động (Automated Tracing) lên giao diện Google Cloud Logging (Logs Explorer). Cụ thể:

- + Khi có lỗi xác thực, hệ thống ghi lại cảnh báo: WARNING: Form validation failed.
- + Khi luồng xử lý thành công, hệ thống ghi nhận vết: INFO: Form submitted successfully: [Document_ID]. Nhờ đó, quản trị viên có thể theo dõi chi tiết hiệu năng (thời gian phản hồi tính bằng mili-giây, lượng RAM tiêu thụ) và truy vết nguyên nhân lỗi ngay trên trình duyệt mà không cần cài đặt các phần mềm giám sát bên thứ ba (như Zabbix hay Prometheus).


5.2.3. Quá trình đồng bộ và lưu trữ dữ liệu đám mây (Cloud Persistence)

Một khi luồng dữ liệu đầu vào vượt qua trót lọt các màng lọc bảo mật khắt khe (Regex validation) tại tầng máy chủ (Backend), vòng đời của yêu cầu (Request

Lifecycle) sẽ bước sang giai đoạn cốt lõi cuối cùng: Lưu trữ vĩnh viễn trên đám mây (Cloud Persistence).

Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) truyền thống như MySQL hay SQL Server yêu cầu quản trị viên phải thiết lập sẵn cấu trúc bảng (Schema) và khóa chính (Primary Key), hệ thống này ứng dụng triệt để sức mạnh và sự linh hoạt của cơ sở dữ liệu phi cấu trúc đám mây Google Cloud Firestore. Quá trình này diễn ra qua ba bước vi mô như sau:

- + **Ánh xạ và bổ sung siêu dữ liệu (Data Mapping & Metadata Injection):** Thông qua thư viện google-cloud-firestore được tích hợp sẵn trong Cloud Functions, hệ thống tự động trích xuất các thông tin người dùng đã nhập (Tên, Email, Số điện thoại đã được làm sạch, Lời nhắn) và đóng gói thành một cấu trúc từ điển (Dictionary) trong Python. Đặc biệt, hệ thống âm thầm gán thêm các trường siêu dữ liệu (metadata) mang tính hệ thống nhằm phục vụ công tác quản trị sau này, bao gồm: `submitted_at` (đánh dấu thời gian ghi nhận chính xác đến mili-giây theo chuẩn UTC tự động) và `source: 'web_form'` (định danh nguồn dữ liệu).
- + **Khởi tạo tài liệu trên Đám mây (Document Creation):** Câu lệnh `db.collection('form_submissions').add(form_data)` được thực thi. Toàn bộ khối dữ liệu JSON ngay lập tức được đẩy thẳng lên hạ tầng lưu trữ đám mây của Google. Tại đây, dữ liệu được lưu dưới định dạng một "Tài liệu" (Document) độc lập bên trong một "Bộ sưu tập" (Collection) có tên là `form_submissions`. Ngay khi tài liệu được ghi nhận, Google Cloud lập tức thực hiện cơ chế sao lưu phân tán (Data Replication) tự động qua nhiều trung tâm dữ liệu tại khu vực us-central1, đảm bảo dữ liệu của doanh nghiệp đạt độ bền (Durability) 99.99999% mà không bao giờ bị mất mát do lỗi phần cứng.
- + **Đồng bộ mã định danh (ID Synchronization):** Điểm ưu việt của Firestore là máy chủ tự động sinh ra một chuỗi ký tự hàm băm (Hash string) ngẫu nhiên, không trùng lặp toàn cầu để làm định danh cho tài liệu (Document ID). Mã nguồn Python của nhóm lập tức thu thập lại mã ID này (thông qua biến `document_id = doc_ref[1].id`) và gửi ngược xuyên qua môi trường Internet, trả về màn hình Frontend để làm "Mã theo dõi" (Ticket ID) cho khách hàng. Toàn bộ vòng lặp khép kín từ máy khách -> API Gateway -> Database -> máy khách này diễn ra vô cùng mượt mà với độ trễ (latency) chỉ dưới 500 mili-giây.



hình5.2.3.1: dữ liệu được lưu vào hệ thống sau khi nhập đúng

5.3. Đánh giá tính tối ưu của kiến trúc hệ thống

So chiếu với các yêu cầu kỹ thuật và bài toán kinh doanh thực tế, kiến trúc Cloud Native Serverless đã chứng minh được tính ưu việt toàn diện trên 3 khía cạnh cốt lõi:

- + Tối ưu hóa Chi phí (Cost Efficiency & Free Tier): Mô hình máy chủ ảo (VM) yêu cầu doanh nghiệp phải trả một mức phí cố định hàng tháng (Provisioning model) bất kể việc tài nguyên CPU/RAM có được sử dụng hay không. Điều này dẫn đến sự lãng phí tài nguyên đám mây (Cloud Waste) khổng lồ, đặc biệt là với các hệ thống tiếp nhận phản hồi có lưu lượng không đồng đều (có ngày không có ai truy cập, có ngày lại tăng vọt). Ngược lại, hệ thống Serverless áp dụng mô hình trả phí theo lượng dùng thực tế (Pay-as-you-go). Với chính sách Free Tier hiện hành của Google Cloud (miễn phí 2 triệu lượt gọi hàm và 50.000 lượt đọc/ghi Firestore mỗi tháng), chi phí duy trì Backend của hệ thống này đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) gần như bằng 0 VNĐ.
- + Bảo mật và Trách nhiệm chia sẻ (Security Posture): Hệ thống áp dụng triết lý "Đặc quyền tối thiểu" (Least Privilege). Cơ sở dữ liệu Firestore được cách ly hoàn toàn, không mở cổng kết nối công cộng (Public IP). Lối vào duy nhất bắt buộc phải đi qua Cloud Functions - nơi dữ liệu bị lọc qua màng lưới xác thực Regex khắt khe. Ngoài ra, việc Google tự động cung cấp chứng chỉ mã hóa đường truyền HTTPS ngay từ đầu giúp hệ thống miễn nhiễm với các rủi ro đánh cắp dữ liệu giữa chừng (Man-in-the-Middle Attacks).
- + Khả năng bảo trì và Tự động mở rộng (Maintenance & Scalability): Kiến trúc này xóa bỏ hoàn toàn gánh nặng quản trị hệ thống (Zero Server Management). Nhóm phát triển không cần bận tâm đến việc cập nhật bản vá hệ điều hành (OS Patching) hay nâng cấp cấu hình phần cứng vật lý. Trong trường hợp doanh nghiệp chạy các chiến dịch Marketing tạo ra sự đột biến về lượng người dùng truy cập (Traffic Spikes), dịch vụ Cloud Functions thế hệ 2 sẽ tự động nhân bản (Auto-scaling) từ 0 lên hàng trăm vùng chứa (Containers) độc lập trong tích tắc. Điều này

đảm bảo hệ thống duy trì được tính sẵn sàng cao (High Availability) và không bao giờ xảy ra hiện tượng sập Web do quá tải.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Geddes, C.**, *Serverless Development on Google Cloud*, trang 45-120, O'Reilly Media, Hoa Kỳ, Lần xuất bản thứ nhất, 2020.
2. **Google Cloud**, *Cloud Functions Documentation*, Truy cập tại <https://cloud.google.com/functions/docs>, Hệ sinh thái Google Cloud, 2024.
3. **HashiCorp**, *Terraform Language Documentation (HCL)*, Truy cập tại <https://developer.hashicorp.com/terraform/language>, 2024.
4. **Mell, P. và Grance, T.**, *The NIST Definition of Cloud Computing*, Bản báo cáo khoa học số 800-145, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST), Gaithersburg, Maryland, 2011.
5. **Sadalage, P. J. và Fowler, M.**, *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*, trang 15-30, Addison-Wesley, Boston, Lần xuất bản thứ nhất, 2012.
6. **Svic, M.**, *Building Serverless Applications with Python*, trang 88-115, Packt Publishing, Birmingham, Lần xuất bản thứ nhất, 2019.