Teach Me Skills

Selenium Webdriver. Advanced. Обертки над элементами

Принцип абстракции/оберток

Если вы замечаете, что некое действие в вашем проекте/приложении повторяется большое количество раз, - время добавить дополнительный уровень абстракции, то есть написать отдельный класс/метод, который будет отвечать за данное конкретное действие. В большинстве веб-приложений кнопки между собой одинаковы (меняется текст), дроп-дауны - одинаковые (меняется текст), та же история с чекбоксами, как правило эти элементы и становятся первыми кандидатами для создания выделенных классов/методов

teachmeskills.by

Обертки

1. Локатор у двух элементов очень похожий, за исключением одной-двух деталей

2. Все, что изменяется - выносим в параметры, например label или текст

teachmeskills.by

Пример

Система имеет похожие друг на друга дроп-дауны, textarea и поля для ввода текста. В конечном итоге кусочек кода, заполняющий форму выглядит следующий образом:

```
public OutboundCallForm fillOutboundCall(Call outboundCall) {
  new DropDown("Subject").selectValue(outboundCall.getSubject());
  new DropDown("Communication Reason")
        .containOptions("cases/call_reason")
        .selectValueByClick(outboundCall.getCallReason().getReason());
  new Input("Date Call Made").write(outboundCall.getDateCallMade());
  new DropDown("Can Be Completed at this Attempt?")
        .selectValueByClick(outboundCall.getCanBeCompletedAtThisAttempt());
  new DropDown("Unsuccessful Attempt Reason")
        .containOptions("cases/unsuccessful_attempt_reason")

.selectValueByClick(outboundCall.getUnsuccessfulAttemptReason().getReason());
  new TextArea("Call Notes").write(outboundCall.getCallNotes());
  new TextArea("Comments").write(outboundCall.getComments());
  new DropDown("Name").selectUsingSearch(outboundCall.getName());
  return this;
}
```

Как правило параметром передается текст, вставляется в локатор простым сложением строк или через String.format:

```
By.xpath(String.format("//*[text() = '%s']", label))
```

teachmeskills.by