

administradores

Comentarios de la tabla: *Almacena los datos de las personas encargadas de gestionar la plataforma, como agregar juegos nuevos o administrar el catálogo. Tienen un rol distinto al de los usuarios normales.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAdmin (Primaria)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de la tabla. Su función es asignarle un número único y automático a cada administrador para identificarlo individualmente en el sistema, lo que evita confusiones y permite conectar este usuario con otras tablas (como el historial de modificaciones).
nombre	varchar(100)	No		Sirve para almacenar el nombre de pila del trabajador. Se utiliza principalmente para saber quién está operando la cuenta, generar reportes internos de actividad y personalizar la interfaz del panel de control con su nombre.
apellido	varchar(100)	No		Sirve para registrar los apellidos completos del administrador. Trabaja junto con el campo de nombre para tener la identidad completa del empleado, lo cual es vital para temas legales, de recursos humanos y auditorías internas.
email	varchar(150)	No		Sirve como el correo electrónico de contacto y también como la credencial (usuario) para iniciar sesión en la plataforma. Está configurado para ser único, lo que significa que el sistema no permitirá que dos personas compartan el mismo correo.
contrasena	varchar(255)	No		Sirve para guardar la clave secreta de acceso al sistema. Tiene un espacio amplio en la base de datos porque las contraseñas se guardan encriptadas (ocultas bajo un código seguro) para proteger la cuenta contra hackeos o ingresos no autorizados.
rol	varchar(50)	No		Sirve para definir el nivel de permisos o el puesto que tiene el administrador (por ejemplo: "SuperAdmin", "Soporte" o "Ventas"). Ayuda a que el sistema decida a qué herramientas o pantallas bloquearle o permitirle el acceso.
fecha_creacion	datetime	No	current_timestamp()	Sirve para guardar la fecha y la hora exacta en la que el administrador fue registrado por primera vez. Es una herramienta de control y auditoría que ayuda a saber la antigüedad del usuario o rastrear actividades sospechosas cronológicamente.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idAdmin	0	A	No	
email	BTREE	Sí	No	email	0	A	No	

admin_juego

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAdmin (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		Sirve para almacenar el identificador numérico del administrador que interactúa con el catálogo. Su función en esta tabla específica es registrar de forma exacta qué empleado tiene asignada la gestión, edición o supervisión de un determinado videojuego, permitiendo auditar y controlar las acciones del personal interno.
idJuego (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		Sirve para almacenar el identificador del videojuego que está siendo administrado. Su función es vincular de manera precisa un título del catálogo comercial con la tabla de administración, asegurando que el sistema sepa exactamente sobre qué producto se están aplicando los permisos o las actualizaciones del empleado.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idAdmin	0	A	No	
				idJuego	0	A	No	
fk_aj_juego_idx	BTREE	No	No	idJuego	0	A	No	

categorías

Comentarios de la tabla: *Contiene los tipos o géneros en los que se clasifican los juegos, por ejemplo acción, deportes, RPG, etc. Sirve para organizar el catálogo y facilitar la búsqueda.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idCategoria (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de la tabla. Su función es darle un identificador único y automático a cada género de videojuegos para mantener una clasificación ordenada y estructurada en el sistema.
nombre	varchar(100)	No		Sirve para almacenar el nombre del género o categoría (por ejemplo: "Acción", "Terror" o "Estrategia"). Su uso es vital para ordenar el menú de navegación de la página web de cara al cliente.
descripcion	text	Sí	NULL	Sirve para guardar un texto largo que explique detalladamente qué tipo de juegos entran en esta categoría. Al usar el tipo TEXT, permite párrafos libres que sirvan como guía informativa.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCategoria	0	A	No	

detalle_pedido

Comentarios de la tabla: *Detalla qué juegos específicos incluye cada pedido, con su cantidad y precio, ya que un pedido puede tener varios juegos.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idDetalle (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de esta subtabla transaccional. Su función es registrar individualmente cada renglón o producto dentro de un carrito de compras.
idPedido	int(11)	No		Sirve como clave foránea para conectar este producto específico con la cabecera general del pedido al que

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
				pertenece.
idJuego	int(11)	No		Sirve como clave foránea para identificar exactamente qué videojuego del catálogo está adquiriendo el cliente en esta línea de la orden.
cantidad	int(11)	No	1	Sirve para guardar el número de unidades compradas de ese videojuego en específico. Por defecto viene con el valor mínimo de una unidad.
precio_unitario	decimal(10,2)	No		Sirve para congelar el valor comercial del juego en el momento exacto de la compra. Esto protege el registro histórico de facturación en caso de que el precio del videojuego suba o baje en el catálogo general en el futuro.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalle	0	A	No	
idx_detalle_pedido	BTREE	No	No	idPedido	0	A	No	
idx_detalle_juego	BTREE	No	No	idJuego	0	A	No	

inventario

Comentarios de la tabla: *Lleva el control del stock disponible de cada juego, es decir cuántas unidades quedan y cuándo fue la última vez que se actualizó esa cantidad.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idInventario (Primaria)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de la tabla de control físico. Su función es registrar de manera automatizada y única cada registro o lote de existencias disponible en los almacenes del e-commerce.
idJuego	int(11)	No		Sirve como clave foránea vinculada a la tabla maestra de juegos. Su función es amarrar de forma única las existencias con el título correcto del catálogo, garantizando que el sistema sepa exactamente qué producto se está contando.
stock_disponible	int(11)	No	0	Sirve para guardar la cantidad real y actual de unidades físicas o llaves digitales que quedan para la venta. Su función logística es clave para evitar la sobreventa de productos y arrojar alertas cuando se esté agotando.
fecha_actualizacion	datetime	No	current_timestamp()	Sirve para almacenar la última estampa de tiempo en la que un administrador o un proceso automático alteró las cantidades de stock, permitiendo auditar y rastrear cuándo ingresó nueva mercancía o cuándo disminuyó por compras.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idInventario	0	A	No	
idx_inventario_juego	BTREE	No	No	idJuego	0	A	No	

juegos

Comentarios de la tabla: *Es la tabla principal del catálogo, donde se guarda toda la información de cada videojuego: nombre, descripción, desarrollador, fecha de lanzamiento e imagen. Se conecta con categoría, proveedor y administrador para saber quién lo agregó y a qué tipo pertenece.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idJuego (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de la tabla. Su función principal es asignarle un número único, correlativo y automático a cada videojuego del catálogo, permitiendo identificarlo de forma exacta en el sistema para asociarlo con su stock, precios, reseñas o pedidos de compra.
nombre	varchar(200)	No		Sirve para almacenar el título comercial completo del videojuego (por ejemplo: "The Legend of Zelda"). Su función es mostrarse de cara al cliente en la tienda virtual y permitir que el buscador web indexe correctamente el producto.
descripcion	text	No		Sirve para guardar los textos largos que detallan la sinopsis, características principales o mecánicas del videojuego. Utiliza el tipo de dato TEXT porque su función requiere almacenar párrafos extensos sin un límite rígido de caracteres.
desarrollador	varchar(200)	No		Sirve para registrar el nombre del estudio o empresa que creó el juego (por ejemplo: "Nintendo" o "Rockstar Games"). Su función es meramente informativa para el usuario y ayuda a filtrar o agrupar el catálogo por creadores.
fecha_lanzamiento	date	No		Sirve para almacenar el día exacto en el que el videojuego salió al mercado de manera oficial. Su función ayuda a organizar el catálogo cronológicamente (para secciones de "Novedades" o "Próximos lanzamientos") and a proveer metadata al cliente.
imagen_url	varchar(500)	No		Sirve para guardar el enlace de internet (URL) donde está alojada la portada o el arte gráfico del videojuego. Su función es permitir que la aplicación web jale y renderice la imagen en la interfaz visual para que la tienda sea atractiva al público.
idProveedor	int(11)	No		Sirve como una clave foránea (Foreign Key) que conecta esta tabla con la de proveedores. Su función es asociar el videojuego con la empresa distribuidora específica que lo suministra a la tienda, permitiendo llevar un control del origen logístico del producto.
idCategoría	int(11)	No		Sirve como una clave foránea que conecta esta tabla con la de categorías. Su función es agrupar el videojuego dentro de un género específico (como "Acción", "RPG" o "Aventura"), facilitando la navegación estructurada del cliente en la plataforma.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idJuego	0	A	No	
idx_juegos_proveedor	BTREE	No	No	idProveedor	0	A	No	
idx_juegos_categoria	BTREE	No	No	idCategoría	0	A	No	

juego_plataforma

Comentarios de la tabla: *Relaciona cada juego con las plataformas en las que está disponible, además del precio y disponibilidad específica para esa plataforma. Existe porque un mismo juego puede venderse en varias plataformas a distintos precios.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idJuego (Primaria)	int(11)	No		Sirve como una clave foránea que apunta al videojuego correspondiente. En esta tabla asociativa, su función es registrar qué título específico se está lanzando en una consola determinada.
idPlataforma (Primaria)	int(11)	No		Sirve como la otra clave foránea que apunta a la consola correspondiente. Trabaja de la mano con el idJuego formando una llave primaria compuesta para evitar que se repita la misma versión dos veces.
precio	decimal(10,2)	No	0.00	Sirve para almacenar el costo exacto de venta que tendrá el videojuego en esa consola en específico. Utiliza el tipo DECIMAL(10,2) porque los precios de un mismo juego suelen variar dependiendo de si es para PC, Xbox o PlayStation, requiriendo precisión centavo a centavo.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idJuego	0	A	No	
				idPlataforma	0	A	No	
fk_jp_plataforma_idx	BTREE	No	No	idPlataforma	0	A	No	

pagos

Comentarios de la tabla: *Guarda la información del pago asociado a cada pedido: el método usado, el monto, la fecha y el estado de esa transacción.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPago (Primaria)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de esta tabla financiera. Su función es identificar de manera exclusiva cada intento o transacción de cobro realizada, independientemente de los pedidos de la tienda.
idPedido	int(11)	No		Sirve como clave foránea única (UQ) enlazada a la orden de compra. Su función es amarrar de forma estricta un cobro con un único pedido, garantizando que no se puedan duplicar pagos sobre una misma orden de compra.
metodo_pago	varchar(50)	No		Sirve para guardar la modalidad o pasarela financiera utilizada por el cliente (por ejemplo: Tarjeta de Crédito, PayPal o Transferencia). Ayuda a los administradores a realizar conciliaciones de caja.
monto	decimal(10,2)	No		Sirve para registrar la cantidad exacta de dinero que fue procesada y cobrada a través del banco. Es un respaldo de seguridad contable para verificar que el cobro coincida al centavo con el total del pedido.
estado_pago	varchar(50)	No	pendiente	Sirve para indicar el resultado de la transacción bancaria (por ejemplo: pendiente, aprobado o rechazado). Viene por defecto en estado pendiente hasta que la pasarela externa valide los fondos.
referencia	varchar(200)	Sí	NULL	Sirve para almacenar el código de autorización o número de voucher que genera el banco emisor. Funciona como el comprobante legal de la transacción ante cualquier reclamo o contracargo del cliente.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
fecha_pago	datetime	No	current_timestamp()	Sirve para guardar la marca de tiempo exacta en que el dinero ingresó o fue validado por el sistema, garantizando un control estricto de auditoría sobre los flujos de efectivo.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPago	0	A	No	
idPedido_unico_idx	BTREE	Sí	No	idPedido	0	A	No	

pedidos

Comentarios de la tabla: *Registra las compras confirmadas que hace un usuario, con la fecha, el estado del pedido y el total pagado.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPedido (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de la tabla. Su función es asignarle un número secuencial y único a cada orden de compra generada en la tienda, sirviendo como el código de factura o número de rastreo del pedido para el cliente.
idUsuario	int(11)	No		Sirve como clave foránea vinculada a la tabla de clientes. Su función es registrar exactamente qué usuario realizó la orden, permitiendo que el sistema conecte la transacción con el perfil de un comprador real.
fecha_pedido	datetime	No	current_timestamp()	Sirve para almacenar el momento exacto (fecha y hora) en que se procesó la compra. Por defecto tiene configurado el tiempo actual, lo que automatiza el registro cronológico indispensable para la contabilidad y logística del negocio.
total	decimal(10,2)	No	0.00	Sirve para registrar el monto final acumulado que el cliente debe pagar por la orden completa. Utiliza el formato decimal para asegurar exactitud monetaria y arranca con un valor inicial de cero si la orden está vacía.
estado	varchar(50)	No	pendiente	Sirve para controlar en qué fase del proceso logístico se encuentra la compra (por ejemplo: pendiente, pagado o cancelado). Permite al software gestionar los flujos de envío y mostrarle al usuario el avance de su paquete.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPedido	0	A	No	
idx_pedidos_usuario	BTREE	No	No	idUsuario	0	A	No	

plataformas

Comentarios de la tabla: *Guarda las plataformas donde se pueden jugar los videojuegos, como PC, PlayStation, Xbox, etc.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPlataforma (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de la tabla. Su función es asignarle un código numérico exclusivo a cada consola o sistema del mercado para poder conectar las versiones de los videojuegos sin repetir texto.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
nombre	varchar(100)	No		Sirve para guardar el nombre comercial de la consola o sistema operativo (por ejemplo: "PlayStation 5", "Nintendo Switch" o "PC"). Es el texto limpio que verá el usuario en los filtros de búsqueda de la tienda.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPlataforma	0	A	No	

proveedores

Comentarios de la tabla: *Registra la información de las empresas o distribuidoras que suministran los juegos a la tienda, incluyendo sus datos de contacto.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idProveedor (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de la tabla. Su función es darle un número único y automático a cada distribuidor o estudio que suministra los videojuegos, haciendo que sea muy fácil enlazarlos con el catálogo general.
razon_social	varchar(200)	No		Sirve para registrar el nombre legal o comercial de la empresa proveedora (por ejemplo: "Sony Interactive" o "EA Distribution"). Es obligatorio para temas de facturación y contratos de adquisición de mercancía.
telefono	varchar(20)	Sí	NULL	Sirve para almacenar el número telefónico de contacto directo con el proveedor. Es un dato logístico que ayuda a gestionar llamadas de soporte, reabastecimiento de stock o reclamos comerciales.
pais	varchar(100)	Sí	NULL	Sirve para guardar el país de origen donde opera o reside la central del proveedor. Ayuda a la empresa a clasificar geográficamente sus alianzas comerciales y a prever temas de aranceles o tiempos de envío físicos.
activo	tinyint(1)	No	1	Sirve como un estado lógico (Verdadero/Falso) usando un número pequeño. Su función es indicar si el proveedor sigue trabajando actualmente con la tienda (\$1\$) o si ha sido suspendido temporalmente (\$0\$), evitando borrar su historial.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idProveedor	0	A	No	

resenas

Comentarios de la tabla: *Almacena las opiniones y calificaciones que dejan los usuarios sobre los juegos que han comprado, junto con la fecha en que se publicó el comentario.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idResena (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de la tabla. Su función es darle un identificador único y automático a cada crítica realizada en la tienda, permitiendo moderar, ordenar y contabilizar los comentarios del sistema de manera independiente.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idUsuario	int(11)	No		Sirve como clave foránea vinculada a la tabla de usuarios. Su función es identificar con total exactitud qué cliente de la base de datos escribió la opinión, asegurando que la reseña corresponda a una persona real.
idJuego	int(11)	No		Sirve como clave foránea vinculada al catálogo de juegos. Su función es ligar la crítica directamente con el título del videojuego que está siendo evaluado, lo que permite promediar las calificaciones del juego en la tienda.
calificacion	tinyint(4)	No		Sirve para almacenar el puntaje numérico otorgado por el usuario (usualmente en una escala de 1 a 5). Utiliza el tipo TINYINT porque consume muy poco espacio de almacenamiento para números tan pequeños y enteros.
comentario	text	Sí	NULL	Sirve para guardar el texto o reseña escrita por el jugador detallando su experiencia de juego. Usa el tipo TEXT porque su función es recibir opiniones libres y extensas sin restricciones estrictas de caracteres.
fecha_resena	datetime	No	current_timestamp()	Sirve para capturar el día y la hora exacta en la que el usuario envió su opinión. Esto ayuda a que el frontend muestre los comentarios ordenados desde los más recientes hasta los más antiguos en la página del producto.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idResena	0	A	No	
idx_resenas_usuario	BTREE	No	No	idUsuario	0	A	No	
idx_resenas_juego	BTREE	No	No	idJuego	0	A	No	

usuarios

Comentarios de la tabla: *Guarda la información de los clientes que se registran en la tienda: sus datos personales, correo y contraseña para poder iniciar sesión y hacer compras.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idUsuario <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Sirve como la llave primaria de esta tabla. Su función principal es asignarle un número único e irrepetible a cada cliente que se registre en la tienda de videojuegos, permitiendo identificarlo individualmente para poder asociarlo de forma correcta con sus compras o sus reseñas.
nombre	varchar(100)	No		Sirve para almacenar el nombre o nombres de pila del cliente. Se utiliza en el sistema para dirigir los correos de confirmación de manera personalizada y para mostrar un saludo con su identidad real al momento de iniciar sesión en la tienda virtual.
apellido	varchar(100)	No		Sirve para registrar los apellidos completos del usuario. Es una información fundamental para la base de datos interna de la empresa, ya que ayuda a formalizar las facturas de compra y a diferenciar correctamente a clientes que puedan llamarse exactamente igual.
email	varchar(150)	No		Sirve como el correo electrónico de contacto del cliente y también funciona como su credencial principal (nombre de usuario) para loguearse. Al ser único (UQ), evita que

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
				dos personas intenten registrarse utilizando la misma dirección de correo electrónico.
contrasena	varchar(255)	No		Sirve para resguardar el acceso seguro a la cuenta del usuario. Cuenta con un límite amplio de caracteres porque este dato viaja y se almacena totalmente encriptado desde la aplicación, impidiendo que contraseñas vulnerables queden expuestas ante accesos no autorizados.
fecha_registro	datetime	No	current_timestamp()	Sirve para guardar el año, mes, día y la hora exacta en la que el usuario creó su cuenta por primera vez. Es de gran utilidad para el negocio porque permite medir la antigüedad de los clientes, aplicar promociones de fidelidad y llevar un control cronológico en auditorías de seguridad.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	0	A	No	
email_user_idx	BTREE	Sí	No	email	0	A	No	