

Nakijk 01_03

NAKIJK · Hoofdstuk 01 · Twee routeparameters in één route · bij Oefening_01_03.md · 4 oktober 2026

Opmerking

Dit is een nakijk van jouw code, geen oplossing. Er staat geen verbeterde code in. Per fout lees je waar ze zit, wat je API nu antwoordt, waarom, en in welke richting je moet zoeken.

In één oogopslag

#	Punt	Wat er fout is	Gevolg
1	2 · sockets	namen in de route ≠ namen van de parameters	elk verzoek geeft 400 Bad Request
2	3 · voeding	namen in de route ≠ namen van de parameters	altijd <i>krap</i>
3	4 · sloten	route begint met <code>/</code> , en ook hier verschillen de namen	404 Not Found onder je controller
4	5 · build	montage heeft de verkeerde socket	verkeerd socketoordeel bij montage
5	5 · build	sloten en modules in de omgekeerde volgorde doorgegeven	verkeerd slotenoordeel
6	5 · build	de naam van de build staat vooraan in het antwoord	een woord te veel in elk antwoord

Belangrijk

Fout 1, 2 en 3 hebben dezelfde oorzaak. Toen je elk endpoint opsplitte in een endpoint en een hulpmethode, gaf je de parameters van het **endpoint** nieuwe namen. De namen tussen de accolades in de route bleven de oude. ASP.NET Core koppelt een waarde uit de URL enkel aan een parameter met **exact dezelfde naam** (leerboek, hoofdstuk 25).

A. Fouten die een verkeerd antwoord geven

Fout 1 — de namen in de socketroute

Waar. VerkrijgenSockets: de route bevat {socketProcessor} en {socketMoederbord}, de parameters heten processorSocket en moederbordSocket.

Verzoek	Je API antwoordt nu	De opgave vraagt
GET /api/compatibiliteit/socket/AM5/am5	400 Bad Request	De processor past op dit moederbord.
GET /api/compatibiliteit/socket/AM5/LGA1700	400 Bad Request	De processor past niet: AM5 tegenover LGA1700.

Waarom. Een parameter waarvan de naam niet in de route staat, zoekt ASP.NET Core in de querystring, het stuk na het vraagteken. Daar staat niets. Een string zonder vraagteken is dan verplicht, en [ApiController] weigert het verzoek nog voor je methode draait. In de body staat *One or more validation errors occurred.*, met processorSocket en moederbordSocket als verplichte velden.

Richting. Maak de namen tussen de accolades en de namen van de parameters van het endpoint exact gelijk. Welke kant je aanpast, kies je zelf.

Tip

In Scalar zie je zo'n fout vaak meteen: bij het endpoint staan dan velden die onder *query* verwacht worden, terwijl je ze in de URL wilde.

Fout 2 — de namen in de voedingsroute

Waar. OpvraagVerbruik: de route bevat {wat} en {gebruik}, de parameters heten wattage en verbruik.

Verzoek	Je API antwoordt nu	De opgave vraagt
GET /api/compatibiliteit/voeding/550/620	De voeding volstaat, maar de marge is krap.	De voeding is te zwak voor deze build.
GET /api/compatibiliteit/voeding/650/620	De voeding volstaat, maar de marge is krap.	De voeding volstaat, maar de marge is krap. (toevallig juist)
GET /api/compatibiliteit/voeding/850/620	De voeding volstaat, maar de marge is krap.	De voeding is ruim voldoende.

Waarom. Dezelfde oorzaak als fout 1, met een ander gevolg. Bij een int geeft ASP.NET Core geen fout als de waarde ontbreekt: het vult 0 in. Je rekent dus altijd 0 min 0, en 0 valt in je tak *krap*. Je switch-expressie zelf is juist.

Richting. Zoals bij fout 1. Kijk daarna of drie verschillende verzoeken ook drie verschillende antwoorden geven.

Fout 3 — de schuine streep in de slotenroute

Waar. `OpvragenGeheugen`: de route begint met `/`, en de parameters heten `sloten` en `modules` terwijl in de route `{aantalSloten}` en `{aantalModules}` staan.

Verzoek	Je API antwoordt nu	De opgave vraagt
GET <code>/api/compatibiliteit/sloten/2/4</code>	404 Not Found	Er passen maar 2 modules in dit moederbord.
GET <code>/sloten/2/4</code>	Alle sloten worden gebruikt.	dit adres hoort niet te bestaan

Waarom. Twee fouten op elkaar:

- Een route die met `/` begint, negeert de route van de klasse. Het endpoint staat daardoor op `/sloten/...` en niet onder `/api/compatibiliteit` (leerboek, hoofdstuk 25).
- Op dat adres zit ook nog de namenfout van fout 1 en 2. Beide getallen worden 0, en 0 sloten met 0 modules is *alle sloten worden gebruikt*.

Richting. Haal de schuine streep vooraan weg, en maak de namen gelijk zoals bij fout 1.

Fout 4 — de socket van de montagebuild

Waar. De `switch` in `InformatieBuild`, bij `montage`.

Wat er misloopt. Je geeft montage `AM5`. De tabel in de opgave zegt `LGA1700`. Een klant die een montagebuild met een LGA1700-processor kiest, krijgt dus te horen dat zijn processor niet past.

Richting. Leg je `switch` regel per regel naast de tabel uit de opgave: socket, geheugensloten en verbruik, voor elke build.

Fout 5 — sloten en modules omgewisseld

Waar. De laatste regel van `InformatieBuild`, waar je `OpvragenGeheugen` oproept.

Verzoek	Je API antwoordt nu	De opgave vraagt
GET <code>/api/compatibiliteit/build/kantoor/LGA1700/450/4</code>	... Er blijven nog 2 sloten vrij.	... Er passen maar 2 modules in dit moederbord.
GET <code>/api/compatibiliteit/build/gaming/AM5/600/4</code>	... Alle sloten worden gebruikt.	... Alle sloten worden gebruikt. (toevallig juist)

Waarom. `OpvragenGeheugen` verwacht eerst het aantal **sloten** en dan het aantal **modules**. Jij geeft eerst `aantalModules` uit de URL, en dan je variabele `modules`. Die variabele bevat geen modules maar het aantal sloten van de build: 2 of 4. Bij `gaming` zie je de fout niet, omdat 4 en 4 toevallig gelijk zijn.

Richting.

- Geef de variabele in je `switch` een naam die zegt wat erin zit. Zolang ze `modules` heet terwijl er sloten in zitten, maak je deze fout gemakkelijk opnieuw.
- Vergelijk daarna bij de oproep de volgorde van je argumenten met de volgorde van de parameters. Een methode-oproep koppelt op **volgorde**, niet op naam.

Fout 6 — de naam van de build vooraan

Waar. De tekst die `InformatieBuild` teruggeeft.

Verzoek	Je API antwoordt nu	De opgave vraagt
GET <code>/api/compatibiliteit/build/gaming/AM5/600/4</code>	<code>gaming De processor past op dit moederbord. ...</code>	<code>De processor past op dit moederbord. ...</code>

Waarom. `{build}` staat vooraan in je tekst. De opgave vraagt enkel de drie oordelen, na elkaar.

Richting. Leg je tekst naast het voorbeeld uit de opgave: wat staat er bij jou meer?

Endpoints tegenover hulpmethodes

In punt 5 roep je de **endpoints** op (`VerkrijgenSockets`, `OpvraagVerbruik`, `OpvragenGeheugen`) en niet de **hulpmethodes** erachter. Dat werkt: een gewone methode-oproep geeft de waarden op volgorde door, en daarom hadden fout 1 tot 3 hier geen invloed.

Maar je hulpmethodes bestaan net om hergebruikt te worden. Roep je die rechtstreeks op, dan zie je ook beter welke waarde in welke parameter terechtkomt, en was fout 5 je waarschijnlijk opgevallen.

B. Werkt, maar wijkt af van de opgave

Wat	Waarom het toch aandacht vraagt
Je route begint met <code>api/</code> .	De voorbeelden in de opgave staan zonder <code>api</code> . Verdedigbaar, de cursus raadt <code>api/</code> zelfs aan. Zet het dan wel voor elk voorbeeld als je test.
Bij één vrij slot zegt je API <i>slot</i> in plaats van <i>sloten</i> .	Beter Nederlands, maar de opgave vraagt letterlijk <i>sloten</i> . Bij een examen houd je je aan de opgave.

C. Opkuis, zonder invloed op het antwoord

- `using Microsoft.AspNetCore.Authorization;` en `using Microsoft.AspNetCore.Http;` gebruik je niet, de `using static` van je eigen controller ook niet.
- Een `$` voor een tekst zonder `{...}` erin, zoals `De processor past op dit moederbord.`, doet niets.
- `gebruikteSloten` begint met een kleine letter. Methodes beginnen in C# met een hoofdletter.
- `VerbruikVoeding` geeft geen verbruik terug, maar een voedingsadvies. Een naam die zegt wat de methode teruggeeft, leest makkelijker.

D. Zelf nakijken

Gebruik enkel de voorbeelden uit `Oefening_01_03.md`, met `/api` ervoor.

Na het oplossen van	Doe deze verzoeken	Je moet krijgen
fout 1	socket/AM5/am5 en socket/AM5/LGA1700	de twee antwoorden uit punt 2
fout 2	voeding/550/620, voeding/650/620 en voeding/850/620	drie verschillende antwoorden, zoals in punt 3
fout 3	sloten/2/4, sloten/4/4 en sloten/4/2, onder <code>/api/compatibiliteit</code>	de drie antwoorden uit punt 4
fout 4	—	lees je <code>switch</code> naast de tabel uit de opgave; er staat geen voorbeeld voor in de opgave
fout 5 en 6	de twee build-voorbeelden uit punt 5	het antwoord letter voor letter gelijk aan de opgave

Klopt alles, leg je endpoints dan ook nog naast de nakijkpunten in `Oplossing_01_03.md`.