

```

<head>
<style>
table {
font-family: arial, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
td, th {
border: 1px solid #dddddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
tr: nth-child(even) {
background-color: #dddddd;
}
</style>

```

- **<td>** - conteúdo da célula

- **<tr>** - table row

- **<th>** - table header

- **<table>** - totalidade da tabela

- Uma tabela pode ser estilizada em função dos seus elementos

↳ **th, td {**

border: 1px solid black;

border-radius: 10px;

}

↳ **<table style="width: 100%">**

:

**</table>**

- É possível estilizar elementos específicos

↳ :

**<tr>**

**<th style="width: 70%"> First name </th>**

:

- **th colspan** - fixa o número de colunas que uma célula vai ocupar

- **th rowspan** - fixa o número de linhas que uma célula vai ocupar

- É possível estilizar células segundo a sua ordinalidade

↳ **tr: nth-child(even) {**

background-color: #D6EEEE;

}

} muda a cor de fundo das células

} pares → aplicável a tr (rows - horizontalmente) e a th (headers - verticalmente)

- **colgroup** seleciona grupos específicos de colunas

↳ **<table>**

**<colgroup>**

**<col span="2" style="background-color: #D6EEEE">**

**</colgroup>**

**<tr>**

:

- É possível usar **colgroups** para esconder células com a propriedade **visibility: collapse**

↳ :

**<col span="3" style="visibility: collapse">**

: