



数据结构和算法

(Python描述)

郭 炜

微信公众号



微博: <http://weibo.com/guoweiofpku>

学会程序和算法，走遍天下都不怕!

讲义照片均为郭炜拍摄



北京大学
PEKING UNIVERSITY

信息科学技术学院

北京大学信息学院 郭炜

KMP 字符串匹配算法



法国勃朗峰

字符串匹配

给定一个模式串(子串) 和一个母串, 求模式串在母串中出现的位置。母串中找不到模式串位置就算-1。

暴力字符串匹配算法

引入"母串匹配起点" (MS) 概念。母串 a , 子串 b , 若 $a[i]$ 和 $b[0]$ 比较, 则称"母串匹配起点"为 $a[i]$ 。

设置一个母串指针, 指向母串中待比较的字符; 设置一个模式串指针, 指向子串中待比较的字符。比较母串指针和子串指针指向的字符, 如果相等, 则两个指针都加1。

如果不相等.....

暴力字符串匹配算法

暴力算法母串指针需要回溯。假设子串前 $n-1$ 个字符已经被匹配，第 n 个失配：

MS
母串： $a_0 a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n \dots$
子串： $b_0 b_1 b_2 \dots b_{n-1} b_n \dots$

母串匹配起点+1，母串指针回溯到母串匹配起点：

MS
母串： $a_0 a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n \dots$
子串： $b_0 b_1 \dots b_{n-2} b_{n-1} \dots$

KMP字符串匹配算法

不希望母串指针回溯!

母串指针如果不回溯, 直接用 a_n 和 b_0 比, 可能就会忽略母串匹配起点为 a_3 时得到的下面的情况:

母串: $a_0a_1a_2$ $a_3a_4\cdots a_{n-1}$ $a_n\cdots$
子串: $b_0b_1\cdots b_{k-1}$ $b_k\cdots b_n\cdots$

$a_3a_4\cdots a_{n-1}$ 和 $b_0b_1\cdots b_{k-1}$ 可以匹配上, 值得再做下去

关键: 要在母串指针不回溯的情况下避免忽略上述情况。

KMP字符串匹配算法

➤ 概念：字符串的前缀和后缀

$b_0b_1 \dots b_{n-1}b_n$ 的前缀是 $b_0b_1 \dots b_k$ ($k=0, 1, 2 \dots n$)


$b_0b_1 \dots b_{n-1}b_n$ 的真前缀是 $b_0b_1 \dots b_k$ ($k=0, 1, 2 \dots n-1$)

$b_0b_1 \dots b_{n-1}b_n$ 的后缀是 $b_k \dots b_{n-1}b_n$ ($k=0, 1, 2 \dots n$)

$b_0b_1 \dots b_{n-1}b_n$ 的真后缀是 $b_k \dots b_{n-1}b_n$ ($k=1, 2 \dots n$)

KMP字符串匹配算法

若发生了下述情况：



 母串： $a_0 a_1 a_2 \mathbf{a_3 a_4 \cdots a_{n-1} a_n \cdots}$

 子串： $\mathbf{b_0 b_1 \cdots b_{k-1} b_k \cdots b_n \cdots}$


 $\mathbf{a_3 a_4 \cdots a_{n-1} a_n}$ 和 $\mathbf{b_0 b_1 \cdots b_{k-1} b_k}$ 可以匹配上

则 $b_0 b_1 \cdots b_{k-1}$ 是子串的前缀，也是 $a_0 a_1 \cdots a_{n-1}$ 的后缀
 由于 $a_0 a_1 \cdots a_{n-1} = b_0 b_1 \cdots b_{n-1}$ ，因此 $b_0 b_1 \cdots b_{k-1}$ 也是 $b_0 b_1 \cdots b_{n-1}$ 的后缀

若有 $b_0 b_1 \cdots b_{k-1}$ 是 $b_0 b_1 \cdots b_{n-1}$ 的真后缀，则称 $b_0 b_1 \cdots b_{k-1}$ 是字符 b_n 的前后缀。

KMP字符串匹配算法

发生了下述情况时：




 母串： $a_0a_1a_2a_3a_4\cdots a_{n-1}a_n\cdots$
 子串： $b_0b_1\cdots b_{k-1}b_k\cdots b_n\cdots$
 $a_3a_4\cdots a_{n-1}a_n$ 和 $b_0b_1\cdots b_{k-1}b_k$ 可以匹配上

字符 b_n 的前后缀可能不止一个，要考查最长的

即 a_n 和 b_n 失配时，直接比较 a_n 和 b_n 最长前后缀的后一个字符 b_k ，即母串指针不回溯，子串指针移到 k 。若还失配，则比较 a_n 和 b_k 的最长前后缀（即 b_n 的次长前后缀）后一个字符 b_p ；若再失配，则比较 a_n 和 b_p 最长前后缀（即 b_n 的第三长前后缀）的后一个字符.....直到 a_n 和 b_0 比较，若还失配，则母串指针+1，子串指针回0。

KMP字符串匹配算法

发生了下述情况时：



 母串： $a_0a_1a_2a_3a_4\cdots a_{n-1}a_n\cdots$

 子串： $b_0b_1\cdots b_{k-1}b_kb_{k+1}\cdots b_n\cdots$


 $a_3a_4\cdots a_{n-1}a_n$ 和 $b_0b_1\cdots b_{k-1}b_k$ 可以匹配上

母串匹配位置从 a_0 跳到了 a_3 ，忽略了母串匹配位置在 a_1 和 a_2 的情况，即忽略了母串分别从 a_1 和 a_2 开始与子串进行比较的情况。

如果能证明母串分别从 a_1 和 a_2 开始与子串进行比较，都不会使得 $a_1\cdots a_{n-1}$ 被匹配成功，则忽略是合理的。

KMP字符串匹配算法

反证法：



 母串： $a_0 a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_{n-1} a_n \dots$

 子串： $b_0 b_1 b_2 b_3 \dots b_{m-1} b_m \dots$

 $a_3 a_4 \dots a_{n-1} a_n$ 和 $b_0 b_1 \dots b_{k-1} b_k$ 可以匹配上

假设母串分别从 a_1 开始与子串进行比较， $a_1 \dots a_{n-1}$ 和 $b_0 \dots b_{m-1}$ 匹配成功，则 $b_0 b_1 b_2 b_3 \dots b_{m-1}$ 是 $a_0 a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_{n-1}$ 的后缀，即是也是子串 $b_0 b_1 b_2 b_3 \dots b_{n-1}$ 的后缀（因 $a_0 a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_{n-1} = b_0 b_1 b_2 b_3 \dots b_{n-1}$ ），即为字符 b_n 的前后缀。 $\text{len}(b_0 b_1 b_2 b_3 \dots b_{m-1}) > \text{len}(b_0 b_1 \dots b_{k-1})$ ，这和 $b_0 b_1 \dots b_{k-1}$ 是字符 b_n 的最长前后缀矛盾。

因此母串匹配位置为 a_1 时不可能成功。

KMP字符串匹配算法

用 $\text{next}[i]$ 表示字符 b_i 的最长前后缀的长度, 则字符 b_i 的次长前后缀的长度为 $\text{next}[\text{next}[i]]$, 第三长前后缀的长度为 $\text{next}[\text{next}[\text{next}[i]]] \dots$

设 b_i 最长前后缀长度为 k , 则 $b_0b_1 \dots b_{k-1}$ 是最长前后缀, 和

$b_{i-k} \dots b_{i-1}$ 相同。 b_i 次长前后缀就是 b_k 的最长前后缀

故 $\text{Len}(b_i \text{次长前后缀}) = \text{next}[k] = \text{next}[\text{next}[i]]$

KMP字符串匹配算法

➤ 算法核心思想：

设立列表`next`。`next[i]`就是`b[i]`的最长前后缀的长度。

`next[i]`表示匹配到子串字符`b[i]`时，若发生了失配，则母串指针不动，子串指针应该变为`next[i]`，然后继续匹配，再失配，则子串指针变为`next[next[i]]`.....

显然，`next`只和子串有关，和母串无关，且有 $\text{next}[1] = 0$
记 $\text{next}[0] = -1$ ，则 $\text{next}[i] \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots$)

若即`b[0]`失配，则母串指针+1，子串指针置为0

KMP字符串匹配算法


KMP算法是如何避免母串指针回溯的？

母串： acabaca[↓]kg.....
子串： acabacaef...

KMP字符串匹配算法

KMP算法是如何避免母串指针回溯的？


母串： acabaca**k**g.....
子串： acab**a**caef...



KMP字符串匹配算法

KMP算法是如何避免母串指针回溯的？


母串： acabaca**k**g.....
子串： a**c**abacaef...



KMP字符串匹配算法

KMP算法是如何避免母串指针回溯的？


母串： acabaca**k**g.....
子串： **a**cabacaef...



KMP字符串匹配算法

KMP算法是如何避免母串指针回溯的？

母串： aabcdaakg.....
子串： acabacaef...



KMP字符串匹配算法

字符串b: acabacaef

next: [-1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0]

next[i]: 字符b[i]的最长前后缀长度

KMP字符串匹配算法

➤ 关键：求子串b的next列表

递推：已知 $\text{next}[0], \text{next}[1] \dots \text{next}[i]$ ，如何求 $\text{next}[i+1]$

设 $\text{next}[i] = k$ ，则若 $b[i] = b[k]$ 则 $\text{next}[i+1] = k + 1$

$b_0 b_1 b_2 \dots b_{k-1} b_k \dots b_{i-1} b_i b_{i+1}$

若 $\text{next}[i] = k$ ，说明 $b_0 b_1 b_2 \dots b_{k-1} = b_{i-k} \dots b_{i-1}$

此时若 $b[i] = b[k]$ ，则 $b_0 b_1 b_2 \dots b_{k-1} b_k = b_{i-k} \dots b_{i-1} b_i$

即 $\text{next}[i+1] = k+1$

KMP字符串匹配算法

设 $\text{next}[i] = k$, 则若 $b[i] \neq b[k]$ 则?

$b[i+1]$ 的最长前后缀, 必然是以 $b[i]$ 的某个前后缀加上 $b[i]$ 构成

如果 $b[i]$ 的最长前后缀 (长度 k), 加上 $b[i]$, 不能构成 $b[i+1]$ 的最长前后缀

则要考虑 $b[i]$ 的次长前后缀 (长度为 $\text{next}[k]$), 能否加上 $b[i]$, 构成 $b[i+1]$ 的最长前后缀, 次长的不行, 则考虑次次长前后缀 (长度为 $\text{next}[\text{next}[k]]$)