Utilisateur Anonyme

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**	Échelle d'évaluation pondérée : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

2024-2025_CPIA2_Web_backend - R

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

? Question 1 — **Question à réponse unique**

Comment convertir une chaîne en majuscules en utilisant un filtre Twig ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	{{ chaine|upper }}
B	☐	☐	Non	{{ upper(chaine) }}
C	☐	☐	Non	{{ chaine.upper() }}
D	☐	☐	Non	{% upper chaine %}
E	☐	☐	Non	{{ chaine|uppercase }}

? Question 2 — **Question à réponses multiples**

Quelle syntaxe Twig assure l'échappement d'une variable pour éviter l'injection de code HTML ?

Réponses partiellement correctes	1 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	{{ variable|escape }}
B	☑	☐	Oui (+1)	{{ variable|e }}
C	☐	☐	Non	{{ escape(variable) }}
D	☐	☐	Non	{{ e(variable) }}
E	☐	☐	Non	{{ variable|safe }}

? Question 3 — **Question à réponse unique**

Comment définir un template parent en Twig ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	{% extends "base.html.twig" %}
B	☐	☐	Non	{{ extends "base.html.twig" }}
C	☐	☐	Non	{% parent "base.html.twig" %}
D	☐	☐	Non	{% include "base.html.twig" %}
E	☐	☐	Non	{% template "base.html.twig" %}

Question 4 — Question à réponse unique

En PHP, le code est :

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☑	Oui (+1)	Compilé
B	☑	☐	Oui (+1)	Interprété
C	☐	☐	Non	Compilé puis interprété
D	☐	☐	Non	Interprété puis compilé
E	☐	☐	Non	Scripté

Question 5 — Question à réponse unique

Dans la documentation PHP de la fonction array_merge a pour signature : ***array_merge****(array...$arrays): array*. Que signifie array ...$arrays ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	La fonction retourne une valeur de type array
B	☑	☑	Non	Indique que le paramètre est une liste de tableaux de cardinalité quelconque, séparée par des virgules
C	☐	☐	Non	Indique que le paramètre est un tableau de tableaux
D	☐	☐	Non	Indique que le paramètre doit une fonction de callback qui prend un array en entrée et retourne un array
E	☐	☐	Non	La valeur retournée par la fonction est stockée dans la variable $arrays est une liste de tableaux

Question 6 — Question à réponses multiples

Quelles syntaxes sont utilisées pour rédiger des commentaires (2 réponses correctes) ?

Réponses correctes — 0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	// commentaire
B	☑	☑	Non	/* commentaire */
C	☐	☐	Non	// commentaire //
D	☐	☐	Non	/* commentaire
E	☐	☐	Non	# commentaire

? Question 7 — **Question à réponse unique**

Quelle syntaxe permet de supprimer l'élément avec la clé 2 du tableau ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	unset($tableau[2]);
B	☐	☐	Non	remove($tableau[2]);
C	☐	☐	Non	delete($tableau[2]);
D	☐	☐	Non	delete($tableau{2});
E	☐	☐	Non	unset($tableau{2});

? Question 8 — **Question à réponse ouverte et courte**

Quel est le nom de la classe PHP de manipulation du temps ? (Respectez la casse exacte)

Réponse incorrecte

time

Réponse attendue

DateTime

? Question 9 — **Question à réponse ouverte et courte**

Quel opérateur permet de vérifier une égalité stricte (ie. valeur et type) ?

Réponse correcte

===

Réponse attendue

===

? Question 10 — **Question à réponse unique**

Lequel des éléments suivants peut être utilisé pour instancier un objet en PHP en supposant que le nom de la classe soit « MaClasse » ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$obj = new $maClasse;
B	☑	☑	Non	$obj = new MaClasse();
C	☐	☐	Non	$obj = new MaClasse;
D	☐	☐	Non	obj = new MaClasse();
E	☐	☐	Non	obj = new MaClasse;

Question 11 — Question à réponse ouverte et courte

Quelle méthode est appelée implicitement lors de l’instanciation d’un objet en PHP ?

Réponse incorrecte

__construct()

Réponse attendue

__construct

Question 12 — Question à réponse ouverte et courte

Quelle fonction PHP de debug permet d’afficher à la fois le contenu d’une variable et son type (sans les parenthèses / respectez la casse) ?

Réponse correcte

var_dump

Réponse attendue

var_dump

Question 13 — Question à réponse ouverte et courte

Quelle fonction permet de terminer le script en cours (sans les parenthèses / Respectez la casse) ?

Réponse correcte

die

Réponse attendue

die

exit

Question 14 — Question à réponses multiples

Quelles informations peut-on trouver dans la Superglobale $_SERVER (2 bonnes réponses)

Réponses partiellement correctes | 1 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Le chemin du fichier PHP en cours d’exécution
B	☐	☐	Non	Le contenu des cookies
C	☐	☐	Non	Les variables de session
D	☑	☐	Oui (+1)	La chaîne de requête (query string)
E	☐	☐	Non	La code de retour HTTP de la réponse HTTP

Question 15 — Question à réponse ouverte et courte

A l’aide de quelle variable superglobale peut-on récupérer un paramètre envoyé en POST dans la requête http ? (Respectez la casse)

Réponse correcte

$_POST

Réponse attendue

$_POST

Question 16 — Question à réponse unique

Que fait l’extrait de code suivant ?

```
if ($fp = fopen('test.txt', 'a'))
{
	fwrite($fp, 'somecontent');
}
```

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Lit le contenu du fichier test.txt et le met dans la variable fp
B	☐	☐	Non	Lit le contenu du fichier test.txt et le met dans la variable somecontent
C	☐	☐	Non	Ecrit « somecontent » dans le fichier test.txt. Si le fichier existe déjà, on l’efface avant d’écrire ce contenu
D	☑	☑	Non	Si le fichier test.txt existe déjà, on ajoute « somecontent » à la fin du fichier. Sinon on tente de créer ce fichier avec ce contenu
E	☐	☐	Non	Ce code ne s’exécute pas car il est syntaxiquement incorrect

Question 17 — Question à réponse ouverte et courte

La signature de la fonction fopen est la suivante. Quelle valeur faut-il mettre dans $mode pour ouvrir le fichier en lecture seule (sans les quotes) ?

```
fopen(
    string $filename,
    string $mode,
    bool $use_include_path = false,
    ?resource $context = null
): resource|false
```

Réponse correcte

r

Réponse attendue

r

Question 18 — Question à réponse unique

Quelle fonction permet de créer un répertoire en PHP ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	chmod()
B	☑	☑	Non	mkdir()
C	☐	☐	Non	lstat()
D	☐	☐	Non	newdir()
E	☐	☐	Non	crrep()

Question 19 — Question à réponse unique

Dans l’architecture MVC, le modèle gère :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	L’affichage
B	☑	☑	Non	L’accès aux données
C	☐	☐	Non	Le routage
D	☐	☐	Non	L’assignation des variables qui seront exploitées dans la vue
E	☐	☐	Non	Rien de tout cela

Question 20 — Question à réponse unique

Que renvoie par défaut la méthode fetch de la bibliothèque PDO ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Un objet PDO
B	☐	☑	Oui (+1)	Un objet PDOStatement
C	☑	☐	Oui (+1)	Un tableau indexé
D	☐	☐	Non	Une instance de la classe de la table
E	☐	☐	Non	Cela dépend du paramètre fetch_style

Question 21 — Question à réponse ouverte et courte

Quel est le nom de l’exception soulevée par les classes de la bibliothèque PDO ? (Attention à la casse)

Réponse correcte

PDOException

Réponse attendue

PDOException

Question 22 — Question à réponse unique

Avec quel code ouvrir une connexion à une base de données via PDO ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	new PDO(...)
B	☐	☐	Non	connect_PDO(...)
C	☐	☐	Non	new PDO_Statement(...)
D	☐	☐	Non	connect_PDOStatement(...)
E	☐	☐	Non	connect_DB(...)

Question 23 — Question à réponse unique

Quelle méthode PDO prépare et exécute une requête SQL sans échappement ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	prepare()
B	☑	☑	Non	query()
C	☐	☐	Non	bindValue()
D	☐	☐	Non	bindParam()
E	☐	☐	Non	fetch()

Question 24 — **Question à réponse unique**

Comment accéder aux attributs d’une classe ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	return()
B	☐	☐	Non	attrib()
C	☐	☐	Non	get()
D	☑	☑	Non	$this->
E	☐	☐	Non	class()

Question 25 — **Question à réponse unique**

La balise <? ?> permet :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	d'inclure un commentaire sur plusieurs lignes
B	☑	☑	Non	d'inclure du code PHP
C	☐	☐	Non	d'inclure un commentaire sur une ligne
D	☐	☐	Non	d’inclure du code HTML brut
E	☐	☐	Non	ne fonctionne pas

Question 26 — **Question à réponse unique**

Si $Gandalf='Gandalf' et $Aragorn="Aragorn", que va afficher echo "$Gandalf".'$Aragorn' ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$GandalfAragorn
B	☐	☐	Non	Gandalf.$Aragorn
C	☑	☑	Non	Gandalf$Aragorn
D	☐	☐	Non	Gandalf.Aragorn
E	☐	☐	Non	$Gandalf.$Aragorn

Question 27 — Question à réponse unique

Quelle fonction PHP utiliser pour compter le nombre de caractères d'une chaine UTF-8 ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	uc_strlen
B	☐	☐	Non	str_strlen
C	☐	☐	Non	strlen
D	☑	☑	Non	mb_strlen
E	☐	☐	Non	Aucune de ces fonctions

Question 28 — Question à réponse unique

Si $school="CESI", que vaut $school [2] ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	E
B	☑	☑	Non	S
C	☐	☐	Non	CE
D	☐	☐	Non	CESICESI
E	☐	☐	Non	Renvoie une erreur

Question 29 — Question à réponse unique

Quelle fonction utiliser pour créer un cookie ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☑	Oui (+1)	set_cookie()
B	☑	☐	Oui (+1)	setcookie()
C	☐	☐	Non	cookie()
D	☐	☐	Non	set()
E	☐	☐	Non	create_cookie()

Question 30 — Question à réponse ouverte et courte

Quelle variable superglobale contient les informations de session en PHP ? (Respectez la casse)

Réponse correcte

$_SESSION

Réponse attendue

$_SESSION

Question 31 — Question à réponse unique

Comment supprimer l'ensemble des variables d'une session ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	unset($_SESSION[])
B	☐	☐	Non	session_stop()
C	☐	☐	Non	clear_session()
D	☐	☐	Non	session_unset()
E	☑	☑	Non	session_destroy()

Question 32 — Question à réponse unique

Où doit impérativement être placée la fonction session_start() ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Dans chaque fichier inclus
B	☑	☑	Non	Au tout début de chaque page nécessitant de manipuler des variables de session
C	☐	☐	Non	Avant la balise < body >
D	☐	☐	Non	Tout à la fin du code
E	☐	☐	Non	Pas d’importance

Question 33 — Question à réponse unique

Que va afficher le code suivant : < ? php $var = 100 + "cesi" ; echo $var ? >

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	0
B	☐	☐	Non	100cesi
C	☑	☑	Non	100
D	☐	☐	Non	null
E	☐	☐	Non	true

Question 34 — Question à réponse unique

Quelle variable est une superglobales ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$_get
B	☐	☐	Non	COOKIE
C	☐	☐	Non	$_session
D	☑	☑	Non	$_FILES
E	☐	☐	Non	$POST

Commentaire de correction de la question
Attention, PHP est sensible à la casse

Question 35 — Question à réponse unique

Quelle instruction PHP d’inclusion de fichier n'existe pas ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	import
B	☐	☐	Non	require
C	☐	☐	Non	require_once
D	☐	☐	Non	include
E	☐	☐	Non	include_once