

Grammar

| | | | |
|---------------------|--|----------------|---|
| BASE TYPE | | TYPE | |
| $b ::=$ | | $\tau ::=$ | |
| | BOOL | | b |
| | UINT _{n} | | REF $\langle b \rangle$ |
| | INT _{n} | | ARR $\langle b, n \rangle$ |
| | | | ARR $\langle b, x \rangle$ x must be $\langle \text{REF}(\text{UINT}), \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle$ |
| LABEL | | VARIABLE LABEL | |
| $\ell ::=$ | | $\ell^x ::=$ | |
| | PUBLIC | | ℓ |
| | SECRET | | FLOAT $\langle \ell \rangle$ |
| | | MUTABILITY | |
| | | $\sigma ::=$ | |
| | | | CONST |
| | | | MUT |
| EXPRESSION | | | |
| $e ::=$ | | | |
| | TRUE | | |
| | FALSE | | |
| | c | | integer literal |
| | x | | variable |
| | $x[e]$ | | array get |
| | $\langle b, n, b_x \rangle x \Rightarrow e$ | | array comprehension |
| | VIEW (x, e, n) | | array view |
| | $\ominus e$ | | unary op |
| | $e_1 \oplus e_2$ | | binary op |
| | $e_1 ? e_2 : e_3$ | | ternary op |
| | REF x | | mut ref |
| | $f(e_1, \dots, e_n)$ | | function call |
| STATEMENT | | | |
| $s ::=$ | | | |
| | $s_1; s_2$ | | sequence |
| | $\langle \text{REF} \langle b \rangle, \sigma \rangle x = e$ | | variable declaration |
| | $\langle \text{ARR} \langle b, n \rangle, \ell, \sigma \rangle x = e$ | | array declaration |
| | $x := e$ | | variable assignment |
| | $x[e_1] := e_2$ | | array assignment |
| | IF $e \{s_1\}$ ELSE $\{s_2\}$ | | conditional |
| | FOR $\langle b \rangle x$ FROM e_1 TO $e_2 \{s\}$ | | loop |
| | RETURN e | | return |
| FUNCTION DEFINITION | | | |
| $fdec ::=$ | | | |
| | $\langle b, \ell \rangle f(\langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle x_1, \dots, \langle \tau_n, \ell_n, \sigma_n \rangle x_n) \{s\}$ | | |

Metavariables

| TYPE CONTEXT | VARIABLE TYPE STORE |
|---|---|
| $\Gamma ::=$ | $\mu ::=$ |
| $\quad \quad \emptyset$ | $\quad \quad \emptyset$ |
| $\quad \quad \Gamma[e \mapsto \langle \tau, \ell, \sigma \rangle]$ | $\quad \quad \mu[x \mapsto \langle \tau, \ell^x, \sigma \rangle]$ |
| FUNCTION TYPE STORE | |
| $\mathbb{F} ::=$ | |
| $\quad \quad \emptyset$ | |
| $\quad \quad \mathbb{F}[f \mapsto fdec(\langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle, \dots, \langle \tau_n, \ell_n, \sigma_n \rangle) : \langle b, \ell \rangle]$ | |

Type Lattice

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\frac{n_1 < n_2}{\text{UINT}_{n_1} <_{\tau} \text{UINT}_{n_2}}$ | $\frac{n_1 < n_2}{\text{INT}_{n_1} <_{\tau} \text{INT}_{n_2}}$ | $\frac{}{\text{UINT}_n <_{\tau} \text{INT}_{2n}}$ | $\frac{}{\text{PUBLIC} <_{\ell} \text{SECRET}}$ |
| $\frac{}{\text{MUT} <_{\sigma} \text{CONST}}$ | $\frac{\Gamma \mid \mu \vdash e : \langle b, \ell, \text{CONST} \rangle \quad b \leq_{\tau} b' \quad \ell \leq_{\ell} \ell'}{\Gamma \mid \mu \vdash e : \langle b', \ell', \text{CONST} \rangle}$ | | |
| $\frac{\Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{ARR}\langle b, n \rangle, \ell, \sigma \rangle \quad \ell \leq_{\ell} \ell'}{\Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{ARR}\langle b, n \rangle, \ell', \text{CONST} \rangle}$ | $\frac{\Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{ARR}\langle b, x \rangle, \ell, \sigma \rangle \quad \ell \leq_{\ell} \ell'}{\Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{ARR}\langle b, x \rangle, \ell', \text{CONST} \rangle}$ | | |

Expressions

$$\boxed{\Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \tau, \ell, \sigma \rangle}$$

$$\frac{\text{VAR} \quad \mu(x) = \langle \text{REF}\langle b \rangle, \ell^x, \sigma \rangle \quad \ell^x = \ell' \text{ or } \ell^x = \text{FLOAT}\langle \ell' \rangle}{\Gamma \mid \mu \vdash x : \langle b, \ell', \text{CONST} \rangle}$$

$$\frac{\text{ARRVAR} \quad \mu(x) = \langle \text{ARR}\langle b, n \rangle, \ell, \sigma \rangle}{\Gamma \mid \mu \vdash x : \langle \text{ARR}\langle b, n \rangle, \ell, \text{CONST} \rangle}$$

$$\frac{\text{UNOP} \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle \quad \ominus : \langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle \tau_2, \ell_2, \sigma_2 \rangle}{\Gamma \mid \mu \vdash \ominus e : \langle \tau_2, \ell_2, \sigma_2 \rangle}$$

$$\frac{\text{BINOP} \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_1 : \langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_2 : \langle \tau_2, \ell_2, \sigma_2 \rangle \quad \oplus : \langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle \tau_2, \ell_2, \sigma_2 \rangle \rightarrow \langle \tau_3, \ell_3, \sigma_3 \rangle}{\Gamma \mid \mu \vdash e_1 \oplus e_2 : \langle \tau_3, \ell_3, \sigma_3 \rangle}$$

$$\frac{\text{TERNOP} \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_1 : \langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_2 : \langle \tau_2, \ell_2, \sigma_2 \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_3 : \langle \tau_3, \ell_3, \sigma_3 \rangle \quad (? : \langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle \tau_2, \ell_2, \sigma_2 \rangle \rightarrow \langle \tau_3, \ell_3, \sigma_3 \rangle \rightarrow \langle \tau_4, \ell_4, \sigma_4 \rangle)}{\Gamma \mid \mu \vdash e_1 ? e_2 : e_3 : \langle \tau_4, \ell_4, \sigma_4 \rangle}$$

$$\frac{\text{ARRGET} \quad \mu(x) = \langle \text{ARR}\langle b, n \rangle, \ell, \sigma \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{UINT}, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle \quad \text{SMT}(e < n)}{\Gamma \mid \mu \vdash x[e] : \langle b, \ell, \text{CONST} \rangle}$$

$$\frac{\text{ARRGETDYN} \quad \mu(x) = \langle \text{ARR}\langle b, x_n \rangle, \ell, \sigma \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{UINT}, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle \quad \text{SMT}(e < x_n)}{\Gamma \mid \mu \vdash x[e] : \langle b, \ell, \text{CONST} \rangle}$$

$$\frac{\text{ARRCOMP} \quad \Gamma \mid \mu[x \mapsto \langle b_x, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle] \vdash e : \langle b, \ell, \text{CONST} \rangle \quad \text{UINT}_{\lceil \log_2 n \rceil} \leq_\tau b_x}{\Gamma \mid \mu \vdash \langle b, n, b_x \rangle x \Rightarrow e : \langle \text{ARR}\langle b, n \rangle, \ell, \text{MUT} \rangle}$$

$$\frac{\text{ARRVIEW} \quad \mu(x) = \langle \text{ARR}\langle b, n \rangle, \ell, \sigma \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{UINT}, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle \quad \text{SMT}(e + n' < n)}{\Gamma \mid \mu \vdash \text{VIEW}(x, e, n') : \langle \text{ARR}\langle b, n' \rangle, \ell, \sigma \rangle}$$

$$\frac{\text{ARRVIEWDYN} \quad \mu(x) = \langle \text{ARR}\langle b, x_n \rangle, \ell, \sigma \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{UINT}, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle \quad \text{SMT}(e + n' < x_n)}{\Gamma \mid \mu \vdash \text{VIEW}(x, e, n') : \langle \text{ARR}\langle b, n' \rangle, \ell, \sigma \rangle}$$

$$\frac{\text{MUTREF} \quad \mu(x) = \langle \tau, \ell^x, \text{MUT} \rangle \quad \ell^x = \ell' \text{ or } \ell^x = \text{FLOAT}\langle \ell' \rangle}{\Gamma \mid \mu \vdash \text{REF } x : \langle \tau, \ell', \text{MUT} \rangle}$$

$$\frac{\text{FNCALL} \quad \mathbb{F}(f) = fdec(\langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle, \dots, \langle \tau_n, \ell_n, \sigma_n \rangle) : \langle b, \ell \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_1 : \langle \tau_1, \ell_1, \sigma_1 \rangle \quad \dots \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_n : \langle \tau_n, \ell_n, \sigma_n \rangle}{\Gamma \mid \mu \vdash f(e_1, \dots, e_n) : \langle b, \ell, \text{CONST} \rangle}$$

$$\frac{\text{TRUE}}{\Gamma \mid \mu \vdash \text{TRUE} : \langle \text{BOOL}, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle}$$

$$\frac{\text{FALSE}}{\Gamma \mid \mu \vdash \text{FALSE} : \langle \text{BOOL}, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle}$$

$$\frac{\text{POSNUMBER} \quad c \geq 0 \quad n = \lceil \log_2 c \rceil}{\Gamma \mid \mu \vdash c : \langle \text{UINT}_n, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle}$$

$$\frac{\text{NEGNUMBER} \quad 3 \quad c < 0 \quad n = \lceil \log_2 |c| \rceil + 1}{\Gamma \mid \mu \vdash c : \langle \text{INT}_n, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle}$$

Statements

$$\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash s \rightarrow \langle \mu', \ell'_s, r' \rangle$$

$$\text{SEQ} \quad \frac{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash s_1 \rightarrow \langle \mu', \ell'_s, r' \rangle \quad \langle \mu', \ell'_s, r' \rangle \vdash s_2 \rightarrow \langle \mu'', \ell''_s, r'' \rangle}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash s_1; s_2 \rightarrow \langle \mu'', \ell''_s, r'' \rangle}$$

$$\text{VARDECBASEMUT} \quad \frac{x \notin \text{Dom}(\mu) \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle b, \ell, \text{CONST} \rangle}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash \langle \text{REF} \langle b \rangle, \text{MUT} \rangle x = e \rightarrow \langle \mu[x \mapsto \langle \text{REF} \langle b \rangle, \text{FLOAT} \langle \ell \rangle, \text{MUT} \rangle], \ell_s, r \rangle}$$

$$\text{VARDEC} \quad \frac{x \notin \text{Dom}(\mu) \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle b, \ell, \sigma \rangle}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash \langle \text{REF} \langle b \rangle, \sigma \rangle x = e \rightarrow \langle \mu[x \mapsto \langle \text{REF} \langle b \rangle, \text{FLOAT} \langle \ell \rangle, \sigma \rangle], \ell_s, r \rangle}$$

$$\text{ARRDEC} \quad \frac{x \notin \text{Dom}(\mu) \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{ARR} \langle b, n \rangle, \ell, \sigma \rangle}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash \langle \text{ARR} \langle b, n \rangle, \ell, \sigma \rangle x = e \rightarrow \langle \mu[x \mapsto \langle \text{ARR} \langle b, n \rangle, \ell, \sigma \rangle], \ell_s, r \rangle}$$

$$\text{VARASSIGN} \quad \frac{\mu(x) = \langle \text{REF} \langle b \rangle, \ell, \text{MUT} \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle b, \ell', \text{CONST} \rangle \quad \ell_s \vee \ell' \leq_\ell \ell}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash x := e \rightarrow \langle \mu, \ell_s, r \rangle}$$

$$\text{VARASSIGNFLOAT} \quad \frac{\mu(x) = \langle \text{REF} \langle b \rangle, \text{FLOAT} \langle \ell \rangle, \text{MUT} \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle b, \ell', \text{CONST} \rangle}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash x := e \rightarrow \langle \mu[x \mapsto \langle \text{REF} \langle b \rangle, \text{FLOAT} \langle \ell' \rangle, \text{MUT} \rangle], \ell_s, r \rangle}$$

$$\text{ARRASSIGN} \quad \frac{\begin{array}{l} \mu(x) = \langle \text{ARR} \langle b, n \rangle, \ell, \text{MUT} \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_1 : \langle \text{UINT}, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle \\ \text{SMT}(e_1 < n) \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_2 : \langle b, \ell', \text{CONST} \rangle \quad \ell_s \vee \ell' \leq_\ell \ell \end{array}}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash x[e_1] := e_2 \rightarrow \langle \mu, \ell_s, r \rangle}$$

$$\text{ARRASSIGNDYN} \quad \frac{\begin{array}{l} \mu(x) = \langle \text{ARR} \langle b, x_n \rangle, \ell, \text{MUT} \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_1 : \langle \text{UINT}, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle \\ \text{SMT}(e_1 < x_n) \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_2 : \langle b, \ell', \text{CONST} \rangle \quad \ell_s \vee \ell' \leq_\ell \ell \end{array}}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash x[e_1] := e_2 \rightarrow \langle \mu, \ell_s, r \rangle}$$

$$\text{IF} \quad \frac{\begin{array}{l} \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle \text{BOOL}, \ell, \sigma \rangle \\ \langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash s_1 \rightarrow \langle \mu', \ell'_s, r' \rangle \quad \langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash s_2 \rightarrow \langle \mu'', \ell''_s, r'' \rangle \\ \mu^* = \text{join}(\mu, \mu', \mu'', \ell) \quad \ell_s^*, r^* = \text{join}(\ell_s, \ell'_s, \ell''_s, r, r', r'') \end{array}}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash \text{IF } e \{s_1\} \text{ ELSE } \{s_2\} \rightarrow \langle \mu^*, \ell_s^*, r^* \rangle}$$

$$\text{FOR} \quad \frac{\begin{array}{l} \Gamma \mid \mu \vdash e_1 : \langle b, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e_2 : \langle b, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle \quad b = \text{UINT} \text{ or } b = \text{INT} \\ \langle \mu[x \mapsto \langle \text{REF} \langle b \rangle, \text{PUBLIC}, \text{CONST} \rangle], \ell_s, r \rangle \vdash s \rightarrow \langle \mu', \ell'_s, r' \rangle \quad \mu'' = \text{scoping}(\mu, \mu') \end{array}}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash \text{FOR } \langle b \rangle x \text{ FROM } e_1 \text{ TO } e_2 \{s\} \rightarrow \langle \mu'', \ell'_s, r' \rangle}$$

$$\text{RET} \quad \frac{\mathbb{F}(f) = fdec : \langle b, \ell_1 \rangle \quad \Gamma \mid \mu \vdash e : \langle b, \ell_2 \rangle}{\langle \mu, \ell_s, r \rangle \vdash \text{RETURN } e \rightarrow \langle \mu, \ell_s, \text{TRUE} \rangle}$$

Interesting Semantics

$$\boxed{\begin{array}{l} \Sigma, \mu, s \longrightarrow \Sigma', \mu', s' \\ \Sigma, \mu, e \hookrightarrow \Sigma', \mu', e' \end{array}}$$

$$\begin{array}{c} \text{SEQ} \\ \frac{\Sigma, \mu, s_1 \longrightarrow \Sigma', \mu', s'_1}{\Sigma, \mu, s_1; s_2 \longrightarrow \Sigma', \mu', s'_1; s_2} \qquad \text{SKIP} \\ \frac{}{\Sigma, \mu, \text{SKIP}; s_2 \longrightarrow \Sigma, \mu, s_2} \\ \\ \text{RET} \\ \frac{}{\Sigma, \mu, \text{RETURN } v; s_2 \longrightarrow \Sigma, \mu, \text{RETURN } v} \qquad \text{VARDEC} \\ \frac{\Sigma' = \Sigma[x \mapsto r] \quad \mu' = \mu[r \mapsto v] \quad \text{fresh } r}{\Sigma, \mu, \langle \tau, \cdot, \sigma \rangle x = v \longrightarrow \Sigma', \mu', \text{SKIP}} \\ \\ \text{VARASSIGN} \\ \frac{\mu' = \mu[r \mapsto v]}{\Sigma, \mu, r := v \longrightarrow \Sigma, \mu', \text{SKIP}} \qquad \text{IFTRUE} \\ \frac{v = \text{TRUE}}{\Sigma, \mu, \text{IF } v \{s_1\} \text{ ELSE } \{s_2\} \longrightarrow \Sigma, \mu, s_1} \\ \\ \text{IFFALSE} \\ \frac{v = \text{FALSE}}{\Sigma, \mu, \text{IF } v \{s_1\} \text{ ELSE } \{s_2\} \longrightarrow \Sigma, \mu, s_2} \\ \\ \text{FORITER} \\ \frac{v_1 < v_2 \quad v'_1 = v_1 + 1}{\Sigma, \mu, \text{FOR } \langle b \rangle x \text{ FROM } v_1 \text{ TO } v_2 \{s\} \longrightarrow \Sigma, \mu, s[x \mapsto v_1]; \text{FOR } \langle b \rangle x \text{ FROM } v'_1 \text{ TO } v_2 \{s\}} \\ \\ \text{FOREND} \\ \frac{v_1 \geq v_2}{\Sigma, \mu, \text{FOR } \langle b \rangle x \text{ FROM } v_1 \text{ TO } v_2 \{s\} \longrightarrow \Sigma, \mu, \text{SKIP}} \qquad \text{VAR} \\ \frac{\Sigma(x) = r \quad \mu(r) = v}{\Sigma, \mu, x \hookrightarrow \Sigma, \mu, v} \\ \\ \text{REF} \\ \frac{\Sigma(x) = r}{\Sigma, \mu, \text{REF } x \hookrightarrow \Sigma, \mu, r} \qquad \text{FNCALL} \\ \frac{\mathbb{F}(f) = f \text{dec } f(x_1, \dots, x_n) \{s\} \quad \Sigma_0 = \{x_1 \mapsto v_1, \dots, x_n \mapsto v_n\} \quad \Sigma_0, \mu, s \longrightarrow^* \Sigma'_0, \mu', \text{RETURN } v}{\Sigma, \mu, f(v_1, \dots, v_n) \hookrightarrow \Sigma, \mu', v} \end{array}$$