Swing: Nützliche Widgets

Carsten Gips (FH Bielefeld)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Radiobuttons: JRadioButton




- Logische Gruppierung der Buttons: ButtonGroup
 - JRadioButton sind unabhängige Objekte
 - Normalerweise nur ein Button aktiviert
 - Aktivierung eines Buttons => vormals aktivierter Button deaktiviert

```
JRadioButton b1 = new JRadioButton("Button 1", true);
JRadioButton b2 = new JRadioButton("Button 2", false);

ButtonGroup radioGroup = new ButtonGroup();
radioGroup.add(b1); radioGroup.add(b2);
```

Dateien oder Verzeichnisse auswählen: JFileChooser



```
JFileChooser fc = new JFileChooser("Startverzeichnis");
fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_AND_DIRECTORIES);
if (fc.showOpenDialog() == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    fc.getSelectedFile()
```

TabbedPane und Scroll-Bars

- TabbedPane: JTabbedPane
 - Container f
 ür weitere Komponenten
 - Methode zum Hinzufügen anderer Swing-Komponenten:

```
public void addTab(String title, Icon icon, Component component, String tip)
```

- Scroll-Bars: JScrollPane
 - Container f
 ür weitere Komponenten
 - Scroll-Bars werden bei Bedarf sichtbar
 - Hinzufügen einer Komponente:

```
JPanel panel = new JPanel();
JTextArea text = new JTextArea(5, 10);

JScrollPane scrollText = new JScrollPane(text);
panel.add(scrollText);
```

Dialoge mit JOptionPane



```
JOptionPane.showMessageDialog(
this,

"Krasse Warnung!",

"Das ist mein Titel",

JOptionPane.WARNING_MESSAGE)
```

Menüs mit JMenuBar, JMenu und JMenuItem

```
JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
JMenu menu1 = new JMenu("(M)ein Menü");
JMenuItem m1 = new JMenuItem("Text: A");
JMenuItem m2 = new JMenuItem("Text: B");
menu1.add(m1);
menu1.add(m2);
menuBar.add(menu1);
frame.setJMenuBar(menuBar);
```

Kontextmenü mit JPopupMenu

- Menü kann über anderen Komponenten angezeigt werden
- Einträge vom Typ JMenuItem hinzufügen (beispielsweise JRadioButtonMenuItem)

```
public JMenuItem add(JMenuItem menuItem)
```

Menü über der aufrufenden Komponente "(invoker)" anzeigen

```
\verb"public void" show(Component invoker, int x, int y)"
```

Demo: widgets.PopupDemo

Wrap-Up

Nützliche Swing-Komponenten:

- Scroll-Bars
- Panel mit Tabs
- Dialogfenster und Dateiauswahl-Dialoge
- Menüleisten und Kontextmenü
- Radiobuttons und Checkboxen, logische Gruppierung

LICENSE



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.