1	2		3				4	
D 1 T 11 C C								
Page1:Table of Contents					Ch	ange List		
A					Ch	ange List		A
PAGE CONTENTS	VERSION	CONTENTS MODIFED	QUESTION RECOR	RDS		SYNC	DATA	
1 Table	<u>V1.0</u>	First Design				李彦	2019-10-09	
2 Diagram	<u>V1.1</u>							
3 Power	<u>V1.2</u>	V1.2 在距离传感器处增加I2C通断电阻、去除电源开关					2019-10-16	
4 Main	<u>V1.3</u>	V1.3 去掉PSRAM					2019-10-16	
5 LCD	<u>V1.3</u>	1、LCM屏改为SPI接口				李彦	2019-11-07	
		2、更换连接器为2.0间	Ē					
		3、更换红外传感器为1	EM20918					
В		4、TP I2C总线添加分压	电阻			李彦	2019-11-11	В
<u> </u>	<u>V3.1</u>	1、LCM屏改为HSPI接口	1			李彦	2019-11-19	
	<u>V3.2</u>	1、去掉电源开关。2、	掉转Type-C座子方向			李彦	2020-01-04	
LAST_MODIFICATION:		3、修改R21 R24 R26 R2	R30为220R@100MHZ	磁珠		张梓锐	2021-04-19	
LAST_MODIFICATION.								
			LAS	T_MODIFIC	CATION:			
C								C
				Cannot	open file s\Administr	Project	WTPHMIMainBoard.PrjPcb	
				ator\Pict	tures\WTL	Title	01_Table.SchDoc	
D				Customer	*	Drawn by	*	D
				Version	*	Checked by	*	
				Sheet of	*	Approved by	*	
				Date	*	Finished coding	*	







