

■ code audit

Guia da Skill de Auditoria de Código — v1.2

O que é isso? Uma skill instalada no Claude Code que analisa seu código enquanto você desenvolve, aponta problemas reais, explica por que são problemas e ensina como corrigir — tudo em português, sem jargão desnecessário.

MAZ 2026 — IDG | Versão 1.2 | May/2026

1. Para que serve

O code_audit é um auditor que fica de plantão enquanto você programa. Em vez de esperar algo quebrar em produção, ele te provoca nos momentos certos para revisar o que foi feito — antes de um erro chegar ao usuário final.

Ele não roda sozinho. Sempre pergunta antes:

- "Antes de fazer o commit, quer que eu audite o que mudou?"
- "Detectei uma mudança em algo sensível. Quer revisar agora?"

Importante: O auditor não é um robô que bloqueia seu trabalho. Você sempre decide se quer rodar ou não.

2. Como chamar o auditor

Digite em linguagem natural no Claude Code — não use /comandos (não funcionam):

■■ **Importante:** O Claude Code não reconhece slash commands customizados como /audita. Use sempre as frases abaixo.

O que digitar	O que faz	Custo
audita	Analisa só o que mudou desde o último commit	■ Leve
rode a auditoria de sessão	Lê só o CLAUDE.md e resume o estado do projeto. Use no início do dia.	■ Leve

rode a auditoria completa	Lê todos os arquivos. Auditoria completa.	■ Pesado — use com moderação
rode a auditoria e exporta	Gera relatório em arquivo. Só para handover.	■ Pesado — só para handover

Dica do dia a dia: Use 'rode a auditoria de sessão' para começar o dia e 'audita' antes de cada commit. Reserve 'rode a auditoria completa' para revisões importantes.

3. Quando ele vai te avisar automaticamente

Situação	O que o Claude faz
Você digita 'commit' ou 'push'	Pergunta se quer auditar antes de subir
Você adiciona uma biblioteca ou CDN novo	Alerta e pergunta se quer revisar
Você mexe em API key ou autenticação	Alerta imediato sobre mudança sensível
Você faz uma alteração grande no código	Sugere auditoria antes de continuar

4. Como ler o relatório

Cada problema encontrado aparece neste formato:

■/■/■ [SEVERIDADE] — Título do problema

O QUE É: O que foi encontrado no código.

POR QUE É MÁ PRÁTICA: O risco real — explicado de forma simples.

COMO CORRIGIR: O que fazer para resolver.

Legenda de severidade:

Símbolo	Nível	O que significa
■	Crítico	Corrigir antes do próximo push
■	Médio	Corrigir na próxima oportunidade
■	Informativo	Boa prática — corrigir quando possível

5. O que ele sabe verificar

■ Segurança

API keys expostas, permissões de dados, credenciais no código, dependências com vulnerabilidades conhecidas.

■■ Arquitetura

Separação de ambiente de teste vs. produção, estrutura do projeto, fallbacks para serviços externos.

■ Qualidade de código

Nomenclatura confusa, ausência de comentários em lógica complexa, erros que quebram silenciosamente, ausência de tratamento de erros.

■ Fluxo Git

Commits sem descrição, arquivos sensíveis sem .gitignore, ausência de CHANGELOG, push direto para produção sem teste.

■ Dependências externas

CDN sem versão fixada, biblioteca sem fallback local, nova dependência sem avaliação de segurança.

Proporcional ao contexto: Um dashboard HTML simples tem riscos diferentes de um sistema com banco de dados. O auditor calibra a severidade de acordo com o projeto.

6. Arquivos da skill

A skill é composta por vários arquivos. Cada arquivo de referência é carregado apenas quando necessário — economizando tempo e token.

Arquivo	Onde fica	Para quê
SKILL.md	skills/code_audit/	Cérebro da skill
references/*.md	skills/code_audit/references/ /	Base de conhecimento por tema
settings.json	~/.claude/ (sua máquina)	Gatilhos automáticos
code_audit_guia.pdf	~/.claude/skills/code_audit/	Este guia

7. Como instalar (próximo desenvolvedor)

Pré-requisito: Claude Code instalado na máquina.

Passo 1 — Criar as pastas

```
mkdir -Force "$env:USERPROFILE\.claude\skills\code_audit\references"
```

Passo 2 — Copiar os arquivos

Os arquivos estão na pasta `.claude/skills/code_audit/` do repositório clonado. Ajuste [REPO] para o caminho correto:

```
copy "[REPO]\.claude\skills\code_audit\SKILL.md"
"$env:USERPROFILE\.claude\skills\code_audit\SKILL.md"
copy "[REPO]\.claude\skills\code_audit\references\*"
"$env:USERPROFILE\.claude\skills\code_audit\references\"
```

Passo 3 — Configurar os gatilhos

Abra o `settings.json` em `C:\Users\[seu-usuario]\.claude\` e adicione o bloco 'hooks' do arquivo `settings.json` na raiz do repositório.

Passo 4 — Reiniciar e testar

Feche e abra o Claude Code. Digite para testar:

```
rode a auditoria de sessão
```

settings.json não vai para o GitHub. Cada desenvolvedor precisa configurá-lo na própria máquina. O repositório contém o arquivo com as configurações corretas — basta copiar.

8. Dúvidas frequentes

■ Posso usar `/audita` como comando?

Não. O Claude Code não reconhece slash commands customizados. Use sempre linguagem natural: 'audita' ou 'rode a auditoria de sessão'.

■ O auditor vai travar meu trabalho?

Não. Ele sempre pergunta antes de rodar. Você pode dizer não e continuar normalmente.

■ Preciso rodar toda vez?

Não. Use 'audita' antes de commits e 'rode a auditoria de sessão' para começar o dia. O `--completo` só quando quiser uma revisão profunda.

■ A skill funciona para qualquer projeto?

Sim. É global — funciona em qualquer projeto aberto no Claude Code. Ela lê o `CLAUDE.md` do projeto para adaptar os alertas ao contexto.

■ Como atualizar a skill no futuro?

Substitua os arquivos em C:\Users\[usuario]\.claude\skills\code_audit\ pelos novos. O settings.json raramente precisa mudar.