

# B-30

S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ



W0

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

odolnosti proti vloupání: **třída RC3**

kouřotěsnost: **třída Sa, S<sub>200</sub>**

odolnost proti ohni: **třída EI<sub>2</sub>30**

vzduchová neprůzvučnost: **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**

**4. třída mechanické odolnosti**

Certifikát výroby: **204/C5/2020/010-04316**

## STANDARDNÍ PROVEDENÍ

lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovým uzamykáním, rozteč 72 mm, stříbrná barva)

panty čepové šroubované nastavitelné („80“-„90“ – 3 ks, „100“ – 4 ks)

B-30: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA

borovicová zárubeň pevná

čepy proti vysazení – 5 ks

dubový práh vysoký 20 mm



klika



čepy proti vysazení

<b>ECO TOP</b>	<b>HIGH TOP</b>	<b>LAMISTONE CPL</b>	<b>SILKSTONE</b>	<b>SILKSTONE CPL</b>	<b>UNI MAT PLUS</b>
<b>LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm</b>	<b>LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm</b>	<b>LAMINOVANÉ HPL</b>	<b>DÝHOVANÉ SKUPINA A</b>	<b>DÝHOVANÉ SKUPINA B</b>	<b>DÝHOVANÉ SKUPINA C, D</b>
<b>SILKWOOD</b>	<b>STŘÍKANÉ</b>				