

HARMONY



Krídlo je k dispozícii v bezprírubovom systéme (otváranie smerom von) alebo so zárezom (otváranie smerom dovnútra). Konštrukcia krídla pozostáva z **rámu z mäkkého dreva**, ktorý je z oboch strán pokrytý doskami HDF.

Krídlo je vyplnené voštinovou štruktúrou (štandardne), perforovanou alebo plnou drevotrieskou (za príplatok). Menovitá hrúbka krídla je 40 mm.

Trieda mechanickej odolnosti: trieda pevnostnej klasifikácie 2 - t. j. stredné použitie.

Konštrukcia krídla umožňuje zapustenie do povrchu rámu.

Krídlo hladko natreté alebo dyhované, alebo s povrchovou úpravou, ktorá je určená na ďalšie samostatné natieranie (napr. na zjednotenie odtieňa krídla, rámu a steny).

ŠTANDARDNÝ DIZAJN

skrytý záves (nastaviteľný v 3 rovinách)

Magnetický zámok pre cylindrickú vložku, kľúč alebo WC



UNI MAT
PLUS

LAMISTONE
CPL

SILKSTONE

STŘÍKANÉ

BLACK
RAL 9005

DÝHOVANÉ
SKUPINA A

DÝHOVANÉ
SKUPINA B

DÝHOVANÉ
SKUPINA C