

HARMONY

INVEST PRO



KOMPLET PRO OBLOŽENÍ PANELY

Skryté interiérové dveře systému HARMONY určené do místností ve veřejných budovách včetně kanceláří, hotelů atd.

Pevná konstrukce - dřevěný rám zesílený speciálním ocelovým profilem a hliníková zárubeň, zpevněná, vytváří dojem jednodlosti dveřního křídla a panelu (tloušťka 13 mm).

Bohatá paleta barevného provedení z kolekcí LAMINOVANÉ CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, přírodní dýhy nebo stříkané. Křídlo vybavené padacím těsněním.

Zvuková neprůzvučnost $R_w = 37$ dB a tloušťka křídla 50 mm.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

magnetický zadlabací zámek, zámek na klíč (rozteč 90 mm),
cylindrický zámek (rozteč 85 mm)
nebo koupelnový zámek (rozteč 90 mm)

otvírání ven: SIMONSWERK skryté panty typ TECTUS TE 541 3D FVZ,
3D nastavitelné („60“ - „90“ - 2 ks, „100“ - „110“ - 3 ks)

otvírání dovnitř: SIMONSWERK skryté panty typ TECTUS TE 240 3D,
3D nastavitelné („60“ - „110“ - 3 ks), dveře vyšší než standard - 3 ks

padací těsnění



| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL 0,5 mm | UNI MAT PLUS | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm |
| LAMINOVANÉ HPL* | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C | DÝHOVANÉ SKUPINA D | DÝHOVANÉ SILKWOOD |
| DÝHOVANÉ REALWOOD | STŘÍKANÉ | | | | |

* za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením