

B-30

S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ



W0

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

odolnosti proti vloupání: **třída RC3**

kouřotěsnost: **třída Sa, S₂₀₀**

odolnost proti ohni: **třída EI₂30**

vzduchová neprůzvučnost: **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**

4. třída mechanické odolnosti

Certifikát výroby: **204/C5/2020/010-04316**

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovým uzamykáním, rozteč 72 mm, stříbrná barva)


panty čepové šroubované nastavitelné („80“ - „90“ – 3 ks, „100“ – 4 ks)

B-30: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA

borovicová zárubeň pevná

čepy proti vysazení – 5 ks

dubový práh vysoký 20 mm



klika



čepy proti vysazení

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL | UNI MAT PLUS |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | LAMINOVANÉ HPL | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D |
| SILKWOOD | STŘÍKANÉ | | | | |