

# HARMONY

INVEST PRO



## KOMPLET PRO OBLOŽENÍ PANELY

Skryté interiérové dveře systému HARMONY určené do místností ve veřejných budovách včetně kanceláří, hotelů atd.

Pevná konstrukce - dřevěný rám zesílený speciálním ocelovým profilem a hliníková zárubeň, zpevněná, vytváří dojem jednodlitosti dveřního křídla a panelu (tloušťka 13 mm).

Bohatá paleta barevného provedení z kolekcí LAMINOVANÉ CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, přírodní dýhy nebo stříkané. Křídlo vybavené padacím těsněním.

Zvuková neprůzvučnost  $R_w = 37$  dB a tloušťka křídla 50 mm.

## STANDARDNÍ PROVEDENÍ

magnetický zadlabací zámek, zámek na klíč (rozteč 90 mm),  
cylindrický zámek (rozteč 85 mm)  
nebo koupelnový zámek (rozteč 90 mm)

otvírání ven: SIMONSWERK skryté panty typ TECTUS TE 541 3D FVZ,  
3D nastavitelné („60“ - „90“ - 2 ks, „100“ - „110“ - 3 ks)

otvírání dovnitř: SIMONSWERK skryté panty typ TECTUS TE 240 3D,  
3D nastavitelné („60“ - „110“ - 3 ks), dveře vyšší než standard - 3 ks

padací těsnění



LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL 0,5 mm	UNI MAT PLUS	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm
LAMINOVANÉ HPL*	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C	DÝHOVANÉ SKUPINA D	DÝHOVANÉ SILKWOOD
DÝHOVANÉ REALWOOD	STŘÍKANÉ				

\* za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením