

FIORD



Pevná konstrukce - dřevěný rám obložený HDF deskami.
 Ekologické akrylové laky z palety RAL a NCS společně s třivrstevným nátěrovým systémem zajišťující životnost barvy na dlouhá léta.
 Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.
 Pant typ Z, typ O a nastavitelný typ DUO".

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním - oliva (rozteč 90 mm)

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
 verze 04: sklo matné bílé tvrzené o tloušťce 4 mm

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN,
 typ O – pro kovovou zárubeň (3 ks),
 typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén (2-3 ks)

kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO v černé barvě



skrytý pant DUO bílý –
 varianta pro bezfalcové
 provedení



zasklení, rámeček



001

bílá
 (RAL 9003)



005

béžová
 (NCS s2005
 Y50R)



006

šedá
 (RAL 7047)



odstíny vzorníku RAL a NCS
 (kromě metalických)



BLACK



002

černá
 (RAL 9005)