

# INTER-AMBER



Pevnou konstrukci tvoří dřevěný rám obložený HDF deskami.  
Výběr barevných provedení s povrchy ECO TOP a HIGH TOP  
verze AS4, 03SD – tvrzené bezpečností sklo s tloušťkou 4 mm v  
odstínu bílá nebo hnědá matná

## STANDARDNÍ PROVEDENÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický  
(bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku  
(rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním - oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN,  
typ O – pro kovovou zárubeň  
typ E – pro MDF zárubeň (3 ks)  
nebo skrytý DUO nikl satén (2-3 ks)

sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm  
verze AS4, 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm



příčky AS4



**120**

bílá



**121**

dub



**132**

ořech



**135**

anglický  
dub



**141**

dub  
Salinas



**158**

medový  
dub



**159**

dub delano



**160**

dub  
sonoma



**161**

dub halif



**148**

kávový  
jasan