

# HARMONY



Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.

Výplň křídla se strukturou „medová plástev“ (standard), děrovaná nebo plná dřevotříska (za doplatek). Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

Křídlo hladké natírané, nebo dýhované nebo v povrchové úpravě, která je určena k dalšímu samostatnému nátěru (např. za účelem sjednocení odstínu křídla, zárubně a stěny).

## STANDARDNÍ PROVEDENÍ

skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách)

magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC



UNI MAT  
PLUS

LAMISTONE  
CPL

SILKSTONE

STŘÍKANÉ

BLACK  
RAL 9005

DÝHOVANÉ  
SKUPINA A

DÝHOVANÉ  
SKUPINA B

DÝHOVANÉ  
SKUPINA C